

СИСТЕМЫ ОХРАННОГО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

Axis

Модель	Описание	Цена
IP ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ: видеокамеры		
Axis 211W Outdoor Verso Kit	Комплект для установки на улице: IP в/к Axis 211W, термокожух "Videotec Verso Housing HPV42K1A000" с обогревателем, солнцезащитным козырьком и настенным кронштейном со скрытой проводкой (IP66, до -30°C), антенна для уличной установки, источник электропитания встроенный (24В(AC)/12В(DC))	42 869 p.
Axis 221 Outdoor Verso Kit	Комплект для установки на улице: IP в/к Axis 221, термокожух "Videotec Verso Housing HPV42K1A000" с обогревателем, солнцезащитным козырьком и настенным кронштейном со скрытой проводкой (IP66, до -30°C), источник питания камеры 12В(DC)	50 832 p.
Axis M5013	IP в/к миниатюрная, цветная, купольная, поворотная, 1/4" CMOS матрица прогрессивной разверткой, объектив 3,6 мм (45°), разрешение 800x600, 30 к/с при любом разрешении, 25 предустановленных положений, скорость вращения 100°/с, встроенный микрофон	22 075 p.
Axis M5014	IP в/к миниатюрная, цветная, купольная, поворотная, 1/4" CMOS матрица прогрессивной разверткой, объектив 3,6 мм (60°), разрешение 1280x720, 30 к/с при любом разрешении, 25 предустановленных положений, скорость вращения 100°/с, 3-кратный цифровой зум	26 500 p.
Axis Covert Camera M7001	Миниатюрная камера (IP66), угол обзора 62°, фиксированная диафрагма, минимальная освещенность 1 люкс, кабель 1.5м, размер камеры 15.3x28.4 мм, Ø15 мм	6 591 p.
Axis M1114-E	IP в/к уличная, (IP66, до -20°C), цветная, 1/4" CMOS с прогрессивной разверткой, 1280x800, 30 к/с при любом разрешении, 0,6 лк, М-JPEG/Н.264, объектив 2.8-8 мм 87° - 29°, с АРД, встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, BLC, PoE	28 712 p.
Axis P1347	IP в/к, "день-ночь" (механический ИК-фильтр), 1/2.5" CMOS с прогрессивной разверткой, 2560x1920, до 30 к/с (12к/с при любом разрешении), 0.5/0.08 лк, М-JPEG/Н.264, объектив f=3.5-10мм (28°-77°) с АРД, встроенный микрофон, аудио вход/выход	56 141 p.
Axis 221	IP в/к, "день-ночь" (механический ИК-фильтр), 1/3" CCD с прогрессивной разверткой, 640x480 (45к/с), до 60 к/с, 0.65/0.08 лк, М-JPEG/MPEG-4, объектив 3.0-8.0мм (35°-93°), АРД-DD, CS крепление, RS-485/422, RS-232, встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100	44 196 p.
Axis Q1755	IP в/к, "день-ночь" (механический ИК-фильтр), 1/3" CMOS с прогрессивной разверткой, 2 Мегапикселя, технология HDTV, 1920x1080, до 25 к/с при любом разрешении, 2/0.2 лк, М-JPEG/Н.264, 10-х трансфокатор f=5.1-51мм (5.4°- 50°)	66 316 p.
Axis P1346	IP в/к, "день-ночь" (механический ИК-фильтр), 1/3" CMOS с прогрессивной разверткой, 2048x1536, до 30 к/с (20к/с при любом разрешении), 0.6/0.08 лк, М-JPEG/Н.264, объектив f=4-10мм (29°-61°) с АРД, встроенный микрофон, аудио вход/выход (полудуплекс)	48 620 p.
Axis P1344	IP в/к, "день-ночь" (механический ИК-фильтр), 1/4" CMOS с прогрессивной разверткой, 1280x800, до 30 к/с при любом разрешении, 0.3/0.05 лк, М-JPEG/Н.264, объектив f=3-8мм (32°-74°) с АРД, встроенный микрофон, аудио вход/выход (полудуплекс), встроенный	37 559 p.

Axis P1343	IP в/к, "день-ночь" (механический ИК-фильтр), 1/4" CMOS с прогрессивной разверткой, 800x600, до 30 к/с при любом разрешении, 0.3/0.05 лк, M-JPEG/H.264, объектив f=3-8мм (25°-59°) с АРД, встроенный микрофон, аудио вход/выход (полудуплекс), встроенный	<i>33 136 p.</i>
Axis Q6035	IP в/к, "день-ночь" (механический ИК-фильтр), купольная поворотная (PTZ), 1/2,8" CMOS с прогрессивной разверткой, 1920x1080, 25 к/с при любом разрешении, 0.8/0.04 лк, M-JPEG/H.264, 20-х трансфокатор f=4.7-94мм (2.9° - 54.1°) + 12-х цифровой, поворотн	<i>150 372 p.</i>
Axis Q6034	IP в/к, "день-ночь" (механический ИК-фильтр), купольная поворотная (PTZ), 1/3" CCD с прогрессивной разверткой, 1280x720, 25 к/с при любом разрешении, 0.74/0.04 лк, M-JPEG/H.264, 18-х трансфокатор f=4.7-84.6мм (3.2° - 55.2°) + 12-х цифровой, поворотна	<i>132 677 p.</i>
Axis P5532	IP в/к, "день-ночь" (механический ИК-фильтр), купольная поворотная (PTZ), 1/4" CCD с прогрессивной разверткой, 704x576, 25 к/с при любом разрешении, 0.5/0.01 лк, M-JPEG/H.264, 29-х трансфокатор f=3.6 – 104.4 мм (53.1° - 2.0°) + 12-х цифровой, поворот	<i>88 436 p.</i>
Axis P5534	IP в/к, "день-ночь" (механический ИК-фильтр), купольная поворотная (PTZ), внутренняя, 1/3" CCD с прогрессивной разверткой, 1280x720, 25 к/с при любом разрешении, 0.74/0.04 лк, M-JPEG/H.264, 18-х трансфокатор f=4.7-84.6мм (3.2° - 55.2°) + 12-х цифрово	<i>110 557 p.</i>
Axis P5522	IP в/к, "день-ночь" (механический ИК-фильтр), купольная поворотная (PTZ), внутренняя, 1/4" ExView HAD CCD, 720x576, 25 к/с при любом разрешении, 0,5/0.01 лк, M-JPEG/H.264, 18-х трансфокатор f=4.1 – 73.8 мм (47.0° - 2.8°) + 12-х цифровой, поворотная п	<i>66 316 p.</i>
Axis P5512-E	IP в/к, "день-ночь" (механический ИК-фильтр), купольная поворотная (PTZ), уличная (-20 °С), 1/4" CCD, 704x576, 25 к/с при любом разрешении, 1/0.3 лк, M-JPEG/H.264, 12-х трансфокатор f=3.8–46 мм (51.6° - 4.4°) + 4-х цифровой, поворотная платформа (100	<i>66 316 p.</i>
Axis P5532-E	IP в/к, "день-ночь" (механический ИК-фильтр), купольная поворотная (PTZ), уличная (-20°С), 1/4" CCD с прогрессивной разверткой, 704x576, 25 к/с при любом разрешении, 0.5/0.01 лк, M-JPEG/H.264, 29-х трансфокатор f=3.6 – 104.4 мм (53.1° - 2.0°) + 12-х	<i>106 133 p.</i>
Axis P5534-E	IP в/к, "день-ночь" (механический ИК-фильтр), купольная поворотная (PTZ), уличная (-20°С), 1/4" CCD с прогрессивной разверткой, 1280x720, 25 к/с при любом разрешении, 0.74/0.04 лк, M-JPEG/H.264, 18-х трансфокатор =4.7-84.6мм (3.2° - 55.2°) + 12-х циф	<i>128 253 p.</i>
Axis Q6035-E	IP в/к, "день-ночь" (механический ИК-фильтр), купольная поворотная (PTZ), уличная (-40°С), 1/2,8" CMOS с прогрессивной разверткой, 1920x1080, 25 к/с при любом разрешении, 0.8/0.04 лк, M-JPEG/H.264, 20-х трансфокатор f=4.7-94мм (2.9° - 54.1°) + 12-х ц	<i>176 917 p.</i>
Axis Q6034-E	IP в/к, "день-ночь" (механический ИК-фильтр), купольная поворотная (PTZ), уличная (-40°С), 1/3" CCD с прогрессивной разверткой, 1280x720, 25 к/с при любом разрешении, 0.74/0.04 лк, M-JPEG/H.264, 18-х трансфокатор f=4.7-84.6мм (3.2° - 55.2°) + 12-х ци	<i>159 221 p.</i>
Axis Q6032-E	IP в/к, "день-ночь" (механический ИК-фильтр), купольная поворотная (PTZ), уличная (-40°С), 1/4" CCD с прогрессивной разверткой, 704x576, 25 к/с при любом разрешении, 0.5/0.008 лк, M-JPEG/H.264, 35-х трансфокатор f=3.4-119мм (1.7° - 55.8°) + 12-х цифр	<i>141 524 p.</i>
Axis P5522-E	IP в/к, "день-ночь" (механический ИК-фильтр), купольная поворотная (PTZ), уличная, 1/4" ExView HAD CCD, 720x576, 25 к/с при любом разрешении, 0,5/0.01 лк, M-JPEG/H.264, 18-х трансфокатор f=4.1 – 73.8 мм (47.0° - 2.8°) + 12-х цифровой, поворотная плат	<i>84 012 p.</i>
Axis 233D	IP в/к, "день-ночь", купольная поворотная (PTZ), 1/4" CCD с прогрессивной разверткой, 704x576, 25 к/с при любом разрешении, 0.5/0.008 лк, MJPEG/MPEG4, 35-х трансфокатор f=3.4-119мм (1.7° - 55.8°) + 12-х цифровой, поворотная платформа (0.05 – 450°/s),	<i>110 557 p.</i>

Axis 214	IP в/к, "день-ночь", купольная поворотная (PTZ), 1/4" ExView HAD CCD, 704x576, до 25 к/с, 0.3/0.005 лк, M-JPEG/MPEG-4, 18-х трансфокатор (f=4.1-73.8мм), встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения/звука, BLC, Deinterlace фильтр, поворотн	57 468 p.
Axis P3344-V-6	IP в/к, антивандальная купольная "день-ночь" (механический ИК-фильтр), 1/4" CMOS с прогрессивной разверткой, 1 Мегапиксель, 1280x800, 30 к/с при любом разрешении, 0.3/0.05 лк, M-JPEG/H.264 (2 независимых индивидуальных потока), дистанционное управлен	41 542 p.
Axis P3344-V-12	IP в/к, антивандальная купольная "день-ночь" (механический ИК-фильтр), 1/4" CMOS с прогрессивной разверткой, 1 Мегапиксель, 1280x800, 30 к/с при любом разрешении, 0.4/0.06 лк, M-JPEG/H.264 (2 независимых индивидуальных потока), дистанционное управлен	41 542 p.
Axis P3343-V-12	IP в/к, антивандальная купольная "день-ночь" (механический ИК-фильтр), 1/4" CMOS с прогрессивной разверткой, 800x600, 30 к/с при любом разрешении, 0.3/0.05 лк, M-JPEG/H.264 (2 независимых индивидуальных потока), дистанционное управление объективом f=	37 118 p.
Axis P3343-V-6	IP в/к, антивандальная купольная "день-ночь" (механический ИК-фильтр), 1/4" CMOS с прогрессивной разверткой, 800x600, 30 к/с при любом разрешении, 0.3/0.05 лк, M-JPEG/H.264 (2 независимых индивидуальных потока), дистанционное управление объективом f=	37 118 p.
Axis M3204-V	IP в/к, антивандальная купольная цветная, 1/4" CMOS с прогрессивной разверткой, 1280x800, до 30к/с, 0.9 лк, M-JPEG/H.264, объектив 2.8-10мм (22°-80°), фикс. диафрагма, встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, зоны маскирования; защи	23 845 p.
Axis P3304-V	IP в/к, антивандальная купольная цветная, 1/4" CMOS с прогрессивной разверткой, 1Мегапиксель, 1280x800, 30 к/с при любом разрешении, 0.9 лк, M-JPEG/H.264 (3 независимых индивидуальных потока), объектив f=2.8-10мм (22°-80°), АРД-DD, встроенный микрофо	32 693 p.
Axis P3301-V	IP в/к, антивандальная купольная цветная, 1/4" CMOS с прогрессивной разверткой, 640x480, 30 к/с при любом разрешении, 1 лк, M-JPEG/H.264 (3 независимых индивидуальных потока), объектив f=2.8-10мм (23°-72°), АРД-DD, встроенный микрофон, аудио вход/вых	28 269 p.
Axis M3203-V	IP в/к, антивандальная купольная цветная, 1/4" CMOS с прогрессивной разверткой, 800x600, до 30к/с, 0.9 лк, M-JPEG/H.264, объектив 2.8-10мм (18°-66°), фикс. диафрагма, встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, зоны маскирования; защит	19 422 p.
Axis P3344-6	IP в/к, купольная "день-ночь" (механический ИК-фильтр), 1/4" CMOS с прогрессивной разверткой, 1 Мегапиксель, 1280x800, 30 к/с при любом разрешении, 0.3/0.05 лк, M-JPEG/H.264 (2 независимых индивидуальных потока), дистанционное управление объективом f	39 772 p.
Axis P3344-12	IP в/к, купольная "день-ночь" (механический ИК-фильтр), 1/4" CMOS с прогрессивной разверткой, 1 Мегапиксель, 1280x800, 30 к/с при любом разрешении, 0.4/0.06 лк, M-JPEG/H.264 (2 независимых индивидуальных потока), дистанционное управление объективом f	39 772 p.
Axis P3346	IP в/к, купольная "день-ночь" (механический ИК-фильтр), 1/4" CMOS с прогрессивной разверткой, 2048x1536, до 30 к/с (20к/с при любом разрешении), 0.5/0.08 лк, M-JPEG/H.264 (2 независимых индивидуальных потока), дистанционное управление объективом3-9 м	42 427 p.
Axis P3346-V	IP в/к, купольная "день-ночь" (механический ИК-фильтр), 1/4" CMOS с прогрессивной разверткой, 2048x1536, до 30 к/с (20к/с при любом разрешении), 0.5/0.08 лк, M-JPEG/H.264 (2 независимых индивидуальных потока), дистанционное управление объективом3-9 м	44 196 p.
Axis P3343-6	IP в/к, купольная "день-ночь" (механический ИК-фильтр), 1/4" CMOS с прогрессивной разверткой, 800x600, 30 к/с при любом разрешении, 0.2/0.04 лк, M-JPEG/H.264 (2 независимых индивидуальных потока), дистанционное управление объективом f=2.5-6мм (34°-72	35 348 p.

Axis P3343-12	IP в/к, купольная "день-ночь" (механический ИК-фильтр), 1/4" CMOS с прогрессивной разверткой, 800x600, 30 к/с при любом разрешении, 0.3/0.05 лк, M-JPEG/H.264 (2 независимых индивидуальных потока), дистанционное управление объективом f=3.3-12мм (17°-5	<i>35 348 p.</i>
Axis M3114-VE	IP в/к, купольная цветная уличная антивандальная, 1/4" CMOS с прогрессивной разверткой, 1280x800, 30к/с, 1 лк, M-JPEG/H.264, объектив 2.9мм (80°), без диафрагмы, встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, зоны маскирования; защита от	<i>24 288 p.</i>
Axis M3113-VE	IP в/к, купольная цветная уличная антивандальная, 1/4" CMOS с прогрессивной разверткой, 800x600, 30к/с, 1 лк, M-JPEG/H.264, объектив 2.9мм (66°), без диафрагмы, встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, зоны маскирования; защита от в	<i>19 864 p.</i>
Axis M3114-R	IP в/к, купольная цветная, 1/4" CMOS с прогрессивной разверткой, 1280x800, 30к/с, 1 лк, M-JPEG/H.264, объектив 2.9мм (80°), без диафрагмы, встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, зоны маскирования; защита от взлома, настенная/потол	<i>24 288 p.</i>
Axis M3204	IP в/к, купольная цветная, 1/4" CMOS с прогрессивной разверткой, 1280x800, до 30к/с, 0.9 лк, M-JPEG/H.264, объектив 2.8-10мм (22°-80°), фикс. диафрагма, встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, зоны маскирования; защита от взлома, н	<i>22 075 p.</i>
Axis P3304	IP в/к, купольная цветная, 1/4" CMOS с прогрессивной разверткой, 1Мегапиксель, 1280x800, 30 к/с при любом разрешении, 0.9 лк, M-JPEG/H.264 (3 независимых индивидуальных потока), объектив f=2.8-10мм (22°-80°), APD-DD, встроенный микрофон, аудио вход/в	<i>30 924 p.</i>
Axis P3301	IP в/к, купольная цветная, 1/4" CMOS с прогрессивной разверткой, 640x480, 30 к/с при любом разрешении, 1 лк, M-JPEG/H.264 (3 независимых индивидуальных потока), объектив f=2.8-10мм (23°-72°), APD-DD, встроенный микрофон, аудио вход/выход (полудуплекс	<i>26 500 p.</i>
Axis 209FD	IP в/к, купольная цветная, 1/4" CMOS с прогрессивной разверткой, 640x480, до 30к/с, 1.5 лк, M-JPEG/MPEG-4, объектив 3мм (66°), встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, зоны маскирования; защита от взлома, настенная/потолочная установ	<i>19 864 p.</i>
Axis M3113-R	IP в/к, купольная цветная, 1/4" CMOS с прогрессивной разверткой, 800x600, 30к/с, 1 лк, M-JPEG/H.264, объектив 2.9мм (66°), без диафрагмы, встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, зоны маскирования; защита от взлома, настенная/потоло	<i>19 864 p.</i>
Axis M3203	IP в/к, купольная цветная, 1/4" CMOS с прогрессивной разверткой, 800x600, до 30к/с, 0.9 лк, M-JPEG/H.264, объектив 2.8-10мм (18°-66°), фикс. диафрагма, встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, зоны маскирования; защита от взлома, на	<i>17 652 p.</i>
Axis P3346-VE	IP в/к, купольная, антивандальная, уличная "день-ночь" (механический ИК-фильтр), 1/3" CMOS с прогрессивной разверткой, 2048x1536, до 30 к/с (20к/с при любом разрешении), 0.5/0.08 лк, M-JPEG/H.264 (2 независимых индивидуальных потока), дистанционное у	<i>51 275 p.</i>
Axis Q1910	IP в/к, тепловизионная, неохлаждаемый микроболометр с разрешением 160x128, 8.33 к/с, Чувствительность NetD< 100 мК, M-JPEG/H.264, f=13мм (17°), аудио вход/выход (полудуплекс), RS-485/RS-422, встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения/з	<i>132 677 p.</i>
Axis Q1921 10MM 8.3 fps	IP в/к, тепловизионная, неохлаждаемый микроболометр с разрешением 384x288, 8.3 к/с, Чувствительность NetD< 100 мК, M-JPEG/H.264, f=10мм (55°), аудио вход/выход (полудуплекс), встроенный микрофон, клеммная колодка для обогревателя, RS-485/RS-422, вст	<i>176 917 p.</i>
Axis Q1921 19MM 8.3 fps	IP в/к, тепловизионная, неохлаждаемый микроболометр с разрешением 384x288, 8.3 к/с, Чувствительность NetD< 100 мК, M-JPEG/H.264, f=19мм (29°), аудио вход/выход (полудуплекс), встроенный микрофон, клеммная колодка для обогревателя, RS-485/RS-422, вст	<i>176 917 p.</i>

Axis Q1921 19MM 30FPS	IP в/к, тепловизионная, неохлаждаемый микроболومتر с разрешением 384x288, 30 к/с, Чувствительность NetD< 100 мК, М-JPEG/Н.264, f=19мм (29°), аудио вход/выход (полудуплекс), RS-485/RS-422, встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения/зву	176 917 p.
Axis P1347-E	IP в/к, уличная (IP66, до -40°C) "день-ночь", 1/2.5" CMOS с прогрессивной разверткой, 2560x1920, до 30 к/с (12к/с при любом разрешении), 0.5/0.08 лк, М-JPEG/Н.264, объектив =3.5-10мм (28°-77°) с АРД, аудио вход/выход (полудуплекс), встроенный WEB-се	69 414 p.
Axis P1346-E	IP в/к, уличная (IP66, до -40°C) "день-ночь", 1/3" CMOS с прогрессивной разверткой, 2048x1536, до 30 к/с (20к/с при любом разрешении), 0.6/0.08 лк, М-JPEG/Н.264, объектив f=4-10мм (29°-61°) с АРД, аудио вход/выход (полудуплекс), встроенный WEB-серве	61 892 p.
Axis P1344-E	IP в/к, уличная (IP66, до -40°C) "день-ночь", 1/4" CMOS с прогрессивной разверткой, 1280x800, до 30 к/с при любом разрешении, 0.3/0.05 лк, М-JPEG/Н.264, объектив f=3-8мм (32°-74°) с АРД, аудио вход/выход (полудуплекс), встроенный WEB-сервер, Etherne	48 620 p.
Axis P1343-E	IP в/к, уличная (IP66, до -40°C) "день-ночь", 1/4" CMOS с прогрессивной разверткой, 800x600, до 30 к/с при любом разрешении, 0.3/0.05 лк, М-JPEG/Н.264, объектив f=3-8мм (25°-59°) с АРД, аудио вход/выход (полудуплекс), встроенный WEB-сервер, Ethernet	44 196 p.
Axis Q1910-E	IP в/к, уличная (IP66, до -40°C) тепловизионная, неохлаждаемый микроболومتر с разрешением 160x128, 8.33 к/с, Чувствительность NetD< 100 мК, М-JPEG/Н.264, f=13мм (17°), аудио вход/выход (полудуплекс), клеммная колодка для обогревателя, RS-485/RS-42	154 797 p.
Axis Q1921-E 10MM 30FPS	IP в/к, уличная (IP66, до -40°C) тепловизионная, неохлаждаемый микроболومتر с разрешением 384x288, 30 к/с, Чувствительность NetD< 100 мК, М-JPEG/Н.264, f=10мм (55°), аудио вход/выход (полудуплекс), клеммная колодка для обогревателя, RS-485/RS-422,	199 037 p.
Axis Q1921-E 35MM 30FPS	IP в/к, уличная (IP66, до -40°C) тепловизионная, неохлаждаемый микроболومتر с разрешением 384x288, 30 к/с, Чувствительность NetD< 100 мК, М-JPEG/Н.264, f=35мм (15°), аудио вход/выход (полудуплекс), клеммная колодка для обогревателя, RS-485/RS-422,	238 853 p.
Axis Q1921-E 60MM 8.3 fps	IP в/к, уличная (IP66, до -40°C) тепловизионная, неохлаждаемый микроболومتر с разрешением 384x288, 8.3 к/с, Чувствительность NetD< 100 мК, М-JPEG/Н.264, f=60мм (9°), аудио вход/выход (полудуплекс), клеммная колодка для обогревателя, RS-485/RS-422,	336 182 p.
Axis Q1921-E 10MM 8.3 fps	IP в/к, уличная (IP66, до -40°C) тепловизионная, неохлаждаемый микроболومتر с разрешением 384x288, 8.3 к/с, Чувствительность NetD< 100 мК, М-JPEG/Н.264, f=10мм (55°), аудио вход/выход (полудуплекс), клеммная колодка для обогревателя, RS-485/RS-422	199 037 p.
Axis Q1921-E 19MM 8.3 fps	IP в/к, уличная (IP66, до -40°C) тепловизионная, неохлаждаемый микроболومتر с разрешением 384x288, 8.3 к/с, Чувствительность NetD< 100 мК, М-JPEG/Н.264, f=19мм (29°), аудио вход/выход (полудуплекс), клеммная колодка для обогревателя, RS-485/RS-422	199 037 p.
Axis Q1921-E 35MM 8.3 fps	IP в/к, уличная (IP66, до -40°C) тепловизионная, неохлаждаемый микроболومتر с разрешением 384x288, 8.3 к/с, Чувствительность NetD< 100 мК, М-JPEG/Н.264, f=35мм (15°), аудио вход/выход (полудуплекс), клеммная колодка для обогревателя, RS-485/RS-422	238 853 p.
Axis Q1755-E	IP в/к, уличная (IP66, до -40°C), "день-ночь" (механический ИК-фильтр), 1/3" CMOS с прогрессивной разверткой, 2 Мегапикселя, технология HDTV, 1920x1080, до 25 к/с при любом разрешении, 2/0.2 лк, М-JPEG/Н.264, 10-х трансфокатор f=5.1-51мм (5.4°- 50°)	79 589 p.
Axis P3344-VE-12	IP в/к, уличная (IP66, -40°C), антивандальная купольная "день-ночь" (механический ИК-фильтр), 1/4" CMOS с прогрессивной разверткой, 1 Мегапиксель, 1280x800, 30 к/с при любом разрешении, 0.4/0.06 лк, М-JPEG/Н.264 (2 независимых индивидуальных потока),	48 620 p.
Axis P3344-VE-6	IP в/к, уличная (IP66, -40°C), антивандальная купольная "день-ночь" (механический ИК-фильтр), 1/4" CMOS с прогрессивной разверткой, 1 Мегапиксель, 1280x800, 30 к/с при любом разрешении, 0.4/0.06 лк, М-JPEG/Н.264 (2 независимых индивидуальных потока),	48 620 p.

Axis P3343-VE-12	IP в/к, уличная (IP66, -40°C), антивандальная купольная "день-ночь" (механический ИК-фильтр), 1/4" CMOS с прогрессивной разверткой, 800x600, 30 к/с при любом разрешении, 0.3/0.05 лк, М-JPEG/Н.264 (2 независимых индивидуальных потока), дистанционное у	44 196 р.
Axis P3343-VE-6	IP в/к, уличная (IP66, -40°C), антивандальная купольная "день-ночь" (механический ИК-фильтр), 1/4" CMOS с прогрессивной разверткой, 800x600, 30 к/с при любом разрешении, 0.3/0.05 лк, М-JPEG/Н.264 (2 независимых индивидуальных потока), дистанционное у	44 196 р.
Axis M3014	IP в/к, цветная, 1/4" CMOS с прогрессивной разверткой, 1 Мегапиксель, технология HDTV, 1280x800, до 30 к/с при любом разрешении, 1 лк, М-JPEG/Н.264, объектив f=2.9мм (80°), купольная камера для установки в потолок, встроенный WEB-сервер, Ethernet 10/	22 075 р.
Axis M1114	IP в/к, цветная, 1/4" CMOS с прогрессивной разверткой, 1280x800, до 30 к/с при любом разрешении, 0.6 лк, М-JPEG/Н.264, объектив f=2.8-8мм (29°-87°) с АРД, встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, BLC, AWB, зоны маскирования; кронштей	24 288 р.
Axis M1104 2.8мм	IP в/к, цветная, 1/4" CMOS с прогрессивной разверткой, 1280x800, до 30 к/с при любом разрешении, 0.9 лк, М-JPEG/Н.264, объектив f=2.8мм (80°) фиксированная диафрагма, встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, BLC, AWB, зоны маскирован	19 864 р.
Axis M1104 6 мм	IP в/к, цветная, 1/4" CMOS с прогрессивной разверткой, 1280x800, до 30 к/с при любом разрешении, 0.9 лк, М-JPEG/Н.264, объектив f=6мм (31°), встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, BLC, AWB, кронштейн в комплекте; 43x61x106 мм, !!пи	19 864 р.
Axis M3011	IP в/к, цветная, 1/4" CMOS с прогрессивной разверткой, 640x480, до 30 к/с при любом разрешении, 1 лк, М-JPEG/MPEG-4/Н.264, объектив f=3мм (66°), купольная камера для установки в потолок, встроенный WEB-сервер, Ethernet 10/100, детектор движения, BLC,	17 652 р.
Axis M1113	IP в/к, цветная, 1/4" CMOS с прогрессивной разверткой, 800x600, до 30 к/с при любом разрешении, 0.6 лк, М-JPEG/Н.264, объектив f=2.9-8.2мм (25°-65°) с АРД, встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, BLC, AWB, зоны маскирования; кронште	19 864 р.
Axis M1103 2.8мм	IP в/к, цветная, 1/4" CMOS с прогрессивной разверткой, 800x600, до 30 к/с при любом разрешении, 1.0 лк, М-JPEG/Н.264, объектив f=2.8мм (66°) фиксированная диафрагма, встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, BLC, AWB, зоны маскировани	15 440 р.
Axis M1103 6мм	IP в/к, цветная, 1/4" CMOS с прогрессивной разверткой, 800x600, до 30 к/с при любом разрешении, 1.0 лк, М-JPEG/Н.264, объектив f=6мм (31°) фиксированная диафрагма, встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, BLC, AWB, зоны маскирования;	15 440 р.
Axis 212 PTZ-V	IP в/к, цветная, антивандальная купольная поворотная (PTZ), 1/2" CMOS с прогрессивной разверткой, 3.1 Мегапикселя, 640x480, 30 к/с, 10 лк, М-JPEG/MPEG-4, объектив 2.7мм (44°-140°), встроенный микрофон, аудио вход/выход (полудуплекс), встроенный WEB-с	30 924 р.
Axis 211W	IP в/к, цветная, беспроводная (Wireless 802.11g/b Wi-Fi), 1/3" CMOS с прогрессивной разверткой, 640x480, до 30 к/с при любом разрешении, 0.75 лк, М-JPEG/MPEG-4, объектив 3.0-8.0мм (27°-67°), АРД-DD, CS крепление, встроенный микрофон, аудио вход/выход	30 924 р.
Axis M1011-W	IP в/к, цветная, беспроводная (Wireless 802.11g/b Wi-Fi), внутренняя, 1/4" CMOS с прогрессивной разверткой, 640x480, до 30 к/с при любом разрешении, 1 лк, М-JPEG/MPEG-4/Н.264, объектив f=4мм (47°), скрытая встроенная антенна, встроенный WEB-сервер, Е	8 804 р.
Axis M1031-W	IP в/к, цветная, беспроводная (Wireless 802.11g/b Wi-Fi), внутренняя, 1/4" CMOS с прогрессивной разверткой, 640x480, до 30 к/с при любом разрешении, 1 лк, М-JPEG/MPEG-4/Н.264, объектив f=4мм (47°), скрытая встроенная антенна, ИК-датчик движения, свет	12 343 р.
Axis M1011	IP в/к, цветная, внутренняя, 1/4" CMOS с прогрессивной разверткой, 640x480, до 30 к/с при любом разрешении, 1 лк, М-JPEG/MPEG-4/Н.264, объектив f=4мм (47°), встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, BLC, зоны маскирования; блок питани	7 919 р.

Axis M1054	IP видеокамера, цветная, внутренняя, 1/4" CMOS с прогрессивной разверткой, 1280x800, до 30 к/с при любом разрешении, 1.2 лк, M-JPEG/H.264, объектив f=2.9мм (84°), ИК-датчик движения, светодиодный источник освещения, встроенный микрофон и динамик (ауд)	17 652 р.
Axis 212 PTZ	IP в/к, цветная, купольная поворотная (PTZ), 1/2" CMOS с прогрессивной разверткой, 3.1 Мегапикселя, 640x480, 30 к/с, 10 лк, M-JPEG/MPEG-4, объектив 2.7мм (44°-140°), встроенный микрофон, аудио вход/выход (полудуплекс), встроенный WEB-сервер, Ethernet	28 712 р.
Axis M1113-E	IP в/к, цветная, уличная, 1/4" CMOS с прогрессивной разверткой, 800x600, до 30 к/с при любом разрешении, 0.6 лк, M-JPEG/H.264, объектив f=2.9-8.2мм (25°-65°) с АРД, встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, BLC, AWB, зоны маскирования	24 288 р.

IP ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ: видеосерверы

Axis 243Q Blade 10 pack-bulk	Комплект из 10шт. Axis 243Q Blade IP Видеосерверов, 4 канала видео, 704x576, до 25 к/с при любом разрешении, M-JPEG/MPEG-4, тревожные 4вход/4выход, RS-485 (PTZ, 20 предустановок, 1 тур), выход для питания внешнего устройства (9В, 100мА), встроенный WEB-сервер	429 086 р.
Axis 241S	IP Видеосервер, 1 канал, 704x576, до 25 к/с (M-JPEG/4CIF), до 17 к/с (MPEG-4/4CIF), M-JPEG/MPEG-4, сквозной BNC выход, 4 настраиваемые тревожные вход/выход, RS-232, RS-485/RS-422 (PTZ, 20 предустановок, 1 тур), встроенный WEB-сервер, Ethernet 10/100,	22 075 р.
Axis 243SA	IP Видеосервер, 1 канал, 704x576, до 25 к/с при любом разрешении, M-JPEG/MPEG-4, сквозной BNC выход, аудио вход/выход (дуплекс), тревожные 4вход/4выход, RS-232, RS-485 (PTZ, 20 предустановок, 1 тур), встроенный WEB-сервер, Ethernet 10/100, детектор движения	30 924 р.
Axis M7001	IP Видеосервер, 1 канал, 720x576, до 25 к/с при любом разрешении, M-JPEG/H.264, RS-485/RS-422 (поддержка PTZ, 20 предустановок, туры), 2.5-миллиметровый аналоговый композитный ТВ вход, встроенный WEB-сервер, Ethernet 10/100, детектор движения, зоны м	13 228 р.
Axis Q7401	IP Видеосервер, 1 канал, 720x576, до 25 к/с при любом разрешении, M-JPEG/H.264, аудио вход/выход (полудуплекс), 4 настраиваемые тревожные вход/выход, RS-485/RS-422 (PTZ, 100 предустановок, 1 тур), поддержка SD/SDHC-карт, встроенный WEB-сервер, Ethernet	26 500 р.
Axis 241Q Blade	IP Видеосервер, 4 канала видео, 704x576, до 25 к/с (M-JPEG/CIF) на канал, до 17 к/с (MPEG-4/CIF) на канал, M-JPEG/MPEG-4, 4 настраиваемые тревожные вход/выход, RS-232, RS-485/RS-422 (PTZ, 20 предустановок, 1 тур), встроенный WEB-сервер, Ethernet 10/1	30 924 р.
Axis 241Q Blade (10 pak)	IP Видеосервер, 4 канала видео, 704x576, до 25 к/с (M-JPEG/CIF) на канал, до 17 к/с (MPEG-4/CIF) на канал, M-JPEG/MPEG-4, 4 настраиваемые тревожные вход/выход, RS-232, RS-485/RS-422 (PTZ, 20 предустановок, 1 тур), встроенный WEB-сервер, Ethernet 10/1	298 578 р.
Axis 243Q Blade	IP Видеосервер, 4 канала видео, 704x576, до 25 к/с при любом разрешении, M-JPEG/MPEG-4, тревожные 4вход/4выход, RS-485 (PTZ, 20 предустановок, 1 тур), выход для питания внешнего устройства (9В, 100мА), встроенный WEB-сервер, Ethernet 10/100, детектор	44 196 р.
Axis Q7404	IP Видеосервер, 4 канала видео, 720x576, до 25 к/с на канал при любом разрешении, M-JPEG/H.264, 1 канал аудио, аудио вход/выход (полудуплекс), 4 настраиваемые тревожные вход/выход, 4 порта RS-485/RS-422 (PTZ, 100 предустановок, 1 тур), встроенный WEB	48 620 р.
Axis Q7406	IP Видеосервер, 6 каналов, 720x576, до 25 к/с на канал при любом разрешении, M-JPEG/H.264, 12 настраиваемые тревожные вход/выход, 6 портов RS-485 (PTZ, 100 предустановок, 1 тур), встроенный WEB-сервер, Ethernet 10/100, детектор движения, зоны маскиро	66 316 р.

IP ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ: программное обеспечение

AXIS MPEG-4 Decoder 50-user licence pack	Лицензия для установки AXIS MPEG-4 декодера на 50 отдельных компьютеров. Применимо со всеми продуктами Axis, поддерживающими MPEG-4. Данная лицензия дребуется для моделей, не поддрерживающих ACC аудио кодирование (т.е. модели: 210, 211, 210A, 211A, 21	1 837 p.
AXIS MPEG-4 +AAC decoder 50-user license	Лицензия для установки AXIS MPEG-4 и AAC декодера на 50 отдельных компьютеров. Применимо со всеми продуктами Axis, поддерживающими MPEG-4. Данная лицензия дребуется для моделей, поддрерживающих ACC аудио кодирование (т.е. модели: 207, 207W, 207MW, 212	2 587 p.
Axis Camera Station Base Pack 10 channels	Лицензия на 10 каналов видео. Просмотр живого видео, запись (непрерывная, по расписанию, по движению). Запись аудио. Удаленный доступ через клиентское ПО и Web. Русифицировано. Возможно расширение до 50 каналов.	37 454 p.
Axis Camera Station Base Pack 4 channels	Лицензия на 4 канала видео. Просмотр живого видео, запись (непрерывная, по расписанию, по движению). Запись аудио. Удаленный доступ через клиентское ПО. Русифицировано. Возможно расширение до 50 каналов.	24 332 p.
Axis Camera Station 1 channel Upgrade	Расширение лицензии Axis Camera Station на 1 канал видео (максимум 50 каналов видео)	3 712 p.
Axis Camera Station 20 channels Upgrade	Расширение лицензии Axis Camera Station на 20 каналов видео (максимум 50 каналов видео)	74 196 p.
Axis Camera Station 5 channels Upgrade	Расширение лицензии Axis Camera Station на 5 каналов видео (максимум 50 каналов видео)	18 708 p.

IP ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ: аксессуары и прочее

Axis P7701	IP Видеодекoder, 1 канал, видео с разрешением 720x576@25 к/с в MPEG-4/H.264 и 1280x720@15к/с в M-JPEG, выход RCA/DVI, выход аудио 3.5мм, RS-485/422, тревожные вход/выход; металлический корпус, блок питания в комплекте; 140x42x288, 7-20В(DC), PoE	22 075 p.
Axis PoE Midspan 16-port	PoE инжектор, 16-портовый, блок питания для IP-камер с поддержкой питания по PoE, установка в 19"-стойку, макс. мощность каждого выхода 15.4Вт, 100-240В	35 348 p.
Axis PoE Midspan 1-port	PoE инжектор, 1-портовый, блок питания для IP-камер с поддержкой питания по PoE	3 053 p.
Axis PoE Midspan 8-port	PoE инжектор, 8-портовый, блок питания для IP-камер с поддержкой питания по PoE, установка в 19"-стойку, макс. мощность каждого выхода 15.4Вт, 100-240В	26 500 p.
Axis PoE Active Splitter 5V AF	PoE сплиттер, 5В	2 610 p.
Axis P33-VE	Адаптер для установки камер серии P33-VE на стену, на угол, на столб, на потлок в подвесном исполнении, на парапет.	2 168 p.
Axis T95A67	Адаптер для установки на столб (D=80-150мм) кожуха Axis T95A00 и Axis T95A10, используется с кронштейном Axis T95A61	5 706 p.
Axis PS24	Адаптер напряжения 24VAC для установки вне помещений со встроенным обогревателем и вентилятором, max 63VA, до -20°C, 187x147x80 mm (ВxШxД)	6 591 p.
Outdoor Antenna Kit Axis 211W	Антенный набор для установки вне помещения AXIS 211W, длина антенны: 456 мм (включая разъем); Стандартный диапазон: 300 м (прямой видимости)	5 706 p.
Блок питания PS-K	Блок питания для моделей Axis 211/A, 241Q/S/SA/QA, 234SA	1 725 p.
VT Column Mount Ball Joint WFWCA	Вертикальный кронштейн с шаровым шарнирным соединением. Предназначен для кожуха AXIS T92A00/T92A10, VT VERSO и AXIS NOV HOUSING VT	4 380 p.
Lightning protector Axis 211W	Грозозащита для Axis 211W, обеспечивает защиту сети от молний при использовании внешней антенны	3 938 p.
Axis T8311	Джойстик для систем видеонаблюдения предназначен для удобного и точного управления всеми PTZ-камерами и купольными сетевыми PTZ-камерами; 6 "горячих" кнопок, USB-интерфейс	17 652 p.
Настенный кронштейн WBJA	Используется для крепления кожуха VT Verso	1 062 p.
Крепежная пластина WCPA	Используется с кронштейнами WBJA, WBOVA1	1 725 p.
Адаптер на столб WSFPA	Используется с кронштейнами WBJA, WBOVA1	3 008 p.

Axis T8312	Клавиатура управления системой видеонаблюдения, 22 клавиши: 10 «горячих» клавиш, 5 из которых снабжены подсветкой; USB-интерфейс	19 864 р.
Axis T93E05	Кожух для камер AXIS M1103, M1104, M1113, M1114, IP66, от -20°C до 50°C	5 309 р.
Axis T92E05	Кожух для камер P13XX, M11XX и Q1755. Алюминиевый корпус и настенный кронштейн, солнцезащитный козырек. Класс защиты IP66-, 5-метровый сетевой кабель в комплекте.	8 804 р.
Axis T92E20	Кожух для камер P13XX, M11XX и Q1755. Алюминиевый корпус и настенный кронштейн, солнцезащитный козырек. Класс защиты IP66-, от -30°C с PoE и до -40°C с High PoE, 5-метровый сетевой кабель в комплекте.	14 555 р.
Axis T92A00	Кожух уличный (до -20°C) для камер Axis 221, Q1755, P1311, P1343, P1344, P1346, P1347, встроенный блок питания для камеры 12В, входное питание 220В. комплект: кожух, солнцезащитный козырек. !!необходим кронштейн!!	11 015 р.
Axis T92A20	Кожух уличный (до -20°C) для камер Axis 221, Q1755, P1311, P1343, P1344, P1346, P1347, встроенный блок питания для камеры 12В, входное питание от Axis T8123 High PoE Midspan 1-port 30Вт. комплект: кожух, кронштейн, солнцезащитный козырек, Axis T812	19 864 р.
Адаптер на столб для AXIS 215 PTZ-E	Крепление для монтажа на штанге сетевой камеры AXIS 215 PTZ-E	3 053 р.
Wall Bracket WBOV3A1	Кронштейн для кожуха HPV42K1A000	8 804 р.
Кронштейн для Axis 20X	Кронштейн для внутренних камер Axis серии 206 и 207, крепление на стену / потолок, черный	620 р.
Axis T91A62	Кронштейн для крепления поворотных камер Axis на парапет, используется с Q6032-E, Q6034-E, P5532/-E, P5534/-E	8 361 р.
Axis T91A61	Кронштейн настенный для IP-видеокамер Axis Q6032/-E, Q6034/-E, Q6035/-E, P5522, P5532, P5534	4 380 р.
Axis T95A63	Кронштейн-удлинитель для кожухов Axis T95A00 и Axis T95A10, используется с кронштейном Axis T95A62, длина 27см	6 149 р.
Axis T8310	Модульную система управления видеонаблюдением состоящая из трех отдельных устройств — джойстика (T8311), клавиатуры (T8312) и поворотного переключателя (T8313)	50 832 р.
AXIS T8412	Монитор для настройки камер Axis, а также любых аналоговых камер	28 712 р.
Монтажный комплект для Axis 216FD/216MFD/P3301	Набор для монтажа на навесном потолке для Axis 216FD/216MFD/P3301, матовый купол. Для использования внутри помещений.	2 610 р.
Монтажный комплект для Axis P3343/P3344	Набор для монтажа на навесном потолке для Axis P3343 и AXIS P3344, матовый купол. Для использования внутри помещений.	3 053 р.
Монтажный комплект для купольных камер Axis	Набор для монтажа на навесном потолке для Axis P3343 и AXIS P3344, прозрачный купол. Для использования внутри помещений.	3 053 р.
Монтажный комплект для купольных камер Axis	Набор для монтажа на навесном потолке, включая прозрачный купол. Для камер Axis 216FD, P3301, P3304, серии M32	2 610 р.
Dome Kit Axis P33-V	Набор куполов для камер Axis P3343-V и P3344-V, включает в себя прозрачный купол с алюминиевой крышкой и отдельный дымчатый купол.	3 053 р.
Набор корпусных шурупов для AXIS 216FD/FD-V/MFD/MFD-V/P3301/P3301-V	Набор специализированных шурупов для крепления видеомодуля к корпусу камеры. Совместим с AXIS 216FD/216FD-V/216MFD/216MFD-V/P3301/P3301-V. В комплекте отвертка, шурупы.	266 р.
Axis T95A61	Настенный кронштейн для кожуха Axis T95A00 и Axis T95A10	4 380 р.
Настенный кронштейн YP3040	Настенный кронштейн для поворотной платформы YP3040	2 168 р.
Поворотное устройство YP3040	Поворотное устройство YP3040, используется с кожухом T92A и камерами Q1755/-E, Q1910/-E, Q1921/-E. Рекомендуемый настенный кронштейн YP3040 Wall Bracket	22 075 р.
Axis T8313	Поворотный переключатель для систем видеонаблюдения, 6 «горячих» клавиш, колесико навигации; USB-интерфейс	17 652 р.
Axis T91A63	Потолочный кронштейн для крепления камер Axis Q6032-E, Q6034-E, P5532/-E, P5534/-E. В комплекте: адаптер крепления камеры, монтажная площадка	5 265 р.

Axis T95A62	Потолочный/парапетный кронштейн для кожухов AxisT95A00 и Axis T95A10	8 804 р.
Axis Video Server Rack	Стойка для установки Blade IP видеосерверов Axis (максимум 12шт.); 12 клемных колодок: тревожные входы/выходы, RS-485/422 (PTZ), Ethernet 10T/100TX; Поддержка блейдов: Axis 240Q, Axis 241Q, Axis 241S; металлический корпус, установка в 19" стойку, вы	57 468 р.
Axis Q7900	Стойка для установки Blade IP видеосерверов Axis (максимум 14шт.); 14 клемные колодки: тревожные входы/выходы, RS-485/422 (PTZ); 4 Ethernet 10T/100TX/1000T порта; Поддержка блейдов: Axis 240Q, Axis 241Q, Axis 241S, Axis 243Q, Axis Q7406; металлически	132 677 р.
Axis 291 1U	Стойка для установки Blade IP видеосерверов Axis (максимум 3шт.); 3 клемные колодки: тревожные входы(4)/выходы(4), RS-485/422 (PTZ), Ethernet 10T/100TX/1000T); Поддержка блейдов: Axis 240Q, Axis 241Q, Axis 241S, Axis 243Q, Axis Q7406; металлический к	17 652 р.
VT Verso HPV42K1A000	Термокожух для сетевых камер Axis 211, 211A, 211M, P1311, P1343, P1344, P1346, 221, 223M, Q1755; IP66, -20°C, питание 220В; в комплекте: кожух, нагреватель, солнцезащитный козырек	5 706 р.
Axis T95A64	Угловой адаптер для кожухов Axis T95A00 и Axis T95A10, используется с кронштейном Axis T95A61	3 938 р.
Axis T91A64	Угловой адаптер для кронштейна Axis T91A61	3 495 р.
Угловой адаптер для AXIS 215 PTZ-E	Угловой настенный крепеж для сетевой камеры AXIS 215 PTZ-E	3 053 р.
Axis T95A00	Уличный кожух (IP66, до -30°C) для IP камер Axis 213 / Axis 214 / Axis 215 / Axis 231D+ / Axis 232D+ /Axis 233D; требуется кронштейн; питание 220В(AC)	28 712 р.
Axis T95A10	Уличный кожух (IP66, до -30°C) для IP камер Axis 213 / Axis 214 / Axis 215 / Axis 231D+ / Axis 232D+ /Axis 233D; требуется кронштейн; питание 24В(AC).	26 500 р.
Lens Converter 0.5X	Широкоугольный конверсионный объектив для Q1755, кратность 0.5x, крепление M37	9 689 р.
Потолочный кронштейн WCM5A	С шаровым шарнирным соединением для кожухов VT Verso (Axis 0217-001)	5 265 р.
Axis P8221	Сетевой аудиомодуль, 8 программируемых цифровых портов ввода/вывода, микрофон/линейный вход, линейный выход (Jack 3,5мм), динамик 0,5Вт 4Ом, RS-232/RS-485/RS-422, RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX, поддержка PoE, питание 12/24V DC/AC, адаптер питания в компл	15 440 р.
Axis T8123 High PoE Midspan 1-Port	High PoE инжектор, 1-портовый, блок питания для IP-камер с поддержкой питания по High PoE, 30Вт, 52*88*166 мм	3 938 р.
Axis T8128 High PoE Splitter 24V	High PoE сплиттер, вых. 24Вт при использовании с инжектором типа High PoE, 24В	3 938 р.
Axis T8126 High PoE Splitter 12V	High PoE сплиттер, вых. 24Вт при использовании с инжектором типа PoE/High PoE, 12В	3 938 р.