


Т/ф.: (8212) 20-16-88
E-mail: info@it-rkomi.ru



167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.Гаражная, 9, офис 321

СИСТЕМЫ ОХРАННОГО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

EverFocus, ACE

Модель	Описание	Цена
--------	----------	------

EverFocus

Ч/Б МОДУЛЬНЫЕ ВИДЕОКАМЕРЫ

EB-100/C	1/3"; 420 ТВ лин.; 0,04 lux; f = 3,6 мм; 32х32х23; DC12B	1 088р.
----------	--	---------

Ч/Б ВИДЕОКАМЕРЫ СТАНДАРТНОГО РАЗРЕШЕНИЯ (CCD - SONY)

ED-100	1/3" interline transfer SONY CCD; 420 ТВ лин.; 0,04 lux/F=1.2; полусферическая потолочная; f = 3,6/4/6 мм; эл.затвор 1/50-1/100000; D108х80; DC12B/0,15A..	1 600р.
ED-100/8	1/3" interline transfer SONY CCD; 420 ТВ лин.; 0,04 lux/F=1.2; полусферическая потолочная; f = 8 мм; эл.затвор 1/50-1/100000; D108х80; DC12B/0,15A..	1 120р.
EM-100	1/3" interline transfer SONY CCD; мини в мет. корп.; 420 ТВ лин.; 0,04 lux/F=1.2; f = 3,6 мм; эл.затвор 1/50-1/100000; 36х36х34; 0,12 кг.; DC12B/0,15A. Кронштейн в комплекте.	1 184р.
EZ-100	1/3" interline transfer SONY CCD; 420 ТВ лин.; 0,04 lux/F=1.2; f = 4/6/8 мм; уличная; эл.затвор 1/50-1/100000; D57х110; кронштейн L=116мм; t=-20°C~+50°C; DC12B/0,15A.	2 304р.

Ч/Б ВИДЕОКАМЕРЫ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ (CCD-SONY)

EM-150	1/3" interline transfer SONY CCD; мини в мет. корп.; 560 ТВ лин.; 0,01 lux/F=1.2; f = 3,6мм; эл.затвор 1/50-1/100000; 36х36х34; 0,13 кг.; DC12B/0,15A. Кронштейн в комплекте.	2 336р.
EBD-150	1/3" interline transfer SONY CCD; 560 ТВ лин.; 0,01 lux/F1.2; f = 3,6мм; BLC; уличная влагонепроницаемая (IP66); эл.затвор 1/50-1/100000; DC12B/0,15A; 94(D) x 69(H); 0,5кг. Без ИК подсветки.	1 920р.
EQ-150/C	1/3" interline transfer SONY CCD; 560 ТВ лин.; 0,01 lux /F1.2; DD/VD; C/CS; эл.затвор 1/50-1/100000; аудио; 51х57х140,2; 0,6кг.; регулировка положения ПЗС-матрицы. AC220B	3 520р.
EQ-180/C	1/3" interline transfer SONY CCD; 560 ТВ лин.; 0,04 lux/ F1.2; DD /VD; C/CS; эл.затвор 1/50-1/100000; аудио; 40х45х150; 0,5кг.; AC220B	1 920р.

ЦВЕТНЫЕ ВИДЕОКАМЕРЫ СТАНДАРТНОГО РАЗРЕШЕНИЯ

ED-200	1/3" Super HAD SONY CCD ; 380ТВ лин.; 0,3lux/ F2.0; f = 3,6/4/6/8 мм; полусферическая потолочная; эл.затвор 1/50-1/100000; D108 x 80; DC12B/0,2A;	2 144р.
ECZ-230	1/3" Super HAD SONY CCD; 380 ТВ лин.; режим день/ночь; 0,3 lux/F1.2; 0 lux при ИК-подсветке в ч/б режиме; ИК-подсветка - 10 м., 50°; f = 4,3мм; уличная влагонепроницаемая (IP66); эл.затвор 1/50-1/100000; DC12B/0,3A; 63(D) x 79(H); 0,3кг. Кронштейн в комплекте.	2 688р.

ЦВЕТНЫЕ ВИДЕОКАМЕРЫ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ

ED-330	1/3" Super HAD SONY CCD; 520 ТВ лин.; режим день/ночь; 0,4 lux/F1.2; 0 lux при ИК-подсветке в ч/б режиме; ИК-подсветка - 10-15 м., 50°; f = 4,3мм; BLC; внутренняя; эл.затвор 1/50-1/100000; DC12B/0,3A; 106(D) x 85(H); 0,3кг.	3 511р.
EBD-330	1/3" interline transfer SONY CCD; 480 ТВ лин.; режим день/ночь; 0,5 lux/F1.2; 0 lux при ИК-подсветке в ч/б режиме; ИК-подсветка - 10 м., 50°; f = 4,3мм; BLC; уличная влагонепроницаемая (IP66); эл.затвор 1/50-1/100000; DC12B/0,25A; 95(D) x 85(H); 0,5кг.	3 881р.
ECZ-330	1/3" Super HAD SONY CCD; 520 ТВ лин.; режим день/ночь; 0,5 lux/F1.2; 0 lux при ИК-подсветке в ч/б режиме; ИК-подсветка - 10 м., 50°; f = 4,3мм; уличная влагонепроницаемая (IP66); эл.затвор 1/50-1/100000; DC12B/0,3A; 63(D) x 79(H); 0,3кг. Кронштейн в комплекте.	3 511р.

EXZ-330e	1/3" SONY Exview HAD CCD II (960H), процессор SONY Effio-E; 700 ТВ лин; 0,01lux/F1.2; f = 4,3мм; AI, эл.затвор 1/50 - 1/100000с; баланс белого -авто, день/ночь, DNR; D-WDR, ИК-прожектор 20м, IP-66; DC12B/0,3A ; 62 x 142; 0,275кг.	4 064р.
EM-300	1/3" interline transfer Super HAD SONY CCD; 520 ТВ лин; 0,4lux; f=3,6мм; F1,2; эл.затвор 1/50 - 1/100000; режим день/ночь; DC12B/0,2A; 36x36x34; 0,13кг. с кронштейном	2 587р.
EMD-302	1/3" SONY CCD ; цветная внутренняя ударопрочная купольная камера, удобна для применения в транспорте; 540 ТВ лин.; 0,02 lux/F1.2; f=2,5 мм ; эл.затвор 1/50-1/110000; АРУ; DC12B/0,075A; 87,5 мм(Ш) x 56,5 мм(В); t -10 +50.	3 326р.
ED-300	1/3" Super HAD SONY CCD; 520 ТВ лин; полусферическая потолочная; 0,4lux; f=2,9мм-10мм; F1,2; эл.затвор 1/50 - 1/100000; AI; DC12B; 108(D) x 80(H); 0,46кг.	4 620р.
ED-350HQ	1/3" Super HAD SONY CCD; 560 ТВ лин; полусферическая потолочная; 0,5lux/F1.2; f = 2,8мм-10,0мм; эл.затвор 1/50 - 1/100000; AI; DC12B/AC24B; 108(D) x 80(H); 0,46кг.	5 729р.
EXD-300	1/3" SONY Exview HAD CCD II, процессор SONY Effio-E; 700 ТВ лин; полусферическая потолочная; 0,03lux/F1.2; f = 2,8мм-10,5мм; AI, эл.затвор 1/50 - 1/100000с; баланс белого -авто, внутри, снаружи, ручной , день/ночь, OSD-меню, D-WDR, детектор движения (24x16), 8 приватных зон, зеркальное отображение; DC12B/0,12A ; 111(D) x 83(H); 0,44кг.	6 283р.
EXD-330	1/3" SONY Exview HAD CCD II, процессор SONY Effio-E; 700 ТВ лин; полусферическая потолочная; 0,03lux/F1.2; f = 2,8мм-10,5мм; AI, эл.затвор 1/50 - 1/100000с; баланс белого -авто, внутри, снаружи, ручной , день/ночь, OSD-меню, D-WDR, детектор движения (24x16), 8 приватных зон, зеркальное отображение ; ИК-прожектор 20м, DC12B/0,34A ; 111(D) x 83(H); 0,45кг.	6 838р.
ED-610S	1/3" Sony 960H Exview HAD CCD II, (Effio-S); 700 ТВ лин; полусферическая потолочная; режим день/ночь (ICR) ; 0,03lux/F1.2; 0,00006lux(Sens-Up 512x); f = 2,8мм-10мм, F1.2; AI-DD, эл.затвор 1/50 - 1/100000с; баланс белого - ATW,AWB,ANTI CR, ручной ; OSD-меню, D-WDR, 3DNR; детектор движения (24x16), 8 приватных зон; DC12B/AC24B-0,25A; 140(D) x 112(H); 0,44кг.	7 355р.
ED-630S	1/3" Sony 960H Exview HAD CCD II, (Effio-S); 700 ТВ лин; полусферическая потолочная; режим день/ночь (ICR) ; 0,03lux/F1.2; 0,00006lux(Sens-Up 512x); f = 2,8мм-10мм, F1.2; AI-DD, эл.затвор 1/50 - 1/100000с; баланс белого - ATW,AWB,ANTI CR, ручной ; OSD-меню, D-WDR, 3DNR; детектор движения (24x16), 8 приватных зон; ИК-прожектор 15м, DC12B/AC24B-0,5A ; 140(D) x 112(H); 0,51кг.	8 686р.
EHD-610x	1/3";High Sensitivity Color CCD; 600 ТВ лин.; режим день/ночь; уличная, влагонепроницаемая (IP-66) ; потолочная вандалозащищенная; объектив f = 2,8 - 10мм, AI-DD; чувствительность 0,15 lux/F1.2; OSD; баланс белого AWB, ATW,ANTI CR, PUSH, USER,MANUAL; DNR; D-WDR; функция "mirror"; детектор движения 24x16; приватные зоны -8; эл. затвор 1/50 - 1/ 100000с; t=-40°C~+50°C; D140 x H112 мм; DC12B/AC24B/0,75A; 0,96кг.;	8 131р.
EHD-610e	1/3"; SONY Exview HAD CCD II (960H), (Effio-E); 700 ТВ лин.; режим день/ночь; уличная, влагонепроницаемая (IP-66) ; потолочная вандалозащищенная; объектив f = 2,8 - 10мм, AI-DD; чувствительность 0,03 lux/F1.2; OSD; баланс белого AWB, ATW,ANTI CR, PUSH, USER,MANUAL; DNR; D-WDR; функция "mirror"; детектор движения 24x16; приватные зоны -8; эл. затвор 1/50 - 1/ 100000с; t=-40°C~+50°C; D140 x H112 мм; DC12B/AC24B/0,75A; 0,96кг.;	8 501р.
EHD-610s	1/3"; SONY Exview HAD CCD II (960H), (Effio-S); 700 ТВ лин.; режим день/ночь; уличная, влагонепроницаемая (IP-66) ; потолочная вандалозащищенная; объектив f = 2,8 - 10мм, AI-DD; чувствительность 0,03 lux/F1.2, 0,00006lux (Sens-Up 512); OSD; баланс белого AWB, ATW,ANTI CR, PUSH, USER,MANUAL; DNR; D-WDR; функция "mirror"; детектор движения 24x16; приватные зоны -8; эл. затвор 1/50 - 1/ 100000с; t=-40°C~+50°C; D140 x H112 мм; DC12B/AC24B/0,75A; 0,96кг.;	9 610р.

EHD-630x	1/3"; High Sensitivity Color CCD; 600 ТВ лин.; режим день/ночь; уличная, влагонепроницаемая (IP-66) ; пото-лочная вандалозащищенная; объектив f =2,8 - 10мм, AI-DD; чувствительность 0,15 lux/F1.2; OSD; баланс белого AWB, ATW,ANTI CR, PUSH, USER, MANUAL; 3DNR, 2DNR; D-WDR; функция "mirror"; стабилизация картинки; детектор движения 24x16; приватные зоны - 8; ИК-прожектор 15м; эл. затвор 1/50 - 1/ 100000с; t=-40°C~+50°C; D140 x H112 мм; DC12B/AC24B/0,75A; 1,0кг.;	9 240р.
EHD-630e	1/3"; SONY Exview HAD CCD II (960H), (Effio-E); 700 ТВ лин.; режим день/ночь; уличная, влагонепроницаемая (IP-66) ; вандалозащищенная; объектив f =2,8 - 10мм, AI-DD; 0,03 lux/F1.2; OSD; баланс белого AWB, ATW,ANTI CR, PUSH, USER, MANUAL; 3DNR, 2DNR; D-WDR; функция "mirror"; стабилизация картинки; детектор движения 24x16; приватные зоны - 8; ИК-прожектор 15м; эл. затвор 1/50 - 1/ 100000с; t=-40°C~+50°C; D140 x H112 мм; DC12B/AC24B/0,75A; 1,0кг.	9 979р.
EHD-630s	1/3"; SONY Exview HAD CCD II (960H), (Effio-S); 700 ТВ лин.; режим день/ночь; уличная, влагонепроницаемая (IP-66) ; вандалозащищенная; f =2,8 - 10мм, AI-DD; чувствительность 0,03 lux/F1.2, 0,00006lux(Sens-up 512x); OSD; баланс белого AWB, ATW,ANTI CR, PUSH, USER, MANUAL; 3DNR, 2DNR; D-WDR; функция "mirror"; стабилизация картинки; детектор движения 24x16; приватные зоны -8; ИК-прожектор 15м; эл. затвор 1/50 - 1/ 100000с; t=-40°C~+50°C; D140 x H112 мм; DC12B/AC24B/0,75A; 1,0кг.	10 534р.
EI-350HQ	1/3" Super HAD SONY CCD; 560 ТВ лин.; 0,5 lux/F1,2; объектив f = 3,8 - 9,5мм; 1/50-1/100000; AI; 66x59x146; 0,3кг. DC12B/AC24B/0,3A. Кронштейн (L=155) мм в комплекте.	5 544р.
EQ-350HQ/AP	1/3" Super HAD SONY CCD; 560 ТВ лин.; DSP цветная, регулировка положения ПЗС-матрицы; 0,5lux/F1.2; DD/VD; эл.затвор 1/50-1/100000; аудио; C/CS; 51x57x140; DC12B/AC24B/0,4A.	4 435р.
EQ-350HQ/P	1/3" Super HAD SONY CCD; 560 ТВ лин.; DSP цветная, регулировка положения ПЗС-матрицы; 0,5lux/F1.2; DD/VD; эл.затвор 1/50-1/100000; аудио; C/CS; 51x57x140; AC220B.	4 620р.
EQ-610x	1/3`` High Sensitivity Color CCD; режим день/ночь; 600ТВ лин.; 0,15 lux/F1.2; функция динамического уменьшения шума DNR, D-WDR; баланс белого ATW1,ATW2, AWC,Manual; детектор движения - 4 зоны; приватные зоны -8 зон; выход композитный BNC, функция "mirror", OSD; AI- DD; C/CS ; DC12B/100 мА, 68x56x120, вес 0,265 кг.	4 620р.
EQ-610s	1/3`` Sony 960H Exview HAD CCD II; Effio-S; режим день/ночь; 700ТВ лин.; 0,03 lux/F1.2; 0,00006lux (Sens-Up 512x); цифровой zoom; функция динамического уменьшения шума 2DNR, 3DNR, D-WDR; баланс белого ATW, AMB, 3200K, 6300K, ANTI CR, PUSH LOCK, Manual; детектор движения - 24x16 зоны; приватные зоны -8 зон; выход композитный BNC, функция "mirror", OSD; AI- DD; RS-485; C/CS ; DC12B/AC24B-200 мА, 68x56x120, вес 0,3 кг.	7 022р.
EQ-610T-PMM (Polestar)	1/3" SONY Super HAD II CCD; режим день/ночь; 560 ТВ лин.; чувствительность 0,05 lux/F1.2 (цвет), 0,0002 lux (ночь, при вкл. режиме накопления заряда); ICR - модуль; DNR - функция динамического уменьшения шума; детектор движения - 4 зоны; выход композитный, эл.затвор - ручной, автоматический, FLK; AI- DD; экранное меню, C/CS;аудио, RS-485;DC12B/310 мА, AC24B/300 мА; 56x68x101, вес 0,45 кг.	6 283р.
EQ-610T-PUM (Polestar)	1/3" SONY Super HAD II CCD ; режим день/ночь; 560 ТВ лин.; чувствительность 0,05 lux/F1.2 (цвет), 0,0002 lux (ночь, при вкл. режиме накопления заряда); ICR - модуль; DNR - функция динамического уменьшения шума; детектор движения - 4 зоны; выход композитный, эл.затвор - ручной, автоматический, FLK; AI - DD; экранное меню, C/CS; аудио, RS-485;AC220B/50 мА; 56x68x101, вес 0,45 кг.	6 468р.
EZ-350HQ-PV9N	1/3`` Super HAD SONY CCD; 560 ТВ лин.; уличная влагонепроницаемая (IP-66); f = 3,7-12мм; 0,5lux/F=1.2;AI; DC12B/1,25A; AC24B/0,65A; 83(W)x70(H)x172,5(L); t=-40°C~+50°C. В комплекте козырек и кронштейн (L=132мм).	7 584р.

EZ-650PC	1/3"; SONY Super HAD II CCD; 560 ТВ лин.; режим день/ночь, ICR-модуль; уличная, влагонепроницаемая (IP-66) ; моторизо-ванный zoom f = 6 - 50мм; цифровой zoom x32; AI; чувствительность 0,05 lux/F1.2 (Цвет), 0,0002 lux (Sens-Up 256X) , 0 lux (при вкл.ИК); ИК-прожектор до 80м, 30°; 3DNR; WDR; HS BLC; детектор движения 4 зоны; 8 приват-ных зон; выход композитный; t=-40°С~+50°С; 115 (Д) x 275(Дл) мм; AC24В; энерго-потребление 20Вт макс.; 2,5кг., RS-485.	17 002р.
EZ-650PU	1/3"; SONY Super HAD II CCD; 560 ТВ лин.; режим день/ночь, ICR-модуль; уличная, влагонепроницаемая (IP-66) ; моторизо-ванный zoom f = 6 - 50мм; цифровой zoom x32; AI; чувствительность 0,05 lux/F1.2 (Цвет), 0,0002 lux (Sens-Up 256X) , 0 lux (при вкл.ИК); ИК-прожектор до 80м, 30°; 3DNR; WDR; HS BLC; детектор движения 4 зоны; 8 приват-ных зон; выход композитный; t=-40°С~+50°С; 115 (Д) x 275(Дл) мм; AC100-240В; энерго-потребление 18Вт макс.; 2,5кг., RS-485.	17 002р.
EZ-430	1/3"; SONY Super HAD II CCD; 520 ТВ лин.; режим день/ночь; уличная, влагонепроницаемая (IP-66) ; моторизованный zoom f = 2,9 -10мм;AI; чувствительность 0,4 lux/F1.2 (Цвет), 0 lux (при вкл. ИК); ICR - модуль;ИК-прожектор до 30м., 50°; выход композитный; t=-40°С~+50°С; 85 (Д) x 185(Дл) мм; DC12В /AC24В;энергопотребление 15 Вт макс.; 1,2кг.;	11 014р.
EBD-430	1/3"; SONY Super HAD II CCD; 520 ТВ лин.;режим день/ночь; уличная, влагонепроницаемая (IP-66) ; объектив zoom f = 2,9 -10мм;AI; чувствительность 0,08 lux/F1.2 (Цвет), 0 lux (при вкл. ИК); ICR - модуль;ИК-прожектор до 30м., 50°; выход компо-зитный; t=-40°С~+50°С; 117x144x139; DC12В /AC24В;энерго-потребление 9,5 Вт макс.; 1,3кг.;	11 014р.
EZ-610	1/3"; SONY Super HAD CCD-II; 560 ТВ лин.; режим день/ночь; уличная, влагонепроницаемая (IP-66) ; моторизованный zoom f = 2,8 -10мм;AI; чувствительность 0,05 lux/F1.2 (Цвет); ICR - модуль; выход композитный; управление по RS-485; t=-40°С~+50°С; 81,5 (Д) x 316 (дл с кронштейном) мм; DC12В/AC24В;энергопотребление 9 Вт макс.; 1,2кг.;	12 197р.
EZ-630	1/3"; SONY Super HAD CCD-II; 560 ТВ лин.; режим день/ночь; уличная, влагонепроницаемая (IP-66) ; моторизованный zoom f = 2,8 -10мм;AI; чувствительность 0,05 lux/F1.2 (Цвет), 0 lux (при вкл. ИК); ICR - модуль;ИК-прожектор до 60м., 50°; выход композитный; управление по RS-485; t=-40°С~+50°С; 81,5 (Д) x 316 (дл с кронштейном) мм; DC12В/AC24В;энергопотребление 9 Вт макс.; 1,2кг.;	12 936р.
EZ-632	1/3" SONY Exview HAD CCD II, процессор SONY Effio-E; 700 ТВ лин; уличная (IP66), 0,03lux/F1.2; f = 3,7мм-12,0мм; AI, внешняя настройка фокуса, эл.затвор 1/50 - 1/100000с; день/ночь ICR, OSD-меню, D-WDR, детектор движения (24x16), 8 приватных зон; ИК-прожектор 10м, 20м,40м (ручная настройка), DC12В/2,0А(макс); t=-400С~+500С, 109x172x267мм, 1,1кг.	11 088р.
EMD-300	1/3"; SONY Super HAD II CCD; 550 ТВ лин.; уличная, влагонепроницаемая (IP-66), ударопрочная; ; f=3,6, чувствительность 0,3 lux/F1.2 ; t=-20°С~+50°С; 82(Д)x65(Н); DC12В; энергопотребление 0,2 А макс.; 0,2кг.;	5 988р.
EMW-330T	1/3`` Super HAD SONY CCD; 520 ТВ лин; уличная влагонепроницаемая (IP-67), ударопрочная;удобна для применения в транспорте (крепление на стене/ на потолке); f = 2,9-10мм; AI; чувствительность 0,4 lux/F1.2 (Цвет), 0 lux (при вкл. ИК); ICR - модуль;ИК-прожектор до 20м., 70 градусов; DC12В/0,8А; 105x140x65; t=-40°С~+50°С.	9 794р.

ЦВЕТНЫЕ ВИДЕОКАМЕРЫ С РАСШИРЕННЫМ ДИНАМИЧЕСКИМ ДИАПАЗОНОМ (DPS-ТЕХНОЛОГИЯ PIXIM)

END-650T	1/3"; DPS Wide Dynamic Range (технология PIXIM); 480 ТВ лин.; режим день/ночь; широкий динамический диапазон (до 120 дБ);уличная (IP-66) ; f = 4 - 9мм; 0,08 lux/F1.2 ; ICR - модуль; AI; t=-40°С~+50°С; 130(Ш) x 98,9(В)x130(Д) мм; AC24В; энергопотребление 15Вт макс. 1,7кг.;	6 653р.
----------	--	---------

ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ КУПОЛЬНЫЕ ВИДЕОКАМЕРЫ (PTZ)

EPTZ-430	Высокоскоростная, купольная, внутренняя; цветная; день/ночь; 1/4" SONY Super HAD CCD-II; разрешение 540 ТВ лин.; 0,3 люкс (цвет); 0,05 люкс (ч/б); 22x ZOOM (оптический), 10x ZOOM (цифровой), f = 3,3-73 мм (F1.6); поворотное устройство Н 360 гр., V 180 гр (цифровой переверот).; количество предустановок - 192; управление по RS-485; AC24В/18Вт; БП в комплекте; масса 3,2кг.	25 133р.
EPTZ-830	Высокоскоростная, купольная, уличная, влагонепроницаемая (IP-66) цветная; день/ночь; 1/4" SONY Super HAD CCD-II; разрешение 540 ТВ лин.; 0,3 люкс(цвет) 0,05 люкс (ч/б); 22x ZOOM (оптический), 10x ZOOM (цифровой), f = 3,3-73мм (F1.6); поворотное устройство Н 360 гр., V 180 гр (цифровой переверот).; количество предустановок - 192; управление по RS-485; AC24В/70Вт; БП и кронштейн в комплекте; t=-40°C~+60°C; 4,2кг.	28 829р.
EPTZ-3100	Высокоскоростная, купольная, уличная, влагонепроницаемая (IP-66) цветная видеокамера день/ночь; 1/4" SONY Interline Transfer Super HAD CCD; разрешение- 520 ТВ лин. (цвет), 570 ТВ лин (ч/б); чувствительность - 0,4 люкс/F1.6 (50 IRE) Цвет; 0,08 люкс/F1.6 (50 IRE) Ч/Б; 30x ZOOM (оптический), 8x ZOOM (цифровой); f = 3,3 мм (F1.6) - 99,0 мм (F1.6-3.2); электронный переверот изображения; количество предустановок - 239; управление по RS-485; AC24В; 180х280 мм; БП и кронштейн в комплекте; t=-40°C~+60°C; 3кг.	38 069р.
EPTZ-3600	Высокоскоростная, купольная, уличная, влагонепроницаемая (IP-66) цветная видеокамера день/ночь; 1/4" SONY Ex-View HAD CCD; разрешение- 530 ТВ лин.; чувствительность - 0,3 люкс/F1.6 (50 IRE) цвет; 0,05 люкс/F1.6 (50 IRE) ч/б; 36x ZOOM (оптический), 12x ZOOM (цифровой); f = 3,4 мм (F1.6) - 122,4 мм (F4.5); электронный переверот изображения; количество предустановок - 192; управление по RS-485; AC24В;180х280 мм ; БП и кронштейн в комплекте; t=-40°C~+60°C; 4,5кг.	48 048р.
EPTZ-3650	EPTZ3600+функция автоматического отслеживания движущихся объектов.	57 280р.

ОБЪЕКТИВЫ С АРД

EFL-0412AI	1/3"; AI, VD; f=4,0мм; F1.2 ; CS	1 478р.
EFL-1214AI	1/3"; AI, VD; f=12,0мм; F1.2 ; C	1 478р.

ОБЪЕКТИВ РУЧНОЙ ZOOM С РУЧНОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ ДИАФРАГМЫ

EFV-3314	1/3"; f-3,3-8мм; F1.4-125; CS	1 404р.
----------	-------------------------------	---------

ВАРИОФОКАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТИВЫ С АРД

EFV-3314AI	1/3"; f-3,3-8мм; F1.4-125; VD; CS	2 218р.
EFV-2814DC	1/3"; f-2,8-12мм; F1.4-360; DD; CS	2 304р.
EFV-3010DC	1/3"; f-3-8мм; F1.4-360; DD; CS	1 848р.
EFV-0616DC	1/3"; f=6-60мм; F1.4-360; DD; x10 ZOOM; C	3 252р.
YV2.1x2,8SR4ASA2L (Fujinon)	3Mpix, 1/3", f=2,8-6мм, F1.3, CS, AI-DD	6 464р.
M12VM412	2Mpix, 1/2", f = 4-12мм, F1.4, ручное управление диафрагмой	5 544р.
M12VG412	2Mpix, 1/2", f = 4-12мм, F1.4, автодиафрагма	6 283р.

IP-ВИДЕОКАМЕРЫ, IP-ВИДЕОСЕРВЕРЫ

EQN2101	1/4"CMOS Sensor 1Mpix; разрешение 1280x800 ; компрессия H.264-25к/с, MPEG4-12,5к/с, M-JPEG-25к/с; WiFi; f=3,6мм, чувствительность 1,5 lux /F2.3 ; электронный затвор 1/5~1/20000с ; АРУ; баланс белого света; 1 канал звука встроенный микрофон; передача тревожного сообщения; протоколы: HTTP,TCP/IP,UDP ,RTR,RTSP,FTP,SMTP,DHCP, DNS, PPPoE, Samba, UPnp, Bonjour, DDNS,NTP, PSIA,uPnP; DC12В; 33х69х103; 0,1кг.; t=0°C~+50°C	7 207р.
EQN2171 (EQN3101)	1/4"CMOS Sensor 1Mpix; разрешение 1280x800 ; компрессия H.264-25к/с, MPEG4-12,5к/с, M-JPEG-25к/с; WiFi; f=3,6мм, чувствительность 1,0 lux /F2.3 ; электронный затвор 1/5~1/20000с ; АРУ; баланс белого света; ИК-прожектор 6 метров; 2-х потоковое аудио встроенный микрофон, встроенный спикер; протоколы: HTTP,TCP/IP,UDP ,RTR,RTSP, FTP,SMTP,DHCP, DNS, PPPoE, Samba, UPnp, Bonjour, DDNS,NTP, uPnP; запись на micro- SD карту SDHC; DC12В; 33х69х103; 0,1кг.; t=0°C~+50°C	8 501р.

ETN2110	1/2,5"CMOS Sensor 1,3Mpix; разрешение 1280x1024 ; компрессия H.264-25к/с, M-JPEG-25к/с; Pan/Tilt; f=4mm, чувствительность 0,5 lux /F1.5 ; ICR; электронный затвор 1/30~1/10000с ; АРУ; баланс белого света; ИК-прожектор 6 метров; 2-х потоковое аудио линейный вход/выход; протоколы: HTTP,TCP/IP,UDP ,RTR,RTSP, FTP,SMTP,DHCP, DNS, PPPoE, Samba, UPnP, Bonjour, DDNS,NTP, uPnP; запись на micro- SD карту SDHC; BNC; USB; DC12B/ PoE; 140x190x260;0,415кг.; t=0°C~+50°C	14 045p.
EDN2210 ONVIF	1/2,7" Progressive Scan CMOS Sensor 2Mpix; разрешение 1920x1080 ; компрессия H.264-12,5к/с, M-JPEG-25к/с; f=4mm, чувствительность 0,1 lux /F1.5 ; электронный затвор 1/30~1/10000с ; АРУ; WDR; 3DNR; BLC; баланс белого света; 1канал аудио встроенный микрофон; протоколы: IPv4/v6; HTTP,TCP/IP,UDP ,RTR,RTSP, FTP,SMTP,DHCP, DNS, PPPoE, Samba, UPnP, Bonjour, DDNS,NTP, QoS; SNMP; ONVIF, IGMP; uPnP; запись на micro- SD карту SDHC; PoE; 117x50; 0,17кг.; t=-10°C~+50°C	10 903p.
EAN-3200 ONVIF/PSIA	1/3"CMOS прогрессивного сканирования 2 Mpix; разрешение 1920x1080; 1080P 25к/с , 720P 50к/с; компрессия H.264/ M-JPEG; режим день/ночь; чувствительность 0,4 lux /F1.2 ; видеовыход BNC; двухпотоковое аудио; ONVIF/PSIA совместимость; детектор движения; протоколы: HTTP,TCP/IP,UDP ,RTR,RTSP,FTP,SMTP,DHCP, DNS, DDNS,NTP,ONVIF,PSIA,uPnP;тревожный вход, встроенный SDHC слот; DC12B/5Bt PoE; 68x57x136; 0,55кг.; t=0°C~+40°C	12 192p.
EAN-2350 ONVIF	SONY CMOS прогрессивного сканирования 3 Mpix ; 2048x1536(15к/с)/Full HD 1920x1080p(25к/с)/SXGA/HD720P/ XGA/ SVGA/ D1/VGA/CIF; 0.03lux (цвет), 0.001lux(ч/б) F1.2; цифровой ZOOM x16; видеовыход -BNC; 3DNR,WDR; AWB, ATW H.264/ M-JPEG; режим день/ночь (ICR) ; двухпотоковое аудио G.711/G.726; ONVIF; тревожный вход/выход; детектор движения; приватные зоны; Ethernet 10/100Mb; протоколы: HTTP, FTP, SMTP, ONVIF; запись на micro- SD карту; PoE, DC12B/AC24B-0,35A; 76x52x125мм; 0,33кг.; t=0°C~+50°C.	18 110p.
EAN-2218 ONVIF	1/2,8" SONY CMOS прогрессивного сканирования 2 Mpix; Full HD1080P(25к/с),HD 720P,XGA,SVGA, D1,VGA,CIF ; компрессия H.264/ M-JPEG; режим день/ночь (ICR) ; 18x ZOOM f=4,7-84,6мм; 0,2lux(цвет), 0,02lux (ч/б); видеовыход - BNC; 3DNR; WDR; двухпотоковое аудио G711,G726 ; ONVIF совместимость; тревожный вход/выход; детектор движения; приватные зоны; RS-485; Ethernet 10/100Mb; протоколы: HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, IEEE 802.1X, ONVIF; запись на micro-SD карту; PoE, DC12B/AC24B-0,5A ; 75x52x195мм; 0,5кг.; t=0°C~+40°C.	29 568p.
EZN-3240 ONVIF/PSIA	1/3"CMOS прогрессивного сканирования 2 Mpix; 1920x1080; 1080P 25к/с ,720P 50к/с; H.264/ M-JPEG; режим день/ночь с IR-фильтром; 0,4 lux /F1.2 ; f=2,8-10мм; двухпотоковое аудио; ONVIF/PSIA; тревожный вход; детектор движения; RS-485; протоколы: HTTP,TCP/IP,UDP ,RTR,RTSP,FTP, SMTP, DHCP, DDNS,NTP,ONVIF,PSIA,uPnP; встроенный SDHC слот; ИК-подсветка 40м; DC12B/12Bт ; 88x235x174; 1,15кг.; t=-40°C~+50°C; IP-66; ударопрочная.	20 320p.
EZN-3160 ONVIF/PSIA	1/3" HD progressive scan CMOS sensor 1,3 Mpix; 720P 25к/с; H.264/ M-JPEG; режим день/ночь с IR-фильтром; 0.4 Люкс / F=1.3 (ИК Выкл)/0 люкс (ИК Вкл); f=2,8-10мм; двухпотоковое аудио G.711; WDR; ONVIF/PSIA; тревожный вход; детектор движения;HTTP, TCP/IP,UDP ,RTR,RTSP,FTP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, ONVIF,PSIA,uPnP; встроенный SDHC слот; ИК-подсветка 40м ;DC12B/9Bт PoE ; 95,5x359,9x95,5; 1,62кг.; t=-40°C~+50°C; IP-66; ударопрочная.	21 632p.

EZN-3260 ONVIF/PSIA	1/3" HD progressive scan CMOS sensor 2 Mpix; 1920x1080; 1080P 25к/с ,720P 50к/с; H.264/ M-JPEG; режим день/ночь с IR-фильтром; 0.4 Люкс / F=1.3 (ИК Выкл)/0 люкс (ИК Вкл) ; f=2,8-10мм; двухпотокное аудио G.711; WDR; ONVIF/PSIA; тревожный вход; детектор движения; HTTP, TCP/IP,UDP ,RTR,RTSP,FTP, SMPT, DHCP, DNS, DDNS, NTP, ONVIF,PSIA,uPnP; встроенный SDHC слот; ИК-подсветка 40м ;DC12В/9Вт PoE ; 95,5х359,9х95,5; 1,62кг.; t=-40°C~+50°C; IP-66; ударопрочная.	24 384p.
EZN-3340 ONVIF/PSIA	1/2,8" HD progressive scan CMOS sensor 3 Mpix; разрешение 2048x1536 15к/с G.711; компрессия H.264/ M-JPEG; режим день/ночь с IR-фильтром; 0.4 Люкс / F=1.3 (ИК Выкл)/0 люкс (ИК Вкл) ; f=2,8-10мм; двухпотокное аудио; ONVIF/PSIA совместимость; тревожный вход/выход; 3D; детектор движения; mirror ; протоколы: HTTP, TCP/IP,UDP ,RTR,RTSP,FTP, SMPT, DHCP, DNS, DDNS, NTP,ONVIF, PSIA, uPnP; встроенный SDHC слот; ИК-подсветка 40м; DC12В/8Вт PoE ; 95,5х359,9х95,5; 1,62кг.; t=-40°C~+50°C; IP-66; ударопрочная.	26 784p.
EDN-2245 ONVIF/PSIA	1/2,7"CMOS прогрессивного сканирования 2 Mpix; разрешение 1920x1080; 1080P 25к/с ,720P 25к/с; компрессия H.264/ M-JPEG; режим день/ночь ICR; чувствительность 0,2lux /F1.4(цвет); 0,02lux (ч/б) ; f=3-9мм; двухпотокное аудио G.711/G.726; ONVIF/PSIA совместимость; тревожный вход/выход; детектор движения; приватные зоны; колич. клиентов до 20 ; шумоподавление 2D/3D DNR, протоколы: HTTP,FTP,SMTP; ИК-подсветка 30м; IP66, DC12В/AC24В/PoE (15W обогрев) ; 130(Н)х151(Д); 1,3кг.; t=-40°C~+50°C.	19 584p.
EDN-3240 ONVIF/PSIA	1/3"CMOS прогрессивного сканирования 2 Mpix; разрешение 1920x1080; 1080P 25к/с ,720P 50к/с; компрессия H.264/ M-JPEG; режим день/ночь с IR-фильтром; чувствительность 0,4 lux /F1.2 ; f=2,8-10мм; двухпотокное аудио; ONVIF/PSIA совместимость; тревожный вход; детектор движения; RS-485; протоколы: HTTP,TCP/IP,UDP ,RTR,RTSP,FTP, SMPT, DHCP, DNS, DDNS,NTP,ONVIF,PSIA,uPnP; встроенный SDHC слот; ИК-подсветка 20м; DC12В/6Вт ; 140(Н)х128(Д); 0,66кг.; t=-0°C~+40°C.	17 376p.
EHN-3200 ONVIF/PSIA	1/3"CMOS прогрессивного сканирования 2 Mpix; разрешение 1920x1080; 1080P 25к/с ,720P 50к/с; компрессия H.264/ M-JPEG; режим день/ночь с IR-фильтром; чувствительность 0,4 lux /F1.2 ; f=2,8-10мм; двухпотокное аудио; ONVIF/PSIA совместимость; тревожный вход; детектор движения; управление через Web-интерфейс; протоколы: HTTP,TCP/IP, UDP ,RTR,RTSP,FTP, SMPT, DHCP, DNS, DDNS,NTP,ONVIF, PSIA,uPnP; встроенный CDHC слот; DC12В/5Вт PoE ; 123(Н)х108(Д); 0,74кг.; t=-10°C~+50°C, IP-66; ударопрочная.	17 376p.
EHN-3160 ONVIF/PSIA	1/3"CMOS прогрессивного сканирования 1,3 Mpix; разрешение 1280x1024; 720P 25к/с; компрессия H.264/ M-JPEG; режим день/ночь с IR-фильтром; чувствительность 0 lux /F1.2 (ИК вкл.); f=3,0-9,0мм P-IRIS; 1/125-1/60000с; WDR; 3D DNR; двухпотокное аудио G.711; ONVIF/PSIA совместимость; тревожный вход/выход; детектор движения; приватная маска; протоколы: HTTP,TCP/IP,IPV6, ICMP, UDP ,RTR,RTSP,FTP, SMPT,SNMP, HTTPs,PPPoE,DHCP, DNS, Vojour, RTCP, IGMP, ARP, DDNS, NTP, ONVIF, PSIA, uPnP; встроенный SDHC слот; ИК-подсветка 30м; зеркальное отображение; сообщение по тревоге E-mail; IP-66; PoE 13,1Вт, DC12В/10,6Вт; ударопрочная;166х138;1,62кг.; t=-40°C~+55°C.	21 056p.
EHN-3260 ONVIF/PSIA	1/3"CMOS прогрессивного сканирования 2 Mpix; разрешение 1944x1092; 1080P 25к/с; компрессия H.264/ M-JPEG; режим день/ночь с IR-фильтром; чувствительность 0 lux /F1.2 (ИК вкл.); f=3,0-9,0мм P-IRIS; 1/125-1/60000с; WDR; 3D DNR; двухпотокное аудио G.711; ONVIF/PSIA совместимость; тревожный вход/выход; детектор движения; приватная маска; протоколы: HTTP,TCP/IP,IPV6, ICMP, UDP ,RTR,RTSP,FTP, SMPT,SNMP, HTTPs,PPPoE,DHCP, DNS, Vojour, RTCP, IGMP, ARP, DDNS, NTP, ONVIF, PSIA, uPnP; встроенный SDHC слот; ИК-подсветка 30м; зеркальное отображение; сообщение по тревоге E-mail; IP-66;PoE/13,8Вт, DC12В/11,2Вт; ударопрочная;166х138;1,62кг.; t=-40°C~+55°C.	23 296p.

EHN-3340 ONVIF/PSIA	1/2.8"CMOS прогрессивного сканирования 3 Мрiх; разрешение 2096x1561 15к/с; 1080P 25к/с; компрессия H.264/ M-JPEG; режим день/ночь с IR-фильтром; чувствительность 0 lux /F1.2 (ИК вкл.); f=3,0-9,0мм P-IRIS; 1/125-1/60000с; WDR; 3D DNR; двухпотоковое аудио G.711; ONVIF/PSIA совместимость; тревожный вход/выход; детектор движения; приватная маска; протоколы: HTTP,TCP/IP,IPV6, ICMP, UDP ,RTR,RTSP,FTP, SMPT,SNMP, HTTPs,PPPoE,DHCP, DNS, Bonjour, RTCP, IGMP, ARP, DDNS, NTP, ONVIF, PSIA, uPnP; встроенный SDHC слот; ИК-подсветка 30м; зеркальное отображение; сообщение по тревоге E-mail; IP-66;PoE/12,3Вт, DC12В/10Вт; ударопрочная; 166x138; 1,62кг.; t=-40°С~+55°С.	25 888р.
EPN-3600 Nevio series	Высокоскоростная, купольная, уличная, влагонепроницаемая (IP-66) цветная видеокамера день/ночь с функцией автоотслеживания движущегося объекта; 1/4" SONY Ex-View HAD CCD; разрешение- 530 ТВ лин.; чувствительность - 0,3 люкс/F1.6 (50 IRE) цвет; 0,05 люкс/F1.6 (50 IRE) ч/б; 36x ZOOM (оптический), 12x ZOOM (цифровой); f = 3,4 мм (F1.6) - 122,4 мм (F4.5); электронный переборот изображения; количество предустановок - 192; управление по RS-485; управление через Web-интерфейс: ПО Nevio Express, ECMS; AC24В;180x280 мм ; БП и кронштейн в комплекте; t=-40°С~+60°С; 4,5кг.	57 288р.
EPN-2218i ONVIF	2 Мрiх внутренняя высокоскоростная HD-IP цветная видеокамера день/ночь 1/2,8" SONY CMOS sensor прогрессивное сканирование; 1080P-25к/с, 720P-50к/с, VGA, D1; 18x ZOOM (оптический), 8x ZOOM (цифровой); f = 4,7 мм - 84,6 мм ; 0,2 Лк/F=1,2 (цвет), 0,02 Лк(Ч/Б); приватные зоны-16; детектор движения; WDR; DNR; компрессия H264,M-JPEG; аудио компрессия G711, G726, ADPCM, AAC; видеопоток - мультиплексивный, H264+M-JPEG, H264+H264; аудиопоток дву-сторонний; количество предустановок - 256; тревоги 4вх, 2вых; запись на micro-SD карту; управление через Web-интерфейс; Ethernet 10/100Mb; PoE, AC24В/20W ; 172x229 мм ; БП и кронштейн в комплекте; t=0°С~+40°С;1,62кг.	69 854р.
EPN-2218 ONVIF	2 Мрiх высокоскоростная HD-IP уличная, влагонепроницаемая (IP-66) цветная видеокамера день/ночь 1/2,8" SONY CMOS sensor прогрессивное сканирование; 1080P-25к/с, 720P-50к/с, VGA, D1; 18x ZOOM (оптический), 8x ZOOM (цифровой); f = 4,7 мм - 84,6 мм ; 0,2 Лк/F=1,2 (цвет), 0,02 Лк(Ч/Б); приватные зоны-16; детектор движения; WDR; DNR; компрессия H264,M-JPEG; аудио компрессия G711,G726,ADPCM, AAC; видеопоток - мультиплексивный, H264+M-JPEG, H264+H264; аудиопоток дву-сторонний; количество предустановок - 256; тревоги 4вх, 2вых; запись на micro-SD карту; управление через Web-интерфейс; Ethernet 10/100Mb; AC24В/65W ; 192x282 мм ; IP-66; БП и кронштейн в комплекте; t=-45°С~+50°С; 2,32кг.	72 072р.
EPN-4122 ONVIF	Высокоскоростная HD-IP уличная, влагонепроницаемая (IP-66) цветная видеокамера день/ночь 1/3" Hitachi CMOS sensor 1,3 Мрiх; 720р, 25к/с; 22x ZOOM (оптический), 8x ZOOM (цифровой); f = 4,7 мм - 84,6 мм, 3Lux, F1.5 ; приватные зоны-4; детектор движения; компрессия H264,M-JPEG; аудио компрессия G711,WDR, DNR, DIS, DSS, ; видеопоток - мульти-плексивный, H264+M-JPEG; аудиопоток двусторонний; количество предустановок - 192; тревоги 2вх, 2вых; запись на micro-SD карту; управление через Web-интерфейс; Ethernet 10/100Mb; HTTP, TCP/IP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP; AC24В/30W ; 180x280 мм ; БП и кронштейн в комплекте; t=-40°С~+50°С; 3кг.	60 984р.

EPN-4220 ONVIF/PSIA	Высокоскоростная HD-IP уличная, влагонепроницаемая (IP-66) цветная видеокамера день/ночь 1/3" Sony CMOS sensor 2 Mpix; 1080p, 720p, 25к/с; 20x ZOOM (оптический), 10x ZOOM (цифровой); f = 4,7 мм - 94 мм; 0,02lux(цвет), 0,001lux(ч/б) F1.5 ; приватные зоны-4; детектор движения; компрессия H264, M-JPEG; аудио компрессия G711; WDR, DNR, DIS, DSS; видеопоток - мульти-плексивный, H264+M-JPEG; аудиопоток двусторонний; количество предустановок - 192; тревоги 2вх, 2вых; запись на micro-SD карту SDHC; управление через Web-интерфейс; Ethernet 10/100Mb; HTTP, TCP/IP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP; AC24В/30W ; 180x280 мм ; БП и кронштейн в комплекте; t=- 40С~+50С; 3кг	71 328р.
NVR-204	IP-видеосервер; поддержка 4 IP-камер; компрессия MPEG-4, M-JPEG, H.264; Ethernet 1Gigabit; 2 USB 2.0; скорость записи 40Мгб/с , 100к/с; синхронизированная запись аудио и видео; поддержка 2 HDD SATA II; поддержка русского языка; способ записи – непрерывная запись, по расписанию, по событию, по тревожному входу; дистанционное управление просмотром –живое видео, контроль и управление PTZ, фиксация картинки, просмотр мультикартинки, продвинутый E-Map, контроль пропускной способности; поиск записи –по движению, потери объекта, посторонний объект, потеря фокуса, закрытие объектива камеры; OS Linux; поддержка мобильных устройств-iPhone, iPad, Android, BlackBerry; электропитание AC100~230V, 40W; температура эксплуатации 00С~+400С; типоразмер 140x109x219мм; масса 2,97кг(без HDD).	28 644р.
NVR-208	IP-видеосервер; поддержка 8 IP-камер; компрессия MPEG-4, M-JPEG, H.264; 2 Ethernet port 1Gigabit; 2 USB 2.0; 1 eSATA; скорость записи 80Мгб/с , 200к/с; синхронизированная запись аудио и видео; поддержка 4 HDD SATA II; поддержка русского языка; способ записи – непрерывная запись, по расписанию, по событию, по тревожному входу; копирование видеозаписи на FTP; дистанционное управление просмотром –живое видео, контроль и управление PTZ, фиксация картинки, просмотр мультикартинки, продвинутый E-Map, контроль пропускной способности; поиск записи –по движению, потери объекта, посторонний объект, потеря фокуса, закрытие объектива камеры; OS Linux; поддержка мобильных устройств-iPhone, iPad, Android, BlackBerry; пользовательский интерфейс web browser-Internet Explorer 7, платформы OS Windows XP(32-bit)/Vista(32-bit)/7 (32 и64bit); до 64 соединений одновременно; электропитание AC100~230V, 40W; температура эксплуатации 00С~+400С; типоразмер 183x146x220мм; масса 2,97кг(без HDD).	53 592р.
NVR-216	IP-видеосервер; поддержка 16 IP-камер; компрессия MPEG-4, M-JPEG, H.264; 2 Ethernet port 1Gigabit; 2 USB 2.0; 1 eSATA; скорость записи 80Мгб/с , 200к/с; синхронизированная запись аудио и видео; поддержка 4 HDD SATA II; поддержка русского языка; способ записи – непрерывная запись, по расписанию, по событию, по тревожному входу; копирование видеозаписи на FTP; дистанционное управление просмотром –живое видео, контроль и управление PTZ, фиксация картинки, просмотр мультикартинки, продвинутый E-Map, контроль пропускной способности; поиск записи –по движению, потери объекта, посторонний объект, потеря фокуса, закрытие объектива камеры; OS Linux; поддержка мобильных устройств-iPhone, iPad, Android, BlackBerry; пользовательский интерфейс web browser-Internet Explorer 7, платформы OS Windows XP(32-bit)/Vista(32-bit)/7 (32 и64bit); до 64 соединений одновременно; электропитание AC100~230V, 40W; температура эксплуатации 00С~+400С; типоразмер 183x146x220мм; масса 2,97кг(без HDD).	70 224р.

Power Focus Plus	Поддержка неограниченного числа NVR.Настройка неограниченного числа удаленных мониторных матриц (TV Wall).Полное управление уровнями:IP камера/ NVR/TV Wall/ удаленный клиент.Встроенная видеоаналитика (подсчет проходов, виртуальная черта).Удаленный сетевой доступ (клиент-Viewer) к разрешенному NVR.Поддержка всех IP камер, IP серверов и NVR EverFocus.Поддержка ONVIF канала.Аудиоканал.Четыре способа настройки записи (события, обычный, расписание, ручной).Цифровой ZOOM в реальном времени и при просмотре архива.Многоуровневая и гибкая настройка политики безопасности.Просмотр архива в мультиэкране (1-4).Настраиваемый интерфейс и мультиэкран до 64 окон.Лицензионный USB ключ.Разделение и управление всеми транслируемыми потоками с любой IP камеры и IP сервера.Встроенный видеоконвертер для быстрого копирования архива (WMV).Поддержка всех IP PTZ камер EverFocus.Поддержка пульта управления USB EKB200.Настраиваемый SMTP сервер сообщений.Резервное копирование настроек. Загрузка файла карты объекта,расстановка и быстрый доступ к видео.	92 400р.
Power Focus CH64 free	Сетевой менеджер для записи,просмотра и администрирования до 64 IP-камер одновременно.Создание мультиэкранов,привязка к загружаемым картам,различные режимы записи,многоуровневый доступ,управление IP PTZ устройствами. Поддерживает все модели IP-камер и IP-серверов EverFocus.	
NVR PLUS	IP Видеосервер. Максимальная поддержка до 64 IP камеры EverFocus (зависит от настроек и потоков). Монитор HDMI,DVI,VGA. 2xGigabit Ethernet, 1GBt DDRIII Video,8GB-RAM,CPU- Intel i7-860, поддержка до 4 x3,5" HDD с RAID 0,1,5,10. Windows Embedded Std7-64bit. / 6xUSB2,0/ 2xRS232 Монтаж в рек.стойку 19"	129 360р.

КРОНШТЕИНЫ

BA-EHD	Кронштейн предназначен для крепления на стену видеокамер EHD	864р.
BA-01L	С регулировкой положения в/к; нагрузка до 2 кг; 126мм; металл.	224р.
EBA-01	С регулировкой положения в/к; нагрузка до 5 кг; 137,5 мм; металл, с основанием D119мм, с отверстием под кабель.	320р.
BA-100	Кронштейн предназначен для крепления на стену видеокамер ED. Пластик 170x150x110.	320р.

ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ

EKB-200	Пульт управления PTZ камерами с ПК . USB интерфейс "Plag and play", 3-D джойстик, 4 функциональные и 12 программируемых кнопок. Питание по USB.	10 720р.
EKB-500	Пульт управления цифровыми видеорегистраторами EverFocus. Поддерживаются модели: ELR4F/8F, ECOR4/8, ECOR264-4/9/16, EDR16D1R, ENR16D4R/D2R, ENDEAVOR, EPHD-08, EDR HD2H14/4H4, EMV400/800/1200, ENR32D4 Программируемый; ЖК дисплей -40 знаков; 3-D джойстик; интерфейс - 2 x RS-485, RS-232. Возможно одновременное управление как видеорегистраторами, так и камерами PTZ и EZ550/630/610/650 EverFocus. DC12B, БП в комплекте.	14 240р.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ PTZ-ВИДЕОКАМЕР

PBOX	Бокс с блоком питания AC24V/3,5A настенный. Наличие посадочного места под штатный кронштейн камер EPTZ. 250x260x85 , 4,08кг.	5 568р.
CLM	Крепление на потолок для камер EPTZ-800/1000/3000/3600; L = 340 мм.	1 920р.
PMA (PLMN)	Крепление на столб для камер EPTZ-800/1000/3000/3600; D max =150 мм	1 920р.
CMA (CNM)	Крепление на угол для камер EPTZ-800/1000/3000/3600; L = 170 мм	1 920р.
PBM	Кронштейн для крепления PBOX на столб (PLMN) или угол (CNM)	1 920р.
CMB	Кронштейн для монтажа внутри помещений под подвисной потолок для камер EPTZ-3100i; EPTZ-3600i; EPTZ-3650i	1 920р.
SSM	Дополнительный солнцезащитны козырек для EPTZ3100/3600	1 920р.
Защитный купол	Защитный купол для видеокамер EPTZ-400/500/800/1000/3000	1 920р.

Защитный купол для EPTZ-3600	Защитный купол для видеокамер EPTZ-3100/3600	1 952р.
------------------------------	--	---------

ЦВЕТНЫЕ TFT МОНИТОРЫ

EN7517HDMI	17"; TFT LCD; 4:3(HD) 1280(H)x1024(V); 300 cd/m2 800:1; 5мс; видео-входы: VGA, BNC, S-VIDEO, RCA, HDMI; видеовыход: BNC (сквозной); аудиовходы: RCA, PC; AC220В/45Вт; 470 x340 x 60 мм, 6 кг. ИК-пульт и кабель HDMI в комплекте.	13 504р.
EN7519HDMI	19"; TFT LCD; 4:3(HD) 1280(H)x1024(V); 300 cd/m2 800:1; 5мс; видео-входы: VGA, BNC, S-VIDEO, RCA, HDMI; видеовыход: BNC (сквозной); аудиовходы: RCA, PC; AC220В/45Вт; 515 x 380 x 65 мм, 7 кг. ИК-пульт и кабель HDMI в комплекте.	16 320р.
EN-1080p22	22"; TFT LCD; 1920(H)x1080(V) (FULL HD); 16:9; 300 cd/m2; 1000:1; 5мс; видеовходы: HDMI, VGA, BNC сквозной, RCA; видеовыход: BNC(сквозной); аудиовходы: RCA x 2; AC100-240В; 520x310x60	18 850р.
FH-17LED	17"; TFT LED; 4:3(HD) 1280(H)x1024(V); 300 cd/m2 10000:1; 5 мс; видеовходы: VGA, BNC x 2, HDMI; видеовыход: BNC(сквозной); аудиовходы: RCA x 1; DC12В/1,6А (БП в комплекте); 375 x 420 x 19 мм, 3,17 кг.	14 414р.
FH-19LED	19"; TFT LED; 4:3(HD) 1280(H)x1024(V); 300 cd/m2 10000:1; 5 мс; видеовходы: VGA, BNC x 2, HDMI; видеовыход: BNC(сквозной); аудиовходы: RCA x1; DC12В/2,0А (БП в комплекте); 420 x420 x 19 мм, 3,22кг.	17 002р.
EN-200/P	5,6"; TFT LCD; 320(H)x240(V); 270cd/m2 ; DC12В/0,66А; аудиоканал; БП в комплекте	6 720р.
EN-220/P	5,6"; сервисный TFT LCD для независимой настройки в/к; 270cd/m2; DC12В/0,66А; В комплекте сумка, зарядное устройство, аккумулятор, блок питания. t = -40°~+60°.	8 576р.

Ч/Б КВАДРАТОРЫ

EP-4BQ	Квадратор реального времени, 4 вх.тревоги вых.реле; 960x576 , сквозные каналы , 239x166x55; AC24В; БП в комплекте.	2 976р.
--------	--	---------

ЦВЕТНЫЕ КВАДРАТОРЫ

EP-4CQ	Цветной квадрат, 4 вх.тревоги вых.реле; 720x576, 239x166x55; AC24В; БП в комплекте	5 920р.
--------	--	---------

ЦВЕТНЫЕ МУЛЬТИПЛЕКСОРЫ

EP-4CDX	Цветной, дуплексный на 4 в/к; 720x576; сквозные каналы AC24В; БП в комплекте; 438x262x44.	12 192р.
---------	---	----------

ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ СЕРИИ TUTIS (HDD В ЦЕНУ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ)

TUTIS-4F3	Цифровой 4-х каналный дуплексный видеорегистратор; ОС Linux; H.264; суммарная скорость записи - 100 к/с (704x576); 100 к/с (352x288); Основной монитор - 1 VGA (1280x1024), 1 BNC; 4 тревожных вх., 1 вых., E-mail отправка снимка на указанный адрес; 4 аудиовход RCA (MIC), 1 аудиовыход RCA (Speaker); Ethernet10/100Мбит/ TCP IP, PPPOE, DHCP, DDNS, UPNP; браузеры IE6.0-9.0, FireFox, Chrome, Opera, Apple Safari; детектор движения; управление PTZ протоколы: PelcoD/P, EverFocus; 1SATA HDD до 2 Тб (в комплекте не идет), USB-2x2; RS-485; просмотр с мобильных устройств; DC12, 36Вт; БП, ИК-пульт и "мышь" в комплекте, 274 x 214 x 45; 2 кг.	6 653р.
TUTIS-16F3	Цифровой 16-х каналный дуплексный видеорегистратор; ОС Linux; H.264; суммарная скорость записи - 100 к/с (704x576); 100 к/с (352x288); Основной монитор 1HDMI (1920x180p) - 1 VGA (1280x1024), 1 BNC; 16 тревожных вх., 4 вых., E-mail отправка снимка на указанный адрес; 16 аудиовходов RCA (MIC), 1 аудиовыход RCA (Speaker); Ethernet10/100Мбит/ TCP IP, PPPOE, DHCP, DDNS, UPNP; браузеры IE6.0-9.0; детектор движения; управление PTZ протоколы: PelcoD/P, EverFocus; 2SATA HDD до 4 Тб (в комплекте не идут), USB-2x2; RS-485; просмотр с мобильных устройств; DC12, 60Вт; БП, ИК-пульт и "мышь" в комплекте, 274 x 214 x 45; 3 кг.	23 285р.
CMS	Клиентское программное обеспечение для сетевого администрирования видеорегистраторов серии TUTIS , русифицировано.	0р.

ЦИФРОВЫЕ H.264 ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ (HDD В ЦЕНУ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ)

ELR4F	Цифровой 4-х каналный пентаплексный видеореги­стратор. Н.264; суммарная скорость записи - 25 к/с (704x576), 50 к/с (704x288), 100 к/с (352x288); Основной монитор - 1 VGA (800x600),1 BNC; 4 тревожных вх., 1 вых.; 1 аудиовход (MIC), 1 аудиовыход (Speaker);Ethernet10/100Мбит/с детектор движения; без HDD , USB-2x2; RS-485; DC12, 60Вт; БП, ИК-пульт и "мышь" в комплекте, 320 x 208,9 x 54,3; 3 кг.	10 349р.
ELR8F	Цифровой 8-ми каналный пентаплексный видеореги­стратор. Н.264; суммарная скорость записи - 25 к/с (704x576), 50 к/с (704x288), 100 к/с (352x288); Основной монитор - 1 VGA (800x600),1 BNC; 4 тревожных входа, 1 выход; 1 аудиовход , 1 аудиовыход ; детектор движения; без HDD, Ethernet 10/100Мбит/с; USB-2x2; RS-485; DC12, 60Вт; БП, ИК-пульт и "мышь" в комплекте 320 x 208,9 x 54,3; 3 кг., 0°С+40°С.	16 078р.
ECOR4F2 (ECOR264-4F2)	Цифровой 4-х каналный пентаплексный видеореги­стратор. Н.264; суммарная скорость записи - 50 к/с (704x576), 100 к/с (704x288), 200 к/с (352x288); Основной монитор - 1 VGA (800x600),1 BNC; 4 тревожных входа, 1 выход; 1 аудиовход (MIC), 1 аудиовыход (Speaker); детектор движения; без HDD, Gigabit Ethernet;USB-2x2; RS-232, RS-485; DC12В, 60Вт; БП, ИК-пульт и "мышь" в комплекте, 320 x 208,9 x 54,3; вес 2,9 кг., t=0°С+40°С.	14 414р.
ECOR4D2 (ECOR264-4D2)	Цифровой 4-х каналный пентаплексный видеореги­стратор. Н.264; суммарная скорость записи - 50 к/с (704x576), 100 к/с (704x288), 200 к/с (352x288); Основной монитор - 1 VGA (800x600),1 BNC; 4 тревожных входа, 1 выход; 1 аудиовход (MIC), 1 аудиовыход (Speaker); детектор движения; без HDD, Gigabit Ethernet; DVD-RW; USB-2x2; RS-232, RS-485; DC12В, 60Вт; БП, ИК-пульт и "мышь" в комплекте, 320 x 208,9 x 54,3; вес 3 кг., t=0°С+40°С.	15 523р.
ECOR8F2 (ECOR264-8F2)	Цифровой 8-ми каналный пентаплексный видеореги­стратор. Н.264; суммарная скорость записи - 50 к/с (704x576), 100 к/с (704x288), 200 к/с (352x288); Основной монитор - 1 VGA (800x600),1 BNC; 8 тревожных входа, 1 выход; 1 аудиовход , 1 аудиовыход ; детектор движения; без HDD; Gigabit Ethernet; USB-2x2; RS-232, RS-485; DC12В, 60Вт; БП, ИК-пульт и "мышь" в комплекте 320 x 208,9 x 54,3; вес 3 кг., t=0°С+40°С.	20 698р.
ECOR8D2 (ECOR264-8D2)	Цифровой 8-ми каналный пентаплексный видеореги­стратор. Русскоязычное меню.Н.264; суммарная скорость записи - 50 к/с (704x576), 100 к/с (704x288), 200 к/с (352x288); Основной монитор - 1 VGA (800x600),1 BNC; 8 тревожных входа, 1 выход; 1 аудиовход , 1 аудиовыход ; детектор движения; без HDD; Gigabit Ethernet; DVD-RW; USB-2x2; RS-232, RS-485; DC12В, 60Вт; БП, ИК-пульт и "мышь" в комплекте 320 x 208,9 x 54,3; вес 3 кг., t=0°С+40°С.	21 806р.
ECOR264-4	4-х каналный пентаплексный видеореги­стратор. Н.264; графический интерфейс (GUI) на русском языке, управление "мышью"; суммарная скорость записи - 100 к/с (704x576) ; настройка разрешения, скорости и качества записи для каждого канала. Основной монитор - 1 VGA, 1 Composite (BNC); тревожный монитор - 1 Composite (BNC); сквозные каналы; 4 тревожных входа, 4 выхода; 4 аудиовхода (MIC), 1 аудиовыход (Speaker); детектор движения для каждого канала; без HDD; функция "горячая замена" для одного HDD; Gigabit Ethernet; EverFocus DDNS сервис; 3GPP; 2 x USB-2; RS-232, RS-485; DC12В, БП, ИК-пульт и "мышь" в комплекте, 355 x 355 x 70; вес 5 кг., t=0°С+40°С.	24 763р.

ECOR264-9	9-и каналный пентаплексный видеореги­стратор. Компрессия H.264; графический интерфейс пользователя (GUI) на русском языке, управление "мышью"; суммарная скорость записи - 100 к/с (704x576), 200 к/с (704x288), 400 к/с (360x288); настройка разрешения, скорости и качества записи для каждого канала. Основной монитор - 1 VGA, 1 Composite (BNC); тревожный монитор - 1 Composite (BNC); сквозные каналы; 9 тревожных входов, 4 выхода; 4 аудиовхода (MIC), 1 аудиовыход (Speaker); детектор движения для каждого канала; без HDD, функция "горячая замена" для одного HDD; интерфейс e-SATA для расширения архива; Gigabit Ethernet; EverFocus DDNS сервис; 3GPP; 2 x USB-2; RS-232, RS-485; DC12B, БП, ИК-пульт и "мышь" в комплекте, 355 x 355 x 70; вес 5 кг., t=0°C+40°C.	34 188р.
ECOR264-16	16-и каналный пентаплексный видеореги­стратор. Компрессия H.264; графический интерфейс пользователя (GUI) на русском языке, управление "мышью"; суммарная скорость записи - 100 к/с (704x576), 200 к/с (704x288), 400 к/с (360x288); настройка разрешения, скорости и качества записи для каждого канала. Основной монитор - 1 VGA, 1 Composite (BNC); тревожный монитор - 1 Composite (BNC); сквозные каналы; 16 тревожных входов, 4 выхода; 4 аудиовхода (MIC), 1 аудиовыход (Speaker); детектор движения для каждого канала; без HDD, функция "горячая замена" для одного HDD; интерфейс e-SATA для расширения архива; Gigabit Ethernet; EverFocus DDNS сервис; 3GPP; 2 x USB-2; RS-232, RS-485; DC12B, БП, ИК-пульт и "мышь" в комплекте, 355 x 355 x 70; вес 5 кг., t=0°C+40°C.	40 471р.
PARAGON 264x1	16-и каналный пентаплексный видеореги­стратор. Компрессия H.264; графический интерфейс пользователя (GUI) на русском языке, управление "мышью"; суммарная скорость записи - 100 к/с (704x576), 200 к/с (704x288), 400 к/с (360x288); настройка разрешения, скорости и качества записи для каждого канала. Основной монитор - 1 VGA, 1 Composite (BNC); тревожный монитор - 1 Composite (BNC); сквозные каналы; 16 тревожных входов, 4 выхода; 4 аудиовхода (MIC), 1 аудиовыход (Speaker); детектор движения для каждого канала; без HDD, функция "горячая замена" для двух HDD, DVD-RW; интерфейс e-SATA для расширения архива; Gigabit Ethernet; EverFocus DDNS сервис; 3GPP; 2 x USB-2; RS-232, RS-485; DC12B, БП, ИК-пульт и "мышь" в комплекте, 430 x 410 x 95; вес 8 кг., t=0°C+40°C.	43 243р.
ENDEAVOR-264L4	16-и каналный пентаплексный видеореги­стратор. Компрессия H.264; графический интерфейс пользователя (GUI) на русском языке, управление мышью; суммарная скорость записи - 400 к/с (704x576), 400 к/с (704x288), 400 к/с (360x288); скорость воспроизведения - 200 к/с; настройка разрешения, скорости и качества записи для каждого канала. Основной монитор - 1 HDMI (1080p), 1 VGA, 1 Composite (BNC); 4 матричных выхода, тревожный монитор - 1 Composite (BNC); 16 сквозных каналов; 16 тревожных входов, 4 выхода; 16 аудиовходов (MIC), 2 аудиовыход (Speaker); детектор движения для каждого канала; без HDD; интерфейс e-SATA для расширения архива; ИК-пульт и "мышь" в комплекте; Gigabit Ethernet; встроенный DVD-RW, возможность установки до 4 HDD, EverFocus DDNS сервис; 3GPP; 3 x USB-2; RS-232, RS-485; AC220B, 430 x 423 x 72; вес 8 кг., t=0°C+50°C.	55 440р.

EHR-16D4R серия Paragon	16-и каналный пентаплексный видеорегиистратор. Компрессия H.264; графический интерфейс пользователя (GUI) на русском языке, управление мышью; суммарная скорость записи - 400 к/с (704x576), 400 к/с (704x288), 400 к/с (360x288); скорость воспроизведения - 400 к/с; настройка разрешения, скорости и качества записи для каждого канала. Основной монитор - 1 HDMI (1080p), 1 VGA, 1 Composite (BNC); тревожный монитор - 1 Composite (BNC); сквозные каналы; 16 тревожных входов, 4 выхода; 16 аудиовходов (MIC), 1 аудиовыход (Speaker); детектор движения для каждого канала; функция "горячая замена"; без HDD; интерфейс e-SATA для расширения архива; ИК-пульт и "мышь" в комплекте; Gigabit Ethernet; EverFocus DDNS сервис; 3GPP; 3 x USB-2; встроенный DVD R/W; RS-232, RS-485; AC220B, 430 x 410 x 95; вес 8 кг., t=0°C+50°C.	85 008р.
EHR-32D4 серия Paragon	32-х каналный пентаплексный видеорегиистратор. Компрессия H.264; графический интерфейс пользователя (GUI) на русском языке, управление мышью; суммарная скорость записи - 400 к/с (704x576), 400 к/с (704x288), 400 к/с (360x288); скорость воспроизведения - 400 к/с; настройка разрешения, скорости и качества записи для каждого канала. Основной монитор - 1 HDMI (1080p), 1 VGA, 4 матричных выхода; тревожный монитор - 1 Composite (BNC); сквозные каналы; 16 тревожных входов, 4 выхода; 16 аудиовходов (MIC), 1 аудиовыход (Speaker); детектор движения для каждого канала; без HDD; интерфейс e-SATA для расширения архива; ИК-пульт и "мышь" в комплекте; Gigabit Ethernet; EverFocus DDNS сервис; 3GPP; 3 x USB-2; встроенный DVD R/W; RS-232, RS-485; AC220B, 430 x 410 x 95; вес 8 кг., t=0°C+50°C.	121 968р.
Power Video Plus	Клиентское программное обеспечение для сетевого администрирование Всех устройств EverFocus. Поддержка DVR, HD DVR, DVR для транспорта (EMV), всех IP камер EverFocus. Создание многомерных видовых окон (64 на каждой из 10-и страниц), быстрое администрирование из любого видового окна, просмотр и копирование архива, привязка к загружаемым картам, GPS трекинг на картах Google(EMV), управление PTZ/IP PTZ, настраиваемый многоуровневый доступ, настройка записи для IP камер, работа с устройствами локации WAN/LAN, поиск устройств в LAN, двухпоточный режим с выбранным устройством.	

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДИСКОВЫЕ МАССИВЫ (HDD В ЦЕНУ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ)

EDA-450	Дисковый массив на 4 HDD для совместной работы с ECR264-4/9/16, EDR16D1R, EHR16D4R/D2R, ENDEAVOR, EPHD-08, EDR HD2H14/4H4, EMV400/800/1200, EHR32D4 без HDD.	14 784р.
----------------	--	-----------------

ОБОРУДОВАНИЕ СТАНДАРТА HD-CCTV. Передача сигнала высокой четкости по коаксиальному кабелю.

EQH-5202	1/3" Panasonic 2.1Mpix progressive CMOS sensor, FULL HD Real Time видеокамера для передачи сигнала высокой четкости по коаксиальному кабелю (1080p). Формат видеовыхода HD-SDI. Тестовый выход композитный, Разрешение видеовыхода 1920x1080; 0,4 lux/F=1.2 (AGC ON), истинный режим день/ночь, IRC модуль; 2D, 3D, DNR, BLC, HSBLC 4 зоны, AGC, AWB, Sens-Up X60, экранное меню OSD для настройки камеры джойстик 5 положений, приватные зоны 8, цифровой Zoom X64, C/CS, управление диафрагмой DD. t=0°C~+45°C, DC12B/0,22A; AC24B/0,155A; 68,4x63,7x150; 0,41 кг.	13 312р.
-----------------	--	-----------------

EQH-5102	1/3" Panasonic 2.1Mpix progressive CMOS sensor, FULL HD Real Time видеокамера для передачи сигнала высокой четкости по коаксиальному кабелю (1080p; 720p). Формат видеовыхода HD-SDI; максимальное разрешение видеовыхода 1920x1080; тестовый выход; экранное меню OSD для настройки камеры джойстик 5 положений; цвет 0,4 lux, ч/б 0,1lux/F=1.2 (AGC on); 1/25-1/60000; режим день/ночь; 3D DNR, BLC, HSBLC 4 зоны, AGC, AWB, CTB -повышение контраста, регулировка резкости 10 шагов, приватные зоны 32, детектор движения, цифровой Zoom 96шагов, DPC-коррекция дефектных пикселей; RS-485 (Pelco P/D, EVF1); функция зеркало; C/CS, управление диафрагмой DD. t=0°C~+45°C, DC12B/0,16A; 89x46x48 ; 0,19кг.	12 566р.
EBH-5102	1/3" Panasonic 2.1Mpix progressive CMOS sensor, FULL HD Real Time видеокамера для передачи сигнала высокой четкости по коаксиальному кабелю (1080p; 720p). Формат видеовыхода HD-SDI; максимальное разрешение видеовыхода 1920x1080; тестовый выход; экранное меню OSD для настройки камеры джойстик 5 положений; цвет 0,4 lux, ч/б 0,1lux, f=3,6mm/F1.8; 1/25-1/60000; режим день/ночь; DNR, BLC, HSBLC, DSSx4 повышение яркости 20шагов; регулировка резкости 10 шагов, DPC-коррекция дефектных пикселей; приватные зоны 32, детектор движения, цифровой Zoom 96шагов; функция зеркало; IP-66; IR-15m; RS-485(Pelco P/D, EVF1); t=-10°C~+45°C, DC12B/0,41A; 92,6x85; 0,36кг.	15 893р.
EDH-5102	1/3" Panasonic 2.1Mpix progressive CMOS sensor, FULL HD Real Time видеокамера для передачи сигнала высокой четкости по коаксиальному кабелю (1080p; 720p). Формат видеовыхода HD-SDI; максимальное разрешение видеовыхода 1920x1080; тестовый выход; экранное меню OSD для настройки камеры джойстик 5 положений; цвет 0,4 lux, ч/б 0,1lux, f=2,8mm/F2.0; режим день/ночь; 3D DNR, BLC, HSBLC, DSSx4, CTB, повышение яркости 20шагов; регулировка резкости 10 шагов, DPC-коррекция дефектных пикселей; приватные зоны 32, детектор движения, цифровой Zoom 96шагов; функция зеркало; RS-485 (Pelco P/D), EVF1; t=-10°C~+45°C, DC12B/0,16A; 95,5x72; 0,19кг.	14 045р.
EZH-5102	1/3" Panasonic 2.1Mpix progressive CMOS sensor, FULL HD Real Time видеокамера для передачи сигнала высокой четкости по коаксиальному кабелю (1080p; 720p). Формат видеовыхода HD-SDI; максимальное разрешение видеовыхода 1920x1080; тестовый выход; экранное меню OSD для настройки камеры джойстик 5 положений; цвет 0,4 lux, ч/б 0,1lux, f=3,6mm/F1.8; 1/25-1/60000; режим день/ночь; DNR, BLC, HSBLC, DSSx4 повышение яркости 20шагов; регулировка резкости 10 шагов, DPC-коррекция дефектных пикселей; приватные зоны 32, детектор движения, цифровой Zoom 96шагов; функция зеркало; IP-66; IR-15m; RS-485 (Pelco P/D, EVF1); t=-10°C~+45°C, DC12B/0,41A; 223,6x80x;85,5 0,41кг.	16 632р.
EDH-5240	2-х мегапиксельная FULL HD купольная видеокамера для передачи сигнала высокой четкости (1080p, 1080i, 720p) по коаксиальному кабелю. Формат видеовыхода: HD-SDI/HD-TV (BNC-F). Тестовый выход композитный RCA, Сенсор 1/2.5 CMOS. Разрешение видеовыхода: 1920x1080/2 Mpix. или 1280x720/1 Mpix.; 0.5lux/F=1.4 (AGC ON), истинный режим день/ночь, IRC модуль; f=3,3-12mm , DD, 1/50~1/8000, гамма коррекция PC,TV; BLC, AWB, AGC, FLK; ИК-прожектор 20м. , экранное меню для настройки камеры джойстик 5 положений, t=0°C~+45°C, DC12B/0,5A; AC24B/0,25A; энергопотребление 6 Вт. макс.; D140xH128; 0,6 кг.	16 992р.

ЕНН-5200	2-х мегапиксельная FULL HD купольная видеокамера для передачи сигнала высокой четкости (1080p,1080i,720p) по коаксиальному кабелю. Формат видеовыхода: HD-SDI/HD-TV (BNC-F). Тестовый выход композитный RCA, Сенсор 1/2.5 CMOS. Разрешение видеовыхода: 1920x1080/2 Mpix. или 1280x720/1 Mpix.; 0.5lux/F=1.4 (AGC ON), истинный режим день/ночь, IRC модуль; варифокальный объектив f=3,3-12mm ,автодиафрагма DD, электронный затвор 1/50~1/8000, гамма коррекция PC,TV; BLC, AWB, AGC, FLK; экранное меню для настройки камеры джойстик 5 положений, t=-10°C~+50°C, корпус металл IP-66, DC12B/0,5A; AC24B/0,25A; энергопотребление 6 Вт. макс.; D123xH107,8; 0,74кг.	16 640p.
EZH-5242	1/3" Panasonic 2.1Mpix progressive CMOS sensor, FULL HD Real Time видеокамера для передачи сигнала высокой четкости по коаксиальному кабелю (1080p). Формат видеовыхода HD-SDI; Разрешение видеовыхода 1920x1080, 25к/с ;f=2,8~10mm, 0,4 lux/F=1.2 (AGC ON), истинный режим день/ночь, IRC модуль; 2D, 3D, DNR, BLC, HSBLC 8 зон, AGC, AWB, Sens-Up X60, экранное меню OSD для настройки камеры , приватные зоны 8, цифровой Zoom X64, функция mirror; ИК-прожектор 84м; управление диафрагмой DD; t=-40°C~+45°C; DC12B/0,65A; AC24B/0,43A; IP-66; 95,5x359,9; 1,5 кг.	23 648p.
M12VM412	2Mpix, 1/2", f = 4-12mm, F1.4, ручное управление диафрагмой	5 544p.
M12VG412	2Mpix, 1/2", f = 4-12mm, F1.4, автодиафрагма	6 283p.
EPHD-08 Paragon HD DVR	Пентаплексный видеорегистратор на 8 каналов для обработки и записи видеосигналов высокой четкости с видеокамер стандарта HD CCTV. Видеовходы: 8 BNC (HD-SDI), H.264; скорость записи и воспроизведения: 100 к/с (1080p), 12,5 к/с на канал; 200 к/с (720p), 25 к/с на канал; видеовыходы: Main monitor - HDMI (1080i) + VGA одновременно, тревожные входы/выходы: 8/2; аудиовходы/выходы - 8/1 (RCA); без HDD; интерфейс eSATA; DVD-RW; Gigabit Ethernet; 3 USB порта; EverFocus DDNS сервис; RS-232, RS-485; AC220B, 438 x 423 x 79,5; вес 8 кг., t=0°C+50°C.	77 616p.
EDR HD-2H14	Пентаплексный гибридный видеорегистратор на 16 каналов. 14 аналоговых каналов BNC сквозные. 2 канала HD-SDI (BNC-F) для обработки и записи видеосигналов высокой четкости с видеокамер HD CCTV. H.264; скорость записи и воспроизведения HD 25 к/с (1080p), 50 к/с (720p); 350 к/с D1; видеовыходы: Main monitor - HDMI (1080p) + VGA одновременно, тревожные входы/выходы: 16/4; аудиовходы/выходы - 16/2 (RCA); встраиваются 4 HDD (без HDD); внешний интерфейс eSATA; DVD-RW; Gigabit Ethernet; 2 USB порта; RS-485; AC220B, 110Вт; 438x 423 x 79,5; вес 8 кг., t=0°C+40°C.	70 224p.
EDR HD-4H4	Пентаплексный гибридный видеорегистратор на 8 каналов. 4 аналоговых каналов BNC сквозные. 4 канала HD-SDI (BNC-F) для обработки и записи видеосигналов высокой четкости с видеокамер HD CCTV. H.264; скорость записи HD 50 к/с (1080p), 100 к/с (720p); 100 к/с D1; скорость воспроизведения HD 37,5 к/с (1080p), 75 к/с (720p), 100 к/с D1; видеовыходы: Main monitor - HDMI (1080p) + VGA одновременно, тревожные входы/выходы: 8/4; аудиовходы/выходы - 8/2 (RCA); встраиваются 4 HDD (без HDD); внешний интерфейс eSATA; DVD-RW; Gigabit Ethernet; 2 USB порта; RS-485; AC220B, 110Вт; 438x 423 x 79,5; вес 8 кг., t=0°C+40°C.	59 136p.
EHA-RPT	Повторитель -разветвитель 1/2 HD-SDI сигнала (1.485 Гб/с)1 вход BNC (HD-SDI) 3G 75Ом, 2 выхода BNC (HD-SDI) 3G 75 Ом , поддерживает 720P; 1080i; 1080P, входной сигнал HD-SDI: SMPTE 292M, 296M, выходной сигнал HD-SDI: SMPTE 292M/296M, передача сигнала до 200м (кабель R11;R6), до 120м (RG-59; RG-6), DC12B, 3Вт, 0,2кг, 77,4x38,4x117мм.	6 400p.

ЕНА-SRX	Конвертор для преобразования сигнала стандарта HD-SDI в интерфейс HDMI для отображения на HD мониторе. Принимает цифровой сигнал разрешения 1920 x 1080 по коаксиальному кабелю (75 Ом) на расстоянии до 120 м. без потери качества. Скорость потока 1,485 Гбит/с; поддержка видео: 720p/1080i/1080p, DC 12В/0.2А (БП в комплекте).	5 914р.
---------	---	---------

МОБИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ И ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ (HDD В ЦЕНУ НЕ

EMV-200S	Ультрокомпактный, мобильный 2-х каналный видеорегистратор с поддержкой SD-карты 64Gb; H.264; графический интерфейс (GUI) на русском языке, ОС - Linux; суммарная скорость записи -50 к/с (704x576); 2 канала видео, основной монитор 1 композитный, аудио 2 линейных входа 1 линейный выход- D-Sub разъем с защитой от вибрации, кабель D-Sub-BNC, D-Sub-RCA в комплекте; 2 тревожных входа, 1 тревожный выход; USB2.0x2, сеть 10/100Mbps; 3G-сенсор; передача тревоги по E-mail; функция GPS, RS-232; DC10~32В, 131 x 38,4 x 153; вес 0,6 кг; t= -100C+550C	12 928р.
EMV-200	Ультрокомпактный, мобильный 2-х каналный видеорегистратор с поддержкой SD-карты. H.264; графический интерфейс (GUI) на русском языке; суммарная скорость записи - 50 к/с (704x576); 1 аудио вход, 1 (RCA) аудиовыход, тревожные вх. 2/вых. 1, основной монитор - 1 BNC, видеовход 2 BNC; USB2.0 , Gigabit Ethernet ;3GPP; GPS антенна в комплекте, RS-232; DC8~36В, 117 x 63 x 38,4; вес 0,3 кг., t= -10+55. ИК-пульт в комплекте.	14 414р.
EMV-400	Малогабаритный, мобильный 4-х каналный видеорегистратор. H.264; интерфейс (GUI) на русском языке; суммарная скорость записи - 50 к/с (720x576), 100 к/с (704x288); настройка разрешения, скорости и качества записи для каждого канала. 4 аудио вход , 1 (RCA) аудиовыход, тревожные вх. 6/вых. 2, HDD 2,5" (в комплект не входит) , функция "горячая замена" HDD, детектор движения для каждого канала, основной монитор - 1 RCA, 3 USB2.0 , Gigabit Ethernet ;3GPP; встроенный G-сенсор 3D; RS-485; DC8~36В, 178 x 50 x 199; вес 1,7 кг., t= -20+55; Дополнительные конструктивные элементы для применения в нестационарных условиях - движущийся транспорт и т.п. Кратковременные перегрузки - 8 G, 11 ms (max 20 раза в сек.), виброустойчивость - 5~500Hz при 0,7G. ИК-пульт в комплекте.	22 915р.
EMV-400 WI-FI	EMV-400 + функция WI-FI	24 384р.
EMV-800	Компактный, мобильный 8-и каналный видеорегистратор. H.264; графический интерфейс (GUI) на русском языке; суммарная скорость записи - 200 к/с (704x576); настройка разрешения, скорости и качества записи для каждого канала. 8 аудио входов , 1 (RCA) аудиовыход, тревожные вх. 8/вых. 2, HDD 3,5" (в комплект не входит) , функция "горячая замена" HDD, детектор движения для каждого канала, основной монитор - 1 композитный (передняя панель RCA/задняя панель BNC), 3xUSB2.0 , Gigabit Ethernet ;3GPP; встроенный G-сенсор 3D; RS-485; RS-232, GPS-порт, DC10~36В, 210 x 260 x 70; вес 3,65 кг., t= -40+55. Дополнительные конструктивные элементы для применения в нестационарных условиях - движущийся транспорт и т.п. Кратковременные перегрузки - 8 G, 11 ms (max 20 раза в сек.), виброустойчивость - 5~500Hz при 0,7G. t= -40+55. ИК-пульт в комплекте.	36 960р.

EMV-1200	Мобильный 12-и каналный видеореги­стратор. H.264; графический интерфейс (GUI) на русском языке; суммарная скорость записи - 100 к/с (704x576), 200 к/с (704x288); настройка разрешения, скорости и качества записи для каждого канала. 4 аудио вход , 1 (RCA)аудиовыход, тревожные вх. 12/вых. 2, HDD 3,5" (в комплект не входит), функция "горячая замена" HDD, детектор движения для каждого канала, основной монитор - 1 RCA, 3 USB2.0 , Gigabit Ethernet ;3GPP; GPS порт; встроенный G-сенсор 3D;RS-232, RS-485; DC8~36В, 313,5 x 260 x 97; вес 3 кг., t= -40+55; Дополнительные конструктивные элементы для применения в нестационарных условиях - движущийся транспорт и т.п. Кратковременные перегрузки - 8 G,11 ms (max 20 раза в сек.), виброустойчивость - 5~500Hz при 0,7G. t= -40+55 ИК-пульт в комплекте.	46 200р.
Power Video Mobile	Программа для удаленного наблюдения и администрирования мобильных DVR серии EMV EverFocus.Неограниченное количество систем (DVR). Настройка мультиэкранного режима,поддержка Google-Map,GPS трекинг,встроенный Alarm Server,конфигуратор по типу связи (GPRS,Wi-Fi,Ethernet) резервное копирование,удаленный просмотр архива,загрузка архива и журнала событий,удаленное конфигурирование видеореги­страторов. Поддержка EMV 200/400/800/1200	
EMD-300	1/3"; SONY Super HAD II CCD; 550 ТВ лин.; уличная, влаго-непроницаемая (IP-66), ударопрочная; для применения в тран-спорте; f =4,3, чувствительность 0,3 lux/F1.2; t=-20°C~+50°C; 82(D)x65(H); DC12В; энергопотребление 0,2 А макс.; 0,2кг.;	5 988р.
EMW-330T	1/3`` Super HAD SONY CCD; 520 ТВ лин.; уличная влагонепроницаемая (IP-67), ударопрочная;удобна для применения в транспорте (крепление на стене/на потолке); f = 2,9-10мм; AI; чувствительность 0,4 lux/F1.2 (Цвет), 0 lux (при вкл. ИК); ICR - модуль;ИК-прожектор до 15м., автоподогрев, 70 градусов; DC12В/0,8А; 105x140x65; t=-40°C~+50°C.	9 794р.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЦИФРОВЫХ СИСТЕМ

Лоток (Paragon)	для HDD SATA к EDR16D1R, EHR16D4R (серия Paragon), ECOR264, EMV800/1200	1 280р.
Лоток 2.5" (EMV400)	для HDD 2.5" к EMV400	1 120р.
EPR-110	Устройство для просмотра и переноса информации на PC с HDD цифровых видеореги­страторов EverFocus. Поддерживает видеореги­страторы: ECOR264-4/9/16, EDR16D1R,EHR16D4R/D2R, EMV800/1200	4 640р.
EPR-120	Устройство для просмотра и переноса информации на PC с HDD цифровых видеореги­страторов EverFocus. Поддерживает видеореги­страторы: EMV400	3 680р.
ЕКВ-500	Пульт управления цифровыми видеореги­страторами EverFocus. Поддерживаются модели: ELR4F/8F, ECOR4/8, ECOR264-4/9/16, EDR16D1R, EHR16D4R/D2R, ENDEAVOR, EPHD-08, EDR HD2H14/4H4, EMV400/800/1200, EHR32D4 Программируемый; ЖК дисплей -40 знаков; 3-D джойстик; интерфейс - 2 x RS-485, RS-232. Возможно одновременное управление как видеореги­страторами, так и камерами PTZ и EZ550/630/610 EverFocus. DC12В, БП в комплекте.	14 240р.

СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ДОСТУПА EVERACCESS

ERR-871	Устройство считывания проксимити карт. f =125КГц; дальность считывания 5-10см; время считывания 200 мс; формат выхода - Wiegand 26, специальный RS-232 для контроллеров EF; зуммер - 2 КГц; индикация - 3 цвета; электропитание DC 6,5 ~ 18В / 150 мА; температурный диапазон -10°~ +60°C; 12,3 x 7,7 x 2,1 см.	2 589р.
ERK-871	Устройство считывания проксимити карт совмещенное с кодо­наборным устройством. f = 125КГц; дальность считывания 5-10см; время считывания 200 мс; формат выхода - Wiegand 26, специальный RS-232 для контроллеров EF; зуммер - 2 КГц; индикация - 3 цвета; электропитание DC 6,5 ~ 18В / 150 мА; температурный диапазон -10°~ +60°C; 12,3 x 7,7 x 2,1 см.	2 898р.

ERM-871	Устройство считывания проксимити карт. f =125КГц; дальность считывания 5-10см; время считывания 200 мс; формат выхода - Wiegand 26, специальный RS-232 для контроллеров EF; зуммер - 2 КГц; индикация - 3 цвета; электропитание DC 6,5 ~ 18В / 150 мА; температурный диапазон -10°~ +60°С; 14 x 4 x 2,4 см.	2 589р.
ERS-871	Специальное устройство считывания проксимити карт. Позволяет значительно сократить время для внесения проксимити карт в базу данных ПО учета рабочего времени. Интерфейс связи с компьютером USB, RS-485; f = 125КГц; дальность считывания 5-10см; время считывания 200 мс; индикация - 4 цвета; электропитание DC 6,5 ~ 18В / 150 мА; температурный диапазон -10°~ +60°С; 7,6 x 11,6 x 2,9 см.	3 980р.
EFC-02-2A	Контроллер на 2 двери. Модульный принцип построения - расширяется до 8 дверей модулями на 2 двери EFM-DR-1A. Клавиатура 4x4 для программирования; LCD 2 x 16; до 9999 проксимити карт; регистрация до 16000 событий; поддерживает от 2 до 8 считывателей, в зависимости от конфигурации. Формат данных Wiegand 26 и RS-232; 2 тревожных входа (1 пожарный); 8 выходов (расширяется до 16); порты RS-232/RS-485; пароль - 6 знаков; часы реального времени; электропитание DC12V +/- 15%; мощность 30 Вт. макс; 30 x 21,6 x 3,3 см.	12 713р.
EFM-DR-1A	Модуль расширения на 2 двери. Предназначен для установки в корпус EFC-02-1A. Всего можно установить 4 модуля.	3 941р.
EFM-AL-1A	Модуль расширения на 8 тревожных входов и 8 релейных выходов. Предназначен для установки в корпус EFC-02-1A. Всего можно установить 3 модуля.	3 941р.
EA-LAN1	Ethernet адаптор. Предназначен для управления контроллерами серии EverAccess посредством TCP/IP сетей. 32-bit 100 MHz CPU, 2M memory, 10/100 Mbps.	7 342р.
EverAccess Software	ПО учета и контроля рабочего времени. Мин. требования к компьютеру: CPU: Pentium II 100 МГц, память 64 Mbytes, свободное пространство на диске 100 Mbytes, разрешение экрана 1024x768.	0р.

ACE

МИНИАТЮРНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ВИДЕОКАМЕРЫ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ (SONY SUPER HAD CCD II)

ACE-VCQ2-F292HP	1/3"; 560 ТВ лин.; режим д/н(Low,Middle,High); 0,0002lux, f = 3,6мм; BLC(DRS,BLC,HLM); детектор движения, 8 приватных зон, OSD, Joystick, баланс белого (AWB,AWC-PUSH, MANUAL), 3D-DNR,Sens-Up (x256), цифровой ZOOM x10, синхр. внутренняя; эл.затвор 1/50-1/120000; t=-100~+500, DC12В/0,1А; 25(В) x 25(Н); 0,072кг.	3 136р.
-----------------	--	---------

УЛИЧНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ВИДЕОКАМЕРЫ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ (SONY SUPER HAD CCD II)

ACE-VCL-V492HP	1/3"; 560 ТВ лин.; режим д/н(Low,Middle,High); 0,0002lux, f = 4-9мм(770-390); WDR, BLC(DRS,BLC,HLM); детектор движения; 8 приватных зон; OSD; Joystick; баланс белого (AWB,AWC-PUSH, MANUAL); 3D-DNR; Sens-Up (x256); цифровой ZOOM x10; синхр. внутренняя; эл.затвор 1/50-1/120000; t=-10°~+50°, IP67; DC12В/0,1А; 26(Д) x 93(Л); кронштейн в комплекте; 0,1кг.	5 100р.
ACE-VCN-V790HP-IR	1/3"; 560 ТВ лин.; режим д/н(Low,Middle,High); 0,0002lux; IR -50м; f = 3,6-16мм; ICR; WDR, BLC(DRS,BLC,HLM); детектор движения; 8 приватных зон; OSD; баланс белого (AWB,AWC-PUSH, MANUAL); 3D-DNR; Sens-Up (x256); цифровой ZOOM x10; синхр. внутренняя; эл.затвор 1/50-1/120000; t=-10°~+50°, IP66; DC12В/0,51А; 80(Д) x 153(Л); кронштейн в комплекте; 1,4кг.	8 131р.
ACE-VCNP-V510HP-IR	1/3"; 600 ТВ лин.(цвет),(700 ТВ лин.(ч/б); режим д/н; IR-70м(вкл.выкл)-, f = 3,5-16мм; 0,1 lux цвет, 0,0001lux; Sens-Up (x512); ICR; D-WDR, BLC(HLC); детектор движения 8 зон; 12 приватных зон; OSD; баланс белого(ATW,AWC, MANUAL); DNR(2D+3D); цифровой ZOOM x16; синхр. внутренняя; эл.затвор 1/50-1/120000; t=-40°~+70°, IP68; AC24В/DC12В/12W; 127(В) x 102(Н)x240(Л); кронштейн в комплекте; 2,4кг.	11 827р.