

## СИСТЕМЫ ОХРАННОГО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

### Infinity

Модель	Описание	Цена
--------	----------	------

#### 1. Объективы **Infinity, Tamron, Evidence**

##### 1.1 Варифокальные объективы с ручной диафрагмой

Tamron 13VM2812ASII	1/3", 2.8-12.0 мм, (97.4-24.1)°, F1.4-360, <u>асферика</u> , CS	2 848р.
Tamron 13VM550ASII	1/3", 5.0-50.0 мм, (60 - 5.1)°, F1.4-185, <u>асферика</u> , CS	3 648р.
Tamron 13VM20100AS	1/3", 20.0-100.0 мм, (13.6 - 2.8)°, F1.6-185, <u>асферика</u> , CS	5 056р.
Tamron 13VM308ASIRII	1/3", 3.0-8.0 мм, (88.9-33.4)°, F1.0-360, <u>асферика</u> , <u>IR-линзы</u> , CS	2 176р.
Tamron 13VM2811ASIR	1/3", 2.8-11.0 мм, (97.4-26.2)°, F1.4-360, <u>асферика</u> , <u>IR-линзы</u> , CS	3 520р.
Tamron 13VM1040ASIR	1/3", 10.0-40.0 мм, (27.5-5.2)°, F1.4-360, <u>асферика</u> , <u>IR-линзы</u> , CS	5 312р.
Tamron 12VM412ASIR	1/2", 4.0-12.0 мм, (93.6-31.2)°, F1.4-360, <u>асферика</u> , <u>IR-линзы</u> , C	4 448р.
Tamron 12VM1040ASIR	1/2", 10.0-40.0 мм, (37.5-7.0)°, F1.4-360, <u>асферика</u> , <u>IR-линзы</u> , C	5 504р.
Infinity SCV358M	1/3", 3.5-8.0 мм, (70.1-30.4)°, F1.4-360, CS	1 248р.
Infinity SCV2810M	1/3", 2.8-10.0 мм, (97.1 - 25.4)°, F1.4-360, CS	1 600р.
Infinity SCV416M	1/3", 4.0-16.0 мм, (65.4 - 15.8)°, F1.4-360, CS	1 664р.
Infinity SCV550M	1/3", 5.0-50.0 мм, (63.0 - 6.9)°, F1.7-360, CS	2 240р.

##### 1.2 Варифокальные объективы с автодиафрагмой, управление постоянным током (DC)

Tamron 13VG2812ASII	1/3", APД, 2.8-12.0 мм, (97.4-24.1)°, DC, F1.4-360, <u>асферика</u> , CS	2 848р.
Tamron 13VG550ASII	1/3", APД, 5.0-50.0 мм, (60 - 5.1)°, DC, F1.4-185, <u>асферика</u> , CS	3 648р.
Tamron 13VG20100AS	1/3", APД, 20.0-100.0 мм, (13.6 - 2.8)°, DC, F1.6-185, <u>асферика</u> , CS	5 856р.
Tamron 13VG308ASIRII	1/3", APД, 3.0-8.0 мм, (88.9-33.4)°, DC, F1.0-360, <u>асферика</u> , <u>IR-линзы</u> , CS	2 208р.
Tamron 13VG2811ASIR	1/3", APД, 2.8-11.0 мм, (97.4-26.2)°, DC, F1.4-360, <u>асферика</u> , <u>IR-линзы</u> , CS	3 648р.
Tamron 13VG1040ASIR	1/3", APД, 10.0-40.0 мм, (27.5-5.2)°, DC, F1.4-360, <u>асферика</u> , <u>IR-линзы</u> , CS	5 760р.
Tamron 12VG412ASIR	1/2", APД, 4.0-12.0 мм, (93.6-31.2)°, DC, F1.4-360, <u>асферика</u> , <u>IR-линзы</u> , C	5 056р.
Tamron 12VG1040ASIR	1/2", APД, 10.0-40.0 мм, (37.5-7.0)°, DC, F1.4-360, <u>асферика</u> , <u>IR-линзы</u> , C	5 952р.
Infinity SCV266GCT	1/3", APД, 2.6-6.0 мм, (99.8 - 48.1)°, DC, F1.4-360, CS, <u>компактный</u>	1 760р.
Infinity SCV358GIR	1/3", APД, 3.5-8.0 мм, (70.1-30.4)°, DC, F1.4-360, <u>IR-линзы</u> , CS	1 504р.
Infinity SCVA35810GIR	1/3", APД, 3.5-8.0 мм, (70.1-30.4)°, DC, F1.0-360, <u>асферика</u> , <u>IR-линзы</u> , CS	1 888р.
Infinity SCV2810G	1/3", APД, 2.8-10.0 мм, (97.1-25.4)°, DC, F1.4-360, CS	1 920р.
Infinity SCVA2812GIR	1/3", APД, 2.8-12.0 мм, (97.4-24.1)°, DC, F1.4-360, <u>асферика</u> , <u>IR-линзы</u> , CS	2 400р.
Infinity SCV416GIR	1/3", APД, 4.2-15.5 мм, (62.5-18.3)°, DC, F1.4-360, <u>IR-линзы</u> , CS	2 016р.
Infinity SCV550G	1/3", APД, 5.0-50.0 мм, (63 - 6.9)°, DC, F1.7-360, CS	2 624р.
Infinity SCV550GIR	1/3", APД, 5.0-50.0 мм, (63 - 6.9)°, DC, F1.4-360, <u>IR-линзы</u> , CS	3 008р.

### 1.3 Варифокальные объективы с автодиафрагмой, управление видеосигналом (VD)

Tamron 12VA1040ASIR	1/2", 10.0-40.0 мм, (37.5-7.0)°, VD, F1.4-360, асферика, IR-линзы, C	7 296р.
---------------------	--	---------

### 1.4 Мегапиксельные объективы

#### 1.4.1 Мегапиксельные объективы с ручной и фиксированной диафрагмой

Infinity SCVHMA04FIR	1/2", фикс. диафрагма, 4.0 мм, 43.1°, F2.0, IR-линзы, CS	1 632р.
Infinity SCVHMA0408MIR	1/2", 4.0-8.0 мм, (93.6-43.1)°, F1.4-360, асферика, IR-линзы, CS	4 000р.
Infinity SCVHMA0412MIR	1/2", 4.0-12.0 мм, (93.6-29.5)°, F1.4-360, асферика, IR-линзы, CS	4 480р.
Infinity SCVMA246MIR	1/3", 2.4-6.0 мм, (105.8-46)°, F1.2-360, асферика, IR-линзы, CS	4 128р.
Infinity SCVMA550MIR	1/3", 5.0-50.0 мм, (52.1-5.5)°, F1.4-360, асферика, IR-линзы, CS	5 536р.
Tamron M12VM412	1/2", 4.0-12.0 мм, (93.6-29.5)°, F1.4-360, асферика, C	5 568р.
Tamron M13VM288IR	1/3", (совместим с матрицами 1/2,7"; 1/2,8"); 2.8-8.0 мм, (100.1-35.8)°, F1.2, асферика, IR-линзы, CS	4 320р.
Tamron M13VM308	1/3", 3.0-8.0 мм, (88.9-33.4)°, F1.0, асферика, CS	4 224р.
Tamron M13VM246	1/3", 2.4-6.0 мм, (99.8 - 48.1)°, F1.2, асферика, CS	4 416р.
Tamron M13VM550	1/3", 5.0-50.0 мм, (60 - 5.1)°, F1.4, асферика, CS	6 496р.

#### 1.4.2 Мегапиксельные объективы с автодиафрагмой, управление постоянным током (DC)

Infinity SCVHM08GIR	1/2", АД, 8.0 мм, 43.1°, DC, F1.4-360, асферика, IR-линзы, CS	3 680р.
Infinity SCVHMA0408GIR	1/2", АД, 4.0-8.0 мм, (93.6-43.1)°, DC, F1.4-360, асферика, IR-линзы, CS	4 224р.
Infinity SCVHMA0412GIR	1/2", АД, 4.0-12.0 мм, (93.6-29.5)°, DC, F1.4-360, асферика, IR-линзы, CS	4 704р.
Infinity SCVMA028GIR	1/3", АД, 2.8 мм, 93.7°, DC, F1.2-360, асферика, IR-линзы, CS	2 848р.
Infinity SCVMA2882GIR	1/3", АД, 2.8-8.2 мм, (93.7-32)°, DC, F1.4-360, асферика, IR-линзы, CS	2 848р.
Infinity SCVMA246GIR	1/3", АД, 2.4-6.0 мм, (105.8-46)°, DC, F1.2-360, асферика, IR-линзы, CS	4 320р.
Infinity SCVMA550GIR	1/3", АД, 5.0-50.0 мм, (52.1-5.5)°, DC, F1.4-360, асферика, IR-линзы, CS	5 728р.
Tamron M12VG412	1/2", АД, 4.0-12.0 мм, (93.6-29.5)°, DC, F1.4-360, асферика, C	5 952р.
Tamron M13VG288IR	1/3", АД, (совместим с матрицами 1/2,7"; 1/2,8"); 2.8-8.0 мм, (100.1-35.8)°, DC, F1.2, асферика, IR-линзы, CS	4 512р.
Tamron M13VG308	1/3", АД, 3.0-8.0 мм, (88.9-33.4)°, DC, F1.0, асферика, CS	4 320р.
Tamron M13VG246	1/3", АД, 2.4-6.0 мм, (99.8 - 48.1)°, DC, F1.2, асферика, CS	4 608р.
Tamron M13VG550	1/3", АД, 5.0-50.0 мм, (60 - 5.1)°, DC, F1.4, асферика, CS	7 104р.
EVIDENCE Foton 1/2 DC 4.5-10mm	1/2", АД, 4.5-10 мм, (80.5-37)°, DC, F1/1.6, асферика, IR-линзы, CS.	3 840р.

## 2. IP-решения. Сетевые видекамеры, серверы и программное обеспечение

### 2.1 Программное обеспечение

Infinity eVideoClient	ПО для организации централизованного наблюдения с использованием IP-видеокамер и видеосерверов <b>Infinity</b> . Поддержка 16 видеоканалов, функции мониторинга, записи, оперативного управления.	Бесплатно
-----------------------	---	-----------

### 2.2 IP-видеосерверы

<b>Infinity IPX-100HP</b>	<b>Цифровой IP видеосервер, 1-канальный + 1 канала звука</b> , триплексный режим работы, разрешение 720x576, скорость передачи 25 к/сек(720x576 / 720x288 / 360x288), <b>H.264/M-jpeg</b> ; дет. движ., Ethernet 10/100MB, сетевой клиент (eVideoClient), IE 6.0, 1 вход видео (BNC), 1 вход аудио / 1 выход RCA, порт RS-485, тревожные и управляющие вх/вых - 2/1; DC 5В 4.4Вт, PoE, 165x30x97мм, 310г.	<b>12 000р.</b>
<b>Infinity IPX-400</b>	<b>Цифровой IP видеосервер, 4-канальный + 1 канала звука</b> , триплексный режим работы, разрешение 720x576, скорость передачи 25 к/сек 1 камеры или квадрированной картинки (720x576 / 720x288 / 360x288), MPEG4; дет. движ., Ethernet 10/100MB, сетевой клиент (eVideoClient), IE 6.0, 4 входа видео (BNC), 1 выход видео (BNC) , 1 вход аудио / 1 выход RCA, порт RS-485, тревожные и управляющие вх/вых - 2/1; DC 5В 7.5Вт, PoE, 165x30x97мм, 360г.	<b>15 968р.</b>

## 2.3 IP-видеокамеры

<b>Infinity IPB-DN2MCLHP</b>	<b>Цветная сетевая видеокамера высокого разрешения 2.0 Mega Pixel, 1/3"</b> CMOS, BLC, WB, детектор движения, <b>H.264/M-jpeg</b> , 15к/сек, разрешение: 1600x1200; 10/100 Base-T Ethernet; IE 6.0, сетевой клиент (eVideoClient), питание PoE / DC 12V/AC 24, 6Вт, тревожные входы/выходы: 1/1; 66x56x120мм, 250гр.	<b>20 480р.</b>
<b>Infinity IPD-VPDN540SL 4-9</b>	<b>Вандалозащищенная цветная сетевая купольная видеокамера со встроенным варифокальным объективом 4-9мм, 1/3" Super HAD CCD, 540ТВЛ, 0.3/0.002лк, BLC, WB, HQ1 DSP, детектор движения, MPEG-4, 25к/сек, разрешение: 720x576 / 720x288 / 360x288; 10/100 Base-T Ethernet; IE 6.0, сетевой клиент (eVideoClient), питание DC 12V, 6Вт, тревожные входы/выходы: 1/1; IP66, 0°C +45°C, d145x117.2мм, 1100гр.</b>	<b>15 200р.</b>
<b>Infinity IPD-VPDN540SL 2.6-6</b>	<b>Аналогично IPD-VPDN540SL 4-9 с варифокальным объективом 2.6-6мм</b>	<b>15 200р.</b>
<b>Infinity IPS-18ZDN480SD</b>	<b>Цветная высокоскоростная купольная сетевая видеокамера с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) 1/4" Sony SuperHAD CCD, 480/570 ТВЛ, 0.7/0.05/0.01лк, 18X оптическое (4.1мм ~ 73.8мм, 48°~2,7°, автофокусировка) и 12X цифровое увеличение; S/N&gt;50 дБ, обзор 360°, режим "ночного затвора", 240 предустановок, 8 туров, скорость до 380°/сек., 8 приватных зон, 2 тревожных входов, 1 тревожных реле, MPEG-4, 25к/сек, разрешение: 704x576, 704x288, 352x288; 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых.; IE 6.0, сетевой клиент (eVideoClient), питание DC 12V; 12Вт, D125x204мм, вес 1250гр.</b> <b>Опционально: уличные гермокожухи, настенный/потолочный кронштейны, адаптеры и другие аксессуары (см. раздел "Аксессуары для профессиональных купольных высокоскоростных видеокамер")</b>	<b>59 296р.</b>
<b>Infinity IPS-26ZDN480ED</b>	<b>Цветная высокоскоростная купольная сетевая видеокамера с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) 1/4" Sony SuperHAD CCD, 480/570 ТВЛ, 1.0/0.07/0.15/0.01лк, 26X оптическое (2.5мм ~ 91.0мм, 54.2°~2.2°, автофокусировка) и 12X цифровое увеличение; S/N&gt;50 дБ, обзор 360°, режим "ночного затвора", 240 предустановок, 8 туров, скорость до 380°/сек., 8 приватных зон, 2 тревожных входов, 1 тревожных реле, MPEG-4, 25к/сек, разрешение: 704x576, 704x288, 352x288; 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых.; IE 6.0, сетевой клиент (eVideoClient), питание DC 12V; 12Вт, D125x204мм, вес 1250гр.</b> <b>Опционально: уличные гермокожухи, настенный/потолочный кронштейны, адаптеры и другие аксессуары (см. раздел "Аксессуары для профессиональных купольных высокоскоростных видеокамер")</b>	<b>66 112р.</b>

## 3. Видеокамеры *Infinity*

### 3.1 Черно-белые корпусные видеокамеры со встроенным объективом

<b>Infinity BWP-M420MD</b> 3.6/6/8/12мм	Миниатюрная камера в метал. корпусе, 1/3" Sony CCD, 420 ТВЛ, 0.1лк, <b>f=3.6/6.0/8.0/12.0мм</b> на выбор, S/N>48дБ, -10°C +50°C, 12В, 160мА, 37х34х33мм, козырек и кронштейн в комплекте	1 856р.
<b>Infinity SWP-L420MD</b> 3.6/6/8/12мм	Миниатюрная камера с ИК-подсветкой, 1/3" Sony CCD, 420 ТВЛ, 8 LED, 0.1лк / 0.0лк LED вкл, (F1.2), <b>f=3.6/6.0/8.0/12.0мм</b> на выбор, S/N>48дБ, -10°C +50°C, 50х48х65, 12В, 250мА, козырек и кронштейн в комплекте	2 304р.

### 3.2 Черно-белые корпусные видеокамеры (без объектива)

<b>Infinity MS-420MD</b>	1/3" Sony CCD, 420 ТВЛ, BLC, 0.01лк(F1.2), S/N>48дБ, DC, <b>34х34х60</b> , 350г, -12В, 160мА, <b>кронштейн в комплекте</b>	2 080р.
<b>Infinity MX-580SD</b>	1/3" Sony CCD, 580 ТВЛ, BLC, 0.003 лк (F1.2), S/N>50 дБ, DC, <b>34х34х60</b> , 350г, -12В, 160мА, <b>кронштейн в комплекте</b>	3 520р.

### 3.3 Цветные видеокамеры в цилиндрическом корпусе со встроенным объективом

<b>Infinity SWP-CL600SD</b>	Миниатюрная цветная влагозащищенная камера с ИК-подсветкой, 1/3" <b>Sony HR II CCD, 600ТВЛ</b> , Nextchip DSP, 8 LED, 0.5лк(0.0 LED вкл) (F1.2), <b>f=3.6мм</b> , S/N>48дБ, -10°C +50°C, 50х48х65, 12В, 250мА, козырек и кронштейн в комплекте	3 456р.
-----------------------------	--	---------

### 3.4 Купольные видеокамеры

#### 3.4.1 Купольные видеокамеры внутреннего исполнения

<b>Infinity CXD-HQVF540SDE 4-9</b>	<b>Компактная</b> купольная камера <b>день/ночь</b> (электрон., on/off), <b>h=80.0мм, d=100.0мм</b> , 1/3" SonySuperHAD CCD, DSP Sony HQ1, <b>540 ТВЛ</b> , APД, BLC, AGC, 0.5лк, <b>день/ночь</b> (электрон., on/off), <b>f=4-9мм</b> , S/N>50дБ, питание <b>-12В</b> , (3 степени свободы), 180г	4 480р.
<b>Infinity CXD-VF600SLV 4-9</b>	<b>Компактная</b> купольная камера <b>день/ночь</b> (электрон., on/off), <b>h=80.0мм, d=100.0мм</b> , 1/3" SonySuperHAD CCD, V6 DSP, <b>600 ТВЛ</b> , APД, BLC/HLC, D-WDR, DNR, AGC, 0.3лк, <b>f=4-9мм</b> , S/N>50дБ, питание <b>-12В</b> , (3 степени свободы), 180г	4 960р.
<b>Infinity CXD-VF600SLV 2.6-6</b>	Аналогично CXD-VF600, с варифокальным объективом <b>f=2.6-6мм</b>	5 280р.
<b>Infinity SRD-DDN650EL 3.6</b>	Экономичная купольная камера <b>день/ночь</b> (электрон., on/off), 1/3" Sony 960H CCD, Sony Effio-E DSP, <b>650ТВЛ</b> , BLC, AGC, 2D DNR, 0.25лк, <b>f=3.6мм</b> , F 1.2; 4 приватные зоны, детектор движения, S/N>50дБ, питание <b>-12В</b> , 3.5 Вт, h=87.9мм, d=120.0мм, возможна установка на стену (3 степени свободы), 400г	3 840р.
<b>Infinity SRD-DDN650EL 4-9</b>	Аналогично SRD-DDN650EL, с варифокальным объективом <b>f=4-9мм</b>	5 120р.
<b>Infinity SRD-DDN650EL 2.6-6</b>	Аналогично SRD-DDN650EL, с варифокальным объективом <b>f=2.6-6мм</b>	5 440р.
<b>Infinity SRD-DDN650LED 2.6-6</b>	Экономичная купольная камера <b>день/ночь</b> (электрон., on/off), со встроенной <b>ИК-подсветкой (24СИД)</b> , 1/3" Sony 960H CCD, Sony Effio-E DSP, <b>650ТВЛ</b> , BLC, AGC, 2D DNR, 0.25лк, <b>f=2.6-6мм</b> , F 1.2; 4 приватные зоны, детектор движения, S/N>50дБ, питание <b>-12В</b> , 3.5 Вт, h=87.9мм, d=120.0мм, возможна установка на стену (3 степени свободы), 400г	6 240р.
<b>Infinity SRD-WDN620SDV 2.6-6</b>	<b>Профессиональная</b> купольная камера <b>день/ночь</b> (электрон., on/off), 1/3" Sony Super HAD II CCD, V6 Pro DCP, <b>620 ТВЛ</b> , APД, <b>WDR</b> , BLC, AGC, DSP, 0.25лк, <b>f=2.6-6мм</b> , F1.2; S/N>50дБ, питание <b>-12В/~24В</b> , 4,5 Вт, h=100.0мм, d=120.0мм, возможна установка на стену (3 степени свободы)	6 208р.
<b>Infinity SRD-WDN620SDV 3.3-12</b>	Аналогично SRD-WDN620, с варифокальным объективом <b>f=3.3-12мм</b>	6 400р.

#### 3.4.2 Купольные видеокамеры внутреннего / уличного исполнения

<b>Infinity BVPD-VF570SD 4-9</b>	Ч/Б вандалозащищенная всепогодная купольная камера 1/3" Sony CCD, 570ТВЛ, ВЛС, АРД, 0.01лк, <b>f=4-9мм</b> , -10°C +50°C, S/N>48дБ, IP66, DC 12В, 3.5Вт, (с обогревателем BVPD-НК до -40°C, 13.5Вт)	6 080р.
<b>Infinity BVPD-VF570SD 2.6-6</b>	Аналогично BVPD-VF570SD, с варифокальным объективом <b>f=2.6-6мм</b>	6 720р.
<b>Infinity BVPD-НК</b>	Нагревательный элемент для видеокамеры BVPD-VF570SD (до -40°C)	896р.
<b>Infinity CVPD-DN650ED 4-9</b>	<b>Купольная всепогодная вандалозащищенная видеокамера день/ночь</b> (электронн.), 1/3" Sony EXview HAD CCD II, Sony Effio-E DSP, <b>650/700</b> ТВЛ, 0.15лк, <b>f=4-9мм</b> , DNR, D-WDR, EHLC (Eclips), AGC, АРД, 1/60~1/100000, S/N>50 дБ, <b>-10°C +50°C</b> , h=114мм, d=146мм, питание DC 12В / AC 24В, 3.5Вт (13.5Вт с обогревателем CHVD-НК до -40°C)	7 232р.
<b>Infinity CVPD-DN650ED 2.6-6</b>	<b>Купольная всепогодная вандалозащищенная видеокамера день/ночь</b> (электронн.), 1/3" Sony EXview HAD CCD II, Sony Effio-E DSP, <b>650/700</b> ТВЛ, 0.15лк, <b>f=2.6-6мм</b> , DNR, D-WDR, EHLC (Eclips), AGC, АРД, 1/60~1/100000, S/N>50 дБ, <b>-10°C +50°C</b> , h=114мм, d=146мм, питание DC 12В / AC 24В, 3.5Вт (13.5Вт с обогревателем CHVD-НК до -40°C)	7 680р.
<b>Infinity CVPD-TDN650ED 2.6-6</b>	<b>Купольная всепогодная вандалозащищенная видеокамера день/ночь</b> (мех. IR-фильтр), 1/3" Sony EXview HAD CCD II, Sony Effio-E DSP, <b>650/700</b> ТВЛ, 0.15лк, <b>f=2.6-6мм</b> , DNR, D-WDR, EHLC (Eclips), AGC, АРД, 1/60~1/100000, S/N>50 дБ, <b>-10°C +50°C</b> , h=114мм, d=146мм, питание DC 12В / AC 24В, 3.5Вт (13.5Вт с обогревателем CHVD-НК до -40°C)	8 480р.
<b>Infinity CVPD-TDN650ED 2.8-12</b>	<b>Купольная всепогодная вандалозащищенная видеокамера день/ночь</b> (мех. IR-фильтр), 1/3" Sony EXview HAD CCD II, Sony Effio-E DSP, <b>650/700</b> ТВЛ, 0.15лк, <b>f=2.6-6мм</b> , DNR, D-WDR, EHLC (Eclips), AGC, АРД, 1/60~1/100000, S/N>50 дБ, <b>-10°C +50°C</b> , h=114мм, d=146мм, питание DC 12В / AC 24В, 3.5Вт (13.5Вт с обогревателем CHVD-НК до -40°C)	8 640р.
<b>Infinity CHVD-НК</b>	Нагревательный элемент для в/к CVPD-DN650ED, CVPD-TDN650ED, CHVD-ITW650RFD (до -40°C)	1 216р.
<b>Infinity UVPD-WB</b>	<b>Компактный настенный</b> кронштейн для установки видеокамер IVPD-22ZDN580SD, VPFX-22ZDN580SD, CHVD-ITW650RFD, CVPD-DN650ED, CVPD-TDN650ED	1 920р.
<b>Infinity CVPD-DDN600SDV 2.6-6</b>	<b>Сверхпрочная металлическая вандалозащищенная всепогодная</b> купольная видеокамера <b>день/ночь</b> (электронн.), 1/3" Sony CCD, Sony HQ1 DSP, <b>600 /680</b> ТВЛ, 0.3лк, <b>f=2.6-6мм</b> , OSD, DSP, DNR, AGC, АРД, 1/60~1/100000, S/N>50 дБ, -10°C +50°C, возможна установка на стену (3 степени свободы). <b>Накладной или врезной монтаж.</b> Установка как внутри, так и вне помещений с дополнительным обогревателем CVPD-НК/SDE (-40°C +50°C, опция), h=100.0мм, d=120.0мм, питание DC 12В / AC 24В, 4.5Вт (max 20Вт с нагревателем)	8 960р.
<b>Infinity CVPD-DDN600SDV 3.3-12</b>	Аналогично CVPD-DDN600SDV, с варифокал объективом <b>f=3.3-12мм</b>	8 960р.
<b>Infinity CVPD-TDN600SDV 2.6-6</b>	<b>Сверхпрочная металлическая вандалозащищенная всепогодная</b> купольная видеокамера <b>день/ночь</b> (мех. IR-фильтр), 1/3" Sony CCD, Sony HQ1 DSP, <b>600 /680</b> ТВЛ, 0.3/0.003лк, <b>f=2.6-6мм</b> , OSD, DSP, DNR, AGC, АРД, 1/60~1/100000, S/N>50 дБ, -10°C +50°C, возможна установка на стену (3 степени свободы). <b>Накладной или врезной монтаж.</b> Установка как внутри, так и вне помещений с дополнительным обогревателем CVPD-НК/SDE (-40°C +50°C, опция), h=100.0мм, d=120.0мм, питание DC 12В / AC 24В, 4.5Вт (max 20Вт с нагревателем)	9 920р.
<b>Infinity CVPD-TDN600SDV 3.3-12</b>	Аналогично CVPD-DDN600SDV, с варифокал объективом <b>f=3.3-12мм</b>	9 920р.

<b>Infinity CVPD-DDN540SDE 3.3-12</b>	Сверхпрочная вандалозащищенная всепогодная купольная видеокамера <b>день/ночь</b> (мех. IR-фильтр), 1/3" Sony CCD, <b>Sony HQ1 DSP, 540 /600</b> ТВЛ, 0.5/0.25лк, <b>f=3.3-12мм</b> , DSP, DNR, AGC, APД, 1/60~1/100000, S/N>50 дБ, -10°C +50°C, возможна установка на стену (3 степени свободы). <b>Накладной или врезной монтаж.</b> Установка как внутри, так и вне помещений с дополнительным обогревателем CVPD-HK/SDE ( <b>-40°C +50°C, опция</b> ), h=100.0мм, d=120.0мм, питание DC 12В / AC 24В, 4.5Вт (max 20Вт с нагревателем)	<b>8 320р.</b>
<b>Infinity CVPD-TDN540SDE 3.3-12</b>	Сверхпрочная купольная вандалозащищенная всепогодная видеокамера <b>день/ночь</b> (мех. IR-фильтр), 1/3" Sony CCD, Sony HQ1 DSP, <b>540 /600</b> ТВЛ, 0.5/0.1лк, <b>f=3.3-12мм</b> , DSP, DNR, AGC, APД, 1/60~1/100000, S/N>50 дБ, -10°C +50°C, возможна установка на стену (3 степени свободы). <b>Накладной или врезной монтаж.</b> Установка как внутри, так и вне помещений с дополнительным обогревателем CVPD-HK/SDE ( <b>-40°C +50°C- опция</b> ), h=100.0мм, d=120.0мм, питание DC 12В / AC 24В, 4.5Вт (max 20Вт с нагревателем)	<b>9 280р.</b>
<b>Infinity CVPD-WDN500PD 2.9-10</b>	Сверхпрочная вандалозащищенная купольная камера 1/3" <b>Pixim Sensors, 504 ТВЛ, WDR 120 db max</b> , APД, BLC x4 зон, AGC, DSP, 0.95лк, <b>день/ночь</b> (электрон., on/off), OSD (экранное меню), <b>f=2.9-10мм</b> , F 1,2; S/N>42дБ, цифровое увеличение 2x, питание -12В/~24В 4,5 Вт (max 20Вт с нагревателем), h=100.0мм, d=120.0мм, возможна установка на стену (3 степени свободы). <b>Накладной или врезной монтаж.</b> Установка как внутри, так и вне помещений с дополнительным обогревателем CVPD-HK/SDE (-40°C +50°C, опция)	<b>9 568р.</b>
<b>Infinity CQD-WDN650EFD 2.8-10</b>	<b>Профессиональная купольная камера день/ночь</b> , 1/3" Sony 960H CCD, Sony Effio DSP, <b>650/700 ТВЛ</b> , 0.3/0.01лк (F1.2, IR-фильтр вкл/выкл), <b>f= 2.8-10мм</b> APД, <b>WDR 68дБ</b> , 3D-DNR, BLC x6 зон с варьируемой чувствит., 4 зоны маскирования, функции видеоаналитики, APД DC/VD, S/N>52 дБ, удаленное управление по RS-485, титры (до 16-ти символов), 63x73x122, питание - <b>12В/~24В</b> . Установка как внутри, так и вне помещений с дополнительным обогревателем CVPD-HK/SDE (-40°C +50°C, опция)	<b>11 200р.</b>
<b>Infinity CVPD-HK/SDE</b>	Нагревательный элемент для в/к CQD и CVPD-WDN/DDN/TDN 540SDE/600SDV ( <b>до -40°C</b> )	<b>1 056р.</b>
<b>Infinity CVPD-VFDN540SD 4-9</b>	<b>Купольная всепогодная вандалозащищенная видеокамера день/ночь</b> (мех. IR-фильтр), 1/3" Sony CCD, Sony HQ1 DSP, <b>540/600</b> ТВЛ, 0.5/0.01лк, <b>f=4-9мм</b> , DSP, DNR, AGC, APД, 1/60~1/100000, S/N>50 дБ, <b>-10°C +50°C</b> , h=94.5мм, d=142.0мм, питание DC 12В / AC 24В, 3.5Вт(13.5Вт с обогревателем до -40°C)	<b>10 240р.</b>
<b>Infinity CVPD-HK</b>	Нагревательный элемент для видеокамер CVPD-VFDN540SD, (до -40°C)	<b>896р.</b>
<b>Infinity CVPD-TWDN620LED</b>	<b>Купольная всепогодная вандалозащищенная видеокамера день/ночь</b> (мех. IR-фильтр), 1/3" Sony SuperHAD II, <b>620 /700</b> ТВЛ, 0.05/0.001лк, <b>ИК-подсветка 24 СИД (до 20м)</b> , функция "Антиблик", <b>f=2.8-11мм</b> с ИК-коррекцией, <b>Infinity DSP, 3D-DNR, WDR, ECLPS</b> , AGC, APД, 1/60~1/90000, S/N>52 дБ, Dzoom, <b>-40°C +50°C</b> , детектор движения 8 зон, 8 зон маскирования, цифровая стабилизация изображения, h=111мм, d=130.0мм, питание DC12В / AC24В, 13Вт	<b>11 040р.</b>
<b>Infinity CVPD-WB/LED</b>	Профессиональный настенный кронштейн для видеокамеры CVPD-TWDN620LED	<b>1 600р.</b>
<b>Infinity CHVD-ITW650RFD</b>	<b>Купольная всепогодная вандалозащищенная интеллектуальная видеокамера день/ночь</b> (мех. IR-фильтр), 1/3" <b>Sony 960H CCD, Sony Effio DSP, 650/700</b> ТВЛ, 0.3/0.01лк (F1.2, IR-фильтр вкл/выкл), <b>f=2.8-12мм, WDR 68дБ</b> , 3D DNR, BLC x6 зон с варьируемой чувствит., <b>распознавание лиц, счетчик вх./выхода</b> , 4 зоны маскирования, <b>интеллектуальный детектор движения</b> , APД DC/VD, <b>S/N&gt;52 дБ</b> , удаленное управление по RS-485, титры (до 16-ти символов), h=114мм, d=146.0мм, DC12В/AC24В, 3.5Вт (13.5Вт с обогревателем CHVD-HK до -40°C)	<b>11 200р.</b>
<b>Infinity CHVD-HK</b>	Нагревательный элемент для в/к CVPD-DN650ED, CVPD-TDN650ED, CHVD-ITW650RFD ( <b>до -40°C</b> )	<b>1 216р.</b>

### 3.5 Цветные корпусные видеокамеры (без объектива)

<b>Infinity CS-420HD</b>	Миниатюрная корпусная, 1/3" Sony CCD, 420 ТВЛ, BLC, 0.1лк(F1.2), S/N>48 дБ, DC, <b>34x34x60</b> , 350г, -12В, 200мА, <b>кронштейн в комплекте</b>	<b>3 200р.</b>
<b>Infinity CX-DDN600SD</b>	Миниатюрная корпусная, 1/3" Sony SuperHAD II CCD, Nextchip DSP, <b>600ТВЛ</b> цвет, BLC, <b>0.15лк</b> (F1.2), <b>день/ночь</b> (электрон.), S/N>50дБ, DC, <b>34x34x60</b> , 350г, -12В, 150мА, <b>кронштейн в комплекте</b>	<b>4 800р.</b>
<b>Infinity QC-DN540SAE</b>	1/3" SonydeCCD, <b>Sony HQ1 DSP, 540 ТВЛ</b> , BLC, AGC, 0.3/0.03 лк (F1.2), <b>день/ночь</b> (электрон.), S/N>48 дБ, DC/VD, 57x66x121, ~100-250VAC, 4.5Вт	<b>3 808р.</b>
<b>Infinity QC-DN600SAV</b>	1/3" Sony De CCD, V6 DSP, <b>600 ТВЛ</b> , BLC, DNR, защита от мерцания, AGC, 0.3/0.03 лк (F1.2), <b>день/ночь</b> (электрон.), S/N>48 дБ, DC/VD, 57x66x121, <b>~100-250VAC</b> , 4.5Вт	<b>4 320р.</b>
<b>Infinity QC-DN600SDV</b>	1/3" Sony De CCD, V6 DSP, <b>600 ТВЛ</b> , BLC, DNR, защита от мерцания, AGC, 0.3/0.03 лк (F1.2), <b>день/ночь</b> (электрон.), S/N>48 дБ, DC/VD, 57x66x121, DC 11-28В / AC 20-29В	<b>4 320р.</b>
<b>Infinity QC-TDN600SAV</b>	1/3" 1/3" Sony De CCD, V6 DSP, <b>600 /680</b> ТВЛ, BLC, DNR, защита от мерцания, AGC, 0.3/0.03 лк (F1.2), <b>день/ночь (мех. IR-фильтр)</b> , S/N>48 дБ, DC/VD, 57x66x121, <b>~100-250VAC</b> , 4.5Вт	<b>5 120р.</b>
<b>Infinity QC-TDN600SDV</b>	1/3" 1/3" Sony De CCD, V6 DSP, <b>600 /680</b> ТВЛ, BLC, DNR, защита от мерцания, AGC, 0.3/0.03 лк (F1.2), <b>день/ночь (мех. IR-фильтр)</b> , S/N>48 дБ, DC/VD, 57x66x121, питание DC 11-28В / AC 20-29В	<b>5 120р.</b>
<b>Infinity SR-TDN540SH</b>	1/3" Sony SuperHAD CCD, , Nextchip DSP, <b>540 ТВЛ</b> цвет, BLC, AGC, 0.25/0.01 лк (F1.2), <b>день/ночь (мех. IR-фильтр)</b> , зеркальное отображение, 4 приватные зоны, S/N>50 дБ, DC, 56x66x120, AC 230В, 2.5Вт	<b>4 256р.</b>
<b>Infinity SR-DDN650EH</b>	1/3" <b>Sony 960H CCD, Sony Effio-E DSP, 650 ТВЛ</b> цвет, BLC, AGC, 0.25 лк (F1.2), <b>день/ночь</b> (электрон.), 2D DNR, зеркальное отображение, 4 приватные зоны, детектор движения, S/N>50 дБ, DC/VD, 56x66x120, AC 230В, 3Вт	<b>4 800р.</b>
<b>Infinity SR-DDN650ED</b>	1/3" <b>Sony 960H CCD, Sony Effio-E DSP, 650 ТВЛ</b> цвет, BLC, AGC, 0.25 лк (F1.2), <b>день/ночь</b> (электрон.), 2D DNR, зеркальное отображение, 4 приватные зоны, детектор движения, S/N>50 дБ, DC/VD, 56x66x120, DC 12В / AC 24В, 3Вт	<b>4 800р.</b>
<b>Infinity SR-TDN650EH</b>	1/3" <b>Sony 960H CCD, Sony Effio-E DSP, 620 /700</b> ТВЛ, BLC, AGC, 0.25 лк (F1.2), <b>день/ночь (мех. IR-фильтр)</b> , 2D DNR, зеркальное отображение, 4 приватные зоны, детектор движения, S/N>50 дБ, DC/VD, 56x66x120, AC 230В, 3Вт	<b>5 440р.</b>
<b>Infinity SR-TDN650ED</b>	1/3" <b>Sony 960H CCD, Sony Effio-E DSP, 650 /700</b> ТВЛ, BLC, AGC, 0.25 лк (F1.2), <b>день/ночь (мех. IR-фильтр)</b> , 2D DNR, зеркальное отображение, 4 приватные зоны, детектор движения, S/N>50 дБ, DC/VD, 56x66x120, DC 12В / AC 24В, 3Вт	<b>5 440р.</b>
<b>Infinity SR-WDN620SA</b>	1/3" Sony SuperHAD II CCD, <b>Infinity DSP, 620 /700</b> ТВЛ, <b>3D-DNR, DIS, HLC, ECLPS, WDR</b> , AGC, 0.05(цв)/0.0001(sens-up)лк (F1.2), <b>день/ночь</b> (электрон.), OSD, зеркальное отображение, детектор движения 8 зон, 8 зон маскирования, цифровая стабилизация изображения, S/N>52 дБ, DC, 55x64x116, AC 230В, 3.5Вт	<b>6 080р.</b>
<b>Infinity SR-WDN620SD</b>	1/3" Sony SuperHAD II CCD, <b>Infinity DSP, 620 /700</b> ТВЛ, <b>3D-DNR, DIS, HLC, WDR, ECLPS</b> , AGC, 0.05(цв)/0.0001(sens-up)лк (F1.2), <b>день/ночь</b> (электрон.), OSD, зеркальное отображение, детектор движения 8 зон, 8 зон маскирования, цифровая стабилизация изображения, S/N>52 дБ, DC, 55x64x116, DC 12В / AC 24В, 3.5Вт	<b>5 920р.</b>
<b>Infinity SR-TWDN620SA</b>	1/3" Sony SuperHAD II CCD, <b>Infinity DSP, 620 /700</b> ТВЛ, <b>3D-DNR, DIS, HLC, ECLPS</b> , AGC, 0.05(цв)/0.0001(sens-up)лк (F1.2), <b>день/ночь (мех. IR-фильтр)</b> , WDR, OSD, зеркальное отображение, детектор движения 8 зон, 8 зон маскирования, цифровая стабилизация изображения, S/N>52 дБ, DC, 55x64x116, AC 230В, 3.5Вт	<b>6 880р.</b>

<b>Infinity SR-TWDN620SD</b>	1/3" Sony SuperHAD II CCD, <b>Infinity DSP, 620 /700</b> ТВЛ, <b>3D-DNR, DIS, HLC, ECLPS</b> , AGC, 0.05(цв)/0.0001(sens-up)лк (F1.2), <b>день/ночь (мех. IR-фильтр)</b> , <b>WDR</b> , OSD, зеркальное отображение, детектор движения 8 зон, 8 зон маскирования, цифровая стабилизация изображения, S/N>52 дБ, DC, 55x64x116, питание DC 12В / AC 24В, 3.5Вт	<b>6 720р.</b>
<b>Infinity CQ-TWDN650RFA</b>	<b>Профессиональная видеокамера день/ночь (мех. IR-фильтр)</b> , 1/3" Sony <b>960H CCD, Sony Effio DSP, 650 /700</b> ТВЛ, 0.3/0.03лк (F1.2, IR-фильтр вкл/выкл), <b>WDR 68дБ, 3D DNR</b> , BLC х6 зон с варьируемой чувствит., 4 зоны маскирования, детектор движения, APД DC/VD, <b>S/N&gt;52 дБ</b> , удаленное управление по RS-485, титры (до 16-ти символов), 58x73x126, AC 100-240В	<b>10 080р.</b>
<b>Infinity CQ-TWDN650RFD</b>	Аналогично CQ-TWDN650RFA, питание DC 11-13В / AC 20-29В	<b>10 080р.</b>
<b>Infinity CHR-ITW650EFA</b>	<b>Профессиональная интеллектуальная видеокамера день/ночь (мех. IR-фильтр)</b> , 1/3" Sony <b>960H CCD, Sony Effio DSP, 650 /700</b> ТВЛ, 0.1/0.01лк (F1.2, IR-фильтр вкл/выкл), <b>WDR 68дБ, 3D DNR</b> , BLC х6 зон с варьируемой чувствит., <b>распознавание лиц, счетчик вх./выхода, 4 зоны маскирования, интеллектуальный детектор движения</b> , APД DC/VD, <b>S/N&gt;52 дБ</b> , удаленное управление по RS-485, титры (до 16-ти символов), 64x79x118, AC 100-240В	<b>11 040р.</b>
<b>Infinity CHR-ITW650EFD</b>	Аналогично CHR-ITW650EFA, питание DC 11-13В / AC 20-29В	<b>11 040р.</b>
<b>Infinity QC-DN480SA</b>	1/3" Sony SuperHAD CCD, <b>480</b> ТВЛ, BLC, 0.2/0.02 лк (F1.2), <b>день/ночь</b> (электрон.), S/N>48 дБ, DC/VD, 68x59x133, 220В, 4Вт	<b>4 800р.</b>
<b>Infinity QC-DN540SA</b>	1/3" Sony HR CCD, <b>Sony HQ1 DSP, 540</b> ТВЛ, BLC, AGC, 0.2/0.02 лк (F1.2), <b>день/ночь</b> (электрон.), <b>OSD</b> , S/N>50 дБ, DC/VD, 68x59x133, ~ <b>100-250VAC</b> , 4Вт	<b>5 120р.</b>

### 3.6 Цветные корпусные камеры уличного исполнения с ИК подсветкой

<b>Infinity TPC-TWDN620LED 5-50</b>	<b>Уличная всепогодная камера день/ночь (мех. IR-фильтр)</b> , 1/3" Sony SuperHAD CCD, Infinity DSP, <b>620/700</b> ТВЛ, 0.05/0.00лк (СИД вкл), <b>ИК-подсветка 48 СИД</b> (до 40м), функция "Антиблик", <b>f=5-50мм, WDR</b> , 3D-DNR, DIS, HLC, ECLPS, детектор движения 8 зон, 8 зон маскирования, цифровая стабилизация изображения, затвор 1/50~1/90000, S/N>52дБ, <b>встроенный передатчик по витой паре</b> , интегрированный кронштейн, <b>IP66, -40°C +50°C</b> , 145(253.6)x88x83, 1400г, -12В/~24В, 14W	<b>14 400р.</b>
<b>Infinity TPC-TWDN620LED 2.8-11</b>	<b>Уличная всепогодная камера день/ночь (мех. IR-фильтр)</b> , 1/3" Sony SuperHAD CCD, Infinity DSP, <b>620/700</b> ТВЛ, 0.05/0.00лк (СИД вкл), <b>ИК-подсветка 48 СИД</b> (до 40м), функция "Антиблик", <b>f=2.8-11мм, WDR</b> , 3D-DNR, DIS, HLC, ECLPS, детектор движения 8 зон, 8 зон маскирования, цифровая стабилизация изображения, затвор 1/50~1/90000, S/N>52дБ, <b>встроенный передатчик по витой паре</b> , интегрированный кронштейн, <b>IP66, -40°C +50°C</b> , 145(253.6)x88x83, 1400г, -12В/~24В, 14W	<b>12 672р.</b>
<b>Infinity SRX-WDN620LED 9-22</b>	<b>Уличная всепогодная камера день/ночь (мех. IR-фильтр)</b> , 1/3" Sony SuperHAD CCD, Infinity DSP, <b>620 /700</b> ТВЛ, 0.05/0.00лк (СИД вкл), <b>ИК-подсветка 48 СИД</b> (до 40м), функция "Антиблик", <b>f=9-22мм, WDR</b> , 3D-DNR, DIS, HLC, ECLPS, детектор движения 8 зон, 8 зон маскирования, цифровая стабилизация изображения, затвор 1/50~1/90000, S/N>52дБ, интегрированный кронштейн, <b>IP66, -40°C +50°C</b> , 145(253.6)x88x83, 1400г, -12В/~24В, 14W	<b>11 520р.</b>
<b>Infinity SRX-WDN620LED 2.8-11</b>	<b>Уличная всепогодная камера день/ночь (мех. IR-фильтр)</b> , 1/3" Sony SuperHAD CCD, Infinity DSP, <b>620 /700</b> ТВЛ, 0.05/0.00лк (СИД вкл), <b>ИК-подсветка 48 СИД</b> (до 40м), функция "Антиблик", <b>f=2.8-11мм, 3D-DNR, WDR</b> , DIS, HLC, ECLPS, детектор движения 8 зон, 8 зон маскирования, цифровая стабилизация изображения, затвор 1/50~1/90000, S/N>52дБ, интегрированный кронштейн, <b>IP66, -40°C +50°C</b> , 145(253.6)x88x83, 1400г, -12В/~24В, 14W	<b>11 040р.</b>



<b>Infinity SRX-VFDN600LED 2.8-12</b>	Компактная уличная камера день/ночь (мех. IR-фильтр), 1/3" Sony HR CCD, 600 ТВЛ, Nextchip DSP, 0.3/0.00лк(СИД вкл), ИК-подсветка 18 СИД (до 20м), f=2.8-12мм, APД, BLC, AGC, затвор 1/50~1/100000, S/N>50дБ, интегрированный кронштейн с кабель-каналом, IP66, -30°C +50°C, 140x88x91, 200г, -12В/~24В, 500мА	8 800р.
<b>Infinity SRX-VFDDN600L 4-9</b>	Компактная экономичная уличная камера день/ночь, 1/3" Sony HR II CCD, 600ТВЛ, Nextchip DSP, 0.3/0.00лк(СИД вкл), ИК-подсветка 18 СИД (до 20м), f=4-9мм, APД, BLC, AGC, затвор 1/50~1/100000, S/N>50дБ, интегрированный кронштейн с кабель-каналом, IP66, -30°C +50°C, 140x88x91, 200г, -12В, 500мА	7 200р.
<b>Infinity SRX-DDN600L 3.6</b>	Компактная экономичная уличная камера день/ночь, 1/3" Sony HR CCD, 600ТВЛ, Nextchip DSP, 0.3/0.00лк(СИД вкл), ИК-подсветка 24 СИД (до 20м), f= 3.6мм, APД, BLC, AGC, затвор 1/50~1/100000, S/N>50дБ, интегрированный кронштейн с кабель-каналом, IP66, -30°C +50°C, 140x88x91, 200г, -12В, 500мА	5 760р.

### 3.7 Цветные корпусные видеокамеры с управляемым трансфокатором

<b>Infinity CX-22ZWDN580SD</b>	Корпусная видеокамера 1/4" Sony SuperHAD CCD, день/ночь (мех. IR-фильтр, автоматический/ручной/по контактам), 580/650 ТВЛ, 0.5/0.05/0.01лк (F1.6), 22X оптическое (3.9мм-85.8мм, автофокусировка) и 11X цифровое увеличение, BLC, AGC (30dB макс.), APД (авто/руч.), WDR, OSD, затвор ~1/10000, S/N>52дБ, позитив/негатив, зеркальное отображение, картинка в картинке, удаленное управление по RS-485, 62x62x105, 335г, 12В, 4.3 Вт.	14 080р.
<b>Infinity IWPC-10ZDN500LED</b>	Уличная видеокамера 1/4" Sony SuperHAD CCD, день/ночь (мех. IR-фильтр), 500/570ТВЛ, 0.7/0.02/0.00лк (LED on), ИК-подсветка 12 Супер-СИД (до 50м), функция "Антиблик", 10X оптическое (3.8мм ~ 38.0мм, автофокусировка) и 10X цифровое увеличение, BLC, AGC, APД, OSD, затвор ~1/10000, S/N>52дБ, удаленное управление по RS-485 (Pelco-D), IP66, -30°C +50°C, интегрированный кронштейн с кабель-каналом, 120x120x308, 865г, 12/24В, 4.5W	14 400р.
<b>Infinity IWPC-22ZWDN580SD</b>	Уличная видеокамера 1/4" Sony SuperHAD CCD, день/ночь (мех. IR-фильтр), автоматический/ручной/по контактам), 580/650 ТВЛ, 0.5/0.05/0.01лк (F1.6), 22X оптическое (3.9мм ~ 85.8мм, автофокусировка) и 11X цифровое увеличение, BLC, DNR, WDR, AGC (30dB макс.), APД (авто/руч.), OSD, затвор ~1/10000, S/N>52дБ, позитив/негатив, зеркальное отображение, картинка в картинке, удаленное управление по RS-485, IP66, -30°C +50°C, интегрированный кронштейн с кабель-каналом, 120x120x308, 865г, 12/24В.	20 800р.
<b>Infinity VPFX-22ZDN580SD</b>	Уличная вандалозащищенная купольная видеокамера, 1/4" Sony SuperHAD CCD, день/ночь (мех. IR-фильтр), 3-х координатное устройство позиционирования, автоматический/ручной/по контактам), 580/650 ТВЛ, 0.5/0.05/0.01лк (F1.6), 22X оптическое (3.9мм ~ 85.8мм, автофокусировка) и 11X цифровое увеличение, BLC, DNR, WDR, AGC (30dB макс.), APД (авто/руч.), OSD, затвор ~1/10000, S/N>52дБ, позитив/негатив, зеркальное отображение, картинка в картинке, удаленное управление по RS-485, IP66, -10°C +50°C (-40°C +50°C с нагревателем VPFX-НК или IVPD-НК), 120x120x308, 1.1кг, 12VDC/24VAC.	15 200р.

### 3.8 Экономичные купольные высокоскоростные управляемые

<i>Infinity ICVP-XH10ZDN550ED</i>	Компактная уличная (IP-66) вандалозащищенная высокоскоростная купольная видеокамера <b>ДЕНЬ/НОЧЬ</b> (IRC) 1/4" SONY Super HAD CCD; <b>550/620</b> ТВЛ, 0.7/0.02лк, <b>10X оптическое</b> (3.8мм ~ 38.0мм, автофокусировка) и 10X цифровое увеличение; 128 предустановок, 4 тура, скорость до 360°/сек., 4 тревожных входа, протокол Pelco-D; <b>рабочая температура -30°C +50°C</b> (встроенный нагреватель и вентилятор), IP66, 12VDC - 0.8A, d=147.5мм, h=141мм, вес 1,3кг. <b>Настенный кронштейн в комплекте!</b>	24 640р.
<i>Infinity IVPD-22ZDN580SD</i>	Компактная вандалозащищенная высокоскоростная купольная видеокамера <b>ДЕНЬ/НОЧЬ</b> (IRC) 1/4" SONY Super HAD CCD; <b>580/650</b> ТВЛ, 0.5/0.05/0.001лк, <b>22X оптическое</b> (3.9мм ~ 85.8мм, автофокусировка) и 11X цифровое увеличение; 60 предустановок, 4 туров, скорость до 375°/сек., тревожный вход/выход, протокол Pelco-D; -10°C +50°C <b>(-30°C +50°C с нагревателем IVPD22-НК)</b> , IP66, 12VDC / 24VAC, 12W, d=154мм, h=130мм, вес 1,3кг.	29 600р.
<i>Infinity IVPD-XH22ZDN580SD</i>	Компактная уличная (IP-66) вандалозащищенная высокоскоростная купольная видеокамера <b>ДЕНЬ/НОЧЬ</b> (IRC) 1/4" SONY Super HAD CCD; <b>580/650</b> ТВЛ, 0.5/0.05/0.001лк, <b>22X оптическое</b> (3.9мм ~ 85.8мм, автофокусировка) и 11X цифровое увеличение; 60 предустановок, 4 туров, скорость до 375°/сек., тревожный вход/выход, протокол Pelco-D; <b>рабочая температура -30°C +50°C</b> (встроенный нагреватель), 12VDC / 24VAC, 12W, d=154мм, h=130мм, вес 1,3кг. Для установки необходимо использовать кронштейны NVP-WB и NVP-CB (приобретается отдельно).	29 600р.
<i>Infinity ICVP-XH27ZDN600TD</i>	Уличная (IP-66) вандалозащищенная высокоскоростная купольная видеокамера <b>ДЕНЬ/НОЧЬ</b> 1/4" Super HAD Color CCD, <b>600/680</b> ТВЛ, 0,4/0,02лк, <b>27X оптическое</b> (3.5мм ~ 94.5 мм / 55.5°~2.22°, автофокусировка) и 12X цифровое увеличение, BLC, WB, AGC, OSD, <b>WIV DSP, SSSNR II, DIS - цифровая стабилизация изображения</b> , маскинг зон, детектор движения, зеркальное отображение, скорость до 360°/сек, 128 предустановок, 8 туров, протокол Pelco-D /-P, S/N>50дБ, эл.затвор 1/50~1/120.000 сек, AC 24V, 1.5A, <b>рабочая температура -30°C +50°C</b> , D296x276мм, 4кг. <b>Настенный кронштейн в комплекте!</b>	35 200р.
<i>Infinity ICVP-XH33ZDN600TD</i>	Уличная (IP-66) вандалозащищенная высокоскоростная купольная видеокамера <b>ДЕНЬ/НОЧЬ</b> 1/4" Super HAD CCD, <b>600/680</b> ТВЛ, 0.4/0.02лк, <b>33X оптическое</b> (3.5мм ~ 115.5 мм / 55.5°~1.77°, автофокусировка) и 12X цифровое увеличение, BLC, WB, AGC, OSD, <b>SVIV DSP, SSSNR II, DIS - цифровая стабилизация изображения</b> , маскинг зон, детектор движения, зеркальное отображение, скорость до 360°/сек, 128 предустановок, 8 туров, протокол Pelco-D /-P, S/N>50дБ, эл.затвор 1/50~1/120.000 сек, AC 24V, 1.5A, <b>рабочая температура -30°C +50°C</b> , D296x276мм, 4кг. <b>Настенный кронштейн в комплекте!</b>	42 080р.
<i>Infinity ICVP-XH37ZDN550TD</i>	Уличная (IP-66) высокоскоростная купольная видеокамера <b>ДЕНЬ-НОЧЬ</b> 1/4" Super HAD CCD, <b>550/620</b> ТВЛ, 0,7/0,06лк, <b>37X оптическое (3.5мм ~ 129.5 мм/55.5°~1.59°, автофокусировка)</b> и 12X цифровое увеличение, BLC, WB, AGC, OSD, <b>WIV DSP, SSSNR II, DIS - цифровая стабилизация изображения</b> , маскинг зон, детектор движения, зеркальное отображение, скорость до 360°/сек, 128 предустановок, 8 туров, протокол Pelco-D /-P, S/N>50дБ, эл.затвор 1/50~1/120.000 сек, AC 24V, 1.5A, <b>рабочая температура -30°C +50°C</b> , D296x276мм, 4кг. <b>Настенный кронштейн в комплекте!</b>	37 600р.
<i>Infinity ICVP-XH37ZWDN600TD</i>	Уличная (IP-66) вандалозащищенная высокоскоростная купольная видеокамера <b>ДЕНЬ/НОЧЬ</b> 1/4" Double Density Interline Transfer CCD, <b>600/680</b> ТВЛ, 0,7/0,06лк, <b>37X оптическое (3.5мм ~ 129.5 мм / 55.5°~1.59°, автофокусировка)</b> и 12X цифровое увеличение, BLC, WB, AGC, OSD, <b>WIV DSP, WDR, SSSNR II, DIS - цифровая стабилизация изображения</b> , маскинг зон, детектор движения, зеркальное отображение, скорость до 360°/сек, 128 предустановок, 8 туров, протокол Pelco-D /-P, S/N>50дБ, эл.затвор 1/50~1/120.000 сек, AC 24V, 1.5A, <b>рабочая температура -30°C +50°C</b> , D296x276мм, 4кг. <b>Настенный кронштейн в комплекте!</b>	47 040р.

<b>Infinity IVPD-CB</b>	<b>Потолочный</b> кронштейн для установки видеокамеры IVPD-22ZDN580SD, VPFX-22ZDN580SD, CVPD-VFDN540SD, BVPD-VF570SD, CHVD-ITW650RFD	3 456р.
<b>Infinity IVPD-WB</b>	<b>Настенный</b> кронштейн для установки видеокамер IVPD-22ZDN580SD, VPFX-22ZDN580SD, CVPD-VFDN540SD, BVPD-VF570SD, CHVD-ITW650RFD	3 520р.
<b>Infinity IVPD22-HK</b>	Нагревательный элемент для видеокамер IVPD-22ZDN580SD (до -30°C)	1 216р.
<b>Infinity VPFX-HK</b>	Нагревательный элемент для видеокамер VPFX-22ZDN580SD (до -40°C)	1 216р.
<b>Infinity ICVP-CB</b>	<b>Потолочный</b> кронштейн для подвешного монтажа видеокамер ICVP-ХН23/33/37xxxxxx и ICVP-ХН10ZDN550ED (на горизонтальную поверхность)	1 728р.
<b>Infinity ICVP-CM</b>	<b>Угловой</b> адаптер для видеокамер <b>ICVP-ХН10/27/33/37xxx</b>	1 728р.
<b>Infinity ICVP-PM</b>	Адаптер для крепления видеокамер <b>ICVP-ХН10/27/33/37xxx</b> на столб	1 728р.

### 3.9 Профессиональные купольные высокоскоростные управляемые видеокамеры серии ISE

<b>Infinity ISE-12ZW650FD</b>	Высокоскоростная миниатюрная купольная цветная видеокамера 1/4" SONY CCD; <b>650/700</b> ТВЛ, 0.1/0.01лк (Low shutter on), <b>12X оптическое</b> (3.8мм ~ 45.6мм, автофокусировка) и 12X цифровое увеличение; <b>ДЕНЬ/НОЧЬ</b> (мех. IR-фильтр), <b>WDR, 3D-DNR, S/N&gt;50</b> дБ, обзор 360°, 256 предустановок, 8 туров, скорость до 400°/сек., точность позиционирования 0,225°, цифровой авторыворот, 16 приватных зон, детектор движения, 8 тревожных входов, 1 тревожных реле, протокол Pelco-D, Pelco-P, D 131 × 200 мм, 1.2 кг, DC 12В / AC 24В, 18W. Переходной кронштейн для накладного потолочного крепления купольных видеокамер в комплекте.	25 600р.
<b>Infinity ISE-ХН12ZW650FD</b>	Высокоскоростная <b>всепогодная</b> миниатюрная купольная цветная видеокамера 1/4" SONY CCD; <b>650/700</b> ТВЛ, 0.1/0.01лк (Low shutter on), <b>12X оптическое</b> (3.8мм ~ 45.6мм, автофокусировка) и 12X цифровое увеличение; <b>ДЕНЬ/НОЧЬ</b> (мех. IR-фильтр), <b>WDR, 3D-DNR, S/N&gt;50</b> дБ, обзор 360°, 256 предустановок, 8 туров, скорость до 400°/сек., точность позиционирования 0,225°, цифровой авторыворот, 16 приватных зон, детектор движения, 8 тревожных входов, 1 тревожных реле, протокол Pelco-D, Pelco-P, <b>рабочая температура -50 °С ~45 °С</b> ; D 172 × 260 мм, 2.1 кг, <b>AC 24В, 52W</b>	28 800р.
<b>Infinity ISE-30ZW650FD</b>	Высокоскоростная купольная цветная видеокамера <b>1/4" SONY Exview CCD</b> ; <b>650/700</b> ТВЛ, 0.1/0.01лк (Low shutter on), <b>30X оптическое</b> (3.4мм ~ 102.0мм, автофокусировка) и 12X цифровое увеличение; <b>ДЕНЬ/НОЧЬ</b> (мех. IR-фильтр), <b>WDR, 3D-DNR, S/N&gt;50</b> дБ, обзор 360°, <b>меню настроек на русском языке</b> , 256 предустановок, 8 туров, скорость до 400°/сек., точность позиционирования 0,225°, цифровой авторыворот, 16 приватных зон, детектор движения, 8 тревожных входов, 1 тревожных реле, протокол Pelco-D, Pelco-P, D131 × 226 мм, 1.6 кг, <b>DC 12В / AC 24В, 20W</b> . Переходной кронштейн для накладного потолочного крепления купольных видеокамер в комплекте.	40 000р.
<b>Infinity ISE-ХН30ZW650FD</b>	Высокоскоростная <b>всепогодная</b> купольная цветная видеокамера <b>1/4" SONY Exview CCD</b> ; <b>650/700</b> ТВЛ, 0.1/0.01лк (Low shutter on), <b>30X оптическое</b> (3.4мм ~ 102.0мм, автофокусировка) и 12X цифровое увеличение; <b>ДЕНЬ/НОЧЬ</b> (мех. IR-фильтр), <b>WDR, 3D-DNR, S/N&gt;50</b> дБ, обзор 360°, <b>меню настроек на русском языке</b> , 256 предустановок, 8 туров, скорость до 400°/сек., точность позиционирования 0,225°, цифровой авторыворот, 16 приватных зон, детектор движения, 8 тревожных входов, 1 тревожных реле, протокол Pelco-D, Pelco-P; <b>IP66, рабочая температура -50 °С ~ 50 °С</b> ; D 172 × 302.5 мм, 2.6 кг, <b>AC 24В, 65W</b>	46 400р.

<b>Infinity ISE-36ZWDN650FD</b>	Высокоскоростная купольная цветная видеокамера <b>1/4" SONY Exview CCD; 650/700</b> ТВЛ, 0.1/0.01лк (Low shutter on), <b>36X оптическое</b> (3.4мм ~ 122.4мм, автофокусировка) и 12X цифровое увеличение; <b>ДЕНЬ/НОЧЬ</b> (мех. IR-фильтр), <b>WDR, 3D-DNR</b> , S/N>50 дБ, обзор 360°, <b>меню настроек на русском языке</b> , 256 предустановок, 8 туров, скорость до 400°/сек., точность позиционирования 0,225°, цифровой авторазворот, 16 приватных зон, детектор движения, 8 тревожных входов, 1 тревожных реле, протокол Pelco-D, Pelco-P; D 131 × 226 мм, 1.6 кг, <b>DC 12В / AC 24В</b> , 20W. Переходной кронштейн для накладного потолочного крепления купольных видеокамер в комплекте.	<b>45 120р.</b>
<b>Infinity ISE-XH36ZWDN650FD</b>	Высокоскоростная <b>всепогодная</b> купольная цветная видеокамера <b>1/4" SONY Exview CCD; 650/700</b> ТВЛ, 0.1/0.01лк (Low shutter on), <b>36X оптическое</b> (3.4мм ~ 122.4мм, автофокусировка) и 12X цифровое увеличение; <b>ДЕНЬ/НОЧЬ</b> (мех. IR-фильтр), <b>WDR, 3D-DNR</b> , S/N>50 дБ, обзор 360°, <b>меню настроек на русском языке</b> , 256 предустановок, 8 туров, скорость до 400°/сек., точность позиционирования 0,225°, цифровой авторазворот, 16 приватных зон, детектор движения, 8 тревожных входов, 1 тревожных реле, протокол Pelco-D, Pelco-P; <b>IP66, рабочая температура -50 °С ~ 50 °С</b> ; D 172 × 302.5 мм, 2.6 кг, <b>AC 24В</b> , 65W	<b>51 200р.</b>
<b>Infinity ISE-PB/2</b>	Универсальный всепогодный блок питания AC220V / AC24V, 3A.	<b>6 720р.</b>
<b>Infinity ISE-BC/NT</b>	Дымчатый купол для внутренних камер ISE-30Z... и ISE-36Z...	<b>1 344р.</b>
<b>Infinity ISE-BC/XT</b>	Дымчатый купол для уличных камер ISE-XH30Z... и ISE-XH36Z...	<b>3 104р.</b>
<b>Infinity ISE-VPC/NT</b>	Дымчатый купол для внутренних камер ISE-12Z...	<b>1 056р.</b>
<b>Infinity ISE-VPC/XT</b>	Дымчатый купол для уличных камер ISE-XH12Z...	<b>2 208р.</b>
<b>Infinity ISE-CB</b>	Профессиональный потолочный кронштейн для купольных видеокамер серии ISE	<b>2 656р.</b>
<b>Infinity ISE-WB</b>	Профессиональный настенный кронштейн для купольных видеокамер серии ISE	<b>2 656р.</b>
<b>Infinity ISE-FMK</b>	Профессиональный кронштейн для купольных видеокамер серии ISE-30/36Z... в подвесной потолок	<b>1 760р.</b>
<b>Infinity ISE-12Z/FMK</b>	Профессиональный кронштейн для купольных видеокамер серии ISE-12Z... в подвесной потолок	<b>1 504р.</b>
<b>Infinity ISE-BMK</b>	Переходной кронштейн для крепления внутренних купольных видеокамер серии ISE на кронштейны ISE-WB и ISE-CB	<b>2 656р.</b>
<b>Infinity ISE-CM</b>	Переходной кронштейн для установки купольных видеокамер серии ISE на угол (с обязательным использованием ISE-WB)	<b>1 760р.</b>
<b>Infinity ISE-PM</b>	Переходной кронштейн для установки купольных видеокамер серии ISE на трубчатое основание (с обязательным использованием ISE-WB)	<b>2 656р.</b>

### 3.10 Профессиональные купольные высокоскоростные управляемые видеокамеры серии ISD

<b>Infinity ISD-VA22ZDN580SD</b>	Высокоскоростная купольная цветная видеокамера с функцией <b>видеоаналитики</b> (автотрекинг), <b>ДЕНЬ/НОЧЬ</b> 1/4" SONY Super HAD CCD; <b>580/650</b> ТВЛ, 1.0/0.1/0.02лк (Low shutter on), <b>22X оптическое</b> (3.9мм ~ 85.8мм / 49,5°~2,4°, автофокусировка) и 11X цифровое увеличение; S/N>52 дБ, обзор 360°, 240 предустановок, 8 туров, скорость до 380°/сек., 8 приватных зон, 8 тревожных входов, 4 тревожных реле, протокол Pelco-D, Fastrax; 1.2 кг, DC 24В / AC 24В, 20W	<b>42 304р.</b>
<b>Infinity ISD-22ZDN580SD</b>	Высокоскоростная купольная цветная видеокамера <b>ДЕНЬ/НОЧЬ</b> 1/4" SONY Super HAD CCD; <b>580</b> ТВЛ, 1.0/0.1/0.02лк (Low shutter on), <b>22X оптическое</b> (3.9мм ~ 85.8мм / 49,5°~2,4°, автофокусировка) и 11X цифровое увеличение; S/N>52 дБ, обзор 360°, 240 предустановок, 8 туров, скорость до 380°/сек., 8 приватных зон, 8 тревожных входов, 4 тревожных реле, протокол Pelco-D, Fastrax; 1.2 кг, DC 24В / AC 24В, 20W	<b>36 000р.</b>

<b>Infinity</b> ISD-18ZWDN540ED	Высокоскоростная купольная видеокамера <b>ДЕНЬ/НОЧЬ</b> 1/4" <b>Sony Ex-View CCD ; 540/600</b> ТВЛ, 1.0/0.1/0.01лк, <b>18X оптическое</b> (4.1мм ~ 73.8мм / 48°~2.7°, автофокусировка) и 12X цифровое увеличение; S/N>50 дБ, <b>Wide Dinamic Range</b> , обзор 360°, режим "ночного затвора", 240 предустановок, 8 туров, скорость до 380°/сек., 8 приватных зон, 8 тревожных входов, 4 тревожных реле, 1.2 кг, DC 24В / AC 24В, 20W	45 600р.
<b>Infinity</b> ISD-26ZWDN540ED	Высокоскоростная купольная видеокамера <b>ДЕНЬ/НОЧЬ</b> 1/4" <b>Sony Ex-View CCD ; 540/600</b> ТВЛ, 1.0/0.1/0.01лк, <b>26X оптическое</b> (3.5мм ~ 91.0мм, 54.2°~2.2°, автофокусировка) и 12X цифровое увеличение; S/N>50 дБ, <b>Wide Dinamic Range</b> , обзор 360°, режим "ночного затвора", 240 предустановок, 8 туров, скорость до 380°/сек., 8 приватных зон, 8 тревожных входов, 4 тревожных реле, 1.2 кг, DC 24В / AC 24В, 20W	41 920р.
<b>Infinity</b> ISD-35ZWDN540HD	Высокоскоростная купольная видеокамера <b>ДЕНЬ-НОЧЬ</b> 1/4" <b>Sony SuperHAD II CCD ; 540/600</b> ТВЛ, 1.0/0.1/0.01лк, <b>35X оптическое</b> (3.4мм ~ 119.0мм / 55.8°~1.4°, автофокусировка) и 12X цифровое увеличение; <b>DIS -цифровая система стабилизации изображения</b> , S/N>50 дБ, <b>Wide Dinamic Range</b> , обзор 360°, режим "ночного затвора", 240 предустановок, 8 туров, скорость до 380°/сек., 8 приватных зон, 8 тревожных входов, 4 тревожных реле, 1.2 кг, DC 24В / AC 24В, 20W	44 800р.
<b>Infinity</b> ISD-36ZWDN540ED	Высокоскоростная купольная видеокамера <b>ДЕНЬ/НОЧЬ</b> 1/4" <b>Sony Ex-View CCD ; 540/600</b> ТВЛ, 1.0/0.1/0.01лк, <b>36X оптическое</b> (3.4мм ~ 122.4мм / 54.2°~2.2°, автофокусировка) и 12X цифровое увеличение; S/N>50 дБ, <b>Wide Dinamic Range</b> , обзор 360°, режим "ночного затвора", 240 предустановок, 8 туров, скорость до 380°/сек., 8 приватных зон, 8 тревожных входов, 4 тревожных реле, протокол Pelco-D, Fastrax; 1.2 кг, DC 24В / AC 24В, 20W	46 400р.
<b>Infinity</b> ISD-VPH22ZDN580SD	<b>Уличная вандалозащищенная (IP-66)</b> высокоскоростная купольная цветная видеокамера <b>ДЕНЬ/НОЧЬ</b> 1/4" <b>SONY Super HAD CCD ; 580/650</b> ТВЛ, 1.0/0.02/0.02лк (Low shutter on), <b>22X оптическое</b> (3.9мм ~ 85.8мм / 49,5°~2,4°, автофокусировка) и 11X цифровое увеличение; S/N>52 дБ, обзор 360°, 128 предустановок, 4 тура, скорость до 360°/сек., 8 приватных зон, 4 тревожных входов, 1 тревожных реле (24VAC x 1A max), протокол Pelco-D, Fastrax; <b>рабочая температура -40°C +50°C</b> , 3.3 кг, AC 24В, 70W, <b>кронштейны в комплект не входят</b>	34 240р.
<b>Infinity</b> ISD-VPH26ZDN480ED	<b>Уличная вандалозащищенная (IP-66)</b> высокоскоростная купольная видеокамера <b>ДЕНЬ/НОЧЬ</b> 1/4" <b>Sony Ex-View CCD ; 480/570</b> ТВЛ, 1.0/0.07/0.01лк, <b>26X оптическое</b> (2.5мм~ 91.0мм / 54.2°~2.2°, автофокусировка) и 12X цифровое увеличение; S/N>50 дБ, обзор 360°, режим "ночного затвора", 128 предустановок, 4 тура, скорость до 360°/сек., 8 приватных зон, 4 тревожных входов, 1 тревожных реле (24VAC x 1A max), протокол Pelco-D, Fastrax; <b>рабочая температура -40°C +50°C</b> , 3.3 кг, AC 24В, 70W, <b>кронштейны в комплект не входят</b>	41 600р.
<b>Infinity</b> ISD-VPH36ZDN540ED	<b>Уличная вандалозащищенная (IP-66)</b> высокоскоростная купольная видеокамера <b>ДЕНЬ-НОЧЬ</b> 1/4" <b>Sony Ex-View CCD ; 540/600</b> ТВЛ, 1.0/0.07/0.01лк, <b>36X оптическое</b> (2.5мм ~ 91.0мм / 54.2°~2.2°, автофокусировка) и 12X цифровое увеличение; S/N>50 дБ, обзор 360°, режим "ночного затвора", 128 предустановок, 4 тура, скорость до 360°/сек., 8 приватных зон, 4 тревожных входов, 1 тревожных реле (24VAC x 1A max), протокол Pelco-D, Fastrax; <b>рабочая температура -40°C +50°C</b> , 3.3 кг, AC 24В, 70W, <b>кронштейны в комплект не входят</b>	50 240р.
<b>Infinity</b> ISDH-VPX	Уличный гермокожух для купольных видеокамер серии ISD с обогревом и вентилятором, <b>в комплекте настенный и потолочный кронштейны</b> , IP-65, -30°C +50°C (встроенный нагреватель и вентилятор), 50Вт, ~24В, вес 4,3 кг.	10 400р.
<b>Infinity</b> ISDH-NVP	Профессиональный уличный гермокожух для купольных видеокамер серии ISD с обогревом и вентилятором, <b>кронштейны в комплект не входят</b> , IP-66, -40°C +50°C (встроенный нагреватель и вентилятор)50Вт, ~24В, вес 4,3 кг.	8 800р.

<b>Infinity NVP-CB</b>	Профессиональный потолочный кронштейн для подвешенного монтажа гермокожуха ISDH-NVP, камеры IVPD-XH22ZDN580SD (на горизонтальную поверхность)	2 400р.
<b>Infinity NVP-WB</b>	Профессиональный настенный кронштейн для установки гермокожуха ISDH-NVP и видеокамер ISD-VPHxxxxxxx, IVPD-XH22ZDN580SD на вертикальную поверхность	2 816р.
<b>Infinity NVP-WBS24VAC</b>	Профессиональный настенный кронштейн для установки гермокожуха ISDH-NVP и видеокамер ISD-VPHxxxxxxx на вертикальную поверхность с интегрированной монтажной коробкой и платой ввода/вывода	4 640р.
<b>Infinity NVP-WBS230VAC</b>	Аналогично NVP-WBC24VAC, но со встроенным преобразователем ~230В/~24В	6 016р.
<b>Infinity NVP-CPMA</b>	Монтажный адаптер для установки совместно с ISD-CM/PM. Используется при установке видеокамер с кронштейнами NVP-WBS24VAC/WBS230VAC на угол/столб.	576р.
<b>Infinity ISD-CM</b>	Кронштейн для установки гермокожухов ISDH-VPX/NVP и кронштейнов IVPD-CB и IVPD-WB на угол	736р.
<b>Infinity ISD-PM</b>	Кронштейн для установки гермокожухов ISDH-VPX/NVP на трубу	960р.
<b>Infinity ISD-FMK</b>	Профессиональный кронштейн для установки купольных видеокамер серии ISD в подвесной потолок	2 400р.
<b>Infinity DST-16RS</b>	16-канальный усилитель-распределитель RS-485 / 16xRS-422 для организации удаленного (до 1200м) контроля управляемых видеокамер Infinity всех серий. Возможно объединение нескольких блоков в системе (RS485 IN/OUT). Крепление в 19" стойку, вес 2.1кг, 48.2см x 4.4см x 14.31см, питание 12В пост. 10Вт, б/п в комплект не входит	13 824р.
<b>Infinity ISD-RS</b>	Конвертер RS-232 в RS-485, повторитель RS-485, вес 0,5 кг, питание 12В пост., б/п в комплект не входит. Используется при передачи сигналов телеметрии на расстояния более 1000м.	4 800р.

#### 4. Пульты для управления видеокамерами и видеорегистраторами, матричные переключатели

<b>Infinity IVMX-328P2U</b>	<b>Профессиональный матричный видеокоммутатор.</b> 32 сквозных входа / 8 выходов на мониторы. Тревожные вх/вых — 16/2. Внешние порты: 3 x RS-485, 1 x RS-422/485, 1 x RS-232 Управление с помощью системного контроллера <b>ITC-N300P</b> (до 8 в системе). Работе в оперативном режиме и по расписанию (до 80 программ). Возможность построения системы на 512/128 вх/вых (16 коммутаторов по независимой схеме). Возможность создания системы с центральным(управляющим) коммутатором и зависимыми (до 3шт) макс 128 входов и 8 видеовыходов. Питание 12В/12Вт (БП в комплекте), 432(Ш) x 88(В) x 310(Г) мм, монтаж в 19" стойку выс. 2U (кронштейны в комплекте), вес 4.2кг	50 080р.
<b>Infinity ITC-LDRM</b>	Контроллер на 255 устройств (PTZ, DVR), <b>3-х координатный джойстик</b> , клавиатура, возможность работы с видеорегистраторами серий NDR-MxxxxP, LDR-MxxxxH и LDR-Exxx, поддержка протоколов Pelco-D, Fastrax II	10 560р.
<b>Infinity ITC-200P</b>	Контроллер на 32 камеры, <b>2-х координатный джойстик</b> , клавиатура, работа в паре с другим контроллером (master-slave), возможность работы с видеорегистраторами серий NDR-S, NDR-X и NDR-DLX), рабочий протокол Fastrax, протокол <b>Pelco-D не поддерживается!</b>	13 760р.
<b>Infinity ITC-250P</b>	Контроллер на 32 камеры, <b>3-х координатный джойстик</b> , клавиатура, работа в паре с другим контроллером (master-slave), возможность работы с видеорегистраторами серий NDR-S, NDR-X и NDR-DLX, рабочий протокол Fastrax, протокол <b>Pelco-D не поддерживается!</b>	16 960р.
<b>Infinity ITC-N300P</b>	Контроллер на 254 камеры, <b>3-х координатный джойстик</b> , клавиатура, работа в паре с другим контроллером (1master-3slave), возможность работы с видеорегистраторами серий NDR-S, NDR-X и NDR-DLX и <b>матричным коммутатором IVMX-328P2U</b> , поддержка протокола Pelco-D, Fastrax	18 432р.

<b>Infinity ITC-R100P</b>	Экономичный беспроводной ИК-контроллер для управления видеокамерами со встроенным трансформатором (CX-22Zxxx, IWPC-xxxxxx, VPFX). В комплекте ИК-пульт и ИК-приемник с выходом RS-485. Управление до 15 камер. <b>Контроллер предназначен только для управления функцией ZOOM</b> , протокол Pelco-D	1 600р.
<b>Infinity ITC-JBOX</b>	Дополнительная коммутационная коробка для соединения с пультами ITC-N300P. Требуется только для сложных конфигураций (одновременное управление камерами и регистраторами с нескольких контроллеров в системе)	2 320р.

## 5. Гермокожухи и кронштейны для видеокамер *Infinity*

<b>Infinity ICH-300M</b>	Уличный гермокожух с обогревом, IP-66, ~220В, 5.3Вт, <b>-40°C, 76x72x300мм</b>	1 280р.
<b>Infinity ICH-300M/24V</b>	Уличный гермокожух с обогревом, IP-66, ~24В / -12В, 17Вт, <b>-40°C, 76x72x300мм</b>	1 280р.
<b>Infinity IB-210M</b>	Кронштейн для гермокожухов <b>ICH-300M</b> , L=210мм	256р.
<b>Infinity ICH-310HCB</b>	Уличный гермокожух с обогревом, улучшенный дизайн, IP-65, ~220В, 5.3Вт, <b>-40°C, 100x75x260мм.</b>	1 792р.
<b>Infinity ICH-310HCB/24V</b>	Уличный гермокожух с обогревом, улучшенный дизайн, IP-65, ~24В или 12В пост., 17Вт, <b>-40°C, 100x75x260мм.</b>	1 792р.
<b>Infinity IB-208CB</b>	Кронштейн с кабель-каналом ( <b>скрытая проводка</b> ) для гермокожухов <b>ICH-310HCB</b> , L=208мм	448р.
<b>Infinity IB-115E</b>	Кронштейн для установки корпусных видеокамер, L=115мм	160р.
<b>Infinity IB-150P</b>	Профессиональный металлический кронштейн для установки корпусных видеокамер внутри помещения, L=150мм, кабель-канал	320р.

## 6. Устройство грозозащиты *Infinity*

<b>Infinity LP-103</b>	Устройство грозозащиты, пассивное, полоса 50Гц-7МГц, <b>затухание полезного сигнала не более 3дБ</b> , -50°C+45°C, 100x65x30мм	1 280р.
------------------------	--	---------

## 7. Профессиональные видеомониторы *Infinity*

<b>Infinity ILM-17PA</b>	Профессиональный LCD-монитор <b>17"</b> , PAL/NTSC, 650ТВЛ, 1280x1024, 1000:1; <b>3D Comb Filter</b> , 5мс, входы: 2xBNC / 1xVGA / 1xS-VHC / 1xRCA; выходы 2xBNC, 1xS-Video; пластиковый корпус, <b>защитное стекло</b> , кронштейн в комплекте	16 800р.
<b>Infinity ILM-19PA</b>	Профессиональная LCD-монитор <b>19"</b> , PAL/NTSC, 650ТВЛ, 1280x1024, 1000:1; <b>3D Comb Filter</b> , 5мс, входы: 2xBNC / 1xVGA / 1xS-VHC / 1xRCA; выходы 2xBNC, 1xS-Video; пластиковый корпус, <b>защитное стекло</b> , кронштейн в комплекте	19 840р.
<b>Infinity ILM-C17P</b>	Профессиональная TFT-панель <b>17"</b> , PAL/NTSC, 700ТВЛ, 1280x1024, 1000:1; <b>3D Comb Filter</b> , 5мс, входы: 2xBNC / 1xVGA / 1xS-VHC / 1xRCA / <b>1xHDMI</b> ; выходы 2xBNC; <b>металлический корпус, защитное стекло</b> , кронштейн опционально	20 800р.
<b>Infinity ILM-C19P</b>	Профессиональная TFT-панель <b>19"</b> , PAL/NTSC, 700ТВЛ, 1280x1024, 1000:1; <b>3D Comb Filter</b> , 5мс, входы: 2xBNC / 1xVGA / 1xS-VHC / 1xRCA / <b>1xHDMI</b> ; выходы 2xBNC, <b>металлический корпус, защитное стекло</b> , кронштейн опционально	24 000р.
<b>Infinity ILM-WB</b>	Профессиональный настенный кронштейн для серий ILM-C/PA	2 080р.
<b>Infinity ILM-SB</b>	Профессиональный настольный кронштейн для серий ILM-C/PA	1 920р.

## 8. Профессиональные видеомониторы *eVidence*

<b>eVidence WideScreen-21</b>	Профессиональный TFT-LCD-монитор <b>21.5"</b> , 16:9, <b>1920x1080</b> , 1000:1; 5мс; Аудио 2Вт; VGA, DVI, 514.5x370.0x182мм, DC12V, 25Вт, 3.65кг, настольный кронштейн в комплекте.	14 560р.
-------------------------------	--	----------

<b>eVidence WideScreen-32</b>	Профессиональный TFT-LCD-монитор <b>32"</b> , 16:9, <b>1920x1080</b> , 1300:1; 5мс; Аудио 2Вт; VGA, DVI, <b>HDMI</b> , BNC, S-Video, 792x488.5x103.5мм, 220VAC, 120Вт, 22кг, настольный кронштейн в комплекте.	<b>52 000р.</b>
<b>eVidence WideScreen-42</b>	Профессиональный TFT-LCD-монитор <b>42"</b> , 16:9, <b>1920x1080</b> , 1300:1; 5мс; Аудио 7Вт; VGA, DVI, <b>HDMI</b> , BNC, S-Video, 1063x655x120мм, 220VAC, 250Вт, 35кг, настольный кронштейн в комплекте.	<b>75 840р.</b>
<b>eVidence WMK-21L</b>	Настенный кронштейн для установки монитора WideScreen-21	<b>1 536р.</b>
<b>eVidence WMK-32L</b>	Настенный кронштейн для установки монитора WideScreen-32	<b>3 200р.</b>
<b>eVidence WMK-42L</b>	Настенный кронштейн для установки монитора WideScreen-42	<b>4 000р.</b>

## 9. Устройства цифровой видеозаписи *Infinity*

### 9.1 Профессиональные многоканальные видеорегистраторы

#### 9.1.1 Платформа NDR-C / NDR-S / NDR-X / NDR-DLX

<b>Infinity NDR-C420EZM</b>	Профессиональный цифровой видеорегистратор начального уровня, <b>4-канальный + 4 канала звука</b> , триплексный режим работы, скорость отображения 100 к/сек(720x576), скорость записи 100 к/сек макс(CIF); <b>H.264</b> ; НЖМД SATA (поставляется без диска), дет. движ. по кажд. каналу, порт USB для подключения внешних устройств, Ethernet 10/100MB, WEB-интерфейс (Webguard), ОС на flash 메모гу, <b>русифицированное меню</b> , управление: передняя панель, сетевой клиент(совместим с регистраторами серий NDR-S и NDR-X/DLX), 4 видеовхода BNC, мониторы: основной — SVGA(только 800x600 50Гц!) или BNC, 4 входа аудио / 1 выход RCA, порт RS-232, порт RS-485, тревожные и управляющие вх/вых/перезагр - 4/1/1; ~100-240В (б/п в комплекте), 44x297x340 мм, 3.03 кг	<b>16 800р.</b>
<b>Infinity NDR-C820EZM</b>	Профессиональный цифровой видеорегистратор начального уровня, <b>8-канальный + 4 канала звука</b> , триплексный режим работы, разрешение 720x576(отображение) / 720x288(запись), <b>H.264</b> ; без НЖМД (возможна установка 1 диска SATA), дет. движ. по кажд. каналу, порт USB 2.0 для подключения внешних устройств, Ethernet 10/100MB, ОС Embedded Linux; управление: ИК-пульт, сетевой клиент (совместим с регистраторами серий NDR-S и NDR-X/DLX); скорость отображения 200 к/сек, скорость записи до 200 к/сек (360x288), 8 видеовходов BNC; мониторы: основной (SVGA или BNC); 4 входа аудио / 1 выход RCA, порт RS-485, тревожные и управляющие вх/вых - 8/1; управление PTZ, Watchdog, ~100-230В (б/п в комплекте), 70Вт, 430(Ш)x88(В)x400(Г)мм, 3.03 кг	<b>24 960р.</b>
<b>Infinity NDR-C1620EZM</b>	Профессиональный цифровой видеорегистратор начального уровня, <b>16-канальный + 4 канала звука</b> , триплексный режим работы, разрешение 720x576(отображение) / 720x288(запись), <b>H.264</b> ; без НЖМД (возможна установка 1 диска SATA), дет. движ. по кажд. каналу, порт USB 2.0 для подключения внешних устройств, Ethernet 10/100MB, ОС Embedded Linux; управление: ИК-пульт, сетевой клиент (совместим с регистраторами серий NDR-S и NDR-X/DLX); скорость отображения 400 к/сек, скорость записи до 400 к/сек (360x288), 16 видеовходов BNC; мониторы: основной (SVGA или BNC); 4 входа аудио / 1 выход RCA, порт RS-485, тревожные и управляющие вх/вых - 16/1; управление PTZ, Watchdog, ~100-230В (б/п в комплекте), 70Вт, 430(Ш)x88(В)x400(Г)мм, 3.03 кг	<b>31 360р.</b>



<b>Infinity NDR-S2404PH</b>	Профессиональный цифровой видеореги­стратор, <b>4-канальный + 4 канала звука</b> , триплексный режим работы, разрешение 720x576, скорость отображения 100 к/сек, скорость записи 25к/сек (720x576), 50 к/сек(720x288), <b>100 к/сек(320x288)</b> ; <b>H.264</b> ; без НЖМД (возможна установка 3 дисков SATA), дет. движ. по кажд. каналу, встроенный CD-RW, порт USB для подключения внешних устройств, Ethernet 10/100MB, WEB-интерфейс (Webguard), ОС на flash 메모гу, <b>русифицированное меню</b> , управление: передняя панель, сетевой клиент, удаленная клавиатура серии ИТС-xxxP (RS-485); 4 сквозных видеовхода BNC, мониторы: основной (SVGA), тревожный (BNC), 4 входа аудио / 1 выход RCA, порт RS-232, порт RS-485, тревожные и управляющие вх/вых/перезагр - 4/1/1; ~100-240В (б/п в комплекте), 430(Ш)x88(В)x400(Г) мм, 8.0 кг	<b>30 400р.</b>
<b>Infinity NDR-S2208PH</b>	Профессиональный цифровой видеореги­стратор, <b>8-канальный + 4 канала звука (запись)</b> , триплексный режим работы, разрешение 720x576(отображение) / 720x288(запись), <b>H.264</b> ; без НЖМД (возможна установка до 3 дисков SATA суммарно), дет. движ. по кажд. каналу, встроенный CD-RW(DVD-RW), порт USB 2.0 для подключения внешних устройств, Ethernet 10/100MB, ОС Embedded Linux; управление: передняя панель, сетевой клиент (совместим с регистраторами серий NDR-S и NDR-X); скорость отображения 200 к/сек, скорость записи 50к/сек (720x576), 100 к/сек(720x288), <b>200 к/сек(320x288)</b> , 8 сквозных видеовходов BNC; мониторы: основной (SVGA или BNC), тревожный (BNC), 2 входа аудио / 1 выход RCA, порт RS-485, тревожные и управляющие вх/вых - 8/2; управление PTZ, Watchdog, ~100-230В (б/п в комплекте), 70Вт, 430(Ш)x88(В)x400(Г)мм, 10.5 кг	<b>45 280р.</b>
<b>Infinity NDR-S2216PH</b>	Профессиональный цифровой видеореги­стратор, <b>16-канальный + 4 канал звука</b> , скорость отображения 400 к/сек, скорость записи 100к/сек (720x576), 200 к/сек(720x288), <b>400 к/сек(320x288)</b> , тревожные и управляющие вх/вых - 16/2, остальные характеристики аналогичны NDR-S2208PH	<b>55 296р.</b>
<b>Infinity NDR-X2408PHE</b>	Профессиональный цифровой Real-time видеореги­стратор, <b>8-канальный + 4 канала звука (запись)</b> , скорость отображения 200 к/сек, скорость записи 200 к/сек (352x288), триплексный режим работы, разрешение 1920x1080 (отображение), 720x576 (запись), H.264, без НЖМД (возможна установка <b>4 дисков SATA</b> ), e-SATA и iSCSI для подключения внешних устройств, дет. движ. по кажд. каналу, встроенный DVD-RW (SATA), 2 порта USB 2.0, 2 Ethernet 10/100MB, ОС Linux; русифицированное меню, управление: передняя панель, Jog-Shuttle, ИК-пульт, мышь, сетевой клиент (совместим с регистраторами серий NDR-S и NDR-X); 4-х цифровое увеличение, 8 сквозных видеовходов BNC; мониторы: основной (1 <b>HDMI</b> , 1 VGA-HD, BNC), дополнительный (1VGA или BNC), тревожный (BNC), 4 входа аудио / 1 выход RCA, порт RS-232, порт RS-485, тревожные и управляющие вх/вых — 8/4; Watchdog, ~100-230В (б/п в комплекте), 430(Ш)x88(В)x400(Г) мм, 10.2 кг	<b>60 800р.</b>
<b>Infinity NDR-X2416PHE</b>	Профессиональный цифровой Real-time видеореги­стратор, <b>16-канальный + 4 канал звука</b> , скорость отображения 400 к/сек, скорость записи 400 к/сек (352x288), тревожные и управляющие вх/вых — 16/4, остальные характеристики аналогичны NDR-X2408PHE	<b>83 840р.</b>

<b>Infinity NDR-DLX3808PH</b>	Профессиональный цифровой <b>Real-time D1</b> видеореги­стратор, <b>8-канальный + 8 каналов звука (запись)</b> , скорость отображения 200 к/сек, скорость записи <b>200 к/сек D1 (720x576)</b> , триплексный режим работы, разрешение 1920x1080 (отображение), 720x576 (запись), H.264, без НЖМД ГБ (возможна установка суммарно <b>5 дисков SATA</b> ), e-SATA и iSCSI для подключения внешних устройств, дет. движ. по кажд. каналу, встроенный DVD-RW (SATA), 2 порта USB 2.0, 2 Ethernet 100MB/1Гб, ОС Linux; русифицированное меню, управление: передняя панель, Jog-Shuttle, ИК-пульт, мышь, сетевой клиент (совместим с регистраторами серий NDR-C/S и NDR-X); 4-х цифровое увеличение, 8 сквозных видеовходов BNC; мониторы: основной (1 <b>HDMI</b> , 1 VGA-HD, BNC), 1 дополнительный (1VGA или BNC), тревожный (BNC), 4 входа аудио / 1 выход RCA, порт RS-232, порт RS-485, тревожные и управляющие вх/вых — 8/4; Watchdog, ~100-230В (б/п в комплекте), 430(Ш)x88(В)x490(Г) мм, 10.2 кг	<b>87 360р.</b>
<b>Infinity NDR-DLX3616PH</b>	Профессиональный цифровой <b>Real-time D1</b> видеореги­стратор, <b>16-канальный + 16 каналов звука (запись)</b> , скорость отображения 400 к/сек, скорость записи <b>400 к/сек D1 (720x576)</b> , тревожные и управляющие вх/вых — 16/4, остальные характеристики аналогичны NDR-DLX3808PH	<b>99 200р.</b>

### 9.1.2 Платформа NDR/LDR-M

<b>Infinity LDR-M410H</b>	Экономичный профессиональный цифровой видео/аудио регистратор, <b>4-канальный + 4 канала звука (запись)</b> , триплексный режим работы, разрешение 704x576, <b>H.264</b> ; без НЖМД (возможна установка 2 дисков <b>SATA</b> , дет. движ. по кажд. каналу, порт USB 2.0 для архивации и обновления, Ethernet 10/100MB, ОС Embedded Linux; управление: передняя панель, ИК-пульт, <b>сетевой клиент CMS</b> , клавиатура ITC-NDRM (RS-485); скорость отображения 100 к/сек, скорость записи 100к/сек (704x576), 100 к/сек(704x288), 100 к/сек(320x288), 4 сквозных видеовходов BNC; мониторы: основной (SVGA / S-VHS / BNC), тревожный (BNC), 4 входа аудио / 1 выход RCA, порт RS-485, тревожные вх/вых - 4/1; Watchdog, ~100-230В (адаптор 12В 5А), 360(Ш)x65(В)x340(Г) мм, 3.5кг	<b>16 800р.</b>
<b>Infinity LDR-M920H</b>	Экономичный профессиональный цифровой видео/аудио регистратор, <b>9-канальный + 4 канала звука (запись)</b> , скорость отображения 225 к/сек, скорость записи 100к/сек (704x576), 200 к/сек(704x288), 225 к/сек(320x288), 9 сквозных видеовходов BNC; остальные характеристики аналогичны LDR-M410H	<b>24 960р.</b>
<b>Infinity LDR-M1640H</b>	Экономичный профессиональный цифровой видео/аудио регистратор, <b>16-канальный + 4 канала звука (запись)</b> , скорость отображения 400 к/сек, скорость записи 100к/сек (704x576), 200 к/сек(704x288), 400 к/сек(352x288), 16 сквозных видеовходов BNC; остальные характеристики аналогичны LDR-M410H	<b>29 600р.</b>
<b>Infinity NDR-M2808P</b>	<b>Профессиональный</b> цифровой видео/аудио регистратор, <b>8-канальный + 8 каналов звука (запись)</b> , триплексный режим работы, разрешение 720x576, <b>MPEG-4</b> ; без НЖМД (возможна установка 3 дисков <b>SATA</b> суммарно), дет. движ. по кажд. каналу, встроенный DVD-RW, порт USB 2.0 для архивации и обновления, Ethernet 10/100MB, ОС Embedded Linux; управление: передняя панель, Jog-Shuttle, ИК-пульт, <b>сетевой клиент CMS</b> ; скорость отображения 400 к/сек, скорость записи 50к/сек (720x576), 100 к/сек(720x288), <b>200 к/сек(320x288)</b> , 8 сквозных видеовходов BNC; мониторы: 2 основных (SVGA, S-VHS или BNC), тревожный (BNC), 8 входа аудио / 1 выход RCA, порт RS-485, тревожные вх/вых - 8/8; Watchdog, ~100-230В, 80Вт, 435(Ш)x89(В)x440(Г) мм, 8.7кг	<b>44 800р.</b>
<b>Infinity NDR-M2816P</b>	<b>Профессиональный</b> цифровой видео/аудио регистратор, <b>16-канальный + 16 каналов звука (запись)</b> , скорость отображения 400 к/сек, скорость записи 100к/сек (720x576), 200 к/сек(720x288), <b>400 к/сек(320x288)</b> , 16 сквозных видеовходов BNC; 16 входа аудио / 1 выход RCA, тревожные вх/вых - 16/16; остальные характеристики аналогичны NDR-M2808P	<b>62 880р.</b>

<b>Infinity ITC-LDRM</b>	Контроллер на 255 устройств (PTZ, DVR), 3-х координатный джойстик, клавиатура, <b>возможность работы с видеорегистраторами серий NDR-MxxxxP, LDR-MxxxxH и LDR-Exxxx</b> , поддержка протоколов Pelco-D, Fastrax II	10 560р.
--------------------------	--	----------

## 9.2 Экономичные устройства цифровой видеозаписи

### 9.2.1 Серия LDR-E

<b>Infinity LDR-E400</b>	<b>Экономичный</b> цифровой видеорегистратор, <b>4-канальный + 4 канала звука</b> , разрешение 720x576 макс., скорость отображения 100 к/сек, скорость записи 25к/сек (720x576), 50 к/сек(720x288), 100 к/сек(320x288); <b>H.264</b> (5 уровней компрессии); без НЖМД (возможна установка <b>1</b> диска <b>SATA</b> неогр. емк.), дет. движ. по кажд. Каналу, 2 порта <b>USB запись, архивация и обновление, русифицирован</b> ; Ethernet 10/100MB, сетевой клиент (до 4 клиентов), <b>CMS</b> (в комплекте, совместимость с сериями NDR-M, LDR-M), работа с моб. телеф. и планшетами: iPhone,iPad, Android, PDA, BlackBerry; управление: ИК-пульт, мышь; мониторы: <b>основной</b> (VGA или BNC); управление телеметрией (RS-485), тревожные и управляющие вх/вых — 4/1, видео 4 вх. BNC, аудио 4/1 вх/вых RCA; DC 12V 3.5A (б/п в комплекте), 298x205x57мм, 2.3 кг	8 480р.
<b>Infinity LDR-E800</b>	<b>Экономичный</b> цифровой видеорегистратор, <b>8-канальный + 4 канала звука</b> , разрешение 720x576 макс., скорость отображения 200 к/сек, скорость записи 50к/сек (720x576), 100 к/сек(720x288), 200 к/сек(320x288); <b>H.264</b> (5 уровней компрессии); без НЖМД (возможна установка <b>1</b> диска <b>SATA</b> неогр. емк.), дет. движ. по кажд. каналу, 2 порта <b>USB запись, архивация и обновление, русифицирован</b> ; Ethernet 10/100MB, сетевой клиент (до 4 клиентов), CMS (в комплекте, совместимость с сериями NDR-M, LDR-M), работа с моб. телеф. и планшетами: iPhone,iPad, Android, PDA, BlackBerry; управление: ИК-пульт, мышь; мониторы: <b>основной</b> (VGA или BNC); управление телеметрией (RS-485), тревожные и управляющие вх/вых — 4/1, видео 8 вх. BNC, аудио 4/1 вх/вых RCA; DC 12V 3.5A (б/п в комплекте), 298x205x57мм, 2.3 кг	12 000р.
<b>Infinity LDR-E1600</b>	<b>Экономичный</b> цифровой видеорегистратор, <b>16-канальный + 4 канала звука</b> , разрешение 720x576 макс., скорость отображения 400 к/сек, скорость записи 100к/сек (720x576), 200 к/сек(720x288), 400 к/сек(320x288); <b>H.264</b> (5 уровней компрессии); без НЖМД (возможна установка <b>2</b> дисков <b>SATA</b> неогр. емк.), дет. движ. по кажд. каналу, 2 порта <b>USB запись, архивация и обновление</b> ; Ethernet 10/100MB, сетевой клиент (до 4 клиентов), CMS (в комплекте, совместимость с сериями NDR-M, LDR-M), работа с моб. телеф. и планшетами: iPhone,iPad, Android, PDA, BlackBerry; управление: ИК-пульт, мышь; мониторы: <b>основной</b> (VGA или BNC); управление телеметрией (RS-485), тревожные и управляющие вх/вых — 4/1, видео 16 вх. BNC, аудио 4/1 вх/вых RCA; DC 12V 3.5A (б/п в комплекте), 360x340x70 мм, 2.5 кг	17 760р.
<b>Infinity ITC-LDRM</b>	Контроллер на 255 устройств (PTZ, DVR), 3-х координатный джойстик, клавиатура, <b>возможность работы с видеорегистраторами серий NDR-MxxxxP, LDR-MxxxxH и LDR-Exxxx</b> , поддержка протоколов Pelco-D, Fastrax II	10 560р.

### 9.2.2 Серия DVARS

<b>Infinity DVARS-0442VHL</b>	<b>Экономичный</b> цифровой видеореги­стратор, <b>4-канальный + 4 канала звука</b> , разрешение 720x576 макс., скорость отображения 100 к/сек, скорость записи 50к/сек (720x576), 100 к/сек(720x288); <b>H.264</b> (5 уровней компрессии); без НЖМД (возможна установка <b>2 дисков SATA</b> неогр. емк.), дет. движ. по кажд. каналу, порт <b>USB архивация</b> и обновление, <b>русифицирован</b> ; Ethernet 10/100MB, сетевой клиент, <b>CMS</b> (ПО в комплекте), поддержка JAVA (работа с моб. телеф.); управление: ИК-пульт, мышь; мониторы: <b>основной (HDMI, VGA</b> или BNC), тревожный (BNC); порт RS-232, порт RS-485, управление телеметрией(RS-485), тревожные и управляющие вх/вых — 4/1, видео 4 вх. BNC, аудио 4/1 вх/вых RCA; 100-240В 60Вт(б/п в комплекте), 300x360x55мм, 2.3 кг	<b>10 400р.</b>
<b>Infinity DVARS-0882VHL</b>	<b>Экономичный</b> цифровой видеореги­стратор, <b>8-канальный + 8 каналов звука</b> , разрешение 720x576 макс., скорость отображения 200 к/сек, скорость записи 50к/сек (720x576), 100 к/сек(720x288), <b>200 к/сек(320x288)</b> ; <b>H.264</b> (5 уровней компрессии); без НЖМД (возможна установка <b>2 дисков SATA</b> неогр. емк.), дет. движ. по кажд. каналу, порт <b>USB архивация</b> и обновление, <b>русифицирован</b> ; Ethernet 10/100MB, сетевой клиент, <b>CMS</b> (ПО в комплекте), поддержка JAVA (работа с моб. Телеф.); управление: ИК-пульт, мышь; мониторы: <b>основной (HDMI, VGA</b> или BNC), тревожный (BNC); порт RS-232, порт RS-485, управление телеметрией(RS-485), тревожные и управляющие вх/вых — 8/1, видео 8вх. BNC, аудио 8/1 вх/вых D-SUB/RCA; 100-240В 60Вт(б/п в комплекте), 300x360x55мм, 2.3 кг	<b>15 360р.</b>
<b>Infinity DVARS-1662VHL</b>	<b>Экономичный</b> цифровой видеореги­стратор, <b>16-канальный + 16 канала звука</b> , разрешение 720x576 макс., скорость отображения 400 к/сек, скорость записи 100к/сек (720x576), 200 к/сек(720x288), <b>400 к/сек(320x288)</b> ; <b>H.264</b> (5 уровней компрессии); без НЖМД (возможна установка <b>2 дисков SATA</b> неогр. емк.), дет. движ. по кажд. каналу, порт <b>USB архивация</b> и обновление, <b>русифицирован</b> ; Ethernet 10/100MB, сетевой клиент, <b>CMS</b> (ПО в комплекте), поддержка JAVA (работа с моб. Телеф.); управление: ИК-пульт, мышь; мониторы: <b>основной (HDMI, VGA</b> или BNC), тревожный (BNC); порт RS-232, порт RS-485, управление телеметрией(RS-485), тревожные и управляющие вх/вых — 16/1, видео 16 вх. BNC, аудио 16/1 вх/вых D-SUB/RCA; 100-240В 60Вт(б/п в комплекте), 300x360x55мм, 2.3 кг	<b>21 600р.</b>
<b>Infinity VHL-KBD</b>	Проводной пульт дистанционного управления для видеореги­страторов серии <b>Infinity DVARS-VHL</b> . Объединение в систему до 16 регистраторов. Расстояние до 1000м, RS-485, 350x60x32мм, блок питания -12В 0.5Вт в комплекте, 4.2кг	<b>4 000р.</b>
<b>Infinity DVARS-442MHL</b>	<b>Экономичный</b> цифровой видеореги­стратор, <b>4-канальный + 4 канала звука</b> , разрешение 720x576, скорость отображения 100 к/сек, скорость записи: 25к/сек (720x576), 50 к/сек (720x288)100 к/сек (352x288); <b>H.264</b> (5 уровней компрессии); монитор <b>VGA</b> или BNC, без НЖМД (возможна установка 1 диска <b>SATA</b> неогр. Емк.), дет. движ. по кажд. каналу, порт <b>USB архивация</b> и обновление, <b>русифицирован</b> ; Ethernet 10/100MB, сетевой клиент CMS (в комплекте, совместимость с сериями NDR-M, LDR-M), Web browser; управление: ИК-пульт, мышь; порт RS-485 (управление телеметрией), тревожные и управляющие вх/вых — 4/1; ~100-240В (12В*3.5А б/п в комплекте), 298x205x57мм, 2.5 кг	<b>8 800р.</b>

## 9.3 Профессиональные гибридные видеореги­страторы

### 9.3.1 Платформа VRF-D

<p><b>Infinity VRF-D800HSR</b></p>	<p><b>Профессиональный гибридный Real-time D1 видео/аудио регистратор 12 каналов (Analog + IP: 8+4; 7+5; 6+6; 5+7; 4+8); + 8 каналов звука (запись, RCA), триплексный режим работы, разрешение 720x576, H.264/MJPEG/MPEG-4; без НЖМД (возможна установка 4-х дисков SATA суммарно), дет. движ. по кажд. Каналу, 4 порта USB 2.0 для архивации и обновления, управление mouse+keyboard PC, 2 порта Ethernet 10/100/1000MB(один для NAS), ОС Embedded Linux; управление: передняя панель, Jog-Shuttle, ИК-пульт, сетевой клиент CMS; Поддержка мобильных устройств: Android, Symbian, iPhone, скорость отображения и записи для аналоговых камер <b>200к/сек (720x576)</b>, 8 сквозных видеовходов BNC; мониторы: 2 основных (HDMI, VGA, S-Video или BNC) + тревожный (BNC), 8 входов аудио / 1 выход RCA, порт RS-485, тревожные вх/вых — 8/3; Watchdog, ~100-240В, 80Вт, 440(Ш)x90(В)x413(Г) мм, 7кг</b></p>	<p><b>51 040р.</b></p>
<p><b>Infinity VRF-D1600HSR</b></p>	<p><b>Профессиональный гибридный Real-time D1 видео/аудио регистратор 20 каналов (Analog + IP: 16+4; 15+5; 14+6; 13+7; 12+8); + 16 каналов звука (запись, RCA), триплексный режим работы, разрешение 720x576, H.264/MJPEG/MPEG-4; без НЖМД (возможна установка 4-х дисков SATA суммарно), дет. движ. по кажд. каналу, 4 порта USB 2.0 для архивации и обновления, управление mouse+keyboard PC, Ethernet 10/100/1000MB, ОС Embedded Linux; управление: передняя панель, Jog-Shuttle, ИК-пульт, сетевой клиент CMS; Поддержка мобильных устройств: Android, Symbian, iPhone, скорость отображения и записи для аналоговых камер <b>400к/сек (720x576)</b>, 16 сквозных видеовходов BNC; мониторы: 2 основных (HDMI, VGA, S-Video или BNC) + 5 тревожных (BNC), 16 входов аудио / 1 выход RCA, порт RS-485, тревожные вх/вых — 16/7; Watchdog, ~100-240В, 80Вт, 440(Ш)x90(В)x413(Г) мм, 7кг</b></p>	<p><b>71 520р.</b></p>