

167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.Гаражная, 9, офис 321

Кожухи

Модель	Производи- тель	Описание	Цена
		Кожухи производства "Олевс"	
K-15/4-120-12	Олевс	К-15/4-120-12 Олевс Термокожух с кронштейном и козырьком под мод.в/кб, длинна полезного объема 70 мм, обогрев, DC12B, 400мA	996p.
K-15/4-120- 220/12	Олевс	К-15/4-120-220/12 Олевс Термокожух с кронштейном и козырьком под мод.в/к,встроенный б/п DC 12B/0.22A	1 080p.
K-15/4-160-12	Олевс	К-15/4-160-12 Олевс Термокожух цилиндр. с кронштейном и козырьком под мод.в/к, DC 12B/0.22A	1 080p.
K-15/4-160- 220/12	Олевс	К-15/4-160-220/12 Олевс Термокожух цилиндр. с кронштейном и козырьком под мод.в/к, всрт бп. DC 12B/0.22A	1 164p.
K-15/4-80/12	Олевс	К-15/4-80/12 Олевс Термокожух с кронштейном и козырьком DC 12B, внутренний размер 42х42х30мм	912p.
K-15/5-110- 220/12	Олевс	К-15/5-110-220/12 Олевс Термокожух с козырьком и кронштейном под мод. в/к, D54x120, встр. б/пит	828p.
K-15/5-70-12	Олевс	К-15/5-70-12 Олевс Термокожух с козырьком и кроншт для мод.видеокамер, =12B/0,16A. Размер 160*65*110мм, полезный объем 28*32*32 мм. Темп -40+40C	660p.
K-15/5-90-24/12	Олевс	K-15/5-90-24/12 Олевс Термокожух с козырьком и кроншт для мод.видеокамер, AC/DC24B/0,1A. Размер 140*58*60мм, полезный объем 34*36*36 мм. Темп -40+40C	744p.
K-16/2-250-12	Олевс	К16/2-250-12 Олевс Термокожух с кронштейном и козырьком, полезный объем 250х70х70мм, обогрев =12B, 10Bт, -30+30град	1 416p.
K-16/2-250-220	Олевс	К16/2-250-220 Олевс Термокожух с кронштейном и козырьком, полезный объем 250х70х70мм, обогрев ~220В, 10Вт, -30+30град	1 416p.
K-16/2-250- 24/12	Олевс	K-16/2-250-24/12 Олевс Термокожух с кронштейном и козырьком, полезный объем 250x70x70мм, обогрев, AC24V/DC12V, 10Bт, -30+30град	1 500p.
K-16/2-280- 220/12	Олевс	К16/2-280-220/12 Олевс Термокожух с кронштейном и козырьком, полезный объем 280х70х70мм, обогрев ~220В, 10Вт, -30+30град, встроенный БП =12В/0,4А	1 584p.
K-16/3-200-12	Олевс	К16/3-200-12 Олевс. Термокожух с кронштейном и козырьком, полезный объем 200x55x55мм, обогрев =12B, 10Bт ,-30+30град	1 160p.
K-16/3-200-220	Олевс	К16/3-200-220 Олевс Термокожух с кронштейном и козырьком, полезный объем 200x55x55мм, обогрев ~220В, 10Вт, -30+30град	1 164p.
K-16/3-200- 24/12	Олевс	К16/3-200-24/12 Олевс Термокожух с кронштейном и козырьком, полезный объем 200х55х55мм, обогрев ~24В, встроенный БП =12В, -30+30град	1 152p.
K-16/3-220- 220/12	Олевс	К16/3-220-220/12 Олевс Термокожух с кронштейном и козырьком, полезный объем 200х55х55мм, обогрев ~220В, 10Вт, -30+30град, встроенный БП =12В/0,4А	1 332p.
K-17/2-250-12	Олевс	К-17/2-250-12 Олевс Термокожух с кронштейном и козырьком, внутр. 250х 75х80, обогрев DC 12B	1 668p.

		К-17/2-250-220 Олевс Термокожух с кронштейном и козырьком, обогрев АС 220В,	
K-17/2-250-220	Олевс	внутр. 250/75/80	1 668p.
		К-17/2-250-24/12 Олевс Термокожух	
K-17/2-250- 24/12	Олевс		1 752p.
K-17/2-280-12	Олевс	K-17/2-280-12 Олевс Термокожух с кронштейном и козырьком, внутр. 280х 75х80, обогрев DC 12B	1 752p.
K-17/2-280-220	Олевс	K-17/2-280-220 Олевс Термокожух с кронштейном и козырьком, обогрев АС 220В, внутр. 280/75/80	1 752p.
K-17/2-280- 220/12	Олевс	К-17/2-280-220/12 Олевс Термокожух с кронштейном и козырьком, внутр. 280х75х80, встроенный БП12В/0.4A	1 836p.
K-17/3-220-12	Олевс	K-17/3-220-12 Олевс Термокожух с кронштейном и козырьком. Полезный объем 220*55*55мм, питание =12B. Размер 310*100*90мм	1 416p.
K-17/3-220-220	Олевс	К-17/3-220-220 Олевс Термокожух с кронштейном и козырьком. Полезный объем 220*55*55мм, питание ∼220В. Размер 310*100*90мм	1 416p.
K-17/3-220- 24/12	Олевс	К-17/3-220-24/12 Олевс Термокожух с кронштейном и козырьком, полезный объем 220x55x55мм, обогрев ~24B, встроенный БП =12B, -30+30град	1 500p.
K-17/3-250- 220/12	Олевс	K-17/3-250-220/12 Олевс Термокожух с кронштейном и козырьком. Полезный объем 250*55*55мм, питание ~220В, встр. БП =12В/400 мА. Размер 340*100*90мм	1 584p.
К-20/5 (белый)	Олевс	K20/5 Олевс Термокожух. Предназначен для установки модульных ТВ камер размером 32*32 или 30*30 мм со встроенными объективами М12.	660p.
К-20/5 (черный)	Олевс	K20/5 Олевс Термокожух. Предназначен для установки модульных ТВ камер размером 32*32 или 30*30 мм со встроенными объективами М12.	660p.
K-20/5-110	Олевс	K-20/5-110 Олевс Термокожух врезной. Предназначен для установки модульных ТВ камер размером 32*32 или 30*30 мм со встроенными объективами М12.	660p.
		Кожухи Wizebox	
AWH 32	Wizebox	AWH 32 Wizebox Всепогодный низкотемпературный термокожух с очистителем и омывателем стекла, -65- +40C	49 533p.
BG258	Wizebox	BG258 Wizebox Герметичная коробка на 4 кабельных ввода с установленной клеммной колодкой	1 389p.
C-L	Wizebox	C-L Wizebox Монтажный комплект для установки телекамер CNB в термокожухи WIZEBOX типов STANDARD и SPECIAL	113p.
Fresh 260	Wizebox	Fresh 260 Термокожух для видеокамер AC220V, полезный объем 225х73х66мм, Температура от -25 до +40 С, кронштейн в комплекте	1 728p.
Fresh 260 - 12V	Wizebox	Fresh 260 - 12V Термокожух для видеокамер DC12V, полезный объем 225х73х66мм, Температура от -25 до +40 С, кронштейн в комплекте	1 728p.
Fresh 260S	Wizebox	Fresh 260S Термокожух для видеокамер БП AC220/DC12B, полезный объем 210x73x66мм, Температура от -25 до +40 С, кронштейн в комплекте	2 016p.
Fresh 260S-24V	Wizebox	Fresh 260S-24V Термокожух для видеокамер БП AC24/DC12B, полезный объем 210x73x66мм, Температура от -25 до +40 С, кронштейн в комплекте	2 016p.

		T	
L210 - 220 mini	Wizebox	L210 - 220 mini, Light Термокожух для видеокамер, питание 220В, полезный объем 175х65х50 мм, температура от -30 до +40С, кронштейн в комплекте	2 849p.
L260 - 12	Wizebox	L260 -12 Light Термокожух для видеокамер =12B, полезный объем 225х73х66мм, Температура от -30 до +40 С, кронштейн в комплекте	2 670p.
L260 - 220 midi	Wizebox	L260 Light Термокожух для видеокамер, питание 220В, полезный объем 225х73х66мм, Температура от -30 до +40 С, кронштейн в комплекте	2 670p.
L260 - 24	Wizebox	L260 - 24 Light Термокожух для видеокамер =24B, полезный объем 225х73х66мм, Температура от -30 до +40 С, кронштейн в комплекте	2 670p.
L320 - 12	Wizebox	L320 - 12 Light Термокожух для видеокамер, питание DC12V, полезный объем 285x73x66 мм, -30 - +40 C	2 924p.
L320 - 220	Wizebox	L320 - 220 Light Термокожух для видеокамер, питание 220В, полезный объем 285х73х66 мм, Температура от -30 до +40 С, кронштейн в комплекте	2 924p.
LS210 - 220\12 midi	Wizebox	LS210 - 220/12 midi Light Термокожух с биметаллическим термостатом, встроенный блок питания DC12/300мA или AC24B/150мA, полезный объем 160х65х50 мм, рабочий диапазон температур от -30 до +40 С, кронштейн в комплекте.	3 167p.
LS260 - 220\12 midi	Wizebox	LS260 - 220/12 midi Light Термокожух с биметаллическим термостатом, встроенный блок питания DC12/300мA или AC24B/150мA, полезный объем 210х73х66 мм, рабочий диапазон температур от -30 до +40 С, кронштейн в комплекте	3 114p.
LS260-24V	Wizebox	LS260-24V Light Термокожух с биметаллическим термостатом, встроенный блок питания DC12/300мA или AC24B/150мA, полезный объем 210х73х66 мм, рабочий диапазон температур от -30 до +40 С, кронштейн в комплекте	3 114p.
LS320 -220/12	Wizebox	LS320 -220/12 Light Wizerbox Термокожух с биметаллическим термостатом, встроенный блок питания DC12/300мA или AC24B/150мA, полезный объем 270х73х66 мм, рабочий диапазон температур от -30 до +40 С, кронштейн в комплекте	3 368p.
MAP60IX (D700 MM)	Wizebox	МАР60IX (D700 мм) Монтажный адаптор на вертикальные опоры (выполнен из нержавеющей стали)	1 619p.
SV26-03/04	Wizebox	SV26-03/04 Термокожух для видеокамер со встроенным передатчиком по витой паре до 1500 м. и грозозащитой.	14 970p.
SV26-03/04MNR	Wizebox	SV26-03/04MNR Термокожух всепогодного исполнения со встроенным передатчиком видеосигнала по «витой паре» (SVP-03T). 170х73х66 мм, IP6652 + 40°C. Напряжение питания ~24B	9 306p.
SV26-08	Wizebox	SV26-08 Термокожух для видеокамер со встроенным устройством грозозащиты температура до –52°С, питание 220/24В, полезный объем 180х70х66мм	6 633p.
SV26P-03/04M	Wizebox	SV26P-03/04M Термокожух для видеокамер со встроенным передатчиком по витой паре температура до –65°C, питание 220/24B, полезный объем 66х70х200мм	12 307p.
SV32-03/04 NR	Wizebox	SV32-03/04 NR Термокожух для видеокамер со встроенным передатчиком по витой паре до 1500м с грозозащитой, температура до –52°С, питание 220/24В, полезный объем 66х70х220мм	9 775p.
SV32-03/04M	Wizebox	SV32-03/04M Термокожух с устройством передачи видео по витой паре до 1000м, -52 - +40C,, 220/24B AC, объём 230х73х66мм	9 868p.
SV32-08	Wizebox	SV32-08 Термокожух для видеокамер со встроенным устройством грозозащиты температура до –52°С, питание 220/24В, полезный объем 66x70x225мм	7 103p.
SV32P-03/04	Wizebox	SV32P-03/04 Термокожух с устройством передачи видео по витой паре с грозозащитой, -65 - +40C,, 220/24B AC, объём 220х73х66мм	18 492p.
SV32P-08	Wizebox	SV32P-08 Термокожух для видеокамер со встроенным устройством грозозащиты температура до –62°С, питание 220/24В, полезный объем 66х73х230мм	10 422p.

•		Tayan a sum a -	
SVS21	Wizebox	SVS21 Standard Wizebox Термокожух для видеокамер. Температура от -30°C до +40°C, питание внешнее AC220 В, внутреннее DC12V/ AC24V, полезный объем 160x65x50мм	3 918p.
SVS21L-12V	Wizebox	SVS21L-12V Standard Wizebox Термокожух для видеокамер. Температура от -30°C до +40°C, питание DC12 B, полезный объем 175х65х50мм	3 469p.
SVS21L-24V	Wizebox	SVS21L-24V Standard Wizebox Термокожух для видеокамер. Температура от -30°C до +40°C, питание АС24 В, полезный объем 175х65х50мм	3 469p.
SVS26	Wizebox	SVS26 Standard Термокожух для видеокамер. Температура от –52 до +40°C , питание 220 В/24В, полезный объем 190х73х66мм, встроенный БП =9/12В и ~24В, серия "STANDART"	4 888p.
SVS26-12V	Wizebox	SVS26-12V Standard Термокожух для видеокамер Температура до –52°C, питание DC12 B, полезный объем 66х70х200мм	7 375p.
SVS26-12V- MBSC25	Wizebox	SVS26-12V-MBSC25 Standard Термокожух для видеокамер Температура до –52°C, питание DC12 B, полезный объем 66х70х200мм, кронштейн с гермоводом	7 920p.
SVS26-42V	Wizebox	SVS26-42V Standard Термокожух для видеокамер Температура до –52°C, питание ~42 В, полезный объем 66х70х200мм	7 186p.
SVS26L-12V	Wizebox	SVS26L-12V Standard Термокожух для видеокамер Температура до –30°C, питание =12 В, полезный объем 66х70х225мм	3 555p.
SVS26P	Wizebox	SVS26P Special Термокожух для видеокамер температура до –65°C, питание 220/24B, полезный объем 66х70х200мм	7 806p.
SVS26P-AV	Wizebox	SVS26P-AV Термокожух для ССТV и IP камер, -55 - +40С, полезный объём 190х73х65, подводимое переменное напряжение 220В, 24В, питание камеры =15В	9 798p.
SVS32	Wizebox	SVS32 Standard Wizebox Термокожух (66х70х260 мм) с обогревателем телекамеры (4Вт, электронный термостат), солнцезащитным козырьком и кронштейном настенным, от -52°C до +40°C, IP66, 220В(АС) или 24В(АС) с гальванической	5 395p.
SVS32L	Wizebox	развязкой, встроенный источник электропитания для т/камеры (9B(DC), 12B(DC) или SVS32L Stabdard Wizebox Термокожух (285х70х66 мм) с обогревателем телекамеры (4Вт, электронный термостат), солнцезащитным козырьком и кронштейном настенным, от -30°C до +40°C, IP66, 220В	3 935p.
SVS32L-12V	Wizebox	SVS32L-12V Stabdard Wizebox Термокожух (285х70х66 мм) с обогревателем телекамеры (4Вт, электронный термостат), солнцезащитным козырьком и кронштейном настенным, от -30°C до +40°C, IP66, 12B DC	3 935p.
SVS32L-24V	Wizebox	SVS32L-24V Stabdard Wizebox Термокожух (285х70х66 мм) с обогревателем телекамеры (4Вт, электронный термостат), солнцезащитным козырьком и кронштейном настенным, от -30°C до +40°C, IP66, 24В АС	3 935p.
SVS32P	Wizebox	SVS32P Special Термокожух для видеокамер температура до –65°C, питание 220/24B, полезный объем 260х70х66 мм	8 632p.
SVS32P-12V	Wizebox	SVS32P-12V Special Термокожух для видеокамер, температура –65° +40С, питание кожуха DC9-18V, питание камеры DC9/12V, полезный объем 260х70х66 мм	11 119p.
THM-40	Wizebox	ТНМ-40 Wizebox Термокожух для морских условий эксплуатации из нержавеющей стали. Полезный объем Д105х340 мм. Внешнее питание AC220/AC24B, внутреннее DC9/12B, AC24B.	46 138p.
VEX40-220V-03	Wizebox	WEX40-220V-03 Взрывозащищенный термокожух со встроенным передатчиком видеосигнала по «витой паре» (SVP-03T) и с устройством грозозащиты. Маркировка взрывозащиты: 0ExdIICT6X. Степень защиты: IP66. Температура эксплуатации -60 + 40°C. Напряжение питания AC220V, питание камеры AC24V/DC12V/DC9V, полезный	84 762p.
WEX40-24V-03	Wizebox	WEX40-24V-03 Взрывозащищенный термокожух со встроенным передатчиком видеосигнала по «витой паре» (SVP-03T) и с устройством грозозащиты. Маркировка взрывозащиты: 0ExdIICT6X. Степень защиты: IP66. Температура эксплуатации -60 + 40°C. Напряжение питания AC24V, питание камеры AC24V/DC12V/DC9V, полезный	84 762p.
WHE26	Wizebox	WHE26 Optima Термокожух для видеокамер. Блок нагревателей у стекла. Температура до –35°С, питание 220/24 В, полезный объем 66х70х200мм	3 878p.

WHE32	Wizebox	WHE32 Optima Термокожух для видеокамер. Блок нагревателей у стекла. Температура до –35°C, питание 220/24 В, полезный объем 66х73х250мм	4 320p.
WHE32 блок управления	Wizebox	WHE32 блок управления	700p.
WHE32 трансформатор	Wizebox	WHE32 трансформатор в сборе	562p.
WHT465	Wizebox	WHT465 Zoom WIZEBOX Термокожух. Полезный объём 260х110х100, входное питание 220AC, внутреннее 12DC/24AC, -30~+40C	7 549p.
WHT465-24V	Wizebox	WHT465-24V WIZEBOX Термокожух. Полезный объём 260х110х100, входное питание 24AC, внутреннее 12DC/24AC, -30~+40C	
WHT465IP	Wizebox	WHT465IP Zoom WIZEBOX Термокожух для камер AXIS серии 210, 211и камер D-Link серии DCS-2000, DCS-3220. Полезный объём 260х110х100, входное питание 220AC, внутреннее 12DC/24AC, -30~+40C	9 777p.
WSS SVS26	Wizebox	WSS SVS26 Термокожух для видеокамер. Герметичная клеммная коробка.Температура до –52°С, питание 220/24 В, полезный объем 66х73х190мм	6 277p.
WSS SVS32	Wizebox	WSS SVS32 Термокожух для видеокамер. Герметичная клеммная коробка.Температура до –52°С, питание 220/24 В, полезный объем 66х73х250мм	
WSS WHE26	Wizebox	WSS WHE26 Street set Термокожух для видеокамер. Блок нагревателей у стекла. Герметичная клеммная коробка.Температура до –35°C, питание 220/24 В, полезный объем 66х73х190мм	5 847p.
		Кожухи прочее	
ABG-12 Arctic Box (серый)	ArcticBox	ABG-12 Arctic Box (серый) Термокожух для модульных в/к с фиксированным и вариобъективами, мощность нагревателя 5В, DC 12В/0,16A, t -45С+50С, 130х70мм	780p.
ABW-12 Arctic Box (белый)	ArcticBox	ABW-12 Arctic Box (белый) Термокожух для модульных в/к с фиксированным и вариобъективами, мощность нагревателя 5В, DC 12В/0,16A, t -45С+50С, 130х70мм	780p.
AVC-716 кожух	Activision	AVC-716 Гермокожух с подогревом и защитой питания для модульных видеокамер с размерами до 35*35мм, с объективами C/CS/M12 L=109мм, D=55мм, цвет "серый металлик", DC12V	660p.
GM-100	КомКом	GM-100 Россия Термокожух уличный под модульную видеокамеру с АРД объективом, питание DC12V	1 484p.
GM-160	КомКом	GM-160 Термокожух для корпусных (КРС-310/600ВН) видеокамер с объективом с АРД и с автообогревом. Внутр.размер- 44х44х180, питание DC12V	1 643p.
GM-60	КомКом	GM-60 Россия Термокожух уличный для модульной в/к, внеш. 85х70х50, внутр. 40х50х35, AC 12B	1 319p.
MD-W MT	Arecont Vision	MD-W MT Настенное крепление для камер серии MegaDome	4 704p.
MD-C MT	Arecont Vision	MD-C MT Потолочное крепление для камер серии MegaDome	4 704p.
NG-50-135/12	NordGuard	NG-50-135/12 Термокожух для модульных/корпусных видеокамер, с кронштейном, DC12B/500мA, 116х46х46мм	1 187p.
PIH-510 G	LILIN	PIH-510 G LILIN Уличный кожух с обогревателем и вентилятором для скоростных видеокамер серии PIH-7625, с кронштейном для крепления на столб сверху, IP68, D 875х685, основание 180 мм, DC12B	11 136p.
PIH-510 H	LILIN	PIH-510H LILIN Уличный кожух с обогревателем и вентилятором для скоростных видеокамер серии PIH-7625, с кронштейном для крепления на потолок, IP68	12 480p.

PIH-510 L	LILIN	PIH-510L LILIN Уличный кожух с обогревателем и вентилятором для скоростных видеокамер серии PIH-7625, с кронштейном для крепления на стену, IP68	10 176p.
PIH-510 L для AXIS 213	LILIN	PIH-510 L для AXIS 213 - Уличный термокожух PIH-510L с адаптером для Axis 213, б/п, кронштейном для крепления на стену, IP68, до -20	18 496p.
PIH-510 L для AXIS 214	LILIN	PIH-510 L для AXIS 214 - Уличный термокожух PIH-510L с адаптером для Axis 214, б/п, кронштейном для крепления на стену, IP68, до -20	18 496p.
PIH-510 L для AXIS 215	LILIN	PIH-510 L для AXIS 215 - Уличный термокожух PIH-510L с адаптером для Axis 215, б/п, кронштейном для крепления на стену, IP68, до -20	18 496p.
PIH-510 L для AXIS 231/232D+	LILIN	PIH-510 L для AXIS 231/232D+ - Уличный термокожух PIH-510L с адаптером для Axis 231/232D+, б/п, кронштейном для крепления на стену, IP68, до -20	18 496p.
PIH-510 L для AXIS 233D	LILIN	PIH-510 L для AXIS 233D - Уличный термокожух PIH-510L с адаптером для Axis 233D, б/п, кронштейном для крепления на стену, IP68, до -20	21 420p.
PIH-510 L пластина для AXIS	LILIN	PIH-510 L пластина для AXIS	20 790p.
CNB-IRC100	CNB	CNB-IRC100 for CNB-A1563PL Пульт управления	1 613p.
Pelco KBD-KIT- X	Pelco	Pelco KBD-KIT-X Набор для удаленного монтажа клавиатуры	2 112p.
PIH-302	LILIN	PIH-302 LILIN. Поворотное устройство для помещений, 220V, 360 гр. по гориз, 60 гр. по вертикали	4 454p.
PIH-302C	LILIN	PIH-302C LILIN. Пульт управления для PIH-302, AC 220V, t=-10~+60C, 152x56x188	1 805p.
PIH-308	LILIN	PIH-308 LILIN. Блок управления поворотным устройством, 5 каналов, ф-я управления, ZOOM, iris	11 482p.