

Т/ф.: (8212) 20-16-88
E-mail: info@it-rkomi.ru



167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.Гаражная, 9, офис 321

ЦИФРОВЫЕ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ Дозор

Модель	Описание	Цена
--------	----------	------

Платы видеонаблюдения начального уровня

S-4050	Входящих каналов: 4, ОС Windows 32 bit: 2000/Server 2003/XP/Vista/7. Расширение: До 4-х плат. АЦП: Techwell 6805. Разрешение от 320x240 до 640x480. Сжатие: MPEG-4, H.264. Скорость на плату: 25/30 FPS. Шина PCI.	2 500 р.
S-16100	Входящих каналов: 16, ОС Windows 32 bit: 2000/Server 2003/XP/Vista/7. Расширение: До 2-х плат. АЦП: Techwell 6805x4. Разрешение от 320x240 до 640x480. Сжатие: MPEG-4, H.264. Скорость на плату: 100/120 FPS. Шина PCI.	5 500 р.
S-16200	Входящих каналов: 16, ОС Windows 32 bit: 2000/Server 2003/XP/Vista/7. Дальнейшее расширение: до 2-х плат. АЦП: Techwell 6805x8. Разрешение от 320x240 до 640x480. Сжатие: MPEG-4, H.264. Скорость на плату: 200/240 FPS. Шина PCI.	7 500 р.

Платы видеонаблюдения RealTime

S-44100	Входящих каналов: 4+4 аудио, ОС Windows 32 bit: 2000/Server 2003/XP/Vista/7. Расширение: До 4 плат. АЦП: Philips NXP SAA7134HLx4. Разрешение от 320x240 до 640x480, Сжатие: MPEG-4, H.264. Скорость на плату: 100/120 FPS, Шина PCI.	4 500 р.
S-80200	Входящих каналов: 8, ОС Windows 32 bit: 2000/Server 2003/XP/Vista/7. Расширение: До 4 плат. АЦП: Philips NXP SAA7134HLx8. Разрешение от 320x240 до 640x480. Сжатие: MPEG-4, H.264. Скорость на плату: 200/240 FPS. Шина PCI.	5 600 р.

Платы видеонаблюдения профессионального уровня

S-4100E	Входящих каналов: 4, ОС Windows 32 bit: 2000/Server 2003/XP/Vista/7. Расширение: До 4-х плат. АЦП: Conexant CX-25850. Разрешение от 352x288 до 704x576. Сжатие: H.264, Скорость на плату: 100/120 FPS, Шина PCI-Express.	3 000 р.
S-80200E	Входящих каналов: 8, ОС Windows 32 bit: 2000/Server 2003/XP/Vista/7. Расширение: До 4-х плат. АЦП: Conexant CX-25853. Разрешение от 352x288 до 704x576. Сжатие: H.264. Скорость на плату: 200/240 FPS. Шина PCI-Express. 8 камер по 25 к/сек при разрешении 352x288, не более 4-х камер 704x576 при 12.5 к/сек.	6 100 р.
S-16400E	Входящих каналов: 16, ОС Windows 32 bit: 2000/Server 2003/XP/Vista/7. Расширение: До 2-х плат, АЦП: Conexant CX-25853x2. Разрешение от 352x288 до 704x576. Сжатие: H.264. Скорость на плату: 400/480 FPS. Шина PCI-Express. 16 камер по 25 к/сек при разрешении 352x288, не более 4-х камер 704x576 при 12.5 к/сек.	10 500 р.