

СИСТЕМЫ ОХРАННОГО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

Evidence

Модель	Описание	Цена
--------	----------	------

IP-КАМЕРЫ

КОРПУСНЫЕ

Apix - Compact / M1 42	HD-камера, 1,02Mpix 1280x800, 1/4" CMOS, 1Lux цвет, 0,2Lux Ч/Б; объектив 4,2мм, 25 к/с при разрешении 1280x800; сжатие H.264 / MPEG-4 / MJPEG, функция двойной поток, технология HD xFrame, детектор движения, D-WDR, DNR, Micro SD, встроенный микрофон, аудио выход, тревожный вход/выход, рабочая температура 0° + 45°C; питание PoE, макс. 3 W, Ø44 × 100мм, 240 г. Кронштейн в комплекте.	7 520р.
Apix - Box / M1	HD-камера, 1,3Mpix 1280x960 (12,5 к/с), 1/3" Sony Progressive CCD, 0,02Lux цвет, 0,001Lux Ч/Б; объектив C/CS, APД, механический ИК-фильтр, 25 к/с при разрешении 1280x720; сжатие H.264 / MPEG-4 / MJPEG, функция двойной поток, технология HD xFrame, детектор движения, WDR, DNR, Micro SD, аудио вход/выход, тревожный вход/выход, BNC; рабочая температура 0° + 50°C; питание DC12V/PoE/AC24V, макс. 6 W, 125×82×52мм, 250 г.	16 960р.
Apix - Box / M2 Lite	HD-камера, 2Mpix 1920x1080 (12,5 к/с), 1/2,7" CMOS, 0,2Lux цвет, 0,02Lux Ч/Б; объектив C/CS, APД, механический ИК-фильтр, 25 к/с при разрешении 1280x720; сжатие H.264 / MJPEG, функция двойной поток, технология HD xFrame, детектор движения, DNR, Micro SD, аудио вход/выход, тревожный вход/выход, BNC; рабочая температура 0° + 50°C; питание DC12V/PoE, макс. 4 W, 125×82×52мм, 250 г.	11 840р.
Apix - Box / M2	HD-камера, 2Mpix 1920x1080, 1/2,7" CMOS, 0,2Lux цвет, 0,02Lux Ч/Б; объектив C/CS, APД, механический ИК-фильтр, 25 к/с при разрешении 1920x1080; сжатие H.264 / MJPEG, функция двойной поток, технология HD xFrame, детектор движения, DNR, Micro SD, аудио вход/выход, тревожный вход/выход, BNC; рабочая температура 0° + 50°C; питание DC12V/PoE, макс. 4 W, 125×82×52мм, 250 г.	15 040р.
Apix - Box / M3	HD-камера, 3,1Mpix 2048x1536 (15 к/с), 1/2,8" Sony 3Mpix CMOS, 0,05Lux цвет, 0,005Lux Ч/Б; объектив C/CS, APД, механический ИК-фильтр, 25 к/с при разрешении 1920x1080; сжатие H.264 / MJPEG, функция двойной поток, технология HD xFrame, детектор движения, WDR, 3DNR, Micro SD, аудио вход/выход, тревожный вход/выход, BNC; рабочая температура 0° + 50°C; питание DC12V/PoE, макс. 4 W, 125×82×52мм, 330 г.	22 080р.
Apix - Box / M5	HD-камера, 5Mpix 2592x1944 (10 к/с), 1/3,2" CMOS, 0,1Lux цвет, 0,01Lux Ч/Б; объектив C/CS, APД, механический ИК-фильтр, 25 к/с при разрешении 1920x1080; сжатие H.264 / MJPEG, функция двойной поток, технология HD xFrame, детектор движения, WDR, 3DNR, Micro SD, аудио вход/выход, тревожный вход/выход, BNC; рабочая температура 0° + 50°C; питание DC12V/PoE, макс. 4 W, 125×82×52мм, 330 г.	24 960р.

КОРПУСНЫЕ С АВТОУВЕЛИЧЕНИЕМ

Apix - 10ZBox / M1	HD-камера, 1,3Mpix 1280x960 (12,5 к/с), 1/3" Sony Progressive CCD, 0,04Lux цвет, 0,004Lux Ч/Б; 10X оптическое увеличение (4.95мм ~ 49.5мм, автофокусировка), механический ИК-фильтр, 25 к/с при разрешении 1280x720; сжатие H.264 / MPEG-4 / MJPEG, функция двойной поток, технология HD xFrame, детектор движения, WDR, DNR, Micro SD, аудио вход/выход, тревожный вход/выход, BNC; рабочая температура 0° + 40°C; питание DC12V/PoE/AC24V, макс. 7,2 W, 165×82×52мм, 360 г.	29 600р.
Apix - 18ZBox / M2	HD-камера, 2Mpix 1920x1080, 1/2,8" Sony 3MPix CMOS, 0,2Lux цвет, 0,02Lux Ч/Б; 18X оптическое увеличение (4.95мм ~ 84.6мм, автофокусировка), механический ИК-фильтр, 25 к/с при разрешении 1920x1080; сжатие H.264 / MPEG-4 / MJPEG, функция двойной поток, технология HD xFrame, детектор движения, WDR, 3DNR, Micro SD, аудио вход/выход, тревожный вход/выход, BNC; рабочая температура 0° + 40°C; питание DC12V/PoE/AC24V, макс. 6 W, 183×82×52мм, 450 г.	31 968р.

КУПОЛЬНЫЕ ФИКСИРОВАННЫЕ

Apix - MiniDome / M2 Lite 40	HD-камера, 2Mpix 1920x1080 (12,5 к/с), 1/2,7" CMOS, 0,2Lux цвет, 0,02Lux Ч/Б; объектив 4.0 мм, 25 к/с при разрешении 1280x720; сжатие H.264 / MJPEG, функция двойной поток, технология HD xFrame, детектор движения, DNR, Micro SD, встроенный микрофон, рабочая температура 0° + 50°C; питание PoE, макс. 3 W, Ø110x47мм, 180 г.	8 800р.
Apix - Dome / M2 Lite	Купольная HD-камера, 2Mpix 1600x1200 (12,5 к/с), 1/3" CMOS, 0,5Lux цвет, 0,05Lux Ч/Б, объектив 2.7-9мм, 25 к/с при разрешении 1280x720; сжатие H.264 / MJPEG, функция двойной поток, технология HD xFrame, детектор движения, DNR, Micro SD, аудио вход/выход, тревожный вход/выход, BNC; рабочая температура 0° + 40°C; питание DC12V/PoE, макс. 6 W, блок питания в комплекте, Ø132×108мм, 500 г.	14 400р.
Apix - Dome / M2 LED	Купольная HD-камера, 2Mpix 1600x1200 (12,5 к/с), 1/3" CMOS, 0,5Lux цвет, 0,05Lux Ч/Б, 0Lux ИК; объектив 2.7-9мм, механический ИК-фильтр, ИК-подсветка до 15м, 25 к/с при разрешении 1280x720; сжатие H.264 / MJPEG, функция двойной поток, технология HD xFrame, детектор движения, DNR, Micro SD, аудио вход/выход, тревожный вход/выход, BNC; рабочая температура 0° + 40°C; питание DC12V/PoE, макс. 6 W, блок питания в комплекте, Ø132×108мм, 500 г.	15 840р.

КУПОЛЬНЫЕ АНТИВАНДАЛЬНЫЕ ФИКСИРОВАННЫЕ

Apix - VDome / M1 3312	Купольная вандалозащищенная HD-камера, 1,3Mpix 1280x960 (12,5 к/с), 1/3" Sony Progressive CCD, 0,02Lux цвет, 0,001Lux Ч/Б; объектив 3.3-12мм, механический ИК-фильтр, 25 к/с при разрешении 1280x720; сжатие H.264 / MPEG-4 / MJPEG, функция двойной поток, технология HD xFrame, детектор движения, WDR, DNR, Micro SD, аудио вход/выход, тревожный вход/выход, BNC; рабочая температура -10°C + 50°C; питание DC12V/PoE/AC24V, макс. 6 W, Ø170×210мм, 1000 г.	21 600р.
Apix - VDome / M1 279	Версия купольной вандалозащищенной HD-камеры Apix-Vdome/M1 с объективом 2.7-9мм.	21 600р.
Apix - VDome / M1 EXT 3312	Уличная версия купольной вандалозащищенной HD-камеры Apix-Vdome/M1 3312, рабочая температура -45° + 50°C, нагреватель, вентилятор; питание PoE (до -10°C), DC12V/AC24V (до -45°C), макс. 28 W, Ø170×210мм, 1000 г.	23 200р.
Apix - VDome / M1 EXT 279	Версия уличной купольной вандалозащищенной HD-камеры Apix-Vdome/M1EXT с объективом 2.7-9мм.	23 200р.

Apix - VDome / M2 Lite LED 3312	Купольная вандалозащищенная HD-камера, 2Мрiх 1920х1080 (12,5 к/с), 1/2,7" CMOS, 0,2Lux цвет, 0,02Lux Ч/Б, 0Lux ИК; объектив 3.3-12мм, механический ИК-фильтр, ИК-подсветка до 20м., 25 к/с при разрешении 1280х720; сжатие H.264 / MJPEG, функция двойной поток, технология HD xFrame, детектор движения, DNR, Micro SD, аудио вход/выход, тревожный вход/выход, BNC; рабочая температура -10°C + 50°C; питание DC12V/PoE/AC24V, макс. 6 W, Ø170×210мм, 1000 г.	21 120р.
Apix - VDome / M2 Lite LED 279	Версия купольной вандалозащищенной HD-камеры Apix-Vdome/M2 Lite LED с объективом 2.7-9мм.	21 120р.
Apix - VDome / M2 LED EXT 3312	Уличная купольная вандалозащищенная HD-камера, 2Мрiх 1920х1080, 1/2,7" CMOS, 0,2Lux цвет, 0,02Lux Ч/Б, 0Lux ИК; объектив 3.3-12мм, механический ИК-фильтр, ИК-подсветка до 20м., 25 к/с при разрешении 1920х1080; сжатие H.264 / MJPEG, функция двойной поток, технология HD xFrame, детектор движения, DNR, Micro SD, аудио вход/выход, тревожный вход/выход, BNC; рабочая температура -45° + 50°C, нагреватель, вентилятор; питание PoE (до -10°C), DC12V/AC24V (до -45°C), макс. 28 W, Ø170×210мм, 1000 г.	24 160р.
Apix - VDome / M2 LED EXT 279	Версия уличной купольной вандалозащищенной HD-камеры Apix-Vdome/M2 LED EXT с объективом 2.7-9мм.	24 160р.

КОРПУСНЫЕ УЛИЧНЫЕ С ИК-ПОДСВЕТКОЙ

Apix - Bullet / M2 Lite 40	Уличная HD-камера с ИК-подсветкой, 2Мрiх 1920х1080 (12,5 к/с), 1/2,7" CMOS, 0,2Lux цвет, 0,02Lux Ч/Б, 0Lux ИК; объектив 4.0 мм, механический ИК-фильтр, ИК-подсветка до 30м., 25 к/с при разрешении 1280х720; сжатие H.264 / MJPEG, функция двойной поток, технология HD xFrame, детектор движения, DNR, Micro SD, аудио вход/выход, тревожный вход/выход, BNC; рабочая температура -40° + 50°C, нагреватель, вентилятор; IP66; питание PoE (до -25°C), DC12V/AC24V (до -40°C, макс. 28 W, Ø184×193мм, 940 г.	15 360р.
Apix - Bullet / M2 Lite 3312	Уличная HD-камера с ИК-подсветкой, 2Мрiх 1920х1080 (12,5 к/с), 1/2,5" CMOS, 0,2Lux цвет, 0,02Lux Ч/Б, 0Lux ИК; объектив 3.3-12мм, механический ИК-фильтр, ИК-подсветка до 30м., 25 к/с при разрешении 1280х720; сжатие H.264 / MJPEG, функция двойной поток, технология HD xFrame, детектор движения, DNR, Micro SD, аудио вход/выход, тревожный вход/выход, BNC; рабочая температура -40° + 50°C, нагреватель, вентилятор; IP66; питание PoE (до -25°C), DC12V/AC24V (до -40°C, макс. 28 W, Ø184×193мм, 940 г.	18 880р.
Apix - Bullet / M2 Lite 279	Версия уличной HD-камеры Apix-Bullet/M2 Lite с объективом 2.7-9мм.	18 880р.
Apix - Bullet / M2 3312	Уличная HD-камера с ИК-подсветкой, 2Мрiх 1920х1080, 1/2,5" CMOS, 0,2Lux цвет, 0,02Lux Ч/Б, 0Lux ИК; объектив 3.3-12мм, механический ИК-фильтр, ИК-подсветка до 30м., 25 к/с при разрешении 1920х1080; сжатие H.264 / MJPEG, функция двойной поток, технология HD xFrame, детектор движения, DNR, Micro SD, аудио вход/выход, тревожный вход/выход, BNC; рабочая температура -40° + 50°C, нагреватель, вентилятор; IP66; питание PoE (до -25°C), DC12V/AC24V (до -40°C), макс. 28 W, Ø184×193мм, 940 г.	22 080р.
Apix - Bullet / M2 279	Версия уличной HD-камеры Apix-Bullet/M2 с объективом 2.7-9мм.	22 080р.
Apix - Bullet / M2 279 AF	Уличная HD-камера с ИК-подсветкой, 2Мрiх 1920х1080, 1/2,5" CMOS, 0,2Lux цвет, 0,02Lux Ч/Б, 0Lux ИК; объектив 2.7-9мм, автофокусировка, механический ИК-фильтр, ИК-подсветка до 30м., 25 к/с при разрешении 1920х1080; сжатие H.264 / MJPEG, функция двойной поток, технология HD xFrame, детектор движения, DNR, Micro SD, аудио вход/выход, тревожный вход/выход, BNC; рабочая температура -40° + 50°C, нагреватель, вентилятор; IP66; питание PoE (до -25°C), DC12V/AC24V (до -40°C), макс. 28 W, Ø184×193мм, 940 г.	23 360р.

КУПОЛЬНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ серии SpeedDome

Apix - 12ZDome / D1	Скоростная поворотная IP-камера, 540TVL, 1/4" exView Sony CCD, 0,1Lux цвет, 0,01Lux Ч/Б; 12X оптическое увеличение (3.8мм ~ 45.6мм, автофокусировка), механический ИК-фильтр, 25 к/с при разрешении 720x576; сжатие H.264 / MJPEG, функция двойной поток, технология HD xFrame, детектор движения, WDR, DNR, Micro SD, аудио вход/выход, тревожный вход/выход, BNC; рабочая температура -0° + 40°C; питание AC24V, макс. 14 W, Ø131×205мм, 1200 г.	34 880р.
Apix - 12ZDome / D1 EXT	Уличная версия камеры Apix-12ZDome/D1. Рабочая температура -50° + 50°C, нагреватель, вентилятор, IP66; питание AC24V, макс. 52 W, Ø131×226мм, 2100 г.	38 080р.
Apix - 36ZDome / D1	Скоростная поворотная IP-камера, 540TVL, 1/4" exView Sony CCD, 0,1Lux цвет, 0,01Lux Ч/Б; 36X оптическое увеличение (3.8мм ~ 122.4мм, автофокусировка), механический ИК-фильтр, 25 к/с при разрешении 720x576; сжатие H.264 / MJPEG, функция двойной поток, технология HD xFrame, детектор движения, WDR, DNR, Micro SD, аудио вход/выход, тревожный вход/выход, BNC; рабочая температура -0° + 40°C; питание AC24V, макс. 20 W, Ø131×226мм, 1600 г.	46 400р.
Apix - 36ZDome / D1 EXT	Уличная версия камеры Apix-36ZDome/D1. Рабочая температура -50° + 50°C, нагреватель, вентилятор, IP66; питание AC24V, макс. 60 W, Ø172×302.5мм, 2600 г.	52 800р.
Apix - 18ZDome / M2	Скоростная поворотная HD-камера, 2Mpix 1920x1080, 1/2,8" Sony 3MPix CMOS, 0,2Lux цвет, 0,02Lux Ч/Б, 18X оптическое увеличение (4.7мм ~ 84.6мм, автофокусировка), механический ИК-фильтр, скорость отображения 25 к/с при разрешении 1920x1080; сжатие H.264 / MJPEG, функция двойной поток, технология HD xFrame, детектор движения, DNR, Micro SD, аудио вход/выход, тревожный вход/выход, BNC; рабочая температура -0° + 40°C; питание HPoE/AC24V, макс. 20 W, Ø172× 229мм, 1620г.	78 400р.
Apix - 18ZDome / M2 EXT	Уличная версия камеры Apix-18ZDome/M2. Рабочая температура -50° + 50°C, нагреватель, вентилятор, IP66; питание AC24V, макс. 65 W, Ø192×282мм, 2320 г.	86 400р.

АКСЕССУАРЫ

Apix - VHousing	Уличный кожух для крепления камер VDome на стену или потолок с использованием кронштейнов Apix - WallMount и Apix - CeilingTube	2 400р.
Apix - WallMount	Кронштейн для установки на стену следующих камер: 36ZDome EXT, 18ZDome EXT, 12ZDome EXT; 36ZDome, 18ZDome и 12ZDome с использованием MountPlate/INT; VDome - с использованием VHousing.	3 680р.
Apix - CornerPlate	Переходной элемент для крепления кронштейна WallMount на угол	2 400р.
Apix - TubePlate	Переходной элемент для крепления кронштейна WallMount на трубу	3 040р.
Apix - CeilingTube	Кронштейн для установки на потолок следующих камер: 36ZDome EXT, 18ZDome EXT, 12ZDome EXT; 36ZDome, 18ZDome и 12ZDome с использованием MountPlate/INT; VDome - с использованием VHousing.	3 680р.
Apix - CeilingMount/INT	Кронштейн для установки на потолок внутренних камер SpeedDome (36ZDome и 12ZDome). Поставляется бесплатно в комплекте с внутренними камерами SpeedDome.	1 280р.
Apix - InCeilingMount-V/INT	Кронштейн для установки камер VDome в подвесной потолок	1 728р.
Apix - InCeilingMount-S/INT	Кронштейн для установки внутренних камер 12ZDome в подвесной потолок	2 080р.
Apix - InCeilingMount-M/INT	Кронштейн для установки внутренних камер 18ZDome в подвесной потолок	2 400р.
Apix - InCeilingMount/INT	Кронштейн для установки внутренних камер 36ZDome в подвесной потолок	2 400р.
Apix - MountPlate/INT	Переходной элемент для крепления внутренних камер 36ZDome и 12ZDome к кронштейнам WallMount и CeilingTube	3 680р.
Apix - PA-30	Блок питания 24 VAC, 3A	2 240р.

Apix - Tester	Универсальный тестер для подключения и настройки аналоговых и IP-камер. Экран 3.5", 10/100Mbps интерфейс, поддержка IP-камер: Apix E-Vidence, ONVIF, Arecont, Axis, D-Link, DVTel, GE, HikVision, Iqeye, Panasonic, Siquira, Xvision, Zavio. Аналоговый вход BNC, Тест PTZ по RS485, проверка сетевых кабелей, проверка аудиоканалов. Аккумулятор Li-ION.	32 000р.
Apix - ViCoder	Цифровой IP видеосервер, 1-канал видео + 1 канала звука, триплексный режим работы, разрешение 720x576 (PAL) / 720x480 (NTSC), скорость передачи 25 к/сек (D1 / 2CIF / CIF), H.264/MJPEG; функция двойной поток, дет. движ., Ethernet 10/100MB, IE 6.0; 1 видео вход (BNC), видео выход (BNC), 1 аудио вход, 1 аудио выход, RJ-45 (10/100МБит/с), тревожный вход/выход, RS-485; Pelco D, Pelco D; Micro SD; Питание DC 12В/PoE, 4.0Вт; Вых. напряжение 12В; 152x28x98мм, 310г.	8 800р.

ВИДЕОСЕРВЕРЫ EVIDENCE

Alfa - 40 / Silent	Компактный сервер записи 4-х IP-камер различного разрешения, JPEG/MPEG-4/H.264, детектор движения, система самодиагностики. Возможность установки 2-х съемных дисков. Профессиональное ПО eVidence в комплекте.	31 968р.
Alfa - 40 / Plus	Компактный сервер записи 4-х IP-камер различного разрешения с возможностью просмотра, JPEG/MPEG-4/H.264, детектор движения, система самодиагностики. Возможность установки 2-х съемных дисков. Профессиональное ПО eVidence в комплекте.	48 640р.
Alfa - 90	Компактный сервер записи 9-ти IP-камер различного разрешения, JPEG/MPEG-4/H.264, детектор движения, система самодиагностики. Возможность установки 2-х съемных дисков. Профессиональное ПО eVidence в комплекте.	47 680р.
Alfa - 90 / Plus	Компактный сервер записи 9-ти IP-камер различного разрешения с возможностью просмотра, JPEG/MPEG-4/H.264, детектор движения, система самодиагностики. Возможность установки 2-х съемных дисков. Профессиональное ПО eVidence в комплекте.	72 640р.
Delta - 90	Сервер записи 9-ти IP-камер, JPEG/MPEG-4/H.264, детектор движения, система самодиагностики, крепеж для установки в 19" стойку в комплекте, высота - 4 юнита. Возможность установки 4-х дисков. Возможность установки 4-х дисков. Профессиональное ПО eVidence в комплекте.	72 800р.
Delta - 90 / Plus	Сервер записи 9-ти IP-камер с возможностью просмотра, JPEG/MPEG-4/H.264, детектор движения, система самодиагностики, крепеж для установки в 19" стойку в комплекте, высота - 4 юнита. Возможность установки 4-х дисков. Профессиональное ПО eVidence в комплекте.	98 560р.
Delta - 160	Сервер записи 16-ти IP-камер, JPEG/MPEG-4/H.264, детектор движения, система самодиагностики, крепеж для установки в 19" стойку в комплекте, высота - 4 юнита. Возможность установки 6-и дисков. Профессиональное ПО eVidence в комплекте.	85 440р.
Delta - 160 / Plus	Сервер записи 16-ти IP-камер с возможностью просмотра, JPEG/MPEG-4/H.264, детектор движения, система самодиагностики, крепеж для установки в 19" стойку в комплекте, высота - 4 юнита. Возможность установки 6-и дисков. Профессиональное ПО eVidence в комплекте.	117 440р.
Delta - 240	Сервер записи 24-х IP-камер, JPEG/MPEG-4/H.264, детектор движения, система самодиагностики, крепеж для установки в 19" стойку в комплекте, высота - 4 юнита. Возможность установки 6-и дисков. Профессиональное ПО eVidence в комплекте.	120 320р.

Delta - 240 / Plus	Сервер записи 24-х IP-камер с возможностью просмотра, JPEG/MPEG-4/H.264, детектор движения, система самодиагностики, крепеж для установки в 19" стойку в комплекте, высота - 4 юнита. Возможность установки 6-и дисков. Профессиональное ПО eVidence в комплекте.	163 200р.
Sigma - 160/M	Сервер записи 16-х IP-камер, JPEG/MPEG-4/H.264, детектор движения, до 8-и дисков, высокоскоростной RAID5, горячая замена дисков, горячая замена вентиляторов и блоков питания, система самодиагностики, крепеж для установки в 19" стойку в комплекте, высота - 2 юнита. Профессиональное ПО eVidence в комплекте.	185 920р.
Sigma - 320/S	Сервер записи 32-х IP-камер, JPEG/MPEG-4/H.264, детектор движения, до 4-х дисков, горячая замена дисков, горячая замена вентиляторов и блоков питания, система самодиагностики, крепеж для установки в 19" стойку в комплекте, высота - 1 юнит. Профессиональное ПО eVidence в комплекте.	152 960р.
Sigma - 320/M	Сервер записи 32-х IP-камер, JPEG/MPEG-4/H.264, детектор движения, до 8-и дисков, высокоскоростной RAID5, горячая замена дисков, горячая замена вентиляторов и блоков питания, система самодиагностики, крепеж для установки в 19" стойку в комплекте, высота - 2 юнита. Профессиональное ПО eVidence в комплекте.	212 960р.
Sigma - 320/L	Сервер записи 32-х IP-камер, JPEG/MPEG-4/H.264, детектор движения, до 16-и дисков, высокоскоростной RAID5, горячая замена дисков, горячая замена вентиляторов и блоков питания, система самодиагностики, крепеж для установки в 19" стойку в комплекте, высота - 3 юнита. Профессиональное ПО eVidence в комплекте.	251 520р.
Sigma - 320/XL	Сервер записи 32-х IP-камер, JPEG/MPEG-4/H.264, детектор движения, до 24-и дисков, высокоскоростной RAID5, горячая замена дисков, горячая замена вентиляторов и блоков питания, система самодиагностики, крепеж для установки в 19" стойку в комплекте, высота - 4 юнита. Профессиональное ПО eVidence в комплекте.	318 400р.
Sigma - 480/L	Сервер записи 48-ми IP-камер, JPEG/MPEG-4/H.264, детектор движения, до 16-и дисков, высокоскоростной RAID5, горячая замена дисков, горячая замена вентиляторов и блоков питания, система самодиагностики, крепеж для установки в 19" стойку в комплекте, высота - 3 юнита. Профессиональное ПО eVidence в комплекте.	299 520р.
Sigma - 480/XL	Сервер записи 48-ми IP-камер, JPEG/MPEG-4/H.264, детектор движения, до 24-и дисков, высокоскоростной RAID5, горячая замена дисков, горячая замена вентиляторов и блоков питания, система самодиагностики, крепеж для установки в 19" стойку в комплекте, высота - 4 юнита. Профессиональное ПО eVidence в комплекте.	361 600р.
Sigma - 320/M Expert	Версия SIGMA - 320/M с расширенными возможностями удаленного администрирования. Профессиональное ПО eVidence в комплекте.	346 240р.
Sigma - 320/L Expert	Версия SIGMA - 320/L с расширенными возможностями удаленного администрирования. Профессиональное ПО eVidence в комплекте.	410 240р.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВИДЕОСЕРВЕРОВ

Disk Array 16	Внешний дисковый массив RAID-5 для серверов серии SIGMA L и XL. Установка до 16 дисков SATA.	140 160р.
Disk Array 24	Внешний дисковый массив RAID-5 для серверов серии SIGMA L и XL. Установка до 24 дисков SATA.	163 200р.
R-SATA 1000	Запасной контейнер для съемного диска для серии SIGMA	640р.
ViCard 4	Карта расширения для серверов серии DELTA и SIGMA (кроме Sigma 160/M и Sigma 320/M). Позволяет подключать к серверу до 4-х аналоговых камер. Аппаратная компрессия H.264, скорость отображения/записи 25 к/с по каждому каналу с разрешением D1 (720x576).	25 280р.

ViCard 8	Карта расширения для серверов серии DELTA и SIGMA. Позволяет подключать к серверу до 8-и аналоговых камер. Аппаратная компрессия H.264, скорость отображения/записи 25 к/с по каждому каналу с разрешением D1 (720x576).	39 040р.
ViCard 16	Карта расширения для серверов серии DELTA и SIGMA. Позволяет подключать к серверу до 16-и аналоговых камер. Аппаратная компрессия H.264, скорость отображения/записи 25 к/с по каждому каналу с разрешением D1 (720x576).	44 000р.
ViCard 32	Карта расширения для серверов серии DELTA и SIGMA. Позволяет подключать к серверу до 32-х аналоговых камер. Аппаратная компрессия H.264, скорость отображения/записи 25 к/с по каждому каналу с разрешением D1 (720x576).	60 000р.
PSU-S-12	Блок питания для сервера Sigma 320/S. (3иП).	15 040р.
PSU-M-12	Блок питания для сервера Sigma 320/M. (3иП).	18 400р.
PSU-L-10	Блок питания для сервера Sigma 320/ L (до 2012 года). (3иП).	18 880р.
PSU-L-XL-12	Блок питания для сервера Sigma 320/ L / XL и Sigma 480L / XL. (3иП).	18 880р.
FAN-HDD-S	Вентилятор для сервера Sigma 320/S. (3иП).	2 240р.
FAN-HDD-M-L	Вентилятор для серверов Sigma 320/M, Sigma 320/L и Sigma 480/L для установки после HDD дисков. (3иП).	2 400р.
FAN-HDD-XL	Вентилятор для сервера Sigma 320/XL и Sigma 480/XL для установки после HDD дисков. (3иП).	1 920р.
FAN-REAR-L-XL	Вентилятор для серверов Sigma 320/L / XL и Sigma 480/L / XL для установки на заднюю панель. (3иП).	2 080р.

УСТРОЙСТВА РАСПОЗНАВАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ НОМЕРОВ

eVidence LPR 2	Сервер автоматического распознавания автомобильных номеров; 2 канала распознавания; скорость обработки 1,3 трх камер — 10 к/с на канал, камер 2 трх — 5 к/с на канал.	118 080р.
eVidence LPR 4	Сервер автоматического распознавания автомобильных номеров; 4 канала распознавания; скорость обработки 1,3 трх камер — 10 к/с на канал, камер 2 трх — 5 к/с на канал.	190 080р.
eVidence LPR 8	Сервер автоматического распознавания автомобильных номеров; 8 каналов распознавания; скорость обработки 1,3 трх камер — 10 к/с на канал, камер 2 трх — 5 к/с на канал.	248 000р.

УДАЛЕННЫЕ РАБОЧИЕ СТАНЦИИ

Workstation 160	Станция наблюдения позволяет подключаться к серверам по сети и просматривать видеоархивы и "живое видео" от IP-камер. Скорость отображения видеопотоков более 480 к/с при 1.3Мрпх H.264. Поддерживает подключение 2-х цифровых мониторов.	92 800р.
Workstation 320	Двухпроцессорная станция наблюдения позволяет подключаться к серверам по сети и просматривать видеоархивы и "живое видео" от IP-камер. Скорость отображения видеопотоков более 960 к/с при 1.3Мрпх H.264. Поддерживает подключение 2-х цифровых мониторов.	154 880р.
Аксессуары для рабочих станций		
WallCard 4	Карта расширения для рабочих станций Workstation. Позволяет подключать к станции до 4-х цифровых мониторов.	47 680р.
DCZ	USB-пульт для управления с ПК CCTV IP-приложениями и PTZ камерами, джойстик, Jog-shuttle, питание по USB, удобная настройка для "левшей"	28 160р.

IP-КОММУТАТОРЫ (SWITCH) EVIDENCE

Cross - 1/RG S	Комплект для передачи сигнала Ethernet по коаксиальному кабелю RG59 на расстояние до 200м. Комплект состоит из приемника и передатчика. Скорость передачи до 100Мбит/с.	4 640р.
----------------	---	---------

Cross - 48/Gb	Управляемый коммутатор для систем IP-видеонаблюдения, 48 портов: 44 порта 10/100/1000Base-T и 4 комбинированных порта -1000Base-T/SFP slot, позволяющие использовать гигабитный канал по витой паре или создавать оптический гигабитный канал с применением дополнительного SFP модуля. Уровень L2. Крепеж для установки в 19" стойку в комплекте.	42 400р.
Cross - 24/FC	Управляемый коммутатор для систем IP-видеонаблюдения, 24 порта - 1000Base-T/SFP slot, позволяющие использовать гигабитный канал по витой паре или создавать оптический гигабитный канал с применением дополнительного SFP модуля. 8 портов из 24 являются комбинированными. Уровень L2. Крепеж для установки в 19" стойку в комплекте.	31 040р.
Cross - 24/PoE	Управляемый PoE коммутатор для систем IP-видеонаблюдения, 24 порта PoE, 10/100Base-T и 2 комбинированных порта -1000Base-T/SFP slot, позволяющие использовать гигабитный канал по витой паре или создавать оптический гигабитный канал с применением дополнительного SFP модуля. Уровень L2. Крепеж для установки в 19" стойку в комплекте.	24 000р.
Cross - 24	Управляемый коммутатор для систем IP-видеонаблюдения, 24 порта 10/100Base-T и 2 комбинированных порта -1000Base-T/SFP slot, позволяющие использовать гигабитный канал по витой паре или создавать оптический гигабитный канал с применением дополнительного SFP модуля. Уровень L2. Крепеж для установки в 19" стойку в комплекте.	11 680р.
Cross - 8/Gb	Управляемый коммутатор для систем IP-видеонаблюдения, 8 портов: 6 портов 10/100/1000Base-T и 2 комбинированных порта -1000Base-T/SFP slot, позволяющие использовать гигабитный канал по витой паре или создавать оптический гигабитный канал с применением дополнительного SFP модуля. Уровень L2.	12 320р.
Cross - 8/PoE	Управляемый PoE коммутатор для систем IP-видеонаблюдения, 8 портов PoE, 10/100Base-T и 2 комбинированных порта -1000Base-T/SFP slot, позволяющие использовать гигабитный канал по витой паре или создавать оптический гигабитный канал с применением дополнительного SFP модуля. Уровень L2. Крепеж для установки в 19" стойку в комплекте.	15 840р.
Cross - 8/HPoE	Управляемый HPoE коммутатор для систем IP-видеонаблюдения, 8 портов HPoE, 100/1000Base-T и 2 комбинированных порта -1000Base-T/SFP slot, позволяющие использовать гигабитный канал по витой паре или создавать оптический гигабитный канал с применением дополнительного SFP модуля. Уровень L2. Крепеж для установки в 19" стойку в комплекте.	16 960р.
Cross - 8/SP	Управляемый коммутатор для систем IP-видеонаблюдения климатического исполнения. Рабочая температура от -40 до +70 °C. 8 портов 10/100Base-T и 2 комбинированных порта -1000Base-T/SFP slot, позволяющие использовать гигабитный канал по витой паре или создавать оптический гигабитный канал с применением дополнительного SFP модуля. Уровень L2.	21 280р.
Cross - 8	Управляемый коммутатор для систем IP-видеонаблюдения, 8 портов 10/100Base-T и 2 комбинированных порта -1000Base-T/SFP slot, позволяющие использовать гигабитный канал по витой паре или создавать оптический гигабитный канал с применением дополнительного SFP модуля. Уровень L2. Крепеж для установки в 19" стойку в комплекте.	10 240р.

SFP-МОДУЛИ

GL-11GT	Модуль SFP, 1000, два волокна, MM, 500 м, 850 нм, (2xLC)	1 568р.
GL-12GT2	Модуль SFP, 1000, два волокна, MM, 2 км, 1310 нм, (2xLC)	1 568р.
GL-10GT	Модуль SFP, 1000, два волокна, SM, 10-20 км, 1310 нм, (2xLC)	1 440р.
GL-14GT	Модуль SFP, 1000, два волокна, SM, 50 км, 1310 нм, (2xLC)	6 016р.
GL-15GT	Модуль SFP, 1000, два волокна, SM, 80 км, 1550 нм, (2xLC)	7 616р.
GL-16GT	Модуль SFP, 1000, два волокна, SM, 120 км, 1550 нм, (2xLC)	18 400р.

GL-10R	Модуль SFP WDM,1000, одно волокно, SM, 3 км, R, (SC)	2 528р.
GL-10T	Модуль SFP WDM,1000, одно волокно, SM, 3 км, T, (SC)	2 528р.
GL-30RSC	Модуль SFP WDM,1000, одно волокно, SM, 20 км, R, (SC)	2 528р.
GL-30TSC	Модуль SFP WDM,1000, одно волокно, SM, 20 км, T, (SC)	5 056р.
GL-30R	Модуль SFP WDM,1000, одно волокно, SM, 20 км, R, (LC)	5 376р.
GL-30T	Модуль SFP WDM,1000, одно волокно, SM, 20 км, T, (LC)	7 808р.
GL-31R	Модуль SFP WDM,1000, одно волокно, SM, 40 км, R, (SC)	7 808р.
GL-31T	Модуль SFP WDM,1000, одно волокно, SM, 40 км, T, (SC)	7 808р.
GL-3080R	Модуль SFP WDM,1000, одно волокно, SM, 80 км, R, (SC)	10 496р.
GL-3080T	Модуль SFP WDM,1000, одно волокно, SM, 80 км, T, (SC)	10 496р.
GL-3120R	Модуль SFP WDM,1000, одно волокно, SM, 120 км, R, (SC)	24 160р.
GL-3120T	Модуль SFP WDM,1000, одно волокно, SM, 120 км, T, (SC)	24 160р.