

## СИСТЕМЫ ОХРАННОГО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

### ALERT

Модель	Описание	Цена
--------	----------	------

#### Видеорегистраторы / 1-16 каналов

<b>AVR-0401L</b>	<p>4-канальный компактный пентаплексный видеорегистратор FULL D1 с поддержкой формата сжатия H.264 на 4 канала видео и 1 канал аудио (1/1). ОС Linux. Отображение в реальном времени (720x576). Скорость записи: (720x 576)D1/25 к/с, (722X 288)2CIF/50 к/с и (352X288)CIF/100 к/с. Dual Stream. Выходы: BNC и VGA. Мультивоспроизведение записи и посекундный поиск. Детектор движения по каждому каналу, поддержка зон маскировки. Поддержка 1 SATA HDD объемом до 2 ТБ (не входит в комплект поставки). Два порта USB 2.0 (архивация, подключение к ПК, подключение внешних устройств). Развитые сетевые функции: TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Email. Имеется встроенный WEB интерфейс. Мониторинг через мобильный телефон. Возможность управления PTZ камерами. Пульт д/у мышь.</p>	3 500 р.
<b>AVR-0404D</b>	<p>Назначение: стационарный. Класс: экономичный. Тип: пентаплексный Stand-Alone DVR. Запись (суммарно): FULL D1 (720x576) - 100 к/с. Воспроизведение: FULL D1 (720x576) - 100 к/с. Передача данных: H.264, Dual Stream. Видео-входов/выходов: 4/4. Аудио-входов/выходов: 4/1. Установка HDD: 1 SATA HDD до 2Тб. Установка CD/DVD: нет. Детектор движения: да. PTZ-управление: да. Операционная система: Linux. Сетевые протоколы: TCP/IP, UDP, DHCP, PPPoE, FTP. Управление: web-интерфейс. Удалённый мониторинг: мобильный телефон, email-уведомления. Интерфейсы: BNC, VGA, USB. Питание: AC 220V. Габариты: 240*330*58 мм (1 UNIT). Вес: 2,38 кг.</p>	\$129,00
<b>AVR-0808D</b>	<p>Назначение: стационарный. Класс: экономичный. Тип: пентаплексный Stand-Alone DVR. Запись (суммарно): FULL D1 (720x576) - 100 к/с. Воспроизведение: FULL D1 (720x576) - 100 к/с. Передача данных: H.264, Dual Stream. Видео-входов/выходов: 8/8. Аудио-входов/выходов: 8/1. Установка HDD: 1 SATA HDD до 2Тб. Установка CD/DVD: нет. Детектор движения: да. PTZ-управление: да. Операционная система: Linux. Сетевые протоколы: TCP/IP, UDP, DHCP, PPPoE, FTP. Управление: web-интерфейс. Удалённый мониторинг: мобильный телефон, email-уведомления. Интерфейсы: BNC, VGA, USB. Питание: AC 220V. Габариты: 240*330*58 мм (1 UNIT). Вес: 2,38 кг.</p>	\$229,00
<b>AVR-1616W</b>	<p>Назначение: стационарный. Класс: экономичный. Тип: пентаплексный Stand-Alone DVR. Запись (суммарно): FULL D1 (720x576) — 400 к/с. Воспроизведение: FULL D1 (720x576) — 400 к/с. Передача данных: H.264, Dual Stream. Видео-входов/выходов: 16/16. Аудио-входов/выходов: 16/1. Установка HDD: 2 SATA HDD до 2Тб. Установка CD/DVD: нет. Детектор движения: да. PTZ-управление: да. Операционная система: Linux. Сетевые протоколы: TCP/IP, UDP, DHCP, PPPoE, FTP, WiFi, 3G. Управление: web-интерфейс. Удалённый мониторинг: мобильный телефон, email-уведомления. Интерфейсы: BNC, VGA, USB. Питание: AC 220V. Габариты: 307*350*66 мм (1,5 UNIT). Вес: 3,0 кг.</p>	\$354,00

#### Уличные камеры видеонаблюдения / Цветные

AMV-420Q2	Назначение: уличная. Класс: эконом. Цветовой режим: цветная (функция "День/Ночь"). Тип: стационарная. Матрица: Sharp 1/3". Разрешение: 420 ТВЛ (цвет) / 480 ТВЛ (ч-б). Фокусное расстояние: 3,6 мм. ИК-подсветка: IR-LED 30 м. Мин. освещённость: 0,5 люкс (день) / 0 люкс (ночь). Интерфейс: BNC. Питание: DC 12V. Рабочая температура: -40...+50 °С. Габариты: 165*95*85 мм. Вес: 0,53 кг.	\$82,00
AMV-540Q4	Назначение: уличная. Класс: эконом. Цветовой режим: цветная (функция "День/Ночь"). Тип: стационарная. Матрица: Sony 1/3" Super HAD II. Разрешение: 540 ТВЛ (цвет) / 600 ТВЛ (ч-б). Фокусное расстояние: 3,6 мм. ИК-подсветка: IR-LED 30 м. Мин. освещённость: 0,1 люкс (день) / 0 люкс (ночь). Интерфейс: BNC. Питание: DC 12V. Рабочая температура: -40...+50 °С. Габариты: 165*95*85 мм. Вес: 0,53 кг.	\$109,00
AMV-420R2	Назначение: уличная. Класс: эконом. Цветовой режим: цветная (функция "День/Ночь"). Тип: стационарная. Матрица: Sharp 1/3". Разрешение: 420 ТВЛ (цвет) / 480 ТВЛ (ч-б). Фокусное расстояние: 4-9 мм. ИК-подсветка: IR-LED 35 м. Мин. освещённость: 0,5 люкс (день) / 0,1 люкс (ночь). Интерфейс: BNC. Питание: DC 12V. Рабочая температура: -40...+50 °С. Габариты: 185*95*91 мм. Вес: 0,55 кг.	\$122,00
AMV-540R4	Назначение: уличная. Класс: эконом. Цветовой режим: цветная (функция "День/Ночь"). Тип: стационарная. Матрица: Sony 1/3" Super HAD II. Разрешение: 540 ТВЛ (цвет) / 600 ТВЛ (ч-б). Фокусное расстояние: 4-9 мм. ИК-подсветка: IR-LED 35 м. Мин. освещённость: 0,01 люкс (день) / 0 люкс (ночь). Интерфейс: BNC. Питание: DC 12V. Рабочая температура: -40...+50 °С. Габариты: 185*95*91 мм. Вес: 0,55 кг.	\$145,00

#### Внутренние камеры видеонаблюдения / Цветные

APD-420A2	Назначение: внутренняя. Класс: экономичная. Цветовой режим: цветная (функция "День/Ночь"). Тип: стационарная купольная. Матрица: Sharp 1/4" . Разрешение: 420 ТВЛ (цвет) / 480 ТВЛ (ч-б). Фокусное расстояние: 3,6 мм. ИК-подсветка: IR-LED 25 м. Мин. освещённость: 0,5 люкс (день) / 0 люкс (ночь). Интерфейс: BNC. Питание: DC 12V. Рабочая температура: -10...+50 °С. Габариты: 94*69 мм. Вес: 0,3 кг.	\$42
APD-600A3	Назначение: внутренняя. Класс: экономичная. Цветовой режим: цветная (функция "День/Ночь"). Тип: стационарная купольная. Матрица: Sony 1/3" Super HAD II. Разрешение: 600 ТВЛ (цвет) / 650 ТВЛ (ч-б). Фокусное расстояние: 3,6 мм. ИК-подсветка: IR-LED 25 м. Мин. освещённость: 0,5 люкс (день) / 0 люкс (ночь). Интерфейс: BNC. Питание: DC 12V. Рабочая температура: -10...+50 °С. Габариты: 94*69 мм. Вес: 0,3 кг.	\$74,00
APD-420B2	Назначение: внутренняя. Класс: экономичная. Цветовой режим: цветная (функция "День/Ночь"). Тип: стационарная купольная. Матрица: Sharp 1/4" . Разрешение: 420 ТВЛ (цвет) / 480 ТВЛ (ч-б). Фокусное расстояние: 4-9 мм. ИК-подсветка: IR-LED 25 м. Мин. освещённость: 0,5 люкс (день) / 0 люкс (ночь). Интерфейс: BNC. Питание: DC 12V. Рабочая температура: -10...+50 °С. Габариты: 149*99 мм. Вес: 0,5 кг.	\$76,00
APD-600B3	Назначение: внутренняя. Класс: экономичная. Цветовой режим: цветная (функция "День/Ночь"). Тип: стационарная купольная. Матрица: Sony 1/3" Super HAD II. Разрешение: 600 ТВЛ (цвет) / 650 ТВЛ (ч-б). Фокусное расстояние: 4-9 мм. ИК-подсветка: IR-LED 25 м. Мин. освещённость: 0,5 люкс (день) / 0 люкс (ночь). Интерфейс: BNC. Питание: DC 12V. Рабочая температура: -10...+50 °С. Габариты: 149*99 мм. Вес: 0,5 кг.	\$111,00
APD-420C1	Назначение: внутренняя. Цветовой режим: цветная (функция "День/Ночь"). Тип: стационарная купольная. Матрица: CMOS PixelPlus PC1030. Разрешение: 420 ТВЛ (цвет) / 480 ТВЛ (ч-б). Фокусное расстояние: 3.6 мм. ИК-подсветка: до 20 м (24 ИК-диода). Мин. освещённость: 0,5 люкс (день) / 0,1 люкс (ночь). Интерфейс: BNC. Питание: DC 12V 0.3A. Рабочая температура: -10...+50 °С. Габариты: 130*75 мм. Вес: 0.3 кг.	999 p.

<b>APD-600C1</b>	Назначение: внутренняя.Цветовой режим:цветная (функция "День/Ночь").Тип:стационарная купольная.Матрица: CMOS PixelPlus PC1089.Разрешение:600 ТВЛ (цвет) / 650 ТВЛ (ч-б).Фокусное расстояние: 3.6 мм.ИК-подсветка: до 20 м (24 ИК-диода).Мин. освещённость:0,5 люкс (день) / 0,1 люкс (ночь).Интерфейс:VNC.Питание:DC 12V 0.3A.Рабочая температура:-10...+50 °C.Габариты:130*75 мм.Вес:0.3 кг.	2 099 р.
<b>APD-420F1</b>	Назначение:внутренняя.Цветовой режим:цветная (функция "День/Ночь").Тип:стационарная купольная.Матрица: CMOS PixelPlus PC1030.Разрешение:420 ТВЛ (цвет) / 480 ТВЛ (ч-б).Фокусное расстояние: 4-9 мм.ИК-подсветка: до 20 м (22 ИК-диода).Мин. освещённость:0,5 люкс (день) / 0,1 люкс (ночь).Интерфейс:VNC.Питание:DC 12V 0.3A.Рабочая температура:-10...+50 °C.Габариты:135*100 мм.Вес:0.32 кг.	2 099 р.
<b>APD-600F1</b>	Назначение: внутренняя. Цветовой режим: цветная (функция "День/Ночь"). Тип: стационарная купольная. Матрица: CMOS PixelPlus PC1089. Разрешение: 600 ТВЛ (цвет) / 650 ТВЛ (ч-б). Фокусное расстояние: 4-9 мм. ИК-подсветка: до 20 м (22 ИК-диода). Мин. освещённость: 0,5 люкс (день) / 0,1 люкс (ночь). Интерфейс: VNC. Питание: DC 12V 0.3A. Рабочая температура: -10...+50 °C. Габариты: 135*100 мм. Вес: 0.32 кг.	3 299 р.

### Автомобильные видеорегистраторы

<b>AVMR-400</b>	4 видеоканала, 4 аудиоканала, 1 тревожный канал, разрешение D1/HD1/CIF на выбор, скорость записи 100 кадр/с, возможность задать свою скорость записи для каждого канала, поддержка 2,5" HDD (до 1ТБ) и карты памяти SD/SDHC (до 32ГБ), поддержка передачи данных по сети, управление поворотными камерами, работа от разных источников питания (от 6 В до 48 В), мощность 15 Вт, рабочие температуры от -20 до +50С, влажность 90%, 200мм*130мм*65мм.	\$599
<b>AVMR-400(GPS)</b>	4 видеоканала, 4 аудиоканала, 1 тревожный канал, разрешение D1/HD1/CIF на выбор, скорость записи 100 кадр/с, модуль GPS, возможность задать свою скорость записи для каждого канала, поддержка 2,5" HDD (до 1ТБ) и карты памяти SD/SDHC (до 32ГБ), поддержка передачи данных по сети, управление поворотными камерами, работа от разных источников питания (от 6 В до 48 В), мощность 15 Вт, рабочие температуры от -20 до +50С, влажность 90%, 200мм*130мм*65мм.	\$659