
T/φ.: (8212) 20-16-88 E-mail: info@it-rkomi.ru



167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.Гаражная, 9, офис 321

СИСТЕМЫ ОХРАННОГО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

MicroDigital

Модель	Описание	Цена
Видеорегистраторы	•	
Регистраторы началь	ного уровня	
MDR-4000	Пентаплекс, 4 кан. видео, 4 кан. аудио, 100 к/сек (352х288), 100 к/сек (704х288), 100 к/сек (704х576), H.264, 10/100 Mbit Ethernet, Встроенный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, VGA (1280х1024), Мышь, USB, ИК-пульт, макс 1 HDD, Сетевой клиент iOS, Android, Windows Mobile, Symbian, 12B DC	6 656p.
MDR-8000	Пентаплекс, 8 кан. видео, 4 кан. аудио, 200 к/сек (352х288), 100 к/сек (704х288), 50 к/сек (704х576), H.264, 10/100 Mbit Ethernet, Встроенный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, VGA (1280х1024), Мышь, USB, ИК-пульт, макс 1 HDD, Сетевой клиент iOS, Android, Windows Mobile, Symbian, 12B DC	8 384p.
MDR-16000	Пентаплекс, 16 кан. видео, 4 кан. аудио, 400 к/сек (352х288), 200 к/сек (704х288), 100 к/сек (704х576), Н.264, 10/100 Mbit Ethernet, Встроенный WEB-сервер, Уведомления по е-mail, Dual stream, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, VGA (1024х768), Мышь, USB, ИК-пульт, макс 1 HDD, Сетевой клиент iOS, Android, Windows Mobile, Symbian, 12B DC	13 792p.
MDR-4500	Пентаплекс, 4 кан. видео, 4 кан. аудио, 100 к/сек (352х288), 100 к/сек (704х288), 100 к/сек (704х576), H.264, 10/100/1000 Mbit Ethernet, Встроенный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, VGA (1280х1024), Мышь, USB, ИК-пульт, макс 1 HDD, Сетевой клиент iOS, Android, Windows Mobile, Blackberry, 12B DC	10 048p.
MDR-8500	Пентаплекс, 8 кан. видео, 4 кан. аудио, 200 к/сек (352х288), 200 к/сек (704х288), 100 к/сек (704х576), H.264, 10/100/1000 Mbit Ethernet, Встроенный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, ПО центр. поста набл. (СМS), RS-485, VGA (1280х1024), Мышь, USB, ИК-пульт, макс 1 HDD, Сетевой клиент iOS, Android, Windows Mobile, Blackberry, 12B DC	15 456p.
MDR-16500	Пентаплекс, 16 кан. видео, 4 кан. аудио, 400 к/сек (352х288), 200 к/сек (704х288), 100 к/сек (704х576), H.264, 10/100/1000 Mbit Ethernet, Встроенный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, ПО центр. поста набл. (СМS), RS-485, VGA (1024х768), Мышь, USB, ИК-пульт, макс 1 HDD, Сетевой клиент iOS, Android, Windows Mobile, Blackberry,12B DC	19 200p.
Регистраторы средне	го уровня	
MDR-4600	Пентаплекс, 4 кан. видео, 1 аудио, 100 к/сек (352х288), 100 к/сек (704х288), 50 к/сек (704х576), H.264, 10/100 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, VGA (1024х768), USB, ИК-пульт, Мышь, Встроеный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, макс 1 HDD, Сетевой клиент iOS, Android, Windows Mobile, Blackberry, 12B DC	10 048p.
MDR-8600	Пентаплекс, 8 кан. видео, 1 аудио, 200 к/сек (352х288), 100 к/сек (704х288), 50 к/сек (704х576), Н.264, 10/100 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, VGA (1024х768), USB, ИК-пульт, Мышь, встроеный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, макс 1 HDD, Сетевой клиент iOS, Android, Windows Mobile, Blackberry, 12B DC	15 456p.

MDR-16600	Пентаплекс, 16 кан. видео, 1 аудио, 400 к/сек (352х288), 200 к/сек (704х288), 100 к/сек (704х576), H.264, 10/100 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, VGA (1024х768), USB, ИК-пульт, Мышь, Встроеный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, макс 1 HDD, Сетевой клиент iOS, Android, Windows Mobile, Blackberry, 12B DC	19 200p.
MDR-4700	Пентаплекс, 4 кан. видео, 1 аудио, 100 к/сек (352х288), 100 к/сек (704х288), 50 к/сек (704х576), Н.264, 10/100 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, VGA (1024х768), USB, ИК-пульт, Мышь, Встроеный WEB-сервер, DVD/CD-RW опция, Уведомления по e-mail, Dual stream, макс 2 HDD, Сетевой клиент iOS, Android, Windows Mobile, Blackberry, 12B DC	14 944p.
MDR-8700	Пентаплекс, 8 кан. видео, 1 аудио, 200 к/сек (352х288), 100 к/сек (704х288), 50 к/сек (704х576), Н.264, 10/100 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, VGA (1024х768), USB, ИК-пульт, мышь, встроеный WEB-сервер, DVD/CD-RW опция, Уведомления по e-mail, Dual stream, макс 2 HDD, Сетевой клиент iOS, Android, Windows Mobile, Blackberry, 12B DC	19 072p.
MDR-16700	Пентаплекс, 16 кан. видео, 1 аудио, 400 к/сек (352х288), 200 к/сек (704х288), 100 к/сек (704х576), Н.264, 10/100 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, VGA (1024х768), USB, ИК-пульт, Мышь, Встроеный WEB-сервер, DVD/CD-RW опция, Уведомления по e-mail, Dual stream, макс 2 HDD, Сетевой клиент iOS, Android, Windows Mobile, Blackberry, 12B DC	22 400p.
Регистраторы в	высокого уровня	
MDR-4800	Пентаплекс, 4 кан. видео, 4 кан. аудио, 100 к/сек (352х288), 100 к/сек (704х288), 50 к/сек (704х576), H.264, 10/100 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, Транзитные видеовыходы, VGA (1024х768), S-VHS, 3 Spot, Мышь, 4 USB, ИК-пульт, DVD/CD-RW опция, Встроеный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, макс. 3 HDD, 12B DC	22 848p.
MDR-8800	Пентаплекс, 8 кан. видео, 8 кан. аудио, 200 к/сек (352х288), 100 к/сек (704х288), 50 к/сек (704х576), H.264, 10/100 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, Транзитные видеовыходы, VGA (1024х768), S-VHS, 3 Spot, Мышь, 4 USB, ИК-пульт, DVD/CD-RW опция, встроеный WEB-сервер, макс. 3 HDD, Сетевой клиент iOS, Android, Windows Mobile, Blackberry, 12B DC	27 008p.
MDR-16800	Пентаплекс, 16 кан. видео, 16 кан. аудио, 400 к/сек (352х288), 200 к/сек (704х288), 100 к/сек (704х576), H.264, 10/100 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, Транзитные видеовыходы, VGA (1024х768), S-VHS, 3 Spot, Мышь, 4 USB, ИК-пульт, DVD/CD-RW опция, Встроеный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, макс. 3 шт HDD, Сетевой клиент iOS, Android, Windows Mobile, Blackberry, 12B DC	30 336р.
MDR-4800P	Пентаплекс, 4 кан. видео, 4 кан. аудио, 100 к/сек (352х288), 100 к/сек (704х288), 100 к/сек (704х576), Н.264, Тревожные вх/вых 4/4, 10/100 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (СМЅ), RS-485, Транзитные видеовыходы, видеовыход HDMI (1920х1080р, выбор), VGA (1920х1080, выбор), 3 Spot, Multi Spot, Мышь, 4 USB, ИК-пульт, DVD/CD-RW опция, Встроеный WEB-сервер, Уведомления по е-mail, Dual stream, макс. 4 HDD внутренние, 8 HDD внешние, Сетевой клиент iOS, Android, Windows Mobile, Blackberry, 12B DC	32 800р.

Пентаплекс, 8 кан. видео, 8 кан. аудио, 200 к/сек (352х288), 200 к/сек (704х288), 100 к/сек (704х576), Н.264, Тревожные вх/вых 8 /8, 10/100 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, Транзитные видеовыходы,

видеовыход HDMI (1920х1080р, выбор), VGA (1920х1080, выбор), 3 Spot, Multi

Spot, Мышь, 4 USB, ИК-пульт, DVD/CD-RW опция, Встроеный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, макс. 4 HDD внутренние, 8 HDD внешние, Сетевой клиент iOS, Android, Windows Mobile, Blackberry, 12B DC

36 960p.

MDR-8800P

MDR-16800P	Пентаплекс, 16 кан. видео, 16 кан. аудио, 400 к/сек (352х288), 200 к/сек (704х288), 100 к/сек (704х576), H.264, Тревожные вх/вых 16 /16, 10/100 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, Транзитные видеовыходы, видеовыход HDMI (1920х1080р, выбор), VGA (1920х1080, выбор), 3 Spot, Multi Spot, Мышь, 4 USB, ИК-пульт,DVD/CD-RW опция, Встроеный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, макс. 4 HDD внутренние, 1 HDD внешние, Сетевой клиент iOS, Android, Windows Mobile, Blackberry, 12B DC	40 288p.
MDR-8800D1	Пентаплекс, 8 кан. видео, 8 кан. аудио, 200 к/сек (352х288), 200 к/сек (704х288), 200 к/сек (704х576), H.264, 10/100 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, RS-232, Транзитные видеовыходы, HDMI (1920х1080р, выбор), VGA (1024х768), S-VHS, 3 Spot, Мышь, 4 USB, ИК-пульт, DVD/CD-RW опция, Встроеный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, 4 HDD внутренние, 8 HDD внешние, Сетевой клиент iOS, Android, Windows Mobile, Blackberry, 220B AC	47 776p.
MDR-16800D1	Пентаплекс, 16 кан. видео, 16 кан. аудио, 400 к/сек (352х288), 400 к/сек (704х288), 400 к/сек (704х576), H.264, 10/100 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, RS-232, Транзитные видеовыходы, HDMI (1920х1080р, выбор), VGA (1024х768), S-VHS, 3 Spot, Мышь, 4 USB, ИК-пульт, DVD/CD-RW опция, Встроеный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, 4 HDD внутренние, 8 HDD внешние, Сетевой клиент iOS, Android, Windows Mobile, Blackberry, 220B AC	55 232p.
MDR-8900	Пентаплекс, 8 кан. видео, 8 кан. аудио, 200 к/сек (352х288), 200 к/сек (704х288), 200 к/сек (704х576), 200 к/сек (944х576), H.264, 10/100/1000 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, RS-232, Транзитные видеовыходы, HDMI (1920х1080р, выбор), VGA (1024х768), S-VHS, 3 Spot, Мышь, 4 USB, ИК-пульт, DVD/CD-RW опция, Встроеный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, 4 HDD внутренние, 8 HDD внешние, Сетевой клиент iOS, Android, Blackberry, 12B DC	47 776p.
MDR-16900	Пентаплекс, 16 кан. видео, 16 кан. аудио, 400 к/сек (352х288), 400 к/сек (704х288), 400 к/сек (704х576), 400 к/сек (944х576), H.264, 10/100/1000 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, RS-232, Транзитные видеовыходы, HDMI (1920х1080р, выбор), VGA (1024х768), S-VHS, 3 Spot, Мышь, 4 USB, ИК-пульт, DVD/CD-RW опция, Встроеный WEB-сервер, Уведомления по е-mail, Dual stream, 4 HDD внутренние, 8 HDD внешние, Сетевой клиент iOS, Android, Blackberry, 12B DC	55 232p.

Уличные камеры

Уличные цветные камеры День/Ночь с ИК-подсветкой

MDC-6220Z27-116H	Корпусная видеокамера День/Ночь в уличном кожухе с нагревателями, SONY 1/4" Super HAD CCD, 580ТВЛ(Цвет) / 600ТВЛ(Ч/б), Объектив 3.6~97.2 мм, zoom x27, S/N: более 50dВ, День/Ночь, 0.5Лк(Цвет) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (116 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 150м, AWB, BLC, AGC, DNR, DSS, OSD, Дистанционное управление объективом, Нагревательные элементы, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+50, Кронштейн в комплекте, 12B DC, 1300мА	31 808p.
MDC-6220TDN-10H	Корпусная видеокамера День/Ночь в уличном кожухе с нагревателями, SONY 1/3" Super HAD II CCD, 600ТВ (Цвет) / 700ТВЛ(Ч/б), Объектив 6.0~50.0мм, S/N: более 52dВ, День/Ночь, 0.1Лк(Цвет) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (10 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 100м, AWB, BLC, AGC, DNR, DSS, WDR, OSD, Дистанционное управление объективом, Нагревательные элементы, Корпус IP66, Рабочие температуры - 40~+50, Кронштейн в комплекте, 12B DC, 1350мА	16 416p.

MDC-6220VTD-10H	Корпусная видеокамера День/Ночь в уличном кожухе с нагревателями, 1/3" Color CCD, 600ТВЛ, Объектив 6.0~50.0мм, S/N: более 50dВ, День/Ночь, 0.1Лк(Цвет) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (10 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 100м, AWB, BLC, AGC, DNR, WDR, OSD, Дистанционное управление объективом, Нагревательные элементы, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+50, Кронштейн в комплекте, 12B DC, 1350мА	15 616p.
MDC-6220TDN-35H	Корпусная видеокамера День/Ночь в уличном кожухе с нагревателями, SONY 1/3" Super HAD II CCD, 600ТВЛ(Цвет) / 700ТВЛ(Ч/б), Объектив 6.0~50.0мм, S/N: более 52dВ, День/Ночь, 0.1Лк(Цвет) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (35 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 50м, AWB, BLC, AGC, DNR, DSS, WDR, OSD, Внешняя регулировка объектива, Нагревательные элементы, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+50, Кронштейн в комплекте, 12B DC, 800мА	14 624p.
MDC-6220TDN-36H	Корпусная видеокамера День/Ночь в уличном кожухе с нагревателями, SONY 1/3" Super HAD CCD, 600ТВЛ(Цвет) / 700ТВЛ(Ч/б), Объектив 3.5~16.0мм, S/N: более 52dB, День/Ночь, 0.1Лк(Цвет) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИКфильтр, ИК-подсветка (36 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 30м, AWB, BLC, AGC, DNR, DSS, WDR, OSD, Внешняя регулировка объектива, Нагревательные элементы, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+50, Кронштейн в комплекте, 12B DC, 800мА	11 328p.
MDC-6220VTD-35H	Корпусная видеокамера День/Ночь в уличном кожухе с нагревателями, 1/3" Color CCD, 600ТВЛ, Объектив 6.0~50.0мм, S/N: более 50dВ, День/Ночь, 0.1Лк(Цвет) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (35 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 50м, AWB, BLC, AGC, DNR, OSD, Внешняя регулировка объектива, Нагревательные элементы, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+50, Кронштейн в комплекте, 12B DC, 800мА	13 824p.
MDC-6220VTD-36H	Корпусная видеокамера День/Ночь в уличном кожухе с нагревателями, 1/3" Color CCD, 600ТВЛ, Объектив 3.5~16.0мм, S/N: более 50dВ, День/Ночь, 0.1Лк(Цвет) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (36 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 30м, AWB, BLC, AGC, DNR, OSD, Внешняя регулировка объектива, Нагревательные элементы, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+50, Кронштейн в комплекте, 12B DC, 800мА	10 528p.
MDC-6220TDN-40HU	Корпусная видеокамера День/Ночь в уличном кожухе с нагревателями, SONY 1/3" Super HAD II CCD, 600ТВЛ(Цвет) / 700ТВЛ(Ч/б), Объектив 6.0~50.0мм, S/N: более 52dВ, День/Ночь, 0.1Лк(Цвет) / 0.00001Лк(DSS вкл) / 0Лк(ИКподсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (40 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 40м, AWB, BLC, AGC, DNR, DSS, WDR, OSD, Нагревательные элементы, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+50, Кронштейн в комплекте, Управление по коаксильному кабелю, 12B DC, 910мА	13 824p.
MDC-6220VTD-40HU	Корпусная видеокамера День/Ночь в уличном кожухе с нагревателями, 1/3" Color CCD, 600ТВЛ, Объектив 6.0~50.0мм, S/N: более 50dВ, День/Ночь, 0.1Лк(Цвет) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (40 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 40м, AWB, BLC, AGC, DNR, OSD, Нагревательные элементы, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+50, Кронштейн в комплекте, Управление по коаксильному кабелю, 12B DC, 910-мА	13 024p.
MDC-6220TDN-24HU	Корпусная видеокамера День/Ночь в уличном кожухе с нагревателями, SONY 1/3" Super HAD II CCD, 600ТВЛ(Цвет) / 700ТВЛ(Ч/б), Объектив 3.5~16.0мм, S/N: более 52dB, День/Ночь, 0.1Лк(Цвет) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (24 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 20м, AWB, BLC, AGC, DNR, DSS, WDR, OSD, Нагревательные элементы, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+50, Кронштейн в комплекте, Управление по коаксильному кабелю, 12B DC, 670мА	10 816p.

MDC-6220VTD-24HU	Корпусная видеокамера День/Ночь в уличном кожухе с нагревателями, 1/3" Color CCD, 600ТВЛ, Объектив 2.8~11.0мм, S/N: более 50dВ, День/Ночь, 0.1Лк(Цвет) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (24 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 20м, AWB, BLC, AGC, DNR, OSD, Нагревательные элементы, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+50, Кронштейн в комплекте, Управление по коаксильному кабелю, 12В DC, 670мА	10 048p.
MDC-6220TDN-40H	Корпусная видеокамера День/Ночь в уличном кожухе с нагревателями, SONY 1/3" Super HAD II CCD, 600ТВЛ(Цвет) / 700ТВЛ(Ч/б), Объектив 6.0~50.0мм, S/N: более 52dВ, День/Ночь, 0.1Лк(Цвет) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (40 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 40м, AWB, BLC, AGC, DNR, DSS, WDR, OSD, Нагревательные элементы, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+50, Кронштейн в комплекте, 12В DC, 910мА	11 680p.
MDC-6220VTD-40H	Корпусная видеокамера День/Ночь в уличном кожухе с нагревателями, 1/3" Color CCD, 600ТВЛ, Объектив 6.0~50.0мм, S/N: более 50dВ, День/Ночь, 0.1Лк(Цвет) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (40 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 40м, AWB, BLC, AGC, DNR, OSD, Нагревательные элементы, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+50, Кронштейн в комплекте, 12В DC, 910мА	10 880p.
MDC-6220TDN-24H	Корпусная видеокамера День/Ночь в уличном кожухе с нагревателями, SONY 1/3" Super HAD II CCD, 600ТВЛ(Цвет) / 700ТВЛ(Ч/б), Объектив 3.5~16.0мм, S/N: более 52dВ, День/Ночь, 0.1Лк(Цвет) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (24 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 20м, AWB, BLC, AGC, DNR, DSS, WDR, OSD, Нагревательные элементы, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+50, Кронштейн в комплекте, 12B DC, 670мА	8 704p.
MDC-6220VTD-24H	Корпусная видеокамера День/Ночь в уличном кожухе с нагревателями, 1/3" Color CCD, 600ТВЛ, Объектив 2.8~11.0мм, S/N: более 50dВ, День/Ночь, 0.1Лк(Цвет) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (24 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 20м, AWB, BLC, AGC, DNR, OSD, Нагревательные элементы, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+50, Кронштейн в комплекте, 12В DC, 670мА	7 904p.
MDC-6220TDN-20H	Корпусная видеокамера День/Ночь в уличном кожухе с нагревателями, SONY 1/3" Super HAD II CCD, 600ТВЛ(Цвет) / 700ТВЛ(Ч/б), Объектив 3.5~16.0мм, S/N: более 52dВ, День/Ночь, 0.1Лк(Цвет) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (20 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 15м, AWB, BLC, AGC, DNR, DSS, WDR, OSD, Нагревательные элементы, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+50, Кронштейн в комплекте, 12В DC, 500мА	7 520p.
MDC-6220VTD-20H	Корпусная видеокамера День/Ночь в уличном кожухе с нагревателями, 1/3" Color CCD, 600ТВЛ(Цвет), Объектив 2.8~11.0мм, S/N: более 52dВ, День/Ночь, 0.1Лк(Цвет) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (20 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 15м, AWB, BLC, AGC, DNR, OSD, Нагревательные элементы, Корпус IP66, Рабочие температуры - 40~+50, Кронштейн в комплекте, 12В DC, 500мА	6 752p.
MDC-6020VTD-20H	Корпусная видеокамера День/Ночь в уличном кожухе с нагревателями, 1/3" CMOS, 500ТВЛ(Цвет), Объектив 2.8~11.0мм, S/N: 52dВ, День/Ночь, 0.25Лк / 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (20 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 15м, AWB, AGC, Нагревательные элементы, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+50, Кронштейн в комплекте, 12В DC	4 672p.

MDC-6220FDN-24	Корпусная видеокамера День/Ночь в уличном кожухе, SONY 1/3" Super HAD II ССD, 600ТВЛ / 700ТВЛ(Ч/б), Объектив 3.6мм, S/N: более 50dВ, День/Ночь, 0.1Лк / 0Лк (ИК-подсветка вкл), IR-раss фильтр, ИК-подсветка (24 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 20м, AWB, BLC, AGC, DNR, DSS, WDR, OSD, Корпус IP66, Рабочие температуры -30~+50, Кронштейн в комплекте, 12В DC, 380мА	4 096p.
MDC-6220F-24	Корпусная видеокамера День/Ночь в уличном кожухе, 1/3" Color CCD, 600ТВЛ, Объектив 3.6мм, S/N: более 50dВ, День/Ночь, 0.1Лк / 0Лк (ИК-подсветка вкл), IR-разѕ фильтр, ИК-подсветка (24 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 20м, BLC, AGC, DNR, Корпус IP66, Рабочие температуры -30~+50, Кронштейн в комплекте, 12В DC, 380мА	3 488p.
MDC-6210F-24	Корпусная видеокамера День/Ночь в уличном кожухе, 1/3" Color CCD, 420ТВЛ, Объектив 3.6мм, S/N: более 50dВ, День/Ночь, 0.1Лк / 0Лк (ИК-подсветка вкл), IR-раss фильтр, ИК-подсветка (24 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 20м, BLC, AGC, Корпус IP66, Рабочие температуры -30~+50, Кронштейн в комплекте, 12В DC, 300мА	2 304p.
MDC-6020F-24	Корпусная видеокамера День/Ночь в уличном кожухе, 1/3" CMOS, 500ТВЛ, Объектив 3.6мм, S/N: 52dB, День/Ночь, 1.0Лк / 0Лк (ИК-подсветка вкл), IR-pass фильтр, ИК-подсветка (24 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 20м, AWB, AGC, Корпус IP66, Рабочие температуры -30~+50, Кронштейн в комплекте, 12B DC	2 240p.
MDC-6220F-54	Корпусная видеокамера День/Ночь в уличном кожухе, 1/3" Color CCD, 600ТВЛ, Объектив 6мм, S/N: более 50dВ, День/Ночь, 0.1Лк / 0Лк (ИК-подсветка вкл), IR-разѕ фильтр, ИК-подсветка (54 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 40м, BLC, AGC, DNR, Корпус IP66, Рабочие температуры -30~+50, Кронштейн в комплекте, 12В DC, 540мА	5 664p.
MDC-8220TDN-30H	Купольная видеокамера День/Ночь в уличном кожухе с нагревателями, SONY 1/3" Super HAD II ССD, 600ТВЛ(Цвет) / 700ТВЛ(Ч/б), Объектив 3.5~16.0мм, S/N: более 52dB, День/Ночь, 0.1Лк(Цвет) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (30 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 25м, AWB, BLC, AGC, DNR, DSS, WDR, OSD, Нагревательные элементы, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+50, 12B DC, 600мA	8 512p.
MDC-8220VTD-30H	Купольная видеокамера День/Ночь в уличном кожухе с нагревателями, SONY 1/3" Super HAD II ССD, 600ТВЛ, Объектив 2.8~11.0мм, S/N: более 50dВ, День/Ночь, 0.1Лк(Цвет) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (30 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 25м, AWB, BLC, AGC, DNR, OSD, Нагревательные элементы, Корпус IP66, Рабочие температуры - 40~+50, 12B DC, 600мА	7 712p.
Черно-белые камеры	в уличном корпусе с ИК-подсветкой	
MDC-6120V-20H	Корпусная уличная видеокамера в уличном кожухе с нагревателями, 1/3" В/W ССD, 580ТВЛ, Объектив 2.8~11.0мм, S/N: более 48dВ, 0.07Лк(F1.2) / 0Лк (ИК вкл), ИК-подсветка (20 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 20м, AGC, Рабочие температуры -40~+50, Корпус IP66, Кронштейн в комплекте, 12В DC, 500 мА	6 272p.
MDC-6120VX-20H	Корпусная уличная видеокамера в уличном кожухе с нагревателями, SONY 1/3" Ex-view HAD CCD, 580ТВЛ, Объектив 2.8~11.0мм, S/N: более 48dB, 0.001Лк(F1.2) / 0Лк(ИК вкл), ИК-подсветка (20 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 20м, AGC, Рабочие температуры -40~+50, Корпус IP66, Кронштейн в комплекте, 12B DC, 500 мА	7 296р.
Аксессуары к уличнь	ім камерам	-
WB-100	Настенный кронштейн для антивандальной купольной камеры MDC-8220VDN / MDC-8220TDN / MDC-8220VTD / MDC-8220TDN-30H / MDC-8220VTD-30H	2 560p.
MDC-UTC	Пульт управления для камер MDC-6220TDN-40HU / MDC-6220VTD-40HU / MDC-6220TDN-24HU / MDC-6220VTD-24HU / MDC-4220WDN	1 280p.
Корпусные камеры		

Корпусные Цветные Камеры День/Ночь

	• • •	
MDC-4220WDN	Корпусная видеокамера День/Ночь, PIXIM 1/3" High Sensitivity Digital Sensor с прогрессивным сканированием, широкий динамический диапазон 128 дБ, 690ТВЛ, S/N: более 50dB, 0.1Лк(Цвет) / 0.01Лк(Ц/б) / 0.0001Лк(DSS вкл), AWB, BLC, AGC, DSS, OSD, 12B DC, 170мA	8 256p.
MDC-4220TDN	Корпусная видеокамера День/Ночь, SONY 1/3" Super HAD II CCD, 600TB (Цвет) / 700ТВЛ(Ч/б), S/N: более 52dB, День/Ночь, 0.1Лк(Цвет) / 0.01Лк(Ч/б) / 0.00001Лк(DSS вкл), Убираемый ИК-фильтр, AWB, BLC, AGC, DNR, DSS, WDR, OSD, 12B DC, 160мA	4 928p.
MDC-4222TDN	То же, что и MDC-4220TDN, питание 220B AC	6 016p.
MDC-4220CDN	Корпусная видеокамера День/Ночь, SONY 1/3" Super HAD II CCD, 600ТВ (Цвет) / 700ТВЛ(Ч/б), S/N: более 52dB, День/Ночь, 0.1Лк(Цвет) / 0.01Лк(Ч/б) / 0.00001Лк(DSS вкл), AWB, BLC, AGC, DNR, DSS, WDR, OSD, 12B DC, 160мА	4 128p.
MDC-4222CDN	То же, что и MDC-4220CDN, питание 220B AC	5 248p.
MDC-4220CTD	Корпусная видеокамера День/Ночь, 1/3" Color CCD, 600ТВЛ, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.1Лк(Цвет) / 0.03Лк(Ч/б), Убираемый ИК-фильтр, BLC, AGC, DNR, WDR, OSD, 12B DC, 160мA	4 192p.
MDC-4222CTD	То же, что и MDC-4220CTD, питание 220B AC	5 312p.
MDC-4220C	Корпусная видеокамера День/Ночь, 1/3" Color CCD, 600ТВЛ, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.1Лк(Цвет) / 0.05Лк(Ч/б), BLC, AGC, DNR, OSD, 12B DC, 160мА	3 424p.
MDC-4222C	То же, что и MDC-4220C, питание 220В АС	4 512p.
MDC-5220Z23	Корпусная видеокамера День/Ночь с 23х оптическим увеличением, 1/4" Super HAD CCD, 600ТВЛ, f=3.6~89.79мм, S/N: более 50dВ, 0.5Лк(Цвет)/0.1Лк(Ч/б)/0.0005Лк (DSS вкл.), AWB, BLC, AGC, DSS, OSD, 12B DC	8 960p.
MDC-5220Z27	Корпусная видеокамера День/Ночь с 27х оптическим увеличением, 1/4" Super HAD CCD, 600ТВЛ, f=3.6~97.2мм, S/N: более 50dB, 0.5Лк(Цвет)/0.1Лк(Ч/б)/0.0005Лк (DSS вкл.), Убираемый ИК-фильтр, AWB, BLC, AGC, DSS, OSD, 12B DC	11 328p.
MDC-5220Z36	Корпусная видеокамера День/Ночь с 36х оптическим увеличением, 1/4" Super HAD CCD, 600ТВЛ, f=3.43~120мм, S/N: более 52dB, 0.5Лк(Цвет)/0.0002Лк (DSS вкл.), Убираемый ИК-фильтр, AWB, BLC, AGC, DSS, OSD, 12B DC	16 640p.
Корпусные Черно	о-белые Камеры	
MDC-4120C	Корпусная видеокамера Ч/б, 1/3" B/W CCD, 580ТВЛ, S/N: более 50dB, 0.07Лк(F1.2), BLC, AGC, OSD, 12B DC	3 328p.
MDC-4122C	то же, что и MDC-4120С, питание 220В	4 384p.
Миниатюрные Це	ветные Камеры	
MDC-1220F	Миниатюрная влагозащищенная видеокамера День/Ночь в цилиндрическом корпусе, 1/3" Color CCD, 600ТВЛ, S/N: более 50dB, 0.1Лк(F1.2), Объектив 3.6мм, AWB, BLC, AGC, Кронштейн в комплекте, 12B DC	2 944p.
MDC-1210F	Миниатюрная влагозащищенная видеокамера День/Ночь в цилиндрическом корпусе, 1/3" Color CCD, 420ТВЛ, S/N: более 50dB, 0.3Лк(F1.2), Объектив 3.6мм, AWB, BLC, AGC, Кронштейн в комплекте, 12B DC	2 464p.
MDC-1020F	Миниатюрная влагозащищенная видеокамера День/Ночь в цилиндрическом корпусе, 1/3" CMOS, 500ТВЛ, S/N: 52dB, 1.0Лк(F1.2), Объектив 3.6мм, AWB, AGC, Кронштейн в комплекте, 12B DC	1 760p.
MDC-1220VW	Миниатюрная влагозащищенная видеокамера День/Ночь в цилиндрическом корпусе с вариофокальным объективом, 1/3" Color CCD, 600ТВЛ, S/N: более 50dB, 0.1Лк(F1.2), Объектив 3.6м~16.0м, AWB, BLC, AGC, Кронштейн в комплекте, 12B DC	4 928p.
MDC-3220F	Миниатюрная видеокамера День/Ночь в квадратном корпусе, 1/3" Color CCD, 600ТВЛ, S/N: более 50dB, 0.1Лк(F1.2), Объектив 3.6мм, AWB, BLC, AGC, 12B DC	2 944p.
MDC-3020F	Миниатюрная видеокамера День/Ночь в квадратном корпусе, 1/3" CMOS, 500ТВЛ, S/N: 52dB, 1.0Лк(F1.2), Объектив 3.6мм, AWB, AGC, 12B DC	1 760p.

Миниатюрные Черно-белые Камеры

MDC-1120F	Миниатюрная влагозащищенная видеокамера в цилиндрическом корпусе, 1/3" В/W ССD, 580ТВЛ, 0.1Лк(F2.0), S/N более 48dB, Объектив 3.6мм, AWB, BLC, AGC, 12B DC	2 784p.
MDC-1110F	Миниатюрная влагозащищенная видеокамера в цилиндрическом корпусе, 1/3" B/W CCD, 420ТВЛ, 0.1Лк(F2.0), S/N более 48dB, Объектив 3.6мм, AWB, BLC, AGC, 12B DC	1 920p.
Аксессуары для корпусных камер		

MDC-UTC	Пульт управления для камер MDC-6220TDN-40HU / MDC-6220VTD-40HU /	1 2000
INDC-01C	MDC-6220TDN-24HU / MDC-6220VTD-24HU / MDC-4220WDN	1 280p.

Купольные камеры

Купольные Цветные Камеры День/Ночь с ИК-подсветкой

MDC-7220TDN-30	Купольная видеокамера День/Ночь с вариофокальным объективом, SONY 1/3" Super HAD II ССD, 600ТВЛ (Цвет) / 700ТВЛ(Ч/б), Объектив 3.5~16.0мм, S/N: более 52dB, 0.1Лк(Цвет) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИКфильтр, ИК-подсветка (30 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 25м, AWB, BLC, AGC, DNR, DSS, WDR, OSD, 12B DC, 340мA	7 776p.
MDC-7220VTD-30	Купольная видеокамера День/Ночь с вариофокальным объективом, 1/3" Color CCD, 600ТВЛ, Объектив 2.8~11.0мм, S/N: более 50dВ, 0.1Лк(Цвет) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (30 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 25м, BLC, AGC, DNR, OSD, 12B DC, 340мА	6 976p.
MDC-7020VTD-30	Купольная видеокамера День/Ночь с вариофокальным объективом, 1/3" CMOS, 500ТВЛ, Объектив 2.8~12.0мм, S/N: 52dB, 0.25Лк(Цвет) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (30 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 25м, AWB, AGC, 12B DC	4 832p.
MDC-7220F-30	Купольная видеокамера День/Ночь с фиксированным объективом, 1/3" Color CCD, 600ТВЛ, S/N: более 50dB, 0.1Лк(Цвет) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), ИК-подсветка (30 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 25м, Объектив 3.6мм, BLC, AGC, DNR, 12B DC, 340мА	4 352p.
MDC-7210F-14	Купольная видеокамера День/Ночь с фиксированным объективом, 1/3" Color CCD, 420ТВЛ, S/N: более 50dB, 0.1Лк(Цвет) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), ИК-подсветка (14 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 10м Объектив 3.6мм, BLC, AGC, 12B DC	2 048p.
MDC-7020F-14	Купольная видеокамера День/Ночь с фиксированным объективом, 1/3" CMOS, 500ТВЛ, S/N: 52dB, 0.25Лк / 0Лк(ИК-подсветка вкл), ИК-подсветка (14 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 10м Объектив 3.6мм, AWB, AGC, 12B DC	2 016p.

Купольные Цветные Камеры День/Ночь

MDC-7220TDN	Купольная видеокамера День/Ночь с вариофокальным объективом, SONY 1/3" Super HAD II ССD, 600ТВЛ (Цвет) / 700ТВЛ(Ч/б), Объектив 3.5~16.0мм, S/N: более 52dB, 0.1Лк(Цвет) / 0.01Лк(Ч/б) / 0.00001Лк(DSS вкл), Убираемый ИК-фильтр, AWB, BLC, AGC, DNR, DSS, WDR, OSD, 12B DC, 160мA	5 824p.
MDC-7220VDN	Купольная видеокамера День/Ночь с вариофокальным объективом, 1/3" Color CCD, 600ТВЛ (Цвет) / 700ТВЛ(Ч/б), Объектив 3.5~16.0мм, S/N: более 52dB, 0.1Лк(Цвет) / 0.03Лк(Ч/б) / 0.00001Лк(DSS вкл), AWB, BLC, AGC, DNR, DSS, WDR, OSD, 12B DC, 160мА	5 344p.
MDC-7220VTD	Купольная видеокамера День/Ночь с вариофокальным объективом, 1/3" Color CCD, 600ТВЛ, Объектив 2.8~11.0мм, S/N: более 50dB, 0.1Лк(Цвет) / 0.03Лк(Ч/б), Убираемый ИК-фильтр, BLC, AGC, DNR, OSD, 12B DC, 160мА	5 024p.
MDC-7020VTD	Купольная видеокамера День/Ночь с вариофокальным объективом, 1/3" CMOS, 500ТВЛ, Объектив 2.8~11.0мм, S/N: 52dB, 0.25Лк, Убираемый ИКфильтр, AWB, AGC, 12B DC	2 688p.
MDC-7220V	Купольная видеокамера День/Ночь с вариофокальным объективом, 1/3" Color CCD, 600ТВЛ, Объектив 2.8~11.0мм, S/N: более 50dB, 0.1Лк(Цвет) / 0.05Лк(Ч/б), BLC, AGC, DNR, OSD, 12B DC, 160мА	4 608p.

MDC-7020V	Купольная видеокамера День/Ночь с вариофокальным объективом, 1/3" CMOS, 500ТВЛ, Объектив 2.8∼11.0мм, S/N: 52dB, 1.0Лк, AWB, AGC, 12B DC	2 400p.
MDC-7220FDN	Купольная видеокамера День/Ночь с фиксированным объективом, SONY 1/3" Super HAD II CCD, 600ТВ (Цвет) / 700ТВЛ(Ч/б), Объектив 3,6мм, S/N: более 52dB, 0.1Лк(Цвет) / 0.03Лк(Ч/б) / 0.00001Лк(DSS вкл), AWB, BLC, AGC, DNR, DSS, WDR, OSD, 12B DC, 160мA	3 328p.
MDC-7220F	Купольная видеокамера День/Ночь с фиксированным объективом, 1/3" Color CCD, 600ТВЛ, S/N: более 50dB, 0.1Лк(F1.2), Объектив 3.6мм, BLC, AGC, DNR, 12B DC	2 688p.
MDC-7020F	Купольная видеокамера День/Ночь с фиксированным объективом, 1/3" CMOS, 500ТВЛ, S/N: 52dB, 1.0Лк(F1.2), Объектив 3.6мм, AWB, AGC, 12B DC	1 536p.
MDC-9220WF	Купольная видеокамера День/Ночь с прогрессивным сканированием в антивандальном корпусе, PIXIM 1/3" High Sensitivity Digital Sensor с прогрессивным сканированием, широкий динамический диапазон 128 дБ, 690ТВЛ, S/N: более 50dB, 0.1Лк(Цвет) / 0.01Лк(Ч/б) / 0.0001Лк(DSS вкл), AWB, BLC, AGC, DSS, OSD, Корпус хромированный, накладной IP66, 12B DC, 170мА	8 000p.
MDC-9220F1	Купольная видеокамера День/Ночь с фиксированным объективом в антивандальном корпусе, 1/3" Color CCD, 600ТВЛ, S/N: более 50dВ, 0.1Лк(F1.2), Объектив 3.6мм, BLC, AGC, DNR, Корпус хромированный, накладной IP66, 12B DC	4 384p.
MDC-9020F1	Купольная видеокамера День/Ночь с фиксированным объективом в антивандальном корпусе, 1/3" СМОЅ, 500ТВЛ, S/N: 52dB, 1.0Лк(F1.2), Объектив 3.6мм, AWB, AGC, Корпус хромированный, накладной IP66, 12B DC	3 296p.
MDC-9220F2	Купольная видеокамера День/Ночь с фиксированным объективом в антивандальном корпусе, 1/3" Color CCD, 600ТВЛ, S/N: более 50dВ, 0.1Лк(F1.2), Объектив 3.6мм, BLC, AGC, DNR, Корпус хромированный, врезной IP66, 12B DC	4 384p.
MDC-9020F2	Купольная видеокамера День/Ночь с фиксированным объективом в антивандальном корпусе, 1/3" CMOS, 500ТВЛ, S/N: 52dB, 1.0Лк(F1.2), Объектив 3.6мм, AWB, AGC, Корпус хромированный, врезной IP66, 12B DC	3 296р.
Уличные Купольнь	ые Цветные Камеры День/Ночь в Антивандальном Корпу	
MDC-8220TDN	Купольная видеокамера День/Ночь в антивандальном корпусе с вариофокальным объективом, SONY 1/3" Super HAD II CCD, 600ТВЛ (Цвет) / 700ТВЛ(Ч/б), Объектив 3.5~16.0мм, S/N: более 52dB, 0.1Лк(Цвет) / 0.01Лк(Ч/б) / 0.00001Лк(DSS вкл), Убираемый ИК-фильтр, AWB, BLC, AGC, DNR, DSS, WDR, OSD, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+50, 12B DC, 160мА	7 520p.
MDC-8220VDN	Купольная видеокамера День/Ночь в антивандальном корпусе с вариофокальным объективом, SONY 1/3" Super HAD II ССD, 600ТВЛ (Цвет) / 700ТВЛ(Ч/б), Объектив 3.5~16.0мм, S/N: более 52dB, 0.1Лк(Цвет) / 0.03Лк(Ч/б) / 0.00001Лк(DSS вкл), AWB, BLC, AGC, DNR, DSS, WDR, OSD, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+50, 12B DC, 160мА	7 136p.
MDC-8220VTD	Купольная видеокамера День/Ночь в антивандальном корпусе с вариофокальным объективом, 1/3" Color CCD, 600ТВЛ, Объектив 2.8~11.0мм, S/N: более 50dB, 0.1Лк(Цвет) / 0.03Лк(Ч/б), Убираемый ИК-фильтр, BLC, AGC, DNR, DSS, WDR, OSD, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+50, 12B DC, 160мА	6 656p.
MDC-8020VTD	Купольная видеокамера День/Ночь в антивандальном корпусе с вариофокальным объективом, 1/3" CMOS, 500ТВЛ, Объектив 2.8~11.0мм, S/N: 52dB, 0.25Лк, Убираемый ИК-фильтр, AWB, AGC, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+50, 12B DC	5 280p.
Купольные Черно-		
1	Купольная видеокамера с вариофокальным объективом, 1/3" B/W CCD,	

MDC-7120F	Купольная видеокамера с фиксированным объективом, 1/3" B/W CCD, 580ТВЛ, 0.07Лк(F1.2), S/N: 48dB, Объектив 3.6мм, AGC, 12B DC	2 688p.
	Купольная видеокамера с фиксированным объективом, SONY 1/3" Super HAD B/W CCD, 420ТВЛ, 0.05Лк(F1.2), Объектив 3.6мм, AGC, 12B DC	1 664p.

Аксессуары для купольных камер

WB-100	Настенный кронштейн для антивандальной уличной камеры MDC-8220VDN / MDC-8220VTD	2 560p.
WMB-101SB	Настенный кронштейн для MDC-7220VDN / MDC-7220TDN / MDC-7220VTD / MDC-7220V / MDC-7210V / MDC-7120V / MDC-7120VX в черном корпусе	544p.
WMB-101SW	Настенный кронштейн для MDC-7220VDN / MDC-7220TDN / MDC-7220VTD / MDC-7220V / MDC-7210V / MDC-7120V / MDC-7120VX в белом корпусе	544p.
WMB-68SB	Настенный кронштейн для MDC-7220FDN / MDC-7220F / MDC-7210F / MDC-7120F / MDC-7120F / MDC-7110F в черном корпусе	384p.
WMB-68SW	Настенный кронштейн для MDC-7220FDN / MDC-7220F / MDC-7210F / MDC-7120F / MDC-7120F / MDC-7110F в белом корпусе	384p.
MDC-OSD II	Плата управления экранным меню MDC-7220VDN, MDC-8220VDN, MDC-7220TDN, MDC-8220VTD, MDC-7220VTD, MDC-8220VTD, MDC-7210V, MDC-7120V	224p.

Модульные камеры

Модульные Цветные Камеры

	•	
MDC-2220TDN	Модульная видеокамера День/Ночь с вариофокальным объективом, SONY 1/3" Super HAD II CCD, 600ТВЛ (Цвет) / 700ТВЛ(Ч/б), S/N: более 52dВ, День/Ночь, 0.1Лк(Цвет) / 0.01Лк(Ч/б) / 0.00001Лк(DSS вкл), Убираемый ИКфильтр, AWB, BLC, AGC, DNR, DSS, WDR, OSD, 12B DC, 160мА	4 800p.
MDC-2220VDN	Модульная видеокамера День/Ночь с вариофокальным объективом, SONY 1/3" Super HAD II CCD, 600ТВЛ (Цвет) / 700ТВЛ(Ч/б), S/N: более 52dB, День/Ночь, 0.1Лк(Цвет) / 0.03Лк(Ч/б) / 0.00001Лк(DSS вкл), AWB, BLC, AGC, DNR, DSS, WDR, OSD, 12B DC, 160мA	4 320p.
MDC-2220VTD	Модульная видеокамера День/Ночь с вариофокальным объективом, 1/3" Color CCD, 600ТВЛ, Объектив 2.8~11.0мм, S/N: более 50dB, 0.1Лк(Цвет) / 0.03Лк(Ч/б), Убираемый ИК-фильтр, BLC, AGC, DNR, DSS, WDR, OSD, 12B DC, 160мA	4 000p.
MDC-2020VTD	Модульная видеокамера День/Ночь с вариофокальным объективом, 1/3" CMOS, 500ТВЛ, Объектив 2.8∼11.0мм, S/N: 52dB, 0.25Лк, Убираемый ИКфильтр, BLC, AGC, 12B DC	1 888p.
MDC-2220V	Модульная видеокамера День/Ночь с вариофокальным объективом, 1/3" Color CCD, 600ТВЛ, Объектив 2.8~11.0мм, S/N: более 50dB, 0.1Лк(Цвет) / 0.05Лк(Ч/б), BLC, AGC, DNR, OSD, 12B DC, 160мА	3 584p.
MDC-2020V	Модульная видеокамера День/Ночь с вариофокальным объективом, 1/3" CMOS 500ТВЛ, Объектив 2.8~11.0мм, S/N: 52dB, 1.0Лк, BLC, AGC, 12B DC	1 600p.
MDC-2220FDN	Модульная видеокамера День/Ночь с фиксированным объективом, SONY 1/3" Super HAD II CCD, 600ТВЛ (Цвет) / 700ТВЛ(Ч/б), Объектив 3.6мм, S/N: более 52dB, 0.1Лк(Цвет) / 0.03Лк(Ч/б) / 0.00001Лк(DSS вкл), AWB, BLC, AGC, DNR, DSS, WDR, OSD, 12B DC, 160мА	2 720p.
MDC-2220F	Модульная видеокамера День/Ночь с фиксированным объективом, 1/3" Color CCD, 600ТВЛ, S/N: более 50dB, 0.1Лк(F1.2), Объектив 3.6мм, BLC, AGC, DNR, 12B DC	2 080p.
MDC-2020F	Модульная видеокамера День/Ночь с фиксированным объективом, 1/3" CMOS, 500ТВЛ, S/N: 52dB, 1.0Лк(F1.2), Объектив 3.6мм, BLC, AGC, 12B DC	928p.
MDC-2210F	Модульная видеокамера День/Ночь с фиксированным объективом, 1/3" Color CCD, 420ТВЛ, S/N: более 50dB, 0.1Лк (F1.2), Объектив 3.6мм, BLC, AGC, DNR, 12B DC	960p.

Модульные Черно-белые Камеры

	10	
MDC-2120V	Модульная видеокамера с вариофокальным объективом, 1/3" B/W CCD, 580ТВЛ, 0.07Лк(F1.2), S/N: более 48dB, Объектив 2.8~11.0мм, AGC, OSD,	3 424p.
WIDC-2120V	12B DC	3 424μ.
MDC-2120F	Модульная видеокамера с фиксированным объективом, 1/3" В/W ССD, 580ТВЛ, 0.07Лк(F1.2), S/N: 48dB, Объектив 3.6мм, AGC, 12B DC	2 080p.
MDC-2110F	Модульная видеокамера с фиксированным объективом, SONY 1/3" Super HAD B/W CCD, 420ТВЛ, 0.05Лк(F1.2), Объектив 3.6мм, AGC, 12B DC	1 184p.
Аксессуары для мод	дульных камер	
MDC-OSD II	Плата управления экранным меню MDC-2220VDN, MDC-2220TDN, MDC-2220V, MDC-2220VTD, MDC-2210V, MDC-2120V	224p.
Объективы		
Объективы с ручно	й диафрагмой	
MDL-1634M	1/3", 1.6-3.4 мм, F1.4-С, 172.2°-77.8°, MI, СS	2 208p.
MDL-3080M	1/3", 3.0-8.0 мм, F1.4-С, 93.4°-34.6°, MI, CS	1 152p.
MDL-2812M	1/3", 2.8-12.0 мм, F1.4-C, 99.8°-25.0°, MI, CS	1 472p.
MDL-0550M	1/3", 5.0-50.0 мм, F1.4-С, 49.4°-5.8°, MI, CS	2 336p.
MDL-55825M	1/3", 5.5-82.5 мм, F1.4-С, 48.5°-3.1°, МІ, СЅ	3 488p.
	атической диафрагмой (Direct Drive)	С 100р.
МDL-1634D	1/3", 1.6-3.4 мм, F1.4-360, 172.2°-77.8°, DD, CS	2 1615
		2 464p.
MDL-3080D	1/3", 3.0-8.0 mm, F1.4-360, 93.4°-34.6°, DD, CS	1 408p.
MDL-2812D	1/3", 2.8-12.0 мм, F1.4-360, 99.8°-25.0°, DD, CS	1 728p.
MDL-0550D	1/3", 5.0-50.0 мм, F1.4-360, 49.4°-5.8°, DD, CS	2 752p.
MDL-55825D	1/3", 5.5-82.5 мм, F1.4-360, 48.5°-3.1°, DD, CS	3 808p.
Мегапиксельные об	ъективы	
MDL-2882DIR	1/3", 2.8~8.2 мм, F1.4-360, 99.8°-34.0°, DD, CS, 1.3М	5 536p.
MDL-2812D-2.0M	1/3", 2.8~12.0 мм, F1.2-360, 99.8°-25.0°, DD, CS, 2.0М	6 848p.
MDL-0550D-2.0M	1/3", 5.0~50.0 мм, F1.4-360, 49.4°-5.8°, DD, CS, 2.0М	10 560p.
Мониторы LCD	.,,	
MDM-17	Монитор LCD 17", Разрешение - 1280х1024, Угол обзора - 160/160, Размер пикселя - 0.264х0.264 мм, Яркость - 600 Кд/м. кв., Контрастность - 1000:1, Колво цветов - 16.7 млн, Видео входы - HDMI, DVI, VGA, S-video, BNC, Аудио входы - PC-jack, RCA Stereo, Время отклика 4 мсек, Потребляемая мощьность 45 Вт, Питание 12 В, 4 А (адаптер в комплекте)	14 656p.
MDM-19	Монитор LCD 19", Разрешение - 1280х1024, Угол обзора - 160/160, Размер пикселя - 0.264х0.264 мм, Яркость - 600 Кд/м. кв., Контрастность - 1000:1, Колво цветов - 16.7 млн, Видео входы - HDMI, DVI, VGA, S-video, BNC, Аудио входы - PC-jack, RCA Stereo, Время отклика 4 мсек, Потребляемая мощьность 45 Вт, Питание 12 В, 4 А (адаптер в комплекте)	16 032p.
MDM-26	Монитор LCD 26", Разрешение - 1366х768, Угол обзора - 178/178, Размер пикселя - 0.170х0.511 мм, Яркость - 1200 Кд/м. кв., Контрастность - 8000:1, Кол-во цветов - 16.7 млн, Видео входы - HDMI, VGA, S-video, BNC, YPbPr, YCbCr, Аудио входы - PC-jack, RCA Stereo, Время отклика 4 мсек, Потребляемая мощьность 110 Вт, Питание 220 В, 50/60 Гц	34 144p.
MDM-32	Монитор LCD 32", Разрешение - 1680х1050, Угол обзора - 178/178, Размер пикселя - 0.170х0.511 мм, Яркость - 1200 Кд/м. кв., Контрастность - 10000:1, Кол-во цветов - 16.7 млн, Видео входы - HDMI, VGA, S-video, BNC, YPbPr, YCbCr, Аудио входы - PC-jack, RCA Stereo, Время отклика 4мсек, Потребляемая мощьность 110 Вт, Питание 220 В, 50/60 Гц	39 040p.

MDM-47	Монитор LCD 47", Разрешение - 1920х1080, Угол обзора - 178/178, Размер пикселя - 0.117х0.541 мм, Яркость - 1500 Кд/м. кв., Контрастность - 8000:1, Кол-во цветов - 16.7 млн, Видео входы - HDMI, VGA, S-video, BNC, YPbPr, YCbCr, Аудио входы - PC-jack, RCA Stereo, Время отклика 4 мсек, Потребляемая мощьность 180 Вт, Питание 220 В, 50/60 Гц	80 000p.
Поворотные камеры Скоростные камеры	и аксессуары	
PS-301P(V2)	Скоростная поворотная камера в уличном кожухе с нагревательными элементами, 1/4" SONY Super HAD CCD, 550 ТВЛ (цвет), 680 ТВЛ (ч/б), День/Ночь, Убираемый ИК-фильтр, 0.4Лк(Цвет) / 0.08Лк(Ч/б) / 0.0001Лк(DSS вкл), Оптическое увеличение х33, f=3.3~115.5 мм, сигнал/шум более 50dB, DNR, AGC, AWB, BLC, RS-485, Уличный корпус, Нагревательные элементы, Рабочие температуры -40~+50, 24B AC	48 128p.
PS-100	Скоростная поворотная камера, 1/4" Sony Super HAD CCD, 500ТВЛ (Цвет), 570ТВЛ (Ч/б), 10х zoom (3,8-38мм), День/Ночь, Убираемый ИК-фильтр, 0.7/0.02Лк, сигнал/шум более 50dB, DNR, AGC, AWB, BLC, RS-485, 12B DC	25 280p.
PS-101	Скоростная поворотная камера в антивандальном кожухе, 1/4" Sony Super HAD CCD, 500ТВЛ (Цвет), 570ТВЛ (Ч/б), 10х zoom (3,8-38мм), День/Ночь, Убираемый ИК-фильтр, 0.7/0.02Лк, сигнал/шум более 50dB, DNR, AGC, BLC, RS-485, Антивандальный корпус, 12B DC	26 752p.
PS-101H	Скоростная поворотная камера в антивандальном кожухе с нагревательными элементами, 1/4" Sony Super HAD CCD, 500ТВЛ (Цвет), 570ТВЛ (Ч/б), 10х zoom (3,8-38мм), День/Ночь, Убираемый ИК-фильтр, 0.7/0.02Лк, сигнал/шум более 50dB, DNR, AGC, BLC, RS-485, Уличный корпус, Нагревательные элементы, Рабочие температуры -40~+50, 12B DC	28 192p.
QSD-CJ	Потолочный кронштейн для PS-301P(V2)	7 104p.
QSD-CM	Адаптер крепления на внешний угол для QSD-CJ (для PS-301P(V2))	3 648p.
QSD-PM	Адаптер крепления на столб для QSD-CJ (для PS-301P(V2))	3 648p.
MSD-MWM	Настенный кронштейн для PS-100; PS-101; PS-101H	3 552p.
MSD-COM	Адаптер крепления на внешний угол для MSD-MWM (для PS-100; PS-101; PS-101H)	3 200p.
MSD-PM	Адаптер крепления на столб для MSD-MWM (для PS-100; PS-101; PS-101H)	3 200p.
Пульты управления		
WTX-1200A	Пульт управления регистраторами серий MDR-x600 / MDR-x700 / MDR-x800 / MDR-x800P / MDR-x800D1 / MDR-x900 / MDR-H0004E / MDR-H0008E / MDR-H0016E / MDR-H0004 / MDR-H1402, и/или поворотными камерами, различные протоколы, RS-485/RS-422 (Тх3 порта, Rх1 порт), до 255 устройств, 3-х осевой джойстик	12 800p.
IP-видеонаблюдение		
IР-камеры		
MDC-i6290VTD-10H	Корпусная 2.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь в уличном кожухе с нагревательными элементами и ИК-подсветкой, 2.0 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, Объектив 6.0~50.0мм, 1920х1080 (30 к/сек), 0.1Лк / 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (10 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 100 м, Нагревательные элементы, Дистанционное управление объективом, H.264/MJPEG, Корпус IP66, Рабочие температуры - 40~+50, 12B DC, 1800 мА	28 736р.

MDC-i6290VTD-110H	Корпусная 2.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь в уличном кожухе с нагревательными элементами и ИК-подсветкой, 2.0 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, Объектив 6.0~50.0мм, 1920х1080 (30 к/сек), 0.1Лк / 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (110 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 150 м, Нагревательные элементы, Дистанционное управление объективом, H.264/MJPEG, Корпус IP66, Рабочие температуры - 40~+50, 12B DC, 2800 мА	36 032p.
MDC-i6221TDNW-66H	Корпусная IP-камера День/Ночь в уличном кожухе с Wi-Fi модулем, нагревательными элементами и ИК-подсветкой, 1/3" ССD, Объектив 3.5~16.0мм, 704х576 (25 к/сек), 0.15Лк(Цвет) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (66 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 50 м, Нагревательные элементы, H.264/MJPEG, MicroSD до 32 Гб, USB 2.0, двунаправленное аудио, аналоговый видеовыход, тревожные вх/вых 1/1, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+50, 12B DC / 24B AC, 970мA (12B)	24 928p.
MDC-i6271VTDW-66H	Корпусная 0.7 мегапиксельная IP-камера День/Ночь в уличном кожухе с Wi-Fi модулем, нагревательными элементами и ИК-подсветкой, 0.7 Megapixel 1/3" Progressive CCD, Объектив 3.5~16.0мм, 960х720 (30 к/сек), 0.5Лк(Цвет) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (66 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 50 м, Нагревательные элементы, H.264/МЈРЕG, MicroSD до 32 Гб, USB 2.0, двунаправленное аудио, тревожные вх/вых 1/1, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+50, 12B DC / 24B AC, 870мA (12B)	24 160p.
MDC-i6261VTDW-66H	Корпусная 1.3 мегапиксельная IP-камера День/Ночь в уличном кожухе с Wi-Fi модулем, нагревательными элементами и ИК-подсветкой, 1.3 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, Объектив 3.5~16.0мм, 1280х720 (30 к/сек), 1.0Лк / 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (66 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 50 м, Нагревательные элементы, H.264/MJPEG, MicroSD до 32 Гб, USB 2.0, двунаправленное аудио, тревожные вх/вых 1/1, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+50, 12B DC / 24B AC, 870мA (12B)	23 840p.
MDC-i6221TDN-66H	Корпусная IP-камера День/Ночь в уличном кожухе с нагревательными элементами и ИК-подсветкой, 1/3" ССD, Объектив 3.5~16.0мм, 704х576 (25 к/сек), 0.15Лк(Цвет) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (66 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 50 м, Нагревательные элементы, H.264/MJPEG, MicroSD до 32 Гб, двунаправленное аудио, аналоговый видеовыход, тревожные вх/вых 1/1, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+50, 12B DC / 24B AC, 950мA (12B)	21 888p.
MDC-i6271VTD-66H	Корпусная 0.7 мегапиксельная IP-камера День/Ночь в уличном кожухе с нагревательными элементами и ИК-подсветкой, 0.7 Megapixel 1/3" Progressive CCD, Объектив 3.5~16.0мм, 960х720 (30 к/сек), 0.5Лк(Цвет) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (66 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 50 м, Нагревательные элементы, H.264/МЈРЕG, MicroSD до 32 Гб, двунаправленное аудио, тревожные вх/вых 1/1, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+50, 12B DC / 24B AC, 850мA (12B)	21 120p.
MDC-i6261VTD-66H	Корпусная 1.3 мегапиксельная IP-камера День/Ночь в уличном кожухе с нагревательными элементами и ИК-подсветкой, 1.3 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, Объектив 3.5~16.0мм, 1280х720 (30 к/сек), 1.0Лк / 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (66 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 50 м, Нагревательные элементы, Н.264/МЈРЕG, MicroSD до 32 Гб, двунаправленное аудио, тревожные вх/вых 1/1, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+50, 12B DC / 24B AC, 850мA (12B)	20 928p.

MDC-i6291VTD-66H	Корпусная 2.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь в уличном кожухе с нагревательными элементами и ИК-подсветкой, 1.3 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, Объектив 3.5~16.0мм, 1920х1080 (30 к/сек), 1.0Лк / 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (66 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 50 м, Нагревательные элементы, Н.264/МЈРЕG, MicroSD до 32 Гб, двунаправленное аудио, аналоговый видеовыход, тревожные вх/вых 1/1, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+50, 12B DC / 24B AC, 850мA (12B)	22 656p.
MDC-i4220CDN	Корпусная IP-камера День/Ночь, 1/3" ССD, 0.15Лк(Цвет) / 0.03Лк(Ч/б) / 0.00001Лк(DSS вкл), СS, 720х576 (25 к/сек), H.264/MJPEG, MicroSD до 32 Гб, USB 2.0, Двунаправленное аудио, Аналоговый видеовыход, Тревожные вх/вых 1/1, РоЕ, 12В DC, 350мА	14 144p.
MDC-i4220TDN	Корпусная IP-камера День/Ночь, 1/3" ССD, 0.15Лк(Цвет) / 0.01Лк(Ч/б) / 0.00001Лк(DSS вкл), Убираемый ИК-фильтр, СS, 720х576 (25 к/сек), H.264/MJPEG, MicroSD до 32 Гб, USB 2.0, Двунаправленное аудио, Аналоговый видеовыход, Тревожные вх/вых 1/1, PoE, 12B DC	14 880p.
MDC-i4240	Корпусная IP-камера, 1/4" VGA Progressive CMOS, 2.0Лк, Объектив 4.3мм, 640х480 (30 к/сек), H.264/MJPEG, MicroSD до 32 Гб, USB 2.0, двунаправленное аудио, встроенный микрофон, тревожные вх/вых 1/1, РоЕ (опция), 12B DC, 200мА	6 656p.
MDC-i4240W	Корпусная IP-камера с Wi-Fi модулем, 1/4" VGA Progressive CMOS, Цветная, 2.0Лк, Объектив 4.3мм, 640х480 (30 к/сек), H.264/MJPEG, MicroSD до 32 Гб, USB 2.0, двунаправленное аудио, тревожные вх/вых 1/1, PoE (опция), 12B DC, 200мA	8 576p.
MDC-i4250C	Корпусная 1.3 мегапиксельная IP-камера, 1.3 Megapixel 1/3" Progressive Scan CCD, 0.5Лк(Цвет)/0.05Лк(Ч/б), CS, 1280х960 (30 к/сек), H.264/MJPEG, MicroSD до 32 Гб, USB 2.0, Двунаправленное аудио, Тревожные вх/вых 1/1, PoE, 12B DC, 350мА	20 224p.
MDC-i4250CTD	Корпусная 1.3 мегапиксельная IP-камера, 1.3 Megapixel 1/3" Progressive Scan CCD, 0.5Лк(Цвет) / 0.03Лк(Ч/б), Убираемый ИК-фильтр, CS, 1280х960 (30 к/сек), H.264/МЈРЕG, MicroSD до 32 Гб, USB 2.0, Двунаправленное аудио, Тревожные вх/вых 1/1, РоЕ, 12В DC, 350мА	21 728p.
MDC-i4270C	Корпусная 0.7 мегапиксельная IP-камера, 0.7 Megapixel 1/3" Progressive CCD, Цветная, 0.5Лк, CS, 960х720 (30 к/сек), H.264/MJPEG, MicroSD до 32 Гб, USB 2.0, Двунаправленное аудио, Тревожные вх/вых 1/1, PoE, 12B DC, 350мА	13 376р.
MDC-i4270CTD	Корпусная 0.7 мегапиксельная IP-камера, 0.7 Megapixel 1/3" Progressive CCD, 0.5Лк, Убираемый ИК-фильтр, CS, 960х720 (30 к/сек), H.264/MJPEG, MicroSD до 32 Гб, USB 2.0, Двунаправленное аудио, Тревожные вх/вых 1/1, PoE, 12B DC, 350мA	14 144p.
MDC-i4260C	Корпусная 1.3 мегапиксельная IP-камера, 1.3 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, 1.0Лк(Цвет) / 0.2Лк(Ч/б), CS, 1280х720 (30 к/сек), H.264/MJPEG, MicroSD до 32 Гб, USB 2.0, Двунаправленное аудио, Тревожные вх/вых 1/1, PoE, 12B DC, 350мА	13 504p.
MDC-i4260CTD	Корпусная 1.3 мегапиксельная IP-камера, 1.3 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, 1.0Лк(Цвет) / 0.1Лк(Ч/б), Убираемый ИК-фильтр, CS, 1280х720 (30 к/сек), H.264/МЈРЕG, MicroSD до 32 Гб, USB 2.0, Двунаправленное аудио, Тревожные вх/вых 1/1, РоЕ, 12В DC, 350мА	14 240p.
MDC-i4290C	Корпусная 2.0 мегапиксельная IP-камера, 2.0 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, 1.0Лк(Цвет) / 0.5Лк(Ч/б), CS, 1920х1080 (25 к/сек), H.264/MJPEG, MicroSD до 32 Гб, Двунаправленное аудио, Тревожные вх/вых 1/1, PoE, 12B DC, 350мA	14 144p.
MDC-i4290CTD	Корпусная 2.0 мегапиксельная IP-камера, 2.0 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, 1.0Лк(Цвет) / 0.3Лк(Ч/б), Убираемый ИК-фильтр, CS, 1920х1080 (25 к/сек), H.264/MJPEG, MicroSD до 32 Гб, Двунаправленное аудио, Тревожные вх/вых 1/1, РоЕ, 12В DC, 350мА	15 648p.
MDC-i7240F	Купольная IP-камера, 1/4" Progressive CMOS, 2.0Лк, Объектив 3.6мм, 640х480 (30 к/сек), H.264/MJPEG, MicroSD до 32 Гб, РоЕ (опция), 12B DC, 200мА	6 528p.

MDC-i7260F	Купольная IP-камера, 1.3 Megapixel , 0.4Лк, Объектив 3.6мм, 1280х1024 (30 к/сек), H.264/MJPEG, MicroSD до 32 Гб, РоЕ (опция), 12B DC, 200мА	10 336р.
MDC-i8220VDN	Купольная 1.3 мегапиксельнач IP-камера День/Ночь, 1/3" Super HAD CCD, Объектив 3.5~16мм, 0.15Лк(Цвет) / 0.03Лк(Ч/б) / 0.00001Лк(DSS вкл), 704х576 (25 к/сек), H.264/МЈРЕG, MicroSD до 32 Гб, Двунаправленное аудио, Аналоговый выход, Тревожные вх/вых 1/1, Антивандальный корпус, PoE, 12B DC, 450мА	18 080p.
MDC-i8220TDN	Купольная IP-камера День/Ночь, 1/3" ССD, Объектив 3.5~16мм, 0.15Лк(Цвет) / 0.01Лк(Ч/б) / 0.00001Лк(DSS вкл), Убираемый ИК-фильтр, 704х576 (25 к/сек), H.264/MJPEG, MicroSD до 32 Гб, Двунаправленное аудио, Аналоговый выход, Тревожные вх/вых 1/1, Антивандальный корпус, РоЕ, 12B DC, 450мА	18 848p.
MDC-i8250V	Купольная мегапиксельная IP-камера, 1.3 Megapixel 1/3" Progressive Scan CCD, 0.5Лк(Цвет)/0.05Лк(Ч/б), CS, 1280х960 (30 к/сек), H.264/MJPEG, MicroSD до 32 Гб, Двунаправленное аудио, Тревожные вх/вых 1/1, Антивандальный корпус, PoE, 12B DC, 350мА	24 928p.
MDC-i8250VTD	Купольная мегапиксельная IP-камера День/Ночь, 1.3 Megapixel 1/3" Progressive Scan CCD, 0.5Лк(Цвет)/0.01Лк(Ч/б), Убираемый ИК-фильтр, 1280х960 (30 к/сек), H.264/МЈРЕG, MicroSD до 32 Гб, Двунаправленное аудио, Тревожные вх/вых 1/1, Антивандальный корпус, РоЕ, 12В DC, 350мА	25 696p.
MDC-i8270V	Купольная 0.7 мегапиксельная IP-камера, 0.7 Megapixel 1/3" Progressive CCD, Цветная, 0.5Лк, 960х720 (30 к/сек), H.264/MJPEG, MicroSD до 32 Гб, Двунаправленное аудио, Тревожные вх/вых 1/1, Антивандальный корпус, РоЕ, 12В DC, 350мА	17 312p.
MDC-i8270VTD	Купольная 0.7 мегапиксельная IP-камера, 0.7 Megapixel 1/3" Progressive CCD, 0.5Лк, Убираемый ИК-фильтр, 1280х960 (30 к/сек), H.264/MJPEG, MicroSD до 32 Гб, Двунаправленное аудио, Тревожные вх/вых 1/1, Антивандальный корпус, PoE, 12B DC, 350мА	18 080p.
MDC-i8260V	Купольная 1.3 мегапиксельная IP-камера, 1.3 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, 1.0Лк(Цвет) / 0.2Лк(Ч/б), 1280х720 (30 к/сек), H.264/MJPEG, MicroSD до 32 Гб, Двунаправленное аудио, Тревожные вх/вых 1/1, Антивандальный корпус, PoE, 12B DC, 350мА	17 312p.
MDC-i8260VTD	Купольная 1.3 мегапиксельная IP-камера, 1.3 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, 1.0Лк(Цвет) / 0.2Лк(Ч/б), Убираемый ИК-фильтр, 1280х720 (30 к/сек), H.264/MJPEG, MicroSD до 32 Гб, Двунаправленное аудио, Тревожные вх/вых 1/1, Антивандальный корпус, PoE, 12B DC, 350мА	18 016p.
MDC-i8290V	Купольная 2.0 мегапиксельная IP-камера, 2.0 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, 1.0Лк(Цвет) / 0.5Лк(Ч/б), 1920х1080 (30 к/сек), H.264/MJPEG, MicroSD до 32 Гб, Двунаправленное аудио, Тревожные вх/вых 1/1, Антивандальный корпус, РоЕ, 12В DC, 350мА	20 352p.
MDC-i8290VTD	Купольная 2.0 мегапиксельная IP-камера, 2.0 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, 1.0Лк(Цвет) / 0.5Лк(Ч/б), Убираемый ИК-фильтр, 1920х1080 (30 к/сек), H.264/MJPEG, MicroSD до 32 Гб, Двунаправленное аудио, Тревожные вх/вых 1/1, Антивандальный корпус, РоЕ, 12B DC, 350мА	21 120p.
Скоростные поворот	ные IP-камеры	
MDS-i101	Скоростная поворотная IP-камера День/Ночь, 1/4" Super HAD CCD, Убираемый ИК-фильтр, 0.7Лк/0.02Лк, 704х576 (25 к/сек), Объектив 3.8~38.0 мм, zoom 10x, H.264/MJPEG, MicroSD до 32 Гб, Аудио, Тревожные вх/вых 1/1, Рабочие температуры 0~+50, Антивандальный кожух, аналоговый видеовыход, 12В DC, 850мА	39 360p.
MDS-i301	Скоростная поворотная IP-камера День/Ночь, 1/4" Super HAD CCD, Убираемый ИК-фильтр, 0.4Лк/0.02Лк, 704х576 (25 к/сек), Объектив 3.3~115.5 мм, zoom 33x, H.264/MJPEG, MicroSD до 32 Гб, Аудио, Тревожные вх/вых 1/1, Нагревательные элементы, аналоговый видеовыход, рабочие температуры - 40~+50, Уличный кожух, 24В АС, 1200мА	70 080p.

MDS-i301W	Скоростная поворотная IP-камера День/Ночь с Wi-Fi модулем, 1/4" Super HAD CCD, Убираемый ИК-фильтр, 0.4Лк/0.02Лк, 704х576 (25 к/сек), Объектив 3.3~115.5 мм, zoom 33x, H.264/MJPEG, MicroSD до 32 Гб, USB 2.0, Аудио, Тревожные вх/вых 1/1, Нагревательные элементы, аналоговый видеовыход, рабочие температуры -40~+50, Уличный кожух, 24В АС, 1200мА	73 120p.
MDS-i209	Скоростная поворотная IP-камера День/Ночь, 2.0 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, 0.0005Лк (DSS вкл), Убираемый ИК-фильтр, 4.7~94.0 мм, Оптическое увеличение 20х, 1920х1080, H.264/MJPEG, MicroSD до 32 Гб, USB 2.0, Аудио, Тревожные вх/вых 8/2, Нагревательные элементы, рабочие температуры - 40~+50, Уличный кожух, 24В АС, 2100мА	111 872p.
ІР серверы		
MDR-ivs01	1 канал видео, 704х576 (25 к/сек), H.264/MJPEG, Двунаправленное аудио, Тревожные вх/вых 1/1, RS-485/232, DDNS/uPnP, 12B DC, 1 A	8 896p.
MDR-ivs04	4 канал видео, 704х576 (100 к/сек), H.264/MJPEG, Двунаправленное аудио, Тревожные вх/вых 4/1, RS-485/232, DDNS/uPnP, 12B DC, 3 A	25 056p.
NVR Сетевые видеоро	егистраторы	
MDR-i0008	8 цифровых каналов, H.264/MJPEG/MPEG-4, макс. макс скорость записи - 200 к/сек (1920х1080), HDD 1 SATA, 12B DC	23 072p.
MDR-i0016	16 цифровых каналов, H.264/MJPEG/MPEG-4, макс. макс скорость записи 750к/сек (1920х1080), HDD 4 SATA, 12B DC	78 816p.
MDR-i0025	25 цифровых каналов, H.264/MJPEG/MPEG-4, макс. макс скорость записи 750к/сек (1920х1080), HDD 4 SATA, 12B DC	118 624p.
MDR-i0036	36 цифровых каналов, H.264/MJPEG/MPEG-4, макс. макс скорость записи 1080к/сек (1920х1080), HDD 4 SATA, 12B DC	150 464p.
Аксессуары к ІР обору	удованию	
MDC-PoE	Адаптер питания по кабелю Ethernet	1 408p.
MDC-PwE	Адаптер питания	992p.
MDC-iWA1	USB Wi-Fi антенна	2 048p.
WMB-320	Кронштейн настенный для антивандальных купольных камер MDC-i8220VDN, MDC-i8220TDN, MDC-i8250V, MDC-i8250VTD, MDC-i8270VTD, MDC-i8260V, MDC-i8260VTD, MDC-i8290V, MDC-i8290VTD	3 200p.
HD-SDI оборудование HD-SDI камеры		
MDC-H6290VTD-35H	Корпусная камера в уличном кожухе с нагревателями, с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTE-292M), 2.0 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, Убираемый ИК-фильтр, 1920х1080,Видеовыходы: 1BNC, Аналоговый композитный, 1080р (30/25 к/сек SDI), Объектив 6.0~50.0мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.2Лк(Цвет) / ОЛк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (35 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 50м, AWB, BLC, AGC, DNR, OSD, Внешняя регулировка объектива, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+50, Кронштейн в комплекте, Управление по коаксильному кабелю, 12B DC, 800мА	18 272p.

MDC-H6290VTD-35HU	Корпусная камера в уличном кожухе с нагревателями, с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTE-292M), 2.0 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, Убираемый ИК-фильтр, 1920х1080, Видеовыходы: 1BNC, Аналоговый композитный, 1080р (30/25 к/сек SDI), Объектив 6.0~50.0мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.2Лк(Цвет) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (35 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 50м, AWB, BLC, AGC, DNR, OSD, Внешняя регулировка объектива, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+50, Кронштейн в комплекте, 12B DC, 800мА	19 712p.
MDC-H6290VTD-36H	Корпусная камера в уличном кожухе с нагревателями, с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTE-292M), 2.0 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, Убираемый ИК-фильтр, 1920х1080, Видеовыходы: 1BNC, Аналоговый композитный, 1080р (30/25 к/сек SDI), Объектив 3.5~16.0мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.2Лк(Цвет) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (36 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 30м, AWB, BLC, AGC, DNR, OSD, Внешняя регулировка объектива, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+50, Кронштейн в комплекте, 12B DC, 800мА	14 976p.
MDC-H6290VTD-36HU	Корпусная камера в уличном кожухе с нагревателями, с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTE-292M), 2.0 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, Убираемый ИК-фильтр, 1920х1080, Видеовыходы: 1BNC, Аналоговый композитный, 1080р (30/25 к/сек SDI), Объектив 3.5~16.0мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.2Лк(Цвет) / ОЛк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (36 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 30м, AWB, BLC, AGC, DNR, OSD, Внешняя регулировка объектива, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+50, Кронштейн в комплекте, Управление по коаксильному кабелю, 12B DC, 800мА	16 448p.
MDC-H6290F-24	Корпусная камера в уличном кожухе, с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTE-292M), 2.0 Megapixel 1/2.7" Progressive CMOS, 1920х1080, 1080р (30/25 к/сек SDI), Объектив 4.3мм, S/N: более 40dB, День/Ночь, 0.1Лк(Цвет) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), ИК-подсветка (24 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 20м, AWB, BLC, AGC, OSD, Корпус IP66, Рабочие температуры -30~+50, Кронштейн в комплекте, 12B DC, 320мА	7 584p.
MDC-H6290FTD-24	Корпусная камера в уличном кожухе, с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTE-292M), 2.0 Megapixel 1/2.7" Progressive CMOS, Убираемый ИК-фильтр, 1920х1080, 1080р (30/25 к/сек SDI), Объектив 4.3мм, S/N: более 40dB, День/Ночь, 0.1Лк(Цвет) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), ИК-подсветка (24 ИК-диода), Убираемый ИК-фильтр, Дальность ИК-подсветки 20м, AWB, BLC, AGC, OSD, Корпус IP66, Рабочие температуры -30~+50, Кронштейн в комплекте, 12B DC, 320мА	8 320p.

·	1	
MDC-H6290VTD-20H	Корпусная камера в уличном кожухе с нагревателями, с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTE-292M), 2.0 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, Убираемый ИК-фильтр, 1920х1080, Видеовыход аналоговый композитный, 1080р (30/25 к/сек SDI), Объектив 2.8~12.0мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.5Лк(Цвет) / 0.2 (Ч/б) / 0.0008 (DSS вкл) / 0Лк(ИКподсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (20 ИКдиодов), Дальность ИК-подсветки 15м, AWB, BLC, AGC, DNR, DSS, WDR, OSD, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+50, Кронштейн в комплекте, 12B DC, 500мА	11 808p.
MDC-H6290VTD-24H	Корпусная камера в уличном кожухе с нагревателями, с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTE-292M), 2.0 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, Убираемый ИК-фильтр, 1920х1080, Видеовыход аналоговый композитный, 1080р (30/25 к/сек SDI), Объектив 2.8~12.0мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 1.0Лк(Цвет) / 0.5Лк(Ч/б) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (24 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 20м, AWB, BLC, AGC, DNR, DSS, WDR, OSD, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+50, Кронштейн в комплекте, 12B DC, 670мА	12 608p.
MDC-H6290VTD-24HU	Корпусная камера в уличном кожухе с нагревателями, с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTE-292M), 2.0 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, Убираемый ИК-фильтр, 1920х1080, Видеовыход аналоговый композитный, 1080р (30/25 к/сек SDI), Объектив 2.8~12.0мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 1.0Лк(Цвет) / 0.5Лк(Ч/б) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (24 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 20м, AWB, BLC, AGC, DNR, DSS, WDR, OSD, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+50, Кронштейн в комплекте, Управление по коаксильному кабелю, 12B DC, 670мА	14 048p.
MDC-H6290VTD-40H	Корпусная камера в уличном кожухе с нагревателями, с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTE-292M), 2.0 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, Убираемый ИК-фильтр, 1920х1080, Видеовыход аналоговый композитный, 1080р (30/25 к/сек SDI), Объектив 6.0~50.0мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 1.0Лк(Цвет) / 0.5Лк(Ч/б) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (40 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 40м, AWB, BLC, AGC, DNR, DSS, WDR, OSD, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+50, Кронштейн в комплекте, 12B DC, 910мА	14 816p.
MDC-H6290VTD-40HU	Корпусная камера в уличном кожухе с нагревателями, с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTE-292M), 2.0 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, Убираемый ИК-фильтр, 1920х1080, Видеовыход аналоговый композитный, 1080р (30/25 к/сек SDI), Объектив 6.0~50.0мм, S/N: более 50dB, День/Ночь,1.0Лк(Цвет) / 0.5Лк(Ч/б) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (40 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 40м, AWB, BLC, AGC, DNR, DSS, WDR, OSD, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+50, Кронштейн в комплекте, Управление по коаксильному кабелю, 12B DC, 910мА	16 288p.

MDC-H4260C	Корпусная камера с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTE-292M), 1.3 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, 0.2Лк, CS, 1280х720, Двунаправленное аудио, Видеовыход 1BNC аналоговый композитный, 720 р (60/50 к/сек SDI), 12B DC, 160мА	7 456р.
MDC-H4260CTD	Корпусная камера с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTE-292M), 1.3 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, 0.1Лк, Убираемый ИК-фильтр, CS, 1280х720, Видеовыход 1BNC аналоговый композитный, 720 р (60/50 к/сек SDI), 12B DC, 160мА	8 192p.
MDC-H4290C	Корпусная камера с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTE-292M), 2.0 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, 0.3Лк, CS, 1920х1080, Видеовыход 1BNC аналоговый композитный, 1080 р (30/25 к/сек SDI), 12B DC, 160мА	8 192p.
MDC-H4290CTD	Корпусная камера с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTE-292M), 2.0 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, 0.2Лк, Убираемый ИК-фильтр, CS, 1920х1080, Видеовыходы: 2BNC, Аналоговый композитный, 1080 р (30/25 к/сек SDI), 12B DC, 160мА	8 896p.
MDC-H8260VTD-H	Купольная антивандальная камера с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTE-292M), 1.3 Megapixel 1/3" Progressive scan CMOS, 0.5Лк, Убираемый ИК-фильтр, 3.5~16.0мм, 1280x720, Видеовыход 1BNC аналоговый композитный, 720 р (60/50 к/сек SDI), AWB, BLC, AGC, OSD, DSS, Рабочие температуры -40~+50, 12B DC	12 544p.
MDC-H8290VTD-H	Купольная антивандальная камера с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTE-292M), 2.0 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, 1.0Лк(Цвет) / 0.5Лк(Ч/б) /0.001Лк(DSS), Убираемый ИКфильтр, 3.5~16.0мм, 1920х1080, Видеовыход 1ВNC аналоговый композитный, 1080 р (30/25 к/сек SDI), AWB, BLC, AGC, DNR, DSS, WDR, OSD, Рабочие температуры -40~+50, 12B DC, 160мA	13 280p.
MDC-H8290VTD-HU	Купольная антивандальная камера с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTE-292M), 2.0 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, 1.0Лк(Цвет) / 0.5Лк(Ч/б) /0.001Лк(DSS), Убираемый ИК-фильтр, 2.8~12.0мм, 1920х1080, Видеовыход 1BNC аналоговый композитный, 1080 р (30/25 к/сек SDI), AWB, BLC, AGC, DNR, DSS, WDR, OSD, Управление по коаксильному кабелю, Рабочие температуры -40~+50,12B DC	14 720p.
MDC-H8290VTD-30H	Купольная антивандальная камера с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTE-292M), 2.0 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, 1.0Лк(Цвет) / 0.5Лк(Ч/б) /0.001Лк(DSS) / 0Лк (ИК вкл), Убираемый ИК-фильтр, 2.8~10.0мм, 1920х1080, Видеовыход 1BNC аналоговый композитный, 1080 р (30/25 к/сек SDI), AWB, BLC, AGC, DNR, DSS, WDR, OSD, ИК-подсветка (30 ИК-диодов), Рабочие температуры -40~+50, 12B DC, 600мА	14 368p.

MDC-H8290VTD-30HU	Купольная антивандальная камера с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTE-292M), 2.0 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, 1.0Лк(Цвет) / 0.5Лк(Ч/б) /0.001Лк(DSS) / 0Лк (ИК вкл), Убираемый ИК-фильтр, 2.8~12.0мм, 1920х1080, Видеовыход 1BNC аналоговый композитный, 1080 р (30/25 к/сек SDI), AWB, BLC, AGC, DNR, DSS, WDR, OSD, ИК-подсветка (30 ИК-диодов), Рабочие температуры -40~+50, Управление по коаксильному кабелю, 12B DC, 600мА	15 808p.
MDC-H7260VTD	Купольная камера с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTE-292M), 1.3 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, 0.5Лк, Убираемый ИК-фильтр, 2.8~12.0мм, 1280х720, Видеовыход 1BNC аналоговый композитный, 720 р (60/50 к/сек SDI), AWB, BLC, AGC, OSD, 12B DC	10 368p.
MDC-H7290VTD	Купольная камера с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTE-292M), 2.0 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, 1.0Лк(Цвет) / 0.5Лк(Ч/б) /0.001Лк(DSS), Убираемый ИК-фильтр, 2.8~12.0мм, 1920х1080, Видеовыход 1BNC аналоговый композитный, 1080 р (30/25 к/сек SDI), AWB, BLC, AGC, DNR, DSS, WDR, OSD, 12B DC	11 072p.
MDC-H7290VTD-U	Купольная камера с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTE-292M), 2.0 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, 0.2Лк, Убираемый ИК-фильтр, 2.8~12.0мм, 1920х1080, Видеовыход 1BNC аналоговый композитный, 1080 р (30/25 к/сек SDI), AWB, BLC, AGC, DNR, DSS, WDR, OSD, Управление по коаксильному кабелю, 12B DC	12 544p.
MDC-H7290VTD-30	Купольная камера с нагревателями, с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTE-292M), 2.0 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, ИК-подсветка (30 ИК-диодов),1.0Лк(Цвет) / 0.5Лк(Ч/б) /0.001Лк(DSS) / 0Лк (ИК вкл), Убираемый ИК-фильтр, 2.8~12.0мм, 1920х1080, Видеовыход 1BNC аналоговый композитный, 1080 р (30/25 к/сек SDI), AWB, BLC, AGC, DNR, DSS, WDR, OSD, 12B DC, 500мA	12 160p.
MDC-H7290VTD-30U	Купольная камера с нагревателями, с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTE-292M), 2.0 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, ИК-подсветка (30 ИК-диодов),1.0Лк(Цвет) / 0.5Лк(Ч/б) /0.001Лк(DSS) / 0Лк (ИК вкл), Убираемый ИК-фильтр, 2.8~12.0мм, 1920х1080, Видеовыход 1BNC аналоговый композитный, 1080 р (30/25 к/сек SDI), AWB, BLC, AGC, DNR, DSS, WDR, OSD, Управление по коаксильному кабелю, 12B DC, 500мА	13 632p.
HD-SDI скоростные по	оворотные камеры	
MDC-H209	Скоростная поворотная камера в уличном кожухе с нагревательными элементами, с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTE-292M), 2.0 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, 0.0005Лк (DSS вкл), Убираемый ИК-фильтр, 4.7~94.0 мм, Оптическое увеличение x20, Цифровое увеличение x10, 1920x1080, Видеовыход аналоговый композитный, 1080 р (30/25 к/сек SDI), сигнал/шум более 50dB, DNR, AGC, AWB,	107 200p.

BLC, RS-485, Уличный корпус, Нагревательные элементы,

Рабочие температуры -40~+50, 24В АС, 2100мА

MDR-H0004C	Пентаплекс, 4 кан. видео HD-SDI, 1 кан. аудио, 15к/сек на канал (1280х720), 7к/сек на канал (1920х1080), Видеовыходы: 1BNC, 1HDMI, 1VGA, H.264, 10/100/1000 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, RS-232, Мышь, 3 USB, ИКпульт, Встроеный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, Сетевой клиент для iPhone, Android, Windows Mobile, Blakberry, 1 HDD, 12B DC	30 464p.
MDR-H0004	Пентаплекс, 4 кан. видео HD-SDI, 4 кан. аудио, 30к/сек на канал (1280х720), 25 к/сек на канал (1920х1080), Видеовыходы: 4HD-SDI, 1BNC, 1HDMI, 1VGA, H.264, 10/100/1000 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, RS-232, Мышь, 4 USB, ИК-пульт, DVD/CD-RW опция, Встроеный WEB-сервер, Уведомления по е-mail, Dual stream, Сетевой клиент для iPhone, Android, Windows Mobile, Blakberry, 4 HDD внутренние, 8 HDD внешние, 220В АС	66 624p.
MDR-H1402	Пентаплекс, 16 кан. видео Гибридный 2 HD-SDI + 14 Аналог, 16 кан. аудио, Скорость записи HD: 30 к/сек на канал (1280х720), 25 к/сек на канал (1920х1080), Скорость записи Аналог: 25к/сек на канал (352х288), 12,5 к/сек на канал (704х288), 6 к/сек на канал (704х576), Видеовыходы: 1BNC, 1HDMI, 1VGA, H.264, 10/100/1000 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, RS-232, Транзитные видеовыходы, Мышь, 4 USB, ИК-пульт, DVD/CD-RW опция, Встроеный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, Сетевой клиент для iPhone, Android, Windows Mobile, Blakberry, 4 HDD внутренние, 8 HDD внешние, 220В АС	74 240p.
MDR-H0004E	Пентаплекс, 4 кан. видео HD-SDI, 4 кан. аудио, 15 к/сек на канал (1280х720), 7,5 к/сек на канал (1920х1080), Видеовыходы: 4HD-SDI, 1HDMI, 1VGA, H.264, 10/100/1000 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, RS-232, Мышь, 4 USB, ИК-пульт, DVD/CD-RW опция, Встроеный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, Сетевой клиент для iPhone, Android, Windows Mobile, Blakberry, 4 HDD внутренние, 220В АС	40 736p.
MDR-H0008E	Пентаплекс, 8 кан. видео HD-SDI, 8 кан. аудио, 15 к/сек на канал (1280х720), 7,5 к/сек на канал (1920х1080), Видеовыходы: 8HD-SDI, 1HDMI, 1VGA, H.264, 10/100/1000 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, RS-232, Мышь, 4 USB, ИК-пульт, DVD/CD-RW опция, Встроеный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, Сетевой клиент для iPhone, Android, Windows Mobile, Blakberry, 4 HDD внутренние, 220В АС	75 776p.
мDR-H0016E HD-SDI аксессуары	Пентаплекс, 16 кан. видео HD-SDI, 16 кан. аудио, 7 к/сек на канал (1280х720), 7 к/сек на канал (1920х1080), Видеовыходы: 16HD-SDI, 1HDMI, 1VGA, H.264, 10/100/1000 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, RS-232, Мышь, 4 USB, ИКпульт, DVD/CD-RW опция, Встроеный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, Сетевой клиент для iPhone, Android, Windows Mobile, Blakberry, 4 HDD внутренние, 220B AC	104 704p.

HD-SDI аксессуары

MDA-HDC1000	Конвертер из HDMI в HD-SDI, максимальное разрешение	11 456p.	ı
	1080р, питание 12B DC	11 4 30p.	I

MDA-HDC2000	Конвертер из HD-SDI в HDMI, максимальное разрешение	8 960p.
	1080р, питание 12B DC	о осор.
MDA-HDR01	1 канальный ретранслятор HD сигнала, максимальное	6 656p.
	разрешение 1080р, питание 12B DC	0 030p.
MDA-HDR04	4 канальный ретранслятор HD сигнала, максимальное	16 576p.
	разрешение 1080р, питание 12B DC	10 57 ορ.
	Видео распределитель HD сигнала, видеовход 1 HD-SDI,	
MDA-HDVDR04	видеовыходы 4 HD-SDI, максимальное разрешение 1080р,	8 960p.
	питание 12B DC	•
	Блок расширения e-sata на 4 HDD для серий MDR-x800P /	
S2100	MDR-x800D1 / MDR-x900 / MDR-H0004E / MDR-H0008E / MDR-	24 416p.
	H0016E / MDR-H0004 / MDR-H1402	•
	Пульт управления регистраторами серий MDR-x600 / MDR-	
	x700 / MDR-x800 / MDR-x800P / MDR-x800D1 / MDR-x900 /	
MTV 4000A	MDR-H0004E / MDR-H0008E / MDR-H0016E / MDR-H0004 /	12 800p.
WTX-1200A	MDR-H1402, и/или поворотными камерами, различные	
	протоколы, RS-485/RS-422 (Тх3 порта, Rx1 порт), до 255	
	устройств, 3-х осевой джойстик	
MDC LILITO	Пульт управления для камер MDC-H6290VTD-40HU / MDC-	1 101-
MDC-HUTC	H6290VTD-24HU / MDC-H8290VTD-30HU / MDC-H8290VTDU	1 184p.
_	Кронштейн настенный для антивандальных купольных камер	
WMB-320	MDC-H8260VTD-H, MDC-H8290VTD-H, MDC-H8290VTD-HU,	3 200p.
	MDC-H8290VTD-30H, MDC-H8290VTD-30HU	-
Многофункциональный тестер для ССТV		
	-	

Rapport III	ТЕСТОВЫЙ МОНИТОР ССТV Встроенный 3.5-дюймовый цифровой LCD монитор, разрешение монитора - 960x240 пикс. Поддерживает форматы видеосигналов PAL и NTSC. Отображение уровня видеосигнала (IRE) позволяет проверить его качество (BNC видеовход). ГЕНЕРАТОР ВИДЕОСИГНАЛА Генерирует видеосигнал. На экране возникают цветные полосы – красные, голубые и зеленые, что позволяет проверять видеомониторы или видеорегистраторы. Поддерживает PAL и NTSC. МУЛЬТИМЕТР Цифровой мультиметр: вольтметр, омметр, контроль короткого замыкания. РТZ КОНТРОЛЛЕР Полнофункциональный РТZ контроль. Управляет всеми функциями скоростных поворотных камер, что позволяет проверять и программировать РТZ камеры непосредственно на месте их установки. Поддерживает различные протоколы управления и позволяет изменять скорость передачи данных. (RS485/422 порт). АНАЛИЗАТОР РТZ ПРОТОКОЛА Определяет, по какому протоколу управляются РТZ камеры от РТZ-контроллера или DVR. Помогает легко узнать, какой протокол управления используется. ТЕСТЕР UTP-КАБЕЛЯ Позволяет быстро проверять корректность подключения, находить обрывы и короткое замыкание. Можно проверить кабель до или после того как он установлен (RG45 вход).	23 168p.

Rapport III-Pro	ТЕСТОВЫЙ МОНИТОР ССТУ Встроенный 3.5-дюймовый цифровой LCD монитор, разрешение монитора - 960x240 пикс. Поддерживает форматы видеосигналов PAL и NTSC. Отображение уровня видеосигнала (IRE) позволяет проверить его качество (BNC видеовход). ГЕНЕРАТОР ВИДЕОСИГНАЛА Генерирует видеосигнал. На экране возникают цветные полосы – красные, голубые и зеленые, что позволяет проверять видеомониторы или видеорегистраторы. Поддерживает PAL и NTSC. МУЛЬТИМЕТР Цифровой мультиметр: вольтметр, омметр, контроль короткого замыкания. РТZ КОНТРОЛЛЕР Полнофункциональный РТZ контроль. Управляет всеми функциями скоростных поворотных камер, что позволяет проверять и программировать РТZ камеры непосредственно на месте их установки. Поддерживает различные протоколы управления и позволяет изменять скорость передачи данных. (RS485/422 порт). АНАЛИЗАТОР РТZ ПРОТОКОЛА Определяет, по какому протоколу управляются РТZ камеры от РТZ-контроллера или DVR. Помогает легко узнать, какой протокол управления используется. ТЕСТЕР UTP-КАБЕЛЯ Позволяет быстро проверять корректность подключения, находить обрывы и короткое замыкание. Можно проверить кабель до или после того как он установлен (RG45 вход). ФУНКЦИЯ DVR (RAPPORT III-Pro) Запись видеоизображения на стандартную SD-карту. В комплекте с Rapport III-Pro поставляется SD-карта объемом 2 Гб.	27 680p.
Rapport Mini	ТЕСТОВЫЙ МОНИТОР ССТУ Встроенный 2.5-дюймовый цифровой LCD монитор, разрешение монитора - 320х240 пикс. Поддерживает форматы видеосигналов PAL и NTSC. ГЕНЕРАТОР ВИДЕОСИГНАЛА Генерирует видеосигнал. На экране возникают цветные полосы – красные, голубые и зеленые, что позволяет проверять видеомониторы или видеорегистраторы. Поддерживает PAL и NTSC. МУЛЬТИМЕТР Цифровой мультиметр: вольтметр, омметр, контроль короткого замыкания. РТZ КОНТРОЛЛЕР Полнофункциональный РТZ контроль. Управляет всеми функциями скоростных поворотных камер, что позволяет проверять и программировать РТZ камеры непосредственно на месте их установки. Поддерживает различные протоколы управления и позволяет изменять скорость передачи данных. (RS485/422 порт). АНАЛИЗАТОР РТZ ПРОТОКОЛА Определяет, по какому протоколу управляются РТZ камеры от РТZ-контроллера или DVR. Помогает легко узнать, какой протокол управления используется. ВТРОЕННЫЙ ФОНАРИК Позволяет работать в условиях недостаточной освещенности	16 288p.