


Т/ф.: (8212) 20-16-88
E-mail: info@it-rkomi.ru



167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.Гаражная, 9, офис 321



Прайс-лист на видеоборудование PROvision

Модель		Описание	Розница, USD
Видеорегистраторы			
1-4 видеоканала			
PROvision-4100D1		4-канальный пентаплексный видеорегистратор FULL D1 с поддержкой формата сжатия H.264 на 4 канала видео и 4 канала аудио (4/1).OC Linux. Скорость отображения и записи FULL D1(720x576) - 25к/с по каждому каналу. Dual Stream. Выходы: BNC и VGA. Мультивоспроизведение записи и посекундный поиск. Детектор движения по каждому каналу, поддержка зон маскировки. Поддержка 1 SATA HDD объемом до 2 ТБ (не входит в комплект поставки). Два порта USB 2.0 (архивация, подключение к ПК, подключение внешних устройств).Развитые сетевые функции: TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Email. . Имеется встроенный WEB интерфейс. Мониторинг через мобильный телефон. Возможность управления PTZ камерами. Пульт д/у мыш. Возможность установки в серверную стойку (1 UNIT).	\$159
PROvision-4300D1-Light		4-канальный пентаплексный видеорегистратор с поддержкой формата сжатия H.264 на 4 канала видео и 1 канал аудио (1/1).OC Linux. Отображение в реальном времени (720x576). Скорость записи: (720x576)D1/25 к/с, (722X 288)2CIF/50 к/с и (352X288)CIF/100 к/с. Dual Stream. Выходы: BNC и VGA. мультивоспроизведение записи и посекундный поиск. Детектор движения по каждому каналу, 396 зон детекции. Поддержка 1 SATA HDD объемом до 2 ТБ (не входит в комплект поставки). Два порта USB 2.0 (архивация, подключение к ПК, подключение внешних устройств).Развитые сетевые функции: TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Email. Имеется встроенный WEB интерфейс. Мониторинг через мобильный телефон. Возможность управления PTZ камерами. Пульт д/у мыш. Возможность установки в серверную стойку (1 UNIT).	\$149

PROvision-4300D1		4-канальный пентаплексный видеореги­стратор с поддержкой формата сжатия H.264 на 4 канала видео и 2 канала аудио (2/1).OC Linux. Отображение в реальном времени (720x576). Скорость записи: (720x576)D1/25 к/с, (722X 288)2CIF/50 к/с и (352X288)CIF/100 к/с. Dual Stream. Выходы: BNC и VGA. Мульти­воспроизведение записи и поиск. Детектор движения по каждому каналу, 396 зон детекции. 4 тревожных входа. Поддержка 1 SATA HDD объемом до 2 ТБ (не входит в комплект поставки). Два порта USB 2.0 (архивация, подклю­чение к ПК, подклю­чение внешних устройств).Развитые сетевые функции: TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Email. Имеется встроенный WEB интерфейс. Мониторинг через мобильный телефон. Возможность управления PTZ камерами. Пульт д/у мыш. Возможность установки в серверную стойку (1 UNIT).	\$199
PROvision-4300S		4-канальный пентаплексный видеореги­стратор с поддержкой формата сжатия H.264 на 4 канала видео и 2 канала аудио (2/1).OC Linux. Отображение в реальном времени (720x576). Скорость записи: (720x576)D1/50 к/с, Dual Stream. Выходы: BNC и VGA. Мульти­воспроизведение записи и поиск. Детектор движения по каждому каналу, 396 зон детекции. 4 тревожных входа. Поддержка 1 SATA HDD объемом до 2 ТБ (не входит в комплект поставки). Два порта USB 2.0 (архивация, подклю­чение к ПК, подклю­чение внешних устройств).Развитые сетевые функции: TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Email. Имеется встроенный WEB интерфейс. Мониторинг через мобильный телефон. Возможность управления PTZ камерами. Пульт д/у мыш. Возможность установки в серверную стойку (1 UNIT).	\$299
PROvision-4300Real		Профессиональный 4-канальный пентаплексный видеореги­стратор FULL D1 с поддержкой формата сжатия H.264 на 4 канала видео и 4 канала аудио (4/1).OC Linux. Скорость отображения и записи FULL D1(720x576) - 25к/с по каждому каналу. Dual Stream. Выходы: BNC и VGA. Мульти­воспроизведение записи и поиск. Детектор движения по каждому каналу, 396 зон детекции. 4 тревожных входа. Поддержка 1 SATA HDD объемом до 2 ТБ (не входит в комплект поставки). Два порта USB 2.0 (архивация, подклю­чение к ПК, подклю­чение внешних устройств).Развитые сетевые функции: TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Email. . Имеется встроенный WEB интерфейс. Мониторинг через мобильный телефон. Возможность управления PTZ камерами. Пульт д/у мыш. Возможность установки в серверную стойку (1 UNIT).	\$440
PROvision-4400D1		4-канальный пентаплексный видеореги­стратор с поддержкой формата сжатия H.264 на 4 канала видео и 4 канала аудио (4/1).OC Linux. Отображение в реальном времени (720x576). Скорость записи: (720x576)D1/25 к/с, (722X 288)2CIF/50 к/с и (352X288)CIF/100 к/с. Dual Stream. Выходы: BNC и VGA. Мульти­воспроизведение записи и поиск. Детектор движения по каждому каналу, 396 зон детекции. 4 тревожных входа. Поддержка 4 SATA HDD объемом до 2 ТБ или 4 SATA HDD+1CD/DVD (не входят в комплект поставки). Два порта USB 2.0 (архивация, подклю­чение к ПК, подклю­чение внешних устройств).Развитые сетевые функции: TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Email. Имеется встроенный WEB интерфейс. Мониторинг через мобильный телефон. Возможность управления PTZ камерами. Пульт д/у мыш. Возможность установки в серверную стойку (2 UNIT).	\$479

PROvision-4400Real-H		4-канальный пентаплексный видеореги­стратор с поддержкой формата сжатия H.264 на 4 канала видео и 4 канала аудио (4/1).OC Linux. Ведет запись в реальном времени на всех каналах. Разрешение 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768, 800x600, D1 (720x576). Dual Stream. Выходы: BNC,VGA,HDMI. Мульти­воспроизведение записи и по­секундный поиск. Детектор движения по каждому каналу, 4 зоны маскирования, 396 зон детекции. 4 тревожных входа. Поддержка 8 SATA HDD объемом до 2 ТБ или 6 SATA HDD+1CD/DVD (не входят в комплект поставки). Два порта USB 2.0 (архивация, подключение к ПК, подключение внешних устройств).Развитые сетевые функции: TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Email. Имеется встроенный WEB интерфейс. Мониторинг через мобильный телефон. Пульт д/у мышь. Возможность управления PTZ камерами. Возможность установки в серверную стойку (2 UNIT).	\$793
PROvision-4500Real		4-канальный пентаплексный видеореги­стратор с поддержкой формата сжатия H.264 на 4 канала видео и 4 канала аудио (4/1).OC Linux. Ведет запись в реальном времени на всех каналах. Разрешение 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768, 800x600, D1 (720x576).Dual Stream . Выходы: BNC,VGA,HDMI. Мульти­воспроизведение записи и по­секундный поиск. Детектор движения по каждому каналу, 4 зоны маскирования 396 зон детекции. 4 тревожных входа. Поддержка 4 SATA HDD объемом до 2 ТБ или 3 SATA HDD+1CD/DVD (не входят в комплект поставки). Два порта USB 2.0 (архивация, подключение к ПК, подключение внешних устройств).Развитые сетевые функции: TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Email. Имеется встроенный WEB интерфейс. Мониторинг через мобильный телефон. Пульт д/у мышь. Возможность управления PTZ камерами. Возможность установки в серверную стойку (1.5 UNIT).	\$793
PROvision-4600Real		Профессиональный 4-канальный пентаплексный видеореги­стратор FULL D1 с поддержкой формата сжатия H.264 на 4 канала видео и 4 канала аудио (4/1).OC Linux. Скорость отображения и записи FULL D1(720x576) - 25к/с по каждому каналу. Dual Stream. Выходы: BNC,VGA,HDMI. Мульти­воспроизведение записи и по­секундный поиск. Детектор движения по каждому каналу, 4 зоны маскирования, 396 зон детекции. 4 тревожных входа. Поддержка 8 SATA HDD объемом до 2 ТБ или 6 SATA HDD+1CD/DVD (не входят в комплект поставки). Два порта USB 2.0 (архивация, подключение к ПК, подключение внешних устройств).Развитые сетевые функции: TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Email. Имеется встроенный WEB интерфейс. Мониторинг через мобильный телефон. Пульт д/у мышь. Возможность управления PTZ камерами. Возможность установки в серверную стойку (2 UNIT)	\$861
8-9 видеоканалов			
PROvision-8100D1		8-канальный пентаплексный видеореги­стратор с поддержкой формата сжатия H.264 на 8 каналов видео и 8 каналов аудио (8/1).OC Linux. Отображение в реальном времени (720x576). Скорость записи: (720x576)D1/50 к/с, (722X 288)2CIF/100 к/с и (352X288)CIF/200 к/с. Dual Stream. Выходы: BNC и VGA. Мульти­воспроизведение записи и по­секундный поиск. Детектор движения по каждому каналу, поддержка зон маскировки. Поддержка 1 SATA HDD объемом до 2 ТБ (не входит в комплект поставки). Два порта USB 2.0 (архивация, подключение к ПК, подключение внешних устройств).Развитые сетевые функции: TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Email. . Имеется встроенный WEB интерфейс. Мониторинг через мобильный телефон. Возможность управления PTZ камерами. Пульт д/у мышь. Возможность установки в серверную стойку (1 UNIT).	\$289

PROvision-8300D1-Light		8-канальный пентаплексный видеореги­стратор с поддержкой формата сжатия H.264 на 8 каналов видео и 1 канал аудио (1/1).OC Linux. Отображение в реальном времени (720x576). Скорость записи: (720x576)D1/50 к/с, (722X 288)2CIF/100 к/с и (352X288)CIF/200 к/с. Dual Stream. Выходы: BNC и VGA. мультивоспроизведение записи и посекундный поиск. Детектор движения по каждому каналу, 396 зон детекции. Поддержка 1 SATA HDD объемом до 2 ТБ (не входит в комплект поставки). Два порта USB 2.0 (архивация, подключение к ПК, подключение внешних устройств).Развитые сетевые функции: TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Email. Имеется встроенный WEB интерфейс. Мониторинг через мобильный телефон. Возможность управления PTZ камерами. Пульт д/у мыш. Возможность установки в серверную стойку (1 UNIT).	\$299
PROvision-8300D1		8-канальный пентаплексный видеореги­стратор с поддержкой формата сжатия H.264 на 8 каналов видео и 4 канала аудио (4/1).OC Linux. Отображение в реальном времени (720x576). Скорость записи: (720x576)D1/50 к/с, (722X 288)2CIF/100 к/с и (352X288)CIF/200 к/с. Dual Stream. Выходы: BNC и VGA. Мультивоспроизведение записи и посекундный поиск. Детектор движения по каждому каналу, 396 зон детекции. 4 тревожных входа. Поддержка 1 SATA HDD объемом до 2 ТБ (не входит в комплект поставки). Два порта USB 2.0 (архивация, подключение к ПК, подключение внешних устройств).Развитые сетевые функции: TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Email. Имеется встроенный WEB интерфейс. Мониторинг через мобильный телефон. Возможность управления PTZ камерами. Пульт д/у мыш. Возможность установки в серверную стойку (1 UNIT).	\$349
PROvision-8300Real		Профессиональный 8-канальный пентаплексный видеореги­стратор FULL D1 с поддержкой формата сжатия H.264 на 8 каналов видео и 4 канала аудио (4/1).OC Linux. Скорость отображения и записи FULL D1(720x576) - 25к/с по каждому каналу. Dual Stream. Выходы: BNC и VGA. Мультивоспроизведение записи и посекундный поиск. Детектор движения по каждому каналу, 396 зон детекции. 4 тревожных входа. Поддержка до 4 SATA HDD объемом до 2 ТБ (не входят в комплект поставки). Два порта USB 2.0 (архивация, подключение к ПК, подключение внешних устройств).Развитые сетевые функции: TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Email. . Имеется встроенный WEB интерфейс. Мониторинг через мобильный телефон. Возможность управления PTZ камерами. Пульт д/у мыш. Возможность установки в серверную стойку (1.5 UNIT).	\$699
PROvision-8400Real-H		8-канальный пентаплексный видеореги­стратор с поддержкой формата сжатия H.264 на 8 каналов видео и 8 канала аудио (8/1).OC Linux. Ведет запись в реальном времени на всех каналах. Разрешение 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768, 800x600, D1 (720x576). Dual Stream. Выходы: BNC,VGA,HDMI. Мультивоспроизведение записи и посекундный поиск. Детектор движения по каждому каналу, 4 зоны маскирования, 396 зон детекции. 4 тревожных входа. Поддержка 8 SATA HDD объемом до 2 ТБ или 6 SATA HDD+1CD/DVD (не входят в комплект поставки). Два порта USB 2.0 (архивация, подключение к ПК, подключение внешних устройств).Развитые сетевые функции: TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Email. Имеется встроенный WEB интерфейс. Мониторинг через мобильный телефон. Пульт д/у мыш. Возможность управления PTZ камерами. Возможность установки в серверную стойку (2 UNIT).	\$1 270

PROvision-8500Real		8-канальный пентаплексный видеореги­стратор с поддержкой формата сжатия H.264 на 8 каналов видео и 4 каналов аудио (8/1).OC Linux. Ведет запись в реальном времени на всех каналах. Разрешение 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768, 800x600, D1 (720x576). Dual Stream. Выходы: BNC,VGA,HDMI. Мульти­воспроизведение записи и по­секундный поиск. Детектор движения по каждому каналу, 4 зоны маскирования, 396 зон детекции. 4 тревожных входа. Поддержка 4 SATA HDD объемом до 2 ТБ или 3 SATA HDD+1CD/DVD (не входят в комплект поставки). Два порта USB 2.0 (архивация, подключение к ПК, подключение внешних устройств).Развитые сетевые функции: TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Email. Имеется встроенный WEB интерфейс. Мониторинг через мобильный телефон. Пульт д/у мыш. Возможность управления PTZ камерами. Возможность установки в серверную стойку (1.5 UNIT).	\$1 270
PROvision-8600Real		Профессиональный 8-канальный пентаплексный видеореги­стратор FULL D1 с поддержкой формата сжатия H.264 на 8 каналов видео и 8 каналов аудио (8/1).OC Linux. Скорость отображения и записи FULL D1(720x576) - 25к/с по каждому каналу. Dual Stream. Выходы: BNC,VGA,HDMI. Мульти­воспроизведение записи и по­секундный поиск. Детектор движения по каждому каналу, 4 зоны маскирования, 396 зон детекции. 4 тревожных входа. Поддержка 8 SATA HDD объемом до 2 ТБ или 6 SATA HDD+1CD/DVD (не входят в комплект поставки). Два порта USB 2.0 (архивация, подключение к ПК, подключение внешних устройств).Развитые сетевые функции: TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Email. Имеется встроенный WEB интерфейс. Мониторинг через мобильный телефон. Пульт д/у мыш. Возможность управления PTZ камерами. Возможность установки в серверную стойку (2 UNIT).	\$1 350
16 видеоканалов			
PROvision-16300D1-Light		16-канальный пентаплексный видеореги­стратор с поддержкой формата сжатия H.264 на 16 каналов видео и 1 канал аудио (1/1).OC Linux. Отображение в реальном времени (720x576). Скорость записи: (720x 576)D1/100 к/с, (722X 288)2CIF/200 к/с и (352X288)CIF/400 к/с. Dual Stream. Выходы: BNC и VGA. мульти­воспроизведение записи и по­секундный поиск. Детектор движения по каждому каналу, 396 зон детекции. Поддержка 1 SATA HDD объемом до 2 ТБ (не входит в комплект поставки). Два порта USB 2.0 (архивация, подключение к ПК, подключение внешних устройств).Развитые сетевые функции: TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Email. Имеется встроенный WEB интерфейс. Мониторинг через мобильный телефон. Возможность управления PTZ камерами. Пульт д/у мыш. Возможность установки в серверную стойку (1 UNIT).	\$549
PROvision-16300D1		16-канальный пентаплексный видеореги­стратор с поддержкой формата сжатия H.264 на 16 каналов видео и 4 канала аудио (4/1).OC Linux. Отображение в реальном времени (720x576). Скорость записи: (720x 576)D1/100 к/с, (722X 288)2CIF/200 к/с и (352X288)CIF/400 к/с. Dual Stream. Выходы: BNC и VGA. Мульти­воспроизведение записи и по­секундный поиск. Детектор движения по каждому каналу, 396 зон детекции. 4 тревожных входа. Поддержка 1 SATA HDD объемом до 2 ТБ (не входит в комплект поставки). Два порта USB 2.0 (архивация, подключение к ПК, подключение внешних устройств).Развитые сетевые функции: TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Email. Имеется встроенный WEB интерфейс. Мониторинг через мобильный телефон. Возможность управления PTZ камерами. Пульт д/у мыш. Возможность установки в серверную стойку (1 UNIT).	\$615

PROvision-16500D1		16-канальный пентаплексный видеореги­стратор с поддержкой формата сжатия H.264 на 16 каналов видео и 4 канала аудио (4/1).ОС Linux. Отображение в реальном времени (720x576). Скорость записи: (720x 576)D1/100 к/с, (722X 288)2CIF/200 к/с и (352X288)CIF/400 к/с. Dual Stream. Видеовыходы: BNC и VGA. Мульти­воспроизведение записи и по­секундный поиск. Детектор движения по каждому каналу, 396 зон детекции. 16 тревожных выходов. Поддержка 2 SATA HDD объемом до 2 ТБ (не входит в комплект поставки). Два порта USB 2.0 (архивация, подключение к ПК, подключение внешних устройств).Развитые сетевые функции: TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Email. Имеется встроенный WEB интерфейс. Мониторинг через мобильный телефон. Возможность управления PTZ камерами. Пульт д/у мыш. Возможность установки в серверную стойку (1.5 UNIT).	\$729
PROvision-16300Real		Профессиональный 16-канальный пентаплексный видеореги­стратор FULL D1 с поддержкой формата сжатия H.264 на 16 каналов видео и 4 канала аудио (4/1).ОС Linux. Скорость отображения и записи FULL D1(720x576) - 25к/с по каждому каналу. Dual Stream. Видеовыходы: BNC и VGA. Мульти­воспроизведение записи и по­секундный поиск. Детектор движения по каждому каналу, 396 зон детекции. 4 тревожных входа. Поддержка до 4 SATA HDD объемом до 2 ТБ (не входят в комплект поставки). Два порта USB 2.0 (архивация, подключение к ПК, подключение внешних устройств).Развитые сетевые функции: TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Email. . Имеется встроенный WEB интерфейс. Мониторинг через мобильный телефон. Возможность управления PTZ камерами. Пульт д/у мыш. Возможность установки в серверную стойку (1.5 UNIT).	\$1 207
PROvision-16600Real		Профессиональный 16-канальный пентаплексный видеореги­стратор FULL D1 с поддержкой формата сжатия H.264 на 16 каналов видео и 16 каналов аудио (16/1).ОС Linux. Скорость отображения и записи FULL D1(720x576) - 25к/с по каждому каналу. Dual Stream. Видеовыходы: BNC,VGA,HDMI. Мульти­воспроизведение записи и по­секундный поиск. Детектор движения по каждому каналу, 4 зоны маскирования, 396 зон детекции. 4 тревожных входа. Поддержка 8 SATA HDD объемом до 2 ТБ или 6 SATA HDD+1CD/DVD (не входят в комплект поставки). Два порта USB 2.0 (архивация, подключение к ПК, подключение внешних устройств).Развитые сетевые функции: TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Email. Имеется встроенный WEB интерфейс. Мониторинг через мобильный телефон. Пульт д/у мыш. Возможность управления PTZ камерами. Возможность установки в серверную стойку (2 UNIT)	\$1 560
32 видеоканалов			
PROvision-3200Real		Профессиональный 32-канальный пентаплексный видеореги­стратор с разрешением D1 и поддержкой формата сжатия H.264 на 32 канала видео и 16 каналов аудио (16/1).ОС Linux. Скорость отображения и записи (720x576)D1/800 кадров в секунду, (352x288)CIF/800 кадров в секунду. Dual Stream. Видеовыходы: BNC,VGA,HDMI. Мульти­воспроизведение записи и по­секундный поиск. Детектор движения по каждому каналу, 4 зоны маскирования, 396 зон детекции. 4 тревожных входа. Поддержка 8 SATA HDD объемом до 2 ТБ или 6 SATA HDD+1CD/DVD (не входят в комплект поставки). Два порта USB 2.0 (архивация, подключение к ПК, подключение внешних устройств).Развитые сетевые функции: TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Email. Имеется встроенный WEB интерфейс. Мониторинг через мобильный телефон. Пульт д/у мыш. Возможность управления PTZ камерами. Возможность установки в серверную стойку (2 UNIT)	\$2 650
HD видеореги­страторы			

PROvision-400HD		Профессиональный 4-канальный пентаплексный видеорегистратор с разрешением HD и поддержкой формата сжатия H.264 на 4 канала видео и 4 канала аудио (4/1). ОС Linux. Скорость отображения и записи HD (1920x1080) - 25к/с по каждому каналу. Dual Stream. Выходы: BNC, VGA, HDMI. Мультипроизводство записи и посекундный поиск. Детектор движения по каждому каналу, 4 зоны маскирования, 396 зон детекции. 4 тревожных входа. Поддержка 8 SATA HDD объемом до 24 ТБ или 6 SATA HDD+1CD/DVD (не входят в комплект поставки). Два порта USB 2.0 (архивация, подключение к ПК, подключение внешних устройств). Развитые сетевые функции: TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Email. Имеется встроенный WEB интерфейс. Мониторинг через мобильный телефон. Пульт д/у. Возможность управления PTZ камерами. Возможность установки в серверную стойку (2 UNIT)	\$1 899
Автомобильные видеорегистраторы			
PROvision-MDVR-04Real		Профессиональный 4-канальный пентаплексный автомобильный видеорегистратор с разрешением D1/HD1/CIF и поддержкой формата сжатия H.264 на 4 канала видео и 2 канала аудио (G.711A). ОС Linux. Скорость отображения и записи D1 (720x576) - 25к/с по каждому каналу. 7 тревожных входов/ 2 тревожных выхода. Поддержка 1 SATA HDD 2,5" объемом до 1 ТБ, SDXC до 64Гб (не входят в комплект поставки). Порт USB 2.0 (архивация, подключение к ПК, подключение внешних устройств). Развитые сетевые функции: TCP/IP, DDNS, PPPOE, E-mail, FTP, NTP. Имеется встроенный WEB интерфейс. Мониторинг через мобильный телефон. Пульт д/у. Возможность управления PTZ камерами.	\$849
PROvision-MDVR-04Real(GP		Профессиональный 4-канальный пентаплексный автомобильный видеорегистратор с разрешением D1/HD1/CIF и поддержкой формата сжатия H.264 на 4 канала видео и 2 канала аудио (G.711A). Модуль GPS. ОС Linux. Скорость отображения и записи D1 (720x576) - 25к/с по каждому каналу. 7 тревожных входов/ 2 тревожных выхода. Поддержка 1 SATA HDD 2,5" объемом до 1 ТБ, SDXC до 64Гб (не входят в комплект поставки). Порт USB 2.0 (архивация, подключение к ПК, подключение внешних устройств). Развитые сетевые функции: TCP/IP, DDNS, PPPOE, E-mail, FTP, NTP. Имеется встроенный WEB интерфейс. Мониторинг через мобильный телефон. Пульт д/у. Возможность управления PTZ камерами.	\$949
Камеры видеонаблюдения			
Цветные видеокамеры			
Уличные видеокамеры			
AS-10 Light		Цветная уличная камера видеонаблюдения стандартного разрешения день/ночь. Матрица 1/3" Sharp. Разрешение 420 ТВЛ в цветном режиме, 480 ТВЛ в черно-белом. Чувствительность 0.5 люкс Встроенный объектив с фиксированным расстоянием 3.6 мм. Диапазон рабочих температур от -45 до +50. Питание 12В постоянного тока.	\$75

PV-IR420D1		Цветная уличная камера видеонаблюдения стандартного разрешения день/ночь с ИК подсветкой. Матрица 1/3"Sony. Разрешение 420 ТВЛ в цветном режиме, 480 ТВЛ в черно-белом. Чувствительность 0 люкс (при вкл ИК-подсветке) Встроенный объектив с фиксированным расстоянием 3.6 мм. Дальность ИК-подсветки до 35 м. Диапазон рабочих температур от -25 до +50. Питание 12В постоянного тока. Максимальная сила тока 1.1 А.	\$99
PV-IR540D1		Цветная уличная камера видеонаблюдения высокого разрешения день/ночь с ИК подсветкой. Матрица 1/3"Sony. Разрешение 540 ТВЛ в цветном режиме, 600 ТВЛ в черно-белом. Чувствительность 0 люкс (при вкл ИК-подсветке) Встроенный объектив с фиксированным расстоянием 3.6 мм. Дальность ИК-подсветки до 40 м. Диапазон рабочих температур от -25 до +50. Питание 12В постоянного тока. Максимальная сила тока 1.1 А.	\$160
PV-IR600D1		Цветная уличная камера видеонаблюдения высокого разрешения день/ночь с ИК подсветкой. Матрица 1/3"Sony. Разрешение 600 ТВЛ в цветном режиме, 600 ТВЛ в черно-белом. Чувствительность 0 люкс (при вкл ИК-подсветке) Меню настройки OSD. Встроенный объектив с фиксированным расстоянием 3.6 мм. Дальность ИК-подсветки до 40 м. Диапазон рабочих температур от -30 до +50. Питание 12В постоянного тока.	\$170
PVF-IR420D1		Цветная уличная камера видеонаблюдения стандартного разрешения день/ночь с ИК подсветкой. Матрица 1/3"Sony. Разрешение 420 ТВЛ в цветном режиме, 480 ТВЛ в черно-белом. Чувствительность 0 люкс (при вкл ИК-подсветке) Встроенный варифокальный объектив с фокусным расстоянием 2,8-12 мм. Дальность ИК-подсветки до 50 м. Диапазон рабочих температур от -40 до +50. Питание 12В постоянного тока. Максимальная сила тока 1.1 А.	\$145
PVF-IR540D1		Цветная уличная камера видеонаблюдения высокого разрешения день/ночь с ИК подсветкой. Матрица 1/3"Sony. Разрешение 540 ТВЛ в цветном режиме, 600 ТВЛ в черно-белом. Чувствительность 0 люкс (при вкл ИК-подсветке) Встроенный варифокальный объектив с фокусным расстоянием 2,8-12 мм. Дальность ИК-подсветки до 40 м. Диапазон рабочих температур от -40 до +50. Питание 12В постоянного тока. Максимальная сила тока 1.1 А.	\$191
PVF-IR540D2		Цветная уличная камера видеонаблюдения высокого разрешения день/ночь с ИК подсветкой. Матрица 1/3"Sony. Разрешение 540 ТВЛ в цветном режиме, 600 ТВЛ в черно-белом. Чувствительность 0 люкс (при вкл ИК-подсветке) Встроенный варифокальный объектив с фокусным расстоянием 2,8-12 мм. Дальность ИК-подсветки до 50 м. Диапазон рабочих температур от -40 до +50. Питание 12В постоянного тока. Максимальная сила тока 1.1 А.	\$199
PVF-IR600D1		Цветная уличная камера видеонаблюдения высокого разрешения день/ночь с ИК подсветкой. Матрица 1/3"Sony. Разрешение 600 ТВЛ в цветном режиме, 700 ТВЛ в черно-белом. Чувствительность 0 люкс (при вкл ИК-подсветке) Меню настройки OSD. Встроенный варифокальный объектив с фокусным расстоянием 2,8-12 мм. Дальность ИК-подсветки до 40 м. Диапазон рабочих температур от -40 до +50 Питание 12В постоянного тока.	\$236

PVF-IR600D2		Цветная уличная камера видеонаблюдения высокого разрешения день/ночь с ИК подсветкой. Матрица 1/3"Sony. Разрешение 600 ТВЛ в цветном режиме, 700 ТВЛ в черно-белом. Чувствительность 0 люкс (при вкл ИК-подсветке) Меню настройки OSD. Встроенный варифокальный объектив с фокусным расстоянием 2.8-12 мм. Дальность ИК-подсветки до 50 м. Диапазон рабочих температур от -40 до +50 Питание 12В постоянного тока.	\$246
PVF-IR700D1		Цветная уличная камера видеонаблюдения высокого разрешения день/ночь с ИК подсветкой. Матрица 1/3"Sony Effio. Разрешение 700 ТВЛ. Чувствительность 0 люкс (при вкл ИК-подсветке) Меню настройки OSD. Встроенный варифокальный объектив с фокусным расстоянием 2.8-12 мм. Дальность ИК-подсветки до 35 м. Диапазон рабочих температур от -40 до +50. Питание 12В постоянного тока.	\$251
PVF-IR700D2		Цветная уличная камера видеонаблюдения высокого разрешения день/ночь с ИК подсветкой. Матрица 1/3"Sony Effio. Разрешение 700 ТВЛ. Чувствительность 0 люкс (при вкл ИК-подсветке) Меню настройки OSD. Встроенный варифокальный объектив с фокусным расстоянием 2.8-12 мм. Дальность ИК-подсветки до 50 м. Диапазон рабочих температур от -40 до +50. Питание 12В постоянного тока.	\$261
PVF-IR540ULTRA (2.8-12)		Цветная уличная камера видеонаблюдения высокого разрешения день/ночь с ИК подсветкой и встроенным обогревателем. Матрица 1/3" Sony. Разрешение 540 ТВЛ. Чувствительность 0 люкс (при вкл ИК-подсветке) Меню настройки OSD. Встроенный варифокальный объектив с фокусным расстоянием 2.8-12 мм. Цифровое шумоподавление. Дальность ИК-подсветки до 50 м. Диапазон рабочих температур от -50 до +50. Питание 12В постоянного тока.	\$309
PVF-IR600ULTRA (6-60)		Цветная уличная камера видеонаблюдения высокого разрешения день/ночь с ИК подсветкой и встроенным обогревателем. Матрица 1/3" Sony. Разрешение 600 ТВЛ. Чувствительность 0 люкс (при вкл ИК-подсветке) Меню настройки OSD. Встроенный варифокальный объектив с фокусным расстоянием 6-60 мм. Цифровое шумоподавление. Дальность ИК-подсветки до 50 м. Диапазон рабочих температур от -50 до +50. Питание 12В постоянного тока.	\$511
PVF-IR600 ULTRA (2,8-12)		Цветная уличная камера видеонаблюдения высокого разрешения день/ночь с ИК подсветкой и встроенным обогревателем. Матрица 1/3"Sony. Разрешение 600 ТВЛ в цветном режиме, 700 ТВЛ в черно-белом. Чувствительность 0 люкс (при вкл ИК-подсветке) Меню настройки OSD. Встроенный варифокальный объектив с фокусным расстоянием 2.8-12 мм. Цифровое шумоподавление. Дальность ИК-подсветки до 50 м. Диапазон рабочих температур от -50 до +50. Питание 12В постоянного тока.	\$324
PVF-IR700 ULTRA (2,8-12)		Цветная уличная камера видеонаблюдения высокого разрешения день/ночь с ИК подсветкой и встроенным обогревателем. Матрица 1/3"Sony. Разрешение 700 ТВЛ. Чувствительность 0 люкс (при вкл ИК-подсветке) Меню настройки OSD. Встроенный варифокальный объектив с фокусным расстоянием 2.8-12 мм. Цифровое шумоподавление. Дальность ИК-подсветки до 50 м. Диапазон рабочих температур от -50 до +50. Питание 12В постоянного тока.	\$389
PROvision PVF-IR700SI		Цветная уличная камера видеонаблюдения высокого разрешения день/ночь с ИК подсветкой. Назначение: уличная. Класс: профессионал. Цветовой режим: цветная (функция "День/Ночь"). Тип: стационарная. Матрица: Sony 1/3" Effio. Разрешение: 700 ТВЛ (цвет) / 700 ТВЛ (ч-б). Фокусное расстояние: 2,8-12 мм. АРД. Механический ИК-фильтр.ИК-подсветка: IR-LED 40 м. Мин. освещённость: 0,01 люкс (день) / 0 люкс (ночь). Интерфейс: BNC. Питание: DC 12V. Рабочая температура: -40...+50 °С. Габариты: 250*210*110 мм. Вес: 1 кг.	\$448

PVF-IR600T1 (2.8-12)		Класс: профессионал. Цветовой режим: цветная (функция "День/Ночь"). Тип: стационарная. Матрица: Sony 1/3" Super HAD II. Разрешение: 600 ТВЛ (цвет) / 700 ТВЛ (ч-б). Фокусное расстояние: 2,8-12 мм. ИК-подсветка: IR-LED 50 м. Мин. освещённость: 0,01 люкс (день) / 0 люкс (ночь). Интерфейс: BNC. Питание: DC 12V. Рабочая температура: -50...+50 °С. Габариты: 330*165*130 мм. Вес: 1,85 кг.	\$273
PVF-IR600T1 (6-60)		Класс: профессионал. Цветовой режим: цветная (функция "День/Ночь"). Тип: стационарная. Матрица: Sony 1/3" Super HAD II. Разрешение: 600 ТВЛ (цвет) / 700 ТВЛ (ч-б). Фокусное расстояние: 6-60 мм. ИК-подсветка: IR-LED 50 м. Мин. освещённость: 0,01 люкс (день) / 0 люкс (ночь). Интерфейс: BNC. Питание: DC 12V. Рабочая температура: -50...+50 °С. Габариты: 330*165*130 мм. Вес: 1,85 кг.	\$314
PVD-IR420MD1		Цветная купольная уличная камера видеонаблюдения стандартного разрешения день/ночь с ИК подсветкой. Матрица 1/3"Sony. Разрешение 420 ТВЛ в цветном режиме, 480 ТВЛ в черно-белом. Чувствительность 0 люкс (при вкл ИК-подсветке) Встроенный объектив с фокусным расстоянием 3.6 мм. Дальность ИК-подсветки до 25 м. Диапазон рабочих температур от -25 до +50. Питание 12В постоянного тока.	\$99
PVD-IR540MD1		Цветная купольная уличная камера видеонаблюдения высокого разрешения день/ночь с ИК подсветкой. Матрица 1/3"Sony. Разрешение 540 ТВЛ в цветном режиме, 600 ТВЛ в черно-белом. Чувствительность 0 люкс (при вкл ИК-подсветке) Встроенный объектив с фокусным расстоянием 3.6 мм. Дальность ИК-подсветки до 25 м. Диапазон рабочих температур от -25 до +50. Питание 12В постоянного тока.	\$140
PVD-IR600MD1		Цветная купольная уличная камера видеонаблюдения высокого разрешения день/ночь с ИК подсветкой. Матрица 1/3"Sony. Разрешение 600 ТВЛ в цветном режиме, 700 ТВЛ в черно-белом. Чувствительность 0 люкс (при вкл ИК-подсветке) Меню настройки OSD. Встроенный объектив с фокусным расстоянием 3.6 мм. Дальность ИК-подсветки до 25 м. Диапазон рабочих температур от -25 до +50. Питание 12В постоянного тока.	\$140
PVD-IR600MVF1		Цветная купольная уличная камера видеонаблюдения высокого разрешения день/ночь с ИК подсветкой. Матрица 1/3"Sony. Разрешение 600 ТВЛ в цветном режиме, 700 ТВЛ в черно-белом. Чувствительность 0 люкс (при вкл ИК-подсветке) Меню настройки OSD. Встроенный варифокальный объектив с фокусным расстоянием 2.8-12 мм. Дальность ИК-подсветки до 25 м. Диапазон рабочих температур от -30 до +50. Питание 12В постоянного тока.	\$170
PVD-IR700MD1		Цветная купольная уличная камера видеонаблюдения высокого разрешения день/ночь с ИК подсветкой. Матрица 1/3"Sony Effio. Разрешение 700 ТВЛ. Чувствительность 0 люкс (при вкл ИК-подсветке) Меню настройки OSD. Встроенный объектив с фокусным расстоянием 3.6 мм. Дальность ИК-подсветки до 25 м. Диапазон рабочих температур от -25 до +50. Питание 12В постоянного тока.	\$150
AS-10		Цветная видеокамера день/ночь для уличной установки с автоподогревом; Матрица Sony 1/3"; 400 твл; 0,8 люкс; стандартный объектив с фокусным расстоянием 3.6 мм (обзор 90 град.); диапазон рабочих температур -45...+50°C, DC12V/0,27A. Угол обзора град.: 21, 28, 56, 78, 90, 110 на выбор.	\$102
AS-20		Цветная видеокамера день/ночь для уличной установки с автоподогревом; Матрица Sony 1/3"; 420 твл; 0,3 люкс; объектив с фокусным расстоянием 3.6 мм (обзор 90 град.); диапазон рабочих температур -45...+50°C, DC12V/0,27A. Угол обзора град.:21,28,56,78,90, 110, на выбор	\$112

AS-30		Цветная видеокамера день/ночь для уличной установки с автоподогревом; Матрица Sony 1/3"; 480 твл; 0,2 люкс; объектив с фокусным расстоянием 3.6 мм (обзор 90 град.); диапазон рабочих температур -45...+50°C, DC12V/0,27A. Угол обзора град.:21,28,56,78,90, 110, на выбор	\$162
AS-40		Цветная видеокамера день/ночь для уличной установки с автоподогревом; Матрица Sony 1/3"; 520 твл; 0,1 люкс; варифокальный объектив с фокусным расстоянием 2,8-12мм; диапазон рабочих температур -45...+50°C, DC12V/0,27A. Угол обзора град.:21,28,56,78,90, 110, на выбор.	\$177
AS-60DN (день/ночь)		Цветная уличная видеокамера высокого разрешения высокой чувствительности день/ночь с автоподогревом; Матрица Sony Super Ex-view HAD 1/3"; 540/600 твл; 0,1/0,001 люкс; объектив с фокусным расстоянием 3.6 мм (обзор 90 град.); диапазон рабочих температур -50...+50°C, DC12V/0,27A. Угол обзора град.:44,56,78,90,110,130 градусов на выбор.	\$190
AS-70DN (день/ночь)		Цветная уличная видеокамера высокого разрешения высокой чувствительности день/ночь с автоподогревом; Матрица Sony Super Ex-view HAD 1/3"; 600/650 твл; 0,1/0,001 люкс; объектив с фокусным расстоянием 3.6 мм (обзор 90 град.); диапазон рабочих температур -50...+50°C, DC12V/0,27A. Угол обзора град.:44,56,78,90,110,130 градусов на выбор.	\$206
AS-700-Effio		Цветная уличная видеокамера PROvision AS-700-Effio высокого разрешения, высокой чувствительности ДЕНЬ-НОЧЬ с автоподогревом; CCD Sony Effio 1/3"; 700/700 твл; 0,01/0,001 люкс; объектив f=3.6 мм (обзор 90 град.); диапазон рабочих температур -50...+50°C, DC12V/0,27A. Угол обзора град.:44,56,78,90,110, градусов на выбор. Цветные уличные видеокамеры серии AS-700-Effio представляют собой законченное решение для уличного и внутреннего видеонаблюдения.	\$227
AV-10		Цветная видеокамера день/ночь для уличной установки с вариофокальным объективом, АРД, автоподогревом; Матрица Sony 1/3"; 400 твл; 0,8 люкс; варифокальный объектив с фокусным расстоянием 4-9 мм; диапазон рабочих температур -45...+50°C, DC12V.	\$143
AV-20		Цветная видеокамера день/ночь для уличной установки с вариофокальным объективом, АРД, автоподогревом; Матрица Sony 1/3"; 420 твл; 0,3 люкс; варифокальный объектив с фокусным расстоянием 4-9 мм. Диапазон рабочих температур -45...+50°C, DC12V	\$164
AV-30		Цветная видеокамера день/ночь для уличной установки с вариофокальным объективом, АРД, автоподогревом; Матрица Sony Super Ex-view HAD 1/3"; 480 твл; 0,2 люкс Варифокальный объектив с фокусным расстоянием 4-9 мм диапазон рабочих температур -45...+50°C, DC12V	\$205
AV-40		Цветная видеокамера день/ночь для уличной установки с вариофокальным объективом, АРД, автоподогревом; Матрица Sony 1/3"; 520 твл; 0,01 люкс; варифокальный объектив с фокусным расстоянием 4-9 мм; диапазон рабочих температур -45...+50°C, DC12V.	\$225
AV-60DN (день/ночь)		Цветная уличная видеокамера высокого разрешения высокой чувствительности день/ночь с автоподогревом; Матрица Sony Super Ex-view HAD 1/3"; 540/600 твл; 0,1/0,001 люкс; вариофокальный объектив с фокусным расстоянием 4-9 мм; диапазон рабочих температур -50...+50°C, DC12V.	\$231
AV-70DN (день/ночь)		Цветная уличная видеокамера высокого разрешения высокой чувствительности день/ночь с автоподогревом; Матрица Sony Super Ex-view HAD 1/3"; 600/650 твл; 0,1/0,001 люкс; варифокальный объектив с фокусным расстоянием 4-9 мм; диапазон рабочих температур -50...+50°C, DC12V	\$282

AV-700-Effio		Цветная камера наружного наблюдения PROvision AV-700-Effio высокого разрешения повышенной чувствительности ДЕНЬ-НОЧЬ с автоподогревом; CCD Sony Effio 1/3"; 700/700 твл; 0,01/0,001 люкс; объектив варио DC 4-9 мм; камера наблюдения имеет диапазон рабочих температур -50...+50С, DC12V/0,27A.	\$310
AV-80DN (день/ночь)		Цветная профессиональная уличная видеокамера высокого разрешения высокой чувствительности день/ночь с автоподогревом; Матрица Sony Interline Transfer Color CCD; 600/600 твл; 0,1/0,001 люкс(ночь, при вкл. режиме накопления заряда); ICR - модуль; DNR - функция динамического уменьшения шума; детектор движения - 4 зоны; выход композитный, эл.затвор - ручной, автоматический, FLK; объектив варио DC 4-9 мм (5-50mm опция); диапазон рабочих температур -50...+50°С, DC12V	\$334
ASD(V)-10		Цветная антивандальная камера видеонаблюдения день/ночь. Матрица Sony 1/3"; 420 ТВЛ; 0,5 люкс; DC12V/0,1A. Угол обзора, град.: 21, 28, 56, 78, 90, 110, 130, 150 на выбор.	\$101
ASD(V)-20		Цветная вандалоустойчивая камера видеонаблюдения день/ночь. Матрица Sony 1/3"; 420 ТВЛ; 0,1 люкс; DC12V/0,1A. Угол обзора, град.: 21, 28, 56, 78, 90, 110, 130, 150 на выбор.	\$122
ASD(V)-30		Цветная антивандальная камера видеонаблюдения день/ночь. Матрица Sony Super Ex-view HAD 1/3"; 480 ТВЛ; 0.2 люкс; DC12V/0,1A. Угол обзора, град.: 21, 28, 56, 78, 90, 110, 130, 150 на выбор.	\$154
ASD(V)-40		Цветная антивандальная камера видеонаблюдения день/ночь. Матрица Sony Super Ex-view HAD 1/3"; 520 ТВЛ; 0.1 люкс; DC12V/0,1A. Угол обзора, град.: 21, 28, 56, 78, 90, 110, 130, 150 на выбор.	\$172
ASD(V)-60DN		Цветная уличная видеокамера высокого разрешения высокой чувствительности день/ночь; Матрица Sony Super Ex-view HAD 1/3"; 540/600 твл; 0,1/0,001 люкс; объектив с фокусным расстоянием 3.6 мм (обзор 90 град.);, DC12V/0,15A. Угол обзора град.:44,56,78,90,110,130 градусов на выбор.	\$190
ASD(V)-70DN		Цветная уличная видеокамера высокого разрешения высокой чувствительности день/ночь; Матрица Sony Super Ex-view HAD 1/3"; 600/650 твл; 0,1/0,001 люкс; объектив с фокусным расстоянием 3.6 мм (обзор 90 град.);, DC12V/0,15A. Угол обзора град.:44,56,78,90,110,130 градусов на выбор.	\$202
ARS-303VCD1		Профессиональная ЦВЕТНАЯ камера видеонаблюдения для уличной установки с вариофокальный объективом с автоматической регулировкой диафрагмы с автоподогревом; CCD матрица SONY 1/3"; 420 ТВЛ; 0,5 люкс, профессиональная просветленная оптика Японского производства, регулировка Vario 2.8-12мм (24-97гр.), APД, BLC ; Профессиональный термокожух Российского производства, диапазон рабочих температур -50...+50°С, DC12V/0,7A. Автоподогрев	\$379
ARS-303VCD2		Профессиональная ЦВЕТНАЯ камера видеонаблюдения для уличной установки с вариофокальный объективом с автоматической регулировкой диафрагмы с автоподогревом; CCD матрица SONY 1/3"; 420 ТВЛ; 0,5 люкс, профессиональная просветленная оптика Японского производства, регулировка Vario 5-50мм (6-60гр.), APД, BLC ; Профессиональный термокожух Российского производства, диапазон рабочих температур -50...+50°С, DC12V/0,7A. Автоподогрев	\$399
ARS-350VCD1		Профессиональная ЦВЕТНАЯ камера видеонаблюдения для уличной установки с вариофокальный объективом с автоматической регулировкой диафрагмы с автоподогревом; CCD матрица SONY 1/3"; 480 ТВЛ; 0,01 люкс, профессиональная просветленная оптика Японского производства, регулировка Vario 2.8-12мм (24-97гр.), APД, BLC ; Профессиональный термокожух Российского производства, диапазон рабочих температур -50...+50°С, DC12V/0,7A. Автоподогрев	\$429

ARS-350VCD2		Профессиональная ЦВЕТНАЯ камера видеонаблюдения для уличной установки с вариофокальный объективом с автоматической регулировкой диафрагмы с автоподогревом; CCD матрица SONY 1/3"; 480 ТВЛ; 0,01 люкс, профессиональная просветленная оптика Японского производства, регулировка Vario 5-50мм (6-60гр.), APД, BLC ; Профессиональный термокожух Российского производства, диапазон рабочих температур -50...+50°C, DC12V/0,7A. Автоподогрев	\$449
ARS-650VCD1		Профессиональная ЦВЕТНАЯ камера видеонаблюдения для уличной установки с вариофокальный объективом с автоматической регулировкой диафрагмы с автоподогревом; CCD матрица SONY 1/3"; 560 ТВЛ; 0,01 люкс, профессиональная просветленная оптика Японского производства, регулировка Vario 2.8-12мм (24-97гр.), APД, BLC ; Профессиональный термокожух Российского производства, диапазон рабочих температур -50...+50°C, DC12V/0,7A. Автоподогрев	\$499
ARS-650VCD2		Профессиональная ЦВЕТНАЯ камера видеонаблюдения для уличной установки с вариофокальный объективом с автоматической регулировкой диафрагмы с автоподогревом; CCD матрица SONY 1/3"; 560 ТВЛ; 0,01 люкс, профессиональная просветленная оптика Японского производства, регулировка Vario 5-50мм (6-60гр.), APД, BLC ; Профессиональный термокожух Российского производства, диапазон рабочих температур -50...+50°C, DC12V/0,7A. Автоподогрев	\$529

Скоростные поворотные камеры видеонаблюдения Speed Dome

PROvision PV-PTZ600X23 (замена PROvision PV-PTZ540X23)		Высокоскоростная поворотная купольная цветная видеокамера ДЕНЬ/НОЧЬ 1/4" SONY Super HAD 2 CCD; Разрешение 540 ТВЛ (цветной режим), 600 ТВЛ (черно-белый). Чувствительность 0,001 люкс в черно-белом режиме. Оптическое увеличение 23, цифровое увеличение 16. Встроенный объектив 3.4mm ~ 105mm, 57,8°~2°, автофокусировка. Соотношение сигнал-шум>52 дБ, обзор 360°, 255 предустановленных позиций, 8 туров, скорость вращения до 300°/сек в горизонтальной плоскости, 180°/сек в вертикальной, протокол Pelco-D, Pelco-S. Вес 5 кг. AC 24В, 1.5А, 12 ватт (при отключенном обогревателе), 24 ватт (при включенном обогревателе). Диапазон рабочих температур от -40 до +60	\$849
PROvision PV-PTZ540X23IR		Высокоскоростная поворотная купольная цветная видеокамера ДЕНЬ/НОЧЬ КМОП матрица 1/4"; Разрешение 540 ТВЛ (цветной режим), 600 ТВЛ (черно-белый). ИК-подсветка до 80 м. Чувствительность 0,05 люкс в черно-белом режиме. Оптическое увеличение 23, цифровое увеличение 16. Встроенный объектив 3.9mm ~ 89.7mm, 38,5°~1,8°, автофокусировка. Соотношение сигнал-шум>50 дБ, обзор 360°, 255 предустановленных позиций, 8 туров, скорость вращения до 160°/сек в горизонтальной плоскости, 120°/сек в вертикальной, протокол Pelco-D, Pelco-S. Вес 5 кг. AC 24В, 3А, 13 ватт (при отключенном обогревателе), 31 ватт (при включенном обогревателе). Диапазон рабочих температур от -40 до +60	\$812
PROvision PV-PTZ650X23IR		Высокоскоростная поворотная купольная цветная видеокамера ДЕНЬ/НОЧЬ 1/4" CCD матрица Sony Super HAD 2 ; Разрешение 600 ТВЛ (цветной режим), 650 ТВЛ (черно-белый). ИК-подсветка до 100 м. Чувствительность 0,001 люкс в черно-белом режиме. Оптическое увеличение 23, цифровое увеличение 16. Встроенный объектив 3.9mm ~ 89.7mm, 38,5°~1,8°, автофокусировка. Соотношение сигнал-шум>50 дБ, обзор 360°, 255 предустановленных позиций, 8 туров, скорость вращения до 160°/сек в горизонтальной плоскости, 120°/сек в вертикальной, протокол Pelco-D, Pelco-S. Вес 6 кг. AC 24В, 3А, 13 ватт (при отключенном обогревателе), 31 ватт (при включенном обогревателе). Диапазон рабочих температур от -40 до +60	\$1 299

PROvision-KeyBoard		Пульт управления PROvision-KeyBoard. Основные функции: увеличение/уменьшение, приближение/удаление, открытие/закрытие диафрагмы, автофокус. Интерфейсы RS-485, LAN. Протоколы DH-SD, PEL-P1, PEL-D1, Pelco-P, Pelco-D. Функции PTZ: Управления ZOOM и скоростью поворота камеры, предустановки, авто панорама, движение по траектории, вспомогательные функции, шаблон и т. д. DC 12 В / 1.2 А. 0...+55°C, 320x190x50 мм, 3 кг	\$715
Внутренние видеокамеры			
PV-420B1		Назначение: внутренняя. Класс: профессионал. Цветовой режим: цветная (функция "День/Ночь"). Тип: стационарная миникамера. Матрица: Sony 1/3" Super HAD II. Разрешение: 420 ТВЛ (цвет) / 480 ТВЛ (ч-б). Фокусное расстояние: 3,6 мм. ИК-подсветка: нет. Мин. освещённость: 0,5 люкс (день) / 0,1 люкс (ночь). Интерфейс: BNC. Питание: DC 12V. Рабочая температура: -10...+50 °С. Габариты: 80*20 мм. Вес: 0,15 кг.	\$95
PV-420C1		Назначение: внутренняя. Класс: профессионал. Цветовой режим: цветная (функция "День/Ночь"). Тип: стационарная миникамера. Матрица: Sony 1/3" Super HAD II. Разрешение: 420 ТВЛ (цвет) / 480 ТВЛ (ч-б). Фокусное расстояние: 3,6 мм. ИК-подсветка: нет. Мин. освещённость: 0,5 люкс (день) / 0,1 люкс (ночь). Интерфейс: BNC. Питание: DC 12V. Рабочая температура: -10...+50 °С. Габариты: 29*34*34 мм. Вес: 0,1 кг.	\$80
ASD-10 Light		Цветная купольная камера видеонаблюдения стандартного разрешения день/ночь. Матрица 1/3" Sharp. Разрешение 420 ТВЛ в цветном режиме, 480 ТВЛ в черно-белом. Чувствительность 0.5 люкс Встроенный объектив с фокусным расстоянием 3.6 мм. Диапазон рабочих температур от -10 до +50. Питание 12В постоянного тока.	\$59
PVD-IR420PD1		Цветная купольная камера видеонаблюдения стандартного разрешения день/ночь с ИК подсветкой. Матрица 1/3"Sony. Разрешение 420 ТВЛ в цветном режиме, 480 ТВЛ в черно-белом. Чувствительность 0 люкс (при вкл ИК-подсветке) Встроенный объектив с фокусным расстоянием 3.6 мм. Дальность ИК-подсветки до 25 м. Диапазон рабочих температур от -10 до +50. Питание 12В постоянного тока.	\$89
PVD-IR540PD1		Назначение:внутренняя. Цветовой режим:цветная (функция "День/Ночь"). Тип:стационарная купольная. Матрица:Sony 1/3" Super HAD II. Разрешение:540 ТВЛ (цвет) / 600 ТВЛ (ч-б). Фокусное расстояние:3,6 мм. ИК-подсветка:IR-LED 25 м. Мин. освещённость:0,01 люкс (день) / 0 люкс (ночь). Интерфейс:BNC. Питание:DC 12V. Рабочая температура:-10...+50 °С. Габариты:94*69 мм. Вес:0,3 кг.	\$126
PVD-IR420PVF1		Цветная купольная камера видеонаблюдения стандартного разрешения день/ночь с ИК подсветкой. Матрица 1/3"Sony. Разрешение 420 ТВЛ в цветном режиме, 480 ТВЛ в черно-белом. Чувствительность 0 люкс (при вкл ИК-подсветке) Встроенный варифокальный объектив с фокусным расстоянием 4-9 мм. Дальность ИК-подсветки до 25 м. Диапазон рабочих температур от -10 до +50. Питание 12В постоянного тока.	\$110

PVD-IR600PD1		Цветная купольная камера видеонаблюдения стандартного разрешения день/ночь с ИК подсветкой. Матрица 1/3"Sony. Разрешение 600 ТВЛ в цветном режиме, 700 ТВЛ в черно-белом. Чувствительность 0 люкс (при вкл ИК-подсветке) Меню настройки OSD. Встроенный объектив с фиксированным фокусным расстоянием 3.6 мм. Дальность ИК-подсветки до 25 м. Диапазон рабочих температур от -10 до +50. Питание 12В постоянного тока.	\$140
PVD-IR600PVF1		Цветная купольная камера видеонаблюдения стандартного разрешения день/ночь с ИК подсветкой. Матрица 1/3"Sony. Разрешение 600 ТВЛ в цветном режиме, 700 ТВЛ в черно-белом. Чувствительность 0 люкс (при вкл ИК-подсветке) Меню настройки OSD. Встроенный варифокальный объектив с фокусным расстоянием 2.8-12 мм. Дальность ИК-подсветки до 25 м. Диапазон рабочих температур от -10 до +50. Питание 12В постоянного тока.	\$170
PVD-IR700PVF1		700 ТВЛ (цвет.) / 700 ТВЛ (ч/б), 1/3" Sony Effio, f=2,8-12 мм, 0,01/0 люкс, IR-LED 25 м, OSD, 12В / 0,3А, 0,52 кг, 149х99 мм	\$175
ASD-10		Цветная купольная камера видеонаблюдения день/ночь. Матрица Sony 1/3"; 400 ТВЛ; 0,8 люкс; DC12V/0,1А. Угол обзора, град.: 21, 28, 56, 78, 90, 110, 130, 150 на выбор.	\$85
ASD-20		Цветная купольная камера видеонаблюдения день/ночь. Матрица Sony 1/3"; 420 ТВЛ; 0,3 люкс; DC12V/0,1А. Угол обзора, град.: 21, 28, 56, 78, 90, 110, 130, 150 на выбор.	\$92
ASD-30		Цветная купольная камера видеонаблюдения высокого разрешения день/ночь. Матрица Sony Super Ex-view HAD 1/3"; 480 ТВЛ; 0,3 люкс; DC12V/0,1А. Угол обзора, град.: 21, 28, 56, 78, 90, 110, 130, 150 на выбор.	\$130
ASD-40		Цветная купольная камера видеонаблюдения день/ночь. Матрица Sony Super Ex-view HAD 1/3"; 520 ТВЛ; 0.1 люкс; DC12V/0,1А. Угол обзора, град.: 21, 28, 56, 78, 90, 110, 130, 150 на выбор.	\$144
ASD-60DN		Цветная потолочная видеокамера высокого разрешения высокой чувствительности день/ночь; Матрица Sony Super Ex-view HAD 1/3"; 540/600 твл; 0,3/0,005 люкс; объектив с фокусным расстоянием 3.6 мм (обзор 90 град.), DC12V/0,1А. Угол обзора град.:44,56,78,90,110,130 градусов на выбор.	\$179
ASD-70DN		Цветная купольная видеокамера высокого разрешения высокой чувствительности день/ночь; Матрица Sony Super Ex-view HAD 1/3"; 600/650 твл; 0,1/0,001 люкс; объектив с фокусным расстоянием 3.6 мм (обзор 90 град.), DC12V/0,1А. Угол обзора град.:44,56,78,90,110,130 градусов на выбор.	\$191
ASD-700-Effio		Цветная купольная камера видеонаблюдения PROvision ASD-700-Effio высокого разрешения высокой чувствительности ДЕНЬ-НОЧЬ; CCD Sony Effio 1/3"; 700/700 твл; 0,01/0,001 люкс; объектив f=3.6 мм (обзор 90 град.), DC12V/0,1А. Угол обзора град.:44,56,78,90,110,130 градусов на выбор.	\$210
AVD-10		Цветная потолочная CCTV-камера день/ночь. Матрица Sony 1/3' 400 ТВЛ 0,8 люкс вариофокальный объектив 4-9 мм (изменяемый угол обзора 35°-90°), с автоматической регулировкой диафрагмы; Корпус полусфера.	\$133
AVD-20		Цветная потолочная камера наблюдения день/ночь с вариофокальным объективом 4-9 мм (изменяемый угол обзора 35°-90°), с автоматической регулировкой диафрагмы.; CCD High-Res Sharp 1/3"; 420 твл; 0,3 люкс; ; диапазон рабочих температур -50...+50°С, DC12V	\$144

AVD-30		Цветная потолочная камера день/ночь слежения высокого разрешения , повышенной чувствительности с вариофокальным объективом 4-9 мм (изменяемый угол обзора 35°-90°), с автоматической регулировкой диафрагмы. , CCD Sony Super Ex-view HAD 1/3"; 480 твл; 0,2 люкс; F 2.0, f=4-8mm AI DC; Корпус полусфера.	\$179
AVD-40		Цветная потолочная видеокамера наблюдения день/ночь высокого разрешения, высокой чувствительности с вариофокальным объективом 4-9 мм (изменяемый угол обзора 35°-90°), с автоматической регулировкой диафрагмы. Матрица Sony 1/3"; 520 твл; 0,01 люкс; фокусное расстояние 4-9 мм Корпус-полусфера.	\$191
AVD-60DN		Цветная сферическая видеокамера высокого разрешения высокой чувствительности день/ночь; с вариофокальным объективом 4-9 мм (изменяемый угол обзора 35°-90°), с автоматической регулировкой диафрагмы. Матрица Sony Super Ex-view HAD 1/3"; 540/600 твл; 0,1/0,001 люкс.	\$215
AVD-70DN		Цветная сферическая видеокамера высокого разрешения высокой чувствительности день/ночь; с вариофокальным объективом 4-9 мм (изменяемый угол обзора 35°-90°), с автоматической регулировкой диафрагмы. Матрица Sony Super Ex-view HAD 1/3"; 600/700 твл; 0,1/0,001 люкс.	\$229
AVD-700-Effio		Цветная купольная камера видеонаблюдения PROvision AVD-700-Effio высокого разрешения высокой чувствительности ДЕНЬ-НОЧЬ; CCD Sony Effio 1/3"; 700/700 твл; 0,01/0,001 люкс; объектив DC 4-9 мм, DC12V/0,1A.	\$252
ARS-600D1		Цветная корпусная камера наблюдения. Матрица 1/3"Sony Super HAD II CCD 600 ТВЛ. Диапазон рабочих температур от -10 до +50. Питание 12В.	\$125
ARS-600D2		Цветная корпусная камера наблюдения. Матрица 1/3"Sony Super HAD II CCD 600 ТВЛ. Диапазон рабочих температур от -10 до +50. Питание 12В.	\$125
Цветные модульные видеокамеры *			
PVME-38CSHRX-B36		Модульная цветная камера видеонаблюдения высокого разрешения с функцией день ночь. Матрица 1/3" Sony Effio, 700 ТВЛ, 0.1/0,01 люкс, объектив 3.6 мм, DC 12 В/80 мА, 19г, 38x38 мм	\$102
PVME-38CSHRX-VFA49		Модульная цветная камера видеонаблюдения высокого разрешения с функцией день ночь. Матрица 1/3" Sony Effio, 700 ТВЛ, 0.1/0,01 люкс, вариофокальный объектив 4-9 мм, DC 12 В/80 мА, 55г, 38x38 мм	\$152
PVMC-32C-B3.6DN		Модульная цветная камера видеонаблюдения стандартного разрешения с функцией день/ночь. Матрица 1/3" CMOS, 420 ТВЛ, 0.5люкс, объектив 3.6 мм, DC 12 В/80 мА, 38г, 32x32 мм	\$27
PVM-32C-B3.6DN		Модульная цветная камера видеонаблюдения стандартного разрешения с функцией день/ночь. Матрица 1/3" Sharp, 420 ТВЛ, 0.5люкс, объектив 12 мм, DC 12 В/80 мА, 38г, 32x32 мм	\$39

PVM-32CS-B3.6DN		Модульная цветная камера видеонаблюдения стандартного разрешения с функцией день/ночь. Матрица 1/3" Sony, 420 ТВЛ, 0.1/0,01 люкс, объектив 3.6 мм, DC 12 В/80 мА, 38г, 32х32 мм	\$44
PVM-32CS-VFA4-9DN		Модульная цветная камера видеонаблюдения стандартного разрешения с функцией день/ночь. Матрица 1/3" Sony, 420 ТВЛ, 0.1/0,01 люкс, варифокальный объектив 4-9 мм, DC 12 В/80 мА, 38г, 32х32 мм	\$81
PVM-32CSHR-B3.6DN		Модульная цветная камера видеонаблюдения высокого разрешения с функцией день/ночь. Матрица 1/3" Sony Super HAD 2, 600 ТВЛ, 0.1/0,01 люкс, объектив 3.6 мм, DC 12 В/80 мА, 38г, 32х32 мм	\$67
PVM-32CSHRX-B3.6DN		Модульная цветная камера видеонаблюдения высокого разрешения с функцией день/ночь. Матрица 1/3" Sony ExView, 600 ТВЛ, 0.01/0,003 люкс, объектив 3.6 мм, DC 12 В/80 мА, 38г, 32х32 мм	\$72
PVM-32CSHR-VFA4-9DN		Модульная цветная камера видеонаблюдения высокого разрешения с функцией день/ночь. Матрица 1/3" Sony Super HAD 2, 600 ТВЛ, 0.1/0,01 люкс, варифокальный объектив 4-9 мм, DC 12 В/80 мА, 38г, 32х32 мм	\$130
PVM-32CHQ-B3.6		Модульная цветная камера видеонаблюдения высокого разрешения с функцией день/ночь. Матрица 1/3" Sony Effio, 700 ТВЛ, 0.1/0,01 люкс, объектив 12 мм, DC 12 В/80 мА, 38г, 32х32 мм	\$110
* Стоимость замены стандартного объектива на объектив 2.45мм, 6мм, 12мм - 120 рублей			
Черно-белые видеокамеры			
Уличные видеокамеры			
AS-1		Черно-белая видеокамера для уличной установки с автоподогревом; Матрица Sony 1/3"; 400 ТВЛ; 0,1 люкс; диапазон рабочих температур -45...+50°C, DC12В/0,27А. Угол обзора, град.: 21, 28, 56, 78, 90, 110 на выбор.	\$75
AS-2		Черно-белая видеокамера для уличной установки повышенной чувствительности Матрица Sony 1/3"; 420 ТВЛ; 0,05 люкс; диапазон рабочих температур -45...+50°C, DC12В/0,27А. Угол обзора, град.: 21, 28, 56, 78, 90, 110 на выбор. Автоподогрев.	\$80

AS-3		Черно-белая видеокамера высокой чувствительности Матрица Sony Ex-view HAD 1/3"; 480 твл; 0,005 люкс; объектив с фиксированным фокусным расстоянием 3.6 мм; диапазон рабочих температур -45...+50°C, DC 12V/0,27A. Угол обзора град.: 21, 28, 56, 78, 90, 110 на выбор. Автоподогрев.	\$119
AS-4		Черно-белая видеокамера высокого разрешения для уличной установки с автоподогревом; Матрица Sony SUPER HAD 1/3"; 600 твл; 0,05 люкс; объектив с фиксированным фокусным расстоянием 3.6 мм; диапазон рабочих температур -45...+50°C, DC 12V/0,27A. Угол обзора град.: 21, 28, 56, 78, 90, 110 на выбор.	\$122
AS-5		Черно-белая видеокамера высокого разрешения, высокой чувствительности для уличной установки с автоподогревом; Матрица Sony Ex-view Super HAD 1/3"; 600 твл; 0,005 люкс; объектив с фиксированным фокусным расстоянием 3.6 мм, диапазон рабочих температур -45...+50°C, питание DC12V; Угол обзора град.: 21, 28, 56, 78, 90, 110, на выбор.	\$154
AV-1		Черно-белая видеокамера для уличной установки с вариофокальным объективом и АРД; Матрица Sony 1/3"; 420 ТВЛ; 0,1 люкс; вариофокальный объектив с фокусным расстоянием 4-9 мм. Диапазон рабочих температур -45...+50°C, DC12V. Автоподогрев.	\$122
AV-2		Черно-белая видеокамера для уличной установки вариофокальным объективом и АРД повышенной чувствительности Матрица Sony 1/3"; 420 ТВЛ; 0,05 люкс; вариофокальный объектив с фокусным расстоянием 4-8 мм диапазон рабочих температур -45...+50°C, DC12V Автоподогрев.	\$125
AV-3		Черно-белая видеокамера для уличной установки с вариофокальным объективом и АРД высокой чувствительности Матрица Sony Ex-view HAD 1/3"; 420 твл; 0,003 люкс; вариофокальный объектив с фокусным расстоянием 4-9 мм; диапазон рабочих температур -45...+50°C, DC 12V Автоподогрев.	\$143
AV-4		Черно-белая видеокамера для уличной установки с вариофокальным объективом и АРД высокого разрешения, повышенной чувствительности CCD Sony Super HAD 1/3"; 600 твл; 0,05 люкс; вариофокальный объектив с фокусным расстоянием 4-9 мм; диапазон рабочих температур -45...+50°C, DC 12V/0,27A. Автоподогрев.	\$161
AV-5		Черно-белая видеокамера для уличной установки с вариофокальным объективом и АРД высокого разрешения, высокой чувствительности Матрица Sony Ex-view Super HAD 1/3"; 600 твл; 0,005 люкс; вариофокальный объектив с фокусным расстоянием 4-9 мм; диапазон рабочих температур -45...+50°C, DC 12V. Автоподогрев.	\$198
ARS-420IR		Профессиональная черно-белая камера видеонаблюдения для уличной установки с ИК-прожектором; Матрица Sony 1/3"; 420 ТВЛ; 0,1 люкс, оптика Computar Vario регулировка 3,5-9мм (35°-90°), АРД, BLC ; диапазон рабочих температур -50...+50°C, интегрированный мощный ИК-прожектор, дальность работы до 50 метров, угол ИК излучения 30 градусов. DC12V/1,0(0,7)A. Автоматическое включение/выключение (встроенный фотодатчик) Автоподогрев.	\$426
ARS-EX420IR		Профессиональная черно-белая камера видеонаблюдения для уличной установки с ИК-прожектором; Матрица Sony Super Ex-view HAD 1/3"; 420 ТВЛ; 0,003 люкс, объектив Computar Vario регулировка 3,5-9мм (35°-90°), АРД, BLC ; диапазон рабочих температур -50...+50°C, интегрированный мощный ИК-прожектор, дальность работы до 50 метров, угол ИК излучения 30 градусов. DC12V/1,0(0,7)A. Автоматическое включение/выключение (встроенный фотодатчик) Автоподогрев.	\$462

ARS-600VD2		Профессиональная Черно-белая камера видеонаблюдения для уличной установки с вариофокальный объективом с автоматической регулировкой диафрагмы с автоподогревом; матрица SONY 1/3"; 600ТВЛ, 0.01Lux, профессиональная просветленная оптика японского производства, регулировка Vario 5-50мм (6-60гр.), АРД, BLC ; Профессиональный термокожух Российского производства, диапазон рабочих температур -50...+50°C, DC12V/0,7A. Автоподогрев	\$489
ASD(V)-1		Черно-белая Антивандальная камера видеонаблюдения Матрица Sony 1/3"; 420 ТВЛ; 0,1 люкс; DC12V/0,1A. Угол обзора, град.: 21, 28, 56, 78, 90, 110, 130, 150 на выбор.	\$70
ASD(V)-2		Черно-белая Антивандальная камера видеонаблюдения Матрица Sony 1/3"; 420 ТВЛ; 0,05 люкс; DC12V/0,1A. Угол обзора, град.: 21, 28, 56, 78, 90, 110, 130, 150 на выбор.	\$74
ASD(V)-3		Черно-белая Антивандальная камера видеонаблюдения Матрица Sony 1/3"; 420 ТВЛ; 0,003 люкс; DC12V/0,1A. Угол обзора, град.: 21, 28, 56, 78, 90, 110, 130, 150 на выбор.	\$111
ASD(V)-4		Черно-белая Антивандальная камера видеонаблюдения Матрица Sony 1/3"; 600 ТВЛ; 0,05 люкс; DC12V/0,1A. Угол обзора, град.: 21, 28, 56, 78, 90, 110, 130, 150 на выбор.	\$114
ASD(V)-5		Черно-белая Антивандальная камера видеонаблюдения Матрица Sony 1/3"; 600 ТВЛ; 0,003 люкс; DC12V/0,1A. Угол обзора, град.: 21, 28, 56, 78, 90, 110, 130, 150 на выбор.	\$147
ARS-310VD1		Профессиональная Черно-белая камера видеонаблюдения для уличной установки с вариофокальный объективом с автоматической регулировкой диафрагмы с автоподогревом; CCD матрица SONY 1/3"; 480 ТВЛ; 0,1 люкс, профессиональная просветленная оптика Японского производства, регулировка Vario 2.8-12мм (24-97гр.), АРД, BLC ; Профессиональный термокожух Российского производства, диапазон рабочих температур -50...+50°C, DC12V/0,7A. Автоподогрев	\$309
ARS-310VD2		Профессиональная Черно-белая камера видеонаблюдения для уличной установки с вариофокальный объективом с автоматической регулировкой диафрагмы с автоподогревом; CCD матрица SONY 1/3"; 480 ТВЛ; 0,1 люкс, профессиональная просветленная оптика Японского производства, регулировка Vario 5-50мм (6-60гр.), АРД, BLC ; Профессиональный термокожух Российского производства, диапазон рабочих температур -50...+50°C, DC12V/0,7A. Автоподогрев	\$339
ARS-350VD1		Профессиональная Черно-белая камера видеонаблюдения для уличной установки с вариофокальный объективом с автоматической регулировкой диафрагмы с автоподогревом; CCD матрица SONY 1/3"; 540 ТВЛ; 0,03 люкс, профессиональная просветленная оптика Японского производства, регулировка Vario 2.8-12мм (24-97гр.), АРД, BLC ; Профессиональный термокожух Российского производства, диапазон рабочих температур -50...+50°C, DC12V/0,7A. Автоподогрев	\$409
ARS-350VD2		Профессиональная Черно-белая камера видеонаблюдения для уличной установки с вариофокальный объективом с автоматической регулировкой диафрагмы с автоподогревом; CCD матрица SONY 1/3"; 540 ТВЛ; 0,03 люкс, профессиональная просветленная оптика Японского производства, регулировка Vario 5-50мм (6-60гр.), АРД, BLC ; Профессиональный термокожух Российского производства, диапазон рабочих температур -50...+50°C, DC12V/0,7A. Автоподогрев	\$439

ARS-600VD1		Профессиональная Черно-белая камера видеонаблюдения для уличной установки с вариофокальный объективом с автоматической регулировкой диафрагмы с автоподогревом; CCD матрица SONY 1/3"; 600ТВЛ, 0.01Lux, профессиональная просветленная оптика Японского производства, регулировка Vario 2.8-12мм (24-97гр.), APД, BLC ; Профессиональный термокожух Российского производства, диапазон рабочих температур -50...+50°C, DC12V/0,7A. Автоподогрев	\$459
ARS-600VD2		Профессиональная Черно-белая камера видеонаблюдения для уличной установки с вариофокальный объективом с автоматической регулировкой диафрагмы с автоподогревом; CCD матрица SONY 1/3"; 600ТВЛ, 0.01Lux, профессиональная просветленная оптика Японского производства, регулировка Vario 5-50мм (6-60гр.), APД, BLC ; Профессиональный термокожух Российского производства, диапазон рабочих температур -50...+50°C, DC12V/0,7A. Автоподогрев	\$489
ARS-650VD1		Профессиональная Черно-белая камера видеонаблюдения для уличной установки с вариофокальный объективом с автоматической регулировкой диафрагмы с автоподогревом; CCD матрица SONY 1/3"; 600ТВЛ, 0.0003Lux, профессиональная просветленная оптика Японского производства, регулировка Vario 2.8-12мм (24-97гр.), APД, BLC ; Профессиональный термокожух Российского производства, диапазон рабочих температур -50...+50°C, DC12V/0,7A. Автоподогрев	\$509
ARS-650VD2		Профессиональная Черно-белая камера видеонаблюдения для уличной установки с вариофокальный объективом с автоматической регулировкой диафрагмы с автоподогревом; CCD матрица SONY 1/3"; 600ТВЛ, 0.0003Lux, профессиональная просветленная оптика Японского производства, регулировка Vario 5-50мм (6-60гр.), APД, BLC ; Профессиональный термокожух Российского производства, диапазон рабочих температур -50...+50°C, DC12V/0,7A. Автоподогрев	\$539
Внутренние камеры			
PVD-IR420VF3BW		Черно-белая купольная камера видеонаблюдения высокого разрешения с ИК подсветкой. Матрица 1/3"Sony. Разрешение 420 ТВЛ. Чувствительность 0 люкс (при вкл ИК-подсветке) Встроенный вариофокальный объектив с фокусным расстоянием 4-9 мм. Дальность ИК-подсветки до 25 м. Диапазон рабочих температур от -10 до +50. Питание 12В постоянного тока.	\$115
PVD-IR540VF3BW		Черно-белая купольная камера видеонаблюдения высокого разрешения с ИК подсветкой. Матрица 1/3"Sony. Разрешение 540 ТВЛ. Чувствительность 0 люкс (при вкл ИК-подсветке) Встроенный вариофокальный объектив с фокусным расстоянием 4-9 мм. Дальность ИК-подсветки до 25 м. Диапазон рабочих температур от -10 до +50. Питание 12В постоянного тока.	\$145
ASD-1		Черно-белая <i>купольная</i> камера видеонаблюдения Матрица Sony 1/3"; 400 ТВЛ; 0,1 люкс; DC12V/0,1A. Угол обзора, град.: 21, 28, 56, 78, 90, 110, 130, 150 на выбор.	\$45
ASD-2		Черно-белая купольная камера видеонаблюдения Матрица Sony 1/3"; 420 ТВЛ; 0,05 люкс; DC12V/0,1A. Угол обзора, град.: 21, 28, 56, 78, 90, 110, 130, 150 на выбор.	\$53
ASD-3		Черно-белая купольная камера видеонаблюдения Матрица Sony Ex-view HAD 1/3"; 420 ТВЛ; 0,003 люкс; DC12V/0,1A. Угол обзора, град.: 21, 28, 56, 78, 90, 110, 130, 150 на выбор.	\$99
ASD-4		Черно-белая купольная камера видеонаблюдения высокого разрешения Матрица Sony Super HAD 1/3"; 600 ТВЛ; 0,05 люкс; DC12V/0,1A. Угол обзора, град.: 21, 28, 56, 78, 90, 110, 130, 150 на выбор.	\$115

ASD-5		Черно-белая купольная камера видеонаблюдения высокого разрешения высокой чувствительности. Матрица Sony Super Ex-view HAD 1/3"; 580 ТВЛ; 0,003 люкс; DC12V/0,1A. Угол обзора, град.: 21, 28, 56, 78, 90, 110, 130, 150 на выбор.	\$129
AVD-1		Черно-белая купольная камера видеонаблюдения с вариофокальным объективом 4-9 мм (изменяемый угол обзора 35°-90°), с автоматической регулировкой диафрагмы. Матрица Sony 1/3"; 400 ТВЛ; 0,1 люкс; DC12V/0,15A.	\$109
AVD-2		Черно-белая купольная камера видеонаблюдения с вариофокальным объективом 4-9 мм (изменяемый угол обзора 35°-90°), с автоматической регулировкой диафрагмы. Матрица Sony 1/3"; 420 ТВЛ; 0,05 люкс; DC12V/0,15A.	\$113
AVD-3		Черно-белая купольная камера видеонаблюдения с вариофокальным объективом 4-9 мм (изменяемый угол обзора 35°-90°), с автоматической регулировкой диафрагмы. Матрица Sony Ex-view HAD 1/3"; 420 ТВЛ; 0,003 люкс; DC12V/0,15A.	\$127
AVD-4		Черно-белая купольная камера видеонаблюдения высокого разрешения с вариофокальным объективом 4-9 мм (изменяемый угол обзора 35°-90°), с автоматической регулировкой диафрагмы. Матрица Sony Super HAD 1/3"; 600 ТВЛ; 0,05 люкс; DC12V/0,15A.	\$140
AVD-5		Черно-белая купольная камера видеонаблюдения высокого разрешения высокой чувствительности с вариофокальным объективом 4-9 мм (изменяемый угол обзора 35°-90°), с автоматической регулировкой диафрагмы. Матрица Sony Super Ex-view HAD 1/3"; 600 ТВЛ; 0,003 люкс; DC12V/0,15A.	\$159

Чёрнобелые модульные видеокамеры

PVM-32B-B3.6		Модульная черно-белая камера видеонаблюдения стандартного разрешения. Матрица 1/3" Sony, 420 ТВЛ, 0.5 люкс, объектив 3.6 мм, DC 12 В/80 мА, 38г, 32х32 мм, возможно уменьшение размера до 32Х32	\$31
PVM-32BH-B3.6		Модульная черно-белая камера видеонаблюдения высокого разрешения. Матрица 1/3" Sony, 600 ТВЛ, 0.01 люкс, объектив 3.6 мм, DC 12 В/80 мА, 38г, 32х32 мм, возможно уменьшение размера до 32Х32	\$45
PVM-32B-VFA49		Модульная черно-белая камера видеонаблюдения стандартного разрешения. Матрица 1/3" Sony, 420 ТВЛ, 0.5 люкс, вариофокальный объектив 4-9 мм, DC 12 В/80 мА, 38г, 32х32 мм, возможно уменьшение размера до 32Х32	\$82
PVM-32BH-VFA49		Модульная черно-белая камера видеонаблюдения высокого разрешения. Матрица 1/3" Sony, 600 ТВЛ, 0.01 люкс, вариофокальный объектив 4-9 мм, DC 12 В/80 мА, 38г, 32х32 мм, возможно уменьшение размера до 32Х32	\$102

IP-решения. Сетевые видеокамеры, серверы и программное обеспечение

IP 60		Сетевая мегапиксельная камера для установки внутри помещения с сенсором 1/4" CMOS 1,3Мрiх. Разрешение до 1280x1024. Поддержка сжатия MPEG-4, h.264 и MJPEG в реальном времени (одновременное кодирование), одновременная поддержка двух отдельных потоков, 10-кратное цифровое увеличение, скорость передачи – до 30 кадров в секунду при разрешении 640x480 и до 15 – при 1280x1024, Детектор движения, локальное хранение отдельных кадров на MicroSD карте, поставляется в комплекте с ПО 32-канального видеонаблюдения VideoMate ComproView.	\$230
IP 70		Сетевая мегапиксельная камера для установки внутри помещения с сенсором 1/3" CMOS 1,3Мрiх. Разрешение до 1280x1024. Дневной и ночной режимы с механическим переключением ИК фильтра. Встроенный датчик освещенности и ИК подсветка. Поддержка сжатия MPEG-4, h.264 и MJPEG в реальном времени (одновременное кодирование), одновременная поддержка двух отдельных потоков, 10-кратное цифровое увеличение, скорость передачи – до 30 кадров в секунду при разрешении 640x480 и до 15 – при 1280x1024, Детектор движения, локальное хранение отдельных кадров на MicroSD карте, поставляется в комплекте с ПО 32-канального видеонаблюдения VideoMate ComproView.	\$260
NC 150		IP-камера, 1,3Мрiх 1280x1024 (15 к/с), 640x480, 1/3" CMOS, 1Lux цвет, 0,02Lux Ч/Б; объектив C/CS (объектив в комплект не входит), АРД, механический ИК-фильтр, сжатие MPEG-4, H.264 и MJPEG, функция двойной поток, детектор движения, DNR, аудио вход/выход, тревожный вход/выход, рабочая температура 5° + 40°C; DC 12V, AC 24В или PoE, клеммная колодка, светодиодный индикатор питания, 185x60x60мм, 350г. 10-кратное цифровое увеличение, локальное хранение отдельных кадров на MicroSD карте (карта в комплект не входит), поставляется в комплекте с ПО 32-канального видеонаблюдения VideoMate ComproView. Совместима с сетевыми системами хранения.	\$345
NC150-Outdoor (2,8-8,2)		Уличная IP-камера, 1,3Мрiх 1280x1024 (15 к/с), 640x480, 1/3" CMOS, 1Lux цвет, 0,02Lux Ч/Б; объектив 2,8-8,2 мм, АРД, механический ИК-фильтр, сжатие MPEG-4, H.264 и MJPEG, функция двойной поток, детектор движения, DNR, аудио вход/выход, тревожный вход/выход, рабочая температура -45° + 50°C; DC 12V, AC 24В, (220 опция), PoE — только для камеры, 10-кратное цифровое увеличение, локальное хранение отдельных кадров на MicroSD карте (карта в комплект не входит), поставляется в комплекте с ПО 32-канального видеонаблюдения VideoMate ComproView. Совместима с сетевыми системами хранения.	\$674
NC150-Outdoor (5-50)		Уличная IP-камера, 1,3Мрiх 1280x1024 (15 к/с), 640x480, 1/3" CMOS, 1Lux цвет, 0,02Lux Ч/Б; объектив 5-50 мм, АРД, механический ИК-фильтр, сжатие MPEG-4, H.264 и MJPEG, функция двойной поток, детектор движения, DNR, аудио вход/выход, тревожный вход/выход, рабочая температура -45° + 50°C; DC 12V, AC 24В, (220 опция), PoE — только для камеры, 10-кратное цифровое увеличение, локальное хранение отдельных кадров на MicroSD карте (карта в комплект не входит), поставляется в комплекте с ПО 32-канального видеонаблюдения VideoMate ComproView. Совместима с сетевыми системами хранения.	\$704
NC150-Outdoor-IR (2,8-8,2)		Уличная IP-камера с ИК подсветкой 1,3Мрiх 1280x1024 (15 к/с), 640x480, 1/3" CMOS, 1Lux цвет, 0,02Lux Ч/Б; объектив 2,8-8,2 мм, АРД, механический ИК-фильтр, ИК подсветка — 40м, сжатие MPEG-4, H.264 и MJPEG, функция двойной поток, детектор движения, DNR, аудио вход/выход, тревожный вход/выход, рабочая температура -45° + 50°C; DC 12V, AC 24В, (220 опция), PoE — только для камеры, 10-кратное цифровое увеличение, локальное хранение отдельных кадров на MicroSD карте (карта в комплект не входит), поставляется в комплекте с ПО 32-канального видеонаблюдения VideoMate ComproView. Совместима с сетевыми системами хранения.	\$890

NC150-Outdoor-IR (5-50)		Уличная IP-камера с ИК подсветкой, 1,3Мрпх 1280x1024 (15 к/с), 640x480, 1/3" CMOS, 1Lux цвет, 0,02Lux Ч/Б; объектив 5-50 мм, АРД, механический ИК-фильтр, ИК подсветка - 40м., сжатие MPEG-4, H.264 и MJPEG, функция двойной поток, детектор движения, DNR, аудио вход/выход, тревожный вход/выход, рабочая температура -45° + 50°C; DC 12V, AC 24В, (220 опция), PoE — только для камеры, 10-кратное цифровое увеличение, локальное хранение отдельных кадров на MicroSD карте (карта в комплект не входит), поставляется в комплекте с ПО 32-канального видеонаблюдения VideoMate ComproView. Совместима с сетевыми системами хранения.	\$920
RS-2104		IP видеорегистратор, работающий на операционной системе Linux. Одновременная запись потоков с 4 мегапиксельных IP камер. Поддержка как обычных RTSP камер, так и работающих по спецификациям ONVIF. Поддержка до 3 терабайт дискового пространства. Резервное копирование данных через порт USB. Удаленный просмотр и запись видео, поиск и проигрывание ранее сделанных записей. Уведомление о тревоге по электронной почте и SMS. Функция управления движением поворотных PTZ камер.	\$586
Микрофоны			
PV-9		Микрофон 3-х проводной миниатюрный на основе электретного капсульного микрофона с активными усилителями. Питание 12В. R нагрузки 500 Ом. Полоса частот 200-10000 Гц. Акустическая дальность 15 м. Отношение сигнал шум 29дБ. Диапазон рабочих температур -20 +80	\$7
PV-11BOX		Микрофон 3-х проводной корпусного типа на основе электретного капсульного микрофона. Встроенная схема электронной АРУ. Питание 12В. R нагрузки 600 Ом. Полоса частот 100-5500 Гц. Акустическая дальность 20 м. Отношение сигнал шум 25дБ. Диапазон рабочих температур -20 +80	\$14
PV-17M		Миниатюрный активный микрофон для видеосистем с АРУ, 3-х проводной, с фильтром 2-го порядка; акустическая дальность до 20м; длина линии до 500м; миниатюрный корпус. Расширенный диапазон рабочих температур. DC5...13V/0,02A.	\$19