

ИК-прожекторы «Тирекс»

Модель	Описание	Цена
--------	----------	------

Инфракрасные прожекторы большой дальности серии ПИК 200 для совместной установки с гермокожухом камеры и возможностью регулировки угла излучения в сборках

ПИК 200 - 10	Прожектор, специально разработан для совместного применения с гермокожухом камеры. В комплекте - универсальный кронштейн крепления. Длина волны излучения 850НМ, угол излучения 12 градусов. Дальность с кам., чувств. 0,1ЛК 110 м., дальность с кам., чувств. 0,003ЛК до 220 м., Встроенный фотодатчик. Питание 12В, потребление 12Вт.	7 290 р.
ПИК 200 - 30	Прожектор, специально разработан для совместного применения с гермокожухом камеры. В комплекте - универсальный кронштейн крепления. Длина волны излучения 850НМ, угол излучения 30 градусов. Дальность с кам., чувств. 0,1ЛК до 55 м., дальность с кам., чувств. 0,003ЛК до 110 м., Встроенный фотодатчик. Питание 12В, потребление 12Вт.	7 290 р.
ПИК 200 - 10х20 (сборка из 2-х прожекторов)	Сборка из 2-х прожекторов ПИК 200 - 10. Длина волны излучения 850НМ, угол излучения 12 - 24 градусов. Дальность с кам., чувств. 0,1ЛК 130 - 110 м., дальность с кам., чувств. 0,003ЛК 250 - 220 м., Встроенный фотодатчик. Питание 12В, потребление 25Вт.	12 250 р.
ПИК 200 - 30х60 (сборка из 2-х прожекторов)	Сборка из 2-х прожекторов ПИК 200 - 30. Длина волны излучения 850НМ, угол излучения 30 - 60 градусов. Дальность с кам., чувств. 0,1ЛК 75 - 55 м., дальность с кам., чувств. 0,003ЛК до 150 - 110 м., Встроенный фотодатчик. Питание 12В, потребление 25Вт.	12 250 р.

ИК прожекторы большой дальности

ПИК 10	Длина волны 850НМ, дальность с кам., чувств. 0,1ЛК до 120 м., дальность с кам., чувств. 0,003ЛК до 240 м., угол 12 гр. Встроенный фотодатчик с функцией "Антифары". Диапазон питания от 10,5 до 16В. Потр. не более 36Вт. Встроенная защита от импульсных бросков напряжения при включении. Дополнительная подсветка ближней зоны.	12 500 р.
ПИК 11К2	Длина волны 850НМ, дальность с кам., чувств. 0,1ЛК до 50 м., дальность с кам., чувств. 0,003ЛК до 100 м., угол 30 гр. Встроенный фотодатчик с функцией "Антифары". Расширенный диапазон питания от 10,5 до 16В. Потр. не более 36Вт. Встроенная защита от импульсных бросков напряжения при включении. Дополнительная подсветка ближней зоны.	12 700 р.
ПИК 12К2	Длина волны 850НМ, дальность с кам., чувств. 0,1ЛК до 40 м., дальность с кам., чувств. 0,003ЛК до 80 м., угол 80 гр. Встроенный фотодатчик с функцией "Антифары". Диапазон питания от 10,5 до 16В. Потр. не более 36Вт. Встроенная защита от импульсных бросков напряжения при включении.	12 700 р.
ПИК 11	Длина волны 850НМ, дальность с кам., чувств. 0,1ЛК до 35 м., дальность с кам., чувств. 0,003ЛК до 70 м., угол 30 гр. Встроенный фотодатчик с функцией "Антифары". Диапазон питания от 10,5 до 16В. Потр. не более 20Вт. Встроенная защита от импульсных бросков напряжения при включении. Дополнительная подсветка ближней зоны.	9 250 р.

ПИК 12	Длина волны 850НМ, дальность с кам., чувств. 0,1ЛК до 25 м., дальность с кам., чувств. 0,003ЛК до 50 м., угол 80 гр. Встроенный фотодатчик с функцией "Антифары". Диапазон питания от 10,5 до 16В. Потр. не более 20Вт. Встроенная защита от импульсных бросков напряжения при включении.	9 250 р.
--------	---	----------

Инфракрасные прожекторы большой дальности серии ПИК "Белая ночь"

ПИК "Белая ночь" Интегрированная комплектация, модификации К5, 10, К30, К60, К90	Дальность до 300 м. угле 5 гр, до 240м при угле 12 гр., до 100 м. при угле 30 гр. до 80 метров при угле 60 гр., до 70 м. при угле 90 гр. Питание 10,5-16В. Потр.не более 36 Вт. Встроенный в прожектор фотодатчик с функцией "Антифары". В комплекте блок питания уличного исполнения, с рабочими температурами - 35 + 40 гр. С. Материал корпуса БП и кабельных гермовводов - пластик. Входное напряжение 110-250В.	14 990 р.
ПИК "Белая ночь" Интегрированная комплектация, исполнение "Арктика", модификации К5, 15, К30, К60, К90	Дополнительно к базовой комплектации: Блок питания уличного исполнения, с рабочими температурами - 50 + 40 гр. С. Материал корпуса БП и кабельных гермовводов - металл. Термодатчик, автомат подогрева БП. Входное напряжение 110-250В.	15 990 р.
ПИК "Белая ночь", сборка из 2-х прожекторов, Интегрированная комплектация, К5, 15, К30, К60, К90	Сборка из 2-х прожекторов ПИК "Белая ночь" в комплекте с блоком питания. Входное напряжение 110-250В. Потр.не более 67 Вт. Ручная регулировка угла излучения в сборке. Встроенный фотодатчик с функцией "Антифары". Защита от импульсных бросков напряжения при включении. Блок питания уличного исполнения, с рабочими температурами - 40 + 40 гр. С. Материал корпуса БП и кабельных гермовводов - металл. Термодатчик, автомат подогрева БП. Входное напряжение 110-250В.	31 000 р.
ПИК "Белая ночь", сборка из 3-х прожекторов, Интегрированная комплектация, К5, 15, К30, К60, К90	Сборка из 3-х прожекторов ПИК "Белая ночь" в комплекте с блоком питания. Входное напряжение 110-250В. Потр.не более 100 Вт. Ручная регулировка угла излучения в сборке. Встроенный фотодатчик с функцией "Антифары". Защита от импульсных бросков напряжения при включении. Блок питания уличного исполнения, с рабочими температурами - 40 + 40 гр. С. Материал корпуса БП и кабельных гермовводов - металл. Термодатчик, автомат подогрева БП. Входное напряжение 110-250В.	39 900 р.

ИК прожекторы средней дальности

ПИК 21	Длина волны излучения 850НМ, дальность с кам., чувств. 0,1ЛК до 22 м., дальность с кам., чувств. 0,003ЛК до 45 м., угол ИК излучения 30 гр. Диапазон питания 8 - 16В. Встроенная защита от импульсных бросков напряжения при включении.	3 750 р.
ПИК 21F	Длина волны излучения 850НМ, дальность с кам., чувств. 0,1ЛК до 22 м., дальность с кам., чувств. 0,003ЛК до 45 м., угол ИК излучения 30 гр. Встроенный фотодатчик с функцией "Антифары". Диапазон питания 8 - 16В. Встроенная защита от импульсных бросков напряжения при включении.	3 870 р.
ПИК 22	Длина волны излучения 850НМ, дальность с кам., чувств. 0,1ЛК до 15 м., дальность с кам., чувств. 0,003ЛК до 30 м., угол ИК излучения 80 гр. Диапазон питания 8 - 16В. Встроенная защита от импульсных бросков напряжения при включении.	3 750 р.
ПИК 22F	Длина волны излучения 850НМ, дальность с кам., чувств. 0,1ЛК до 15 м., дальность с кам., чувств. 0,003ЛК до 30 м., угол ИК излучения 80 гр. Встроенный фотодатчик с функцией "Антифары". Диапазон питания 8 - 16В. Встроенная защита от импульсных бросков напряжения при включении.	3 870 р.
ПИК 41	Длина волны излучения 850НМ, дальность с кам., чувств. 0,1ЛК до 24 м., дальность с кам., чувств. 0,003ЛК до 50 м., угол ИК излучения 30 гр. Диапазон питания 9 - 16В. Встроенная защита от бросков напряжения.	3 750 р.
ПИК 41F	Длина волны излучения 850НМ, дальность с кам., чувств. 0,1ЛК до 24 м., дальность с кам., чувств. 0,003ЛК до 50 м., угол ИК излучения 30 гр. Встроенный фотодатчик с функцией "Антифары". Диапазон питания 8 - 16В. Встроенная защита от импульсных бросков напряжения при включении.	3 990 р.

ПИК 42	Длина волны излучения 850НМ, дальность с кам., чувств. 0,1ЛК до 17 м., дальность с кам., чувств. 0,003ЛК до 35 м., угол ИК излучения 80 гр. Диапазон питания 8 - 16В. Встроенная защита от импульсных бросков напряжения при включении.	3 750 р.
ПИК 42F	Длина волны излучения 850НМ, дальность с кам., чувств. 0,1ЛК до 17 м., дальность с кам., чувств. 0,003ЛК до 35 м., угол ИК излучения 80 гр. Встроенный фотодатчик с функцией "Антифары". Диапазон питания 8 - 16В. Встроенная защита от бросков напряжения.	3 990 р.
ПИК 51 (изготавливается под заказ, срок изготовления необходимо уточнять)	Длина волны излучения 950НМ, дальность с кам., чувств. 0,1ЛК до 10 м., угол ИК излучения 120 гр. Выполнен в виде круглого (квадратного) потолочного светильника с пластиковым рассеивателем. Излучение не воспринимается глазом.	3 770 р.

Светодиодные прожекторы белого света большой дальности для освещения периметров

ПИК 10 ВС - 12 - С - 220	Периметральный прожектор белого света. Угол излучения 12 градусов. 3500Лм. Питание 220В. Потребляемая мощность 35Вт. Стандартное климатическое исполнение (от - 35 до +40 гр. С)	15 300 р.
ПИК 10 ВС - 25 - С - 220	Периметральный прожектор белого света. Угол излучения 25 градусов. 3500Лм. Питание 220В. Потребляемая мощность 35Вт. Стандартное климатическое исполнение (от - 35 до +40 гр. С)	15 300 р.
ПИК 10 ВС - 50 - С - 220	Периметральный прожектор белого света. Угол излучения 50 градусов. 3500Лм. Питание 220В. Потребляемая мощность 35Вт. Стандартное климатическое исполнение (от - 35 до +40 гр. С)	15 300 р.
ПИК 10 ВС - 120 - С - 220	Периметральный прожектор белого света. Угол излучения 120x70 градусов. 3500Лм. Питание 220В. Потребляемая мощность 35Вт. Стандартное климатическое исполнение (от - 35 до +40 гр. С)	15 300 р.
ПИК 10 ВС - 130 - С - 220	Прожектор белого света заливного освещения. Угол излучения 120 градусов. 8000Лм. Питание 220В. Потребляемая мощность 108Вт. Климатическое исполнение от - 30 до +40 гр. С (исп Арктика недоступно).	21 500 р.
Доплата за климатическое исполнение "Арктика"	Штатный источник питания (материал корпуса и кабельных вводов - пластик) заменяется на источник питания со встроенным термодатчиком, осуществляющим подогрев блока в автоматическом режиме. Материал корпуса и кабельных вводов - металл, рабочие температуры от - 50 гр. С до + 40 гр. С	2 000 р.
Доплата за источник питания с корректором мощности	Штатный источник питания ($\cos \varphi \geq 0,6$) заменяется источником питания с корректором мощности, $\cos \varphi \geq 0,95$	600 р.

Светодиодные прожекторы белого света средней дальности (для дежурного освещения) Изготовление под заказ, минимальная партия от 50 шт.

ПИК 41 ВС	Периметральный прожектор белого света. Угол излучения 25 градусов. Дальность до 50 метров. Питание 12В, ток потребления 1А,	4 100 р.
ПИК 42 ВС	Периметральный прожектор белого света. Угол излучения 65 градусов. Дальность до 30 метров. Дальность с камерами, с чувствительностью 0,003ЛК до 200м. Питание 12В, ток потребления 1А	4 100 р.

Блоки питания наружного исполнения с выходным напряжением 12В постоянного тока

БП 12-4-1,25	Блок питания наружного исполнения с классом защиты IP 67. Рабочие температуры от - 35 до + 40 гр.С Входное напряжение от 110 до 250В. Выходное напряжение 12В, (стабилизированное) 1,25А Материал корпуса - пластик, материал гермовыводов - пластик. Количество гермовыводов: 2	2 670 р.
БП 12-4-2,5 А	Блок питания наружного исполнения с классом защиты IP 67. Рабочие температуры от - 35 до + 40 гр.С Входное напряжение от 110 до 250В. Выходное напряжение 12В, (стабилизированное) 2,5А Материал корпуса - пластик, материал гермовыводов - пластик. Количество гермовыводов: 2 (3 шт. - под заказ)	2 750 р.

БП 12-4-3,7 А	Блок питания наружного исполнения с классом защиты IP 67. Рабочие температуры от - 35 до + 40 гр.С Входное напряжение от 110 до 250В. Выходное напряжение 12В, (стабилизированное) 3,7А Материал корпуса - пластик, материал гермовыводов - пластик. Количество гермовыводов: 2 (3 шт. - под заказ)	3 110 р.
---------------	--	----------

Блоки питания наружного исполнения серии "Арктика" с выходным напряжением 12В постоянного тока

БП 12-4-2,5 "Арктика"	Блок питания наружного исполнения с классом защиты IP 67 в ударопрочном металлическом корпусе. Предназначен для работы в условиях крайне низких температур, от - 50 до + 40 гр.С Встроенный подогрев с управлением термодатчиком. Входное напряжение 110-250В. Выходное напряжение 12В, (стаб.) Макс.ток нагрузки 2,5А Материал корпуса и кабельных гермовыводов - металл. Возможность регулировки выходного напряжения до 15В для компенсации падения напряжения на подводящих проводах. Количество гермовыводов: 2 (любое - под заказ)	5 700 р.
БП 12-4-3,7 "Арктика"	Блок питания наружного исполнения с классом защиты IP 67 в ударопрочном металлическом корпусе. Предназначен для работы в условиях крайне низких температур, от - 50 до + 40 гр.С Встроенный подогрев с управлением термодатчиком. Входное напряжение 110-250В. Выходное напряжение 12В, (стаб.) Макс.ток нагрузки 3,7А Материал корпуса и кабельных гермовыводов - металл. Возможность регулировки выходного напряжения до 15В для компенсации падения напряжения на подводящих проводах. Количество гермовыводов: 2 (любое - под заказ)	5 750 р.
БП 12-4-5 "Арктика"	Блок питания наружного исполнения с классом защиты IP 67 в ударопрочном металлическом корпусе. Предназначен для работы в условиях крайне низких температур, от - 65 до + 40 гр.С Встроенный подогрев с управлением термодатчиком. Входное напряжение 110-250В. Выходное напряжение 12В, (стаб.) Макс.ток нагрузки 5А Материал корпуса и кабельных гермовыводов - металл. Возможность регулировки выходного напряжения до 15В для компенсации падения напряжения на подводящих проводах. Количество гермовыводов: 2 (любое - под заказ)	6 990 р.

Блоки питания - конвертеры напряжения 24В переменного тока в 12В постоянного тока Изготовление под заказ, минимальная партия от 5 шт.

БП 12-24П-1	Блок питания для устройств, потребляющих 12В от сети переменного тока 24В. Наружного исполнения, класс защиты IP 67. Рабочие температуры от - 35 до + 40 гр.С Входное напряжение от 30 до 20В. Выходное напряжение 12В, (стабилизированное), с возможностью регулировки от 11 до 14В. Максимальный ток 1А Материал корпуса - пластик, материал гермовыводов - пластик. Количество гермовыводов: 2	2 730 р.
-------------	---	----------

Блоки питания наружного исполнения с выходным напряжением 24В переменного тока Изготовление под заказ, минимальная партия от 50 шт.

БП 12-4-24-1	Блок питания наружного исполнения с классом защиты IP 67. Рабочие температуры от - 40 до + 40 гр.С Входное напряжение 220В. Выходное напряжение 24В, переменного тока. Ток нагрузки 1А	1 950 р.
БП 12-4-24-3	Блок питания наружного исполнения с классом защиты IP 67. Рабочие температуры от - 40 до + 40 гр.С Входное напряжение 220В. Выходное напряжение 24В, переменного тока. Ток нагрузки 3А	3 050 р.
БП 12-4-24-4	Блок питания наружного исполнения с классом защиты IP 67. Рабочие температуры от - 40 до + 40 гр.С Входное напряжение 220В. Выходное напряжение 24В, переменного тока. Ток нагрузки 4А	3 500 р.
БП 12-4-24-5	Блок питания наружного исполнения с классом защиты IP 67. Рабочие температуры от - 40 до + 40 гр.С Входное напряжение 220В. Выходное напряжение 24В, переменного тока. Ток нагрузки 5А	4 500 р.