

ИЗВЕЩАТЕЛИ ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

Optex

Модель	Описание	Цена
--------	----------	------

1.1. Внутренние извещатели

1.1.1. Пассивные инфракрасные извещатели

RX серия Отличная устойчивость к внешним воздействиям

RX-40QZ	Извещатель охранный объемный (12х12 м или "штора" 18х1,8м с линзой FL-60N), оптико-электронный пассивный, микропроцессорный, не реагирует на мелких животных, твердая сферическая мультифокусная линза, экранированная оптика, температурная компенсация, -20°C +50°C. Экономичный настенно-потолочный кронштейн в комплекте.	573р.
RX-40PT	Извещатель охранный объемный (8х8м оптико-электронный пассивный, микропроцессорный, не реагирует на животных среднего размера, твердая сферическая мультифокусная линза, экранированная оптика, температурная компенсация, -20°C +50°C	656р.
FL-60N	Мультифокусная линза типа "штора" 18х1.8м	132р.
FA-3	Профессиональный настенно-потолочный кронштейн	152р.

KX серия Совершенный дизайн и функциональность

KX-08	Извещатель охранный объемный потолочного крепления, 7.5х7.5м, оптико-электронный пассивный, микропроцессорный, не реагирует на животных среднего размера, твердая сферическая мультифокусная линза, экранированная оптика, температурная компенсация, высота установки, рабочая температура -20°C +50°C	922р.
-------	---	-------

FX серия Беспрецедентное качество за реальную цену

FX-50QZ	Извещатель охранный объемный (15х15м или "штора" 18х1,8м с линзой FL-60N) оптико-электронный пассивный, микропроцессорный, твердая сферическая мультифокусная с контролем зоны под извещателем, не реагирует на мелких животных, повышенная чувствительность, экранированная оптика, температурная компенсация и защита от радиопомех, -20°C +50°C	1 000р.
FX-50SQ	Извещатель охранный объемный (15х15 м или "штора" 18х1,8м с линзой FL-60N) оптико-электронный пассивный, супер версия FX-50QZ, с двойным экранированием пироэлемента, защита от прямого света более 50000 люкс, и радиопомех более 30 В/м, не реагирует на средних животных, -20°C +50°C	1 354р.
FL-60N	Мультифокусная линза типа "штора" 18х1.8м	132р.
FA-3	Профессиональный настенно-потолочный кронштейн для FX-50	152р.
FX-360	Извещатель охранный объемный (360°, 12 м радиус) оптико-электронный пассивный, твердая сферическая мультифокусная линза, микропроцессорный, потолочный, -20°C +50°C	2 000р.

SX серия Строенные пироэлементы, потолочное крепление

SX-360Z	Извещатель охранный объемный (360°, 18 м радиус), высокая плотность детекции - 276 зон, оптико-электронный пассивный, твердая сферическая мультифокусная "зум" линза, микропроцессорный, три пироэлемента, крепление на потолок, -20°C +50°C	4 528р.
---------	--	---------

OML серия Передовые технологии и дизайн

OML-ST	Извещатель охранный объемный (15х15 м - широкий угол или "штора" 24х1,8м с линзой CL-80N), оптико-электронный пассивный, микропроцессорный, не реагирует на мелких животных, твердая сферическая мультифокусная линза, двойное экранирование пироэлемента, усовершенствованная система температурной компенсации, система EOL (удобный выбор оконечных сопротивлений), монтаж на высоте 1.6-3.0м, -10°C +50°C	2 320р.
CL-80N	Мультифокусная линза типа "штора" для CX-502 и OML-ST	223р.
OML-AM	Извещатель охранный объемный (15х15 м - широкий угол), оптико-электронный пассивный, микропроцессорный, активная система Антимаскирования, не реагирует на мелких животных, твердая сферическая мультифокусная линза, двойное экранирование пироэлемента, усовершенствованная система температурной компенсации, система EOL (удобный выбор оконечных сопротивлений), -10°C +50°C	3 520р.
FA-3	Профессиональный настенно-потолочный кронштейн	152р.

CX серия

Исключительная надежность и качество

CX-502	Извещатель охранный объемный (15х15 м - широкий угол или "штора" 24х1,8м с линзой CL-80N) оптико-электронный пассивный, микропроцессорный, не реагирует на средних животных, твердая сферическая мультифокусная линза с контролем зоны под извещателем, повышенная чувствительность, с двойным экранированием пироэлемента, защита от прямого света 50000 люкс, и радиопомех более 30 В/м, пониженное потребление, -20°C +50°C	2 586р.
CX-502AM	То же, что и CX-502, но с антимаскированием и самотестированием	3 600р.
CX-502AM Plus	То же, что и CX-502AM, но с улучшенной защитой от засветок	3 600р.
CL-80N	Мультифокусная линза типа "штора" для CX-502	223р.
FA-3	Профессиональный настенно-потолочный кронштейн для CX-502	152р.
CX-702	Извещатель охранный объемный оптико-электронный пассивный, микропроцессорный, твердая сферическая мультифокусная линза двойного действия (21х21 м - широкий угол или "штора" 45х2,4м - узкий угол) с контролем зоны под извещателем, повышенная чувствительность, с двойным экранированием пироэлемента, защита от прямого света более 50000 люкс, и радиопомех более 30 В/м, температурный диапазон -20°C +50°C	3 120р.
CX-702RS	То же, что и CX-702, но с местом для аккумулятора (используется в сочетании с дополнительным радиопередатчиком)	3 978р.
BA-70	Задняя крышка для CX-702RS	269р.
CA-1W	Настенный кронштейн для серий CX-702 и LX	253р.
CA-2C	Потолочный кронштейн для серий CX-702 и LX	253р.

SQ серия (SEQUAD)

Извещатели с последовательным подтверждением тревоги

SQ-40	Два пассивных ИК извещателя с непересекающимися зонами детекции в одном корпусе. Два тревожных выхода (Н.З.) Микропроцессорная обработка, твердая сферическая мультифокусная линза, 12х12м, не реагирует на мелких животных, экранированная оптика, дистанционный контроль светодиодного индикатора, защита от радиопомех более 20 В/м, -20°C +50°C	2 992р.
SQ-60	То же, что и SQ-40, но с диаграммой 18х18м	3 405р.
FA-3	Профессиональный настенно-потолочный кронштейн для серии SQ	152р.

1.1.2. Комбинированные извещатели (ИК+СВЧ)

OML серия

Передовые технологии и дизайн

OML-DT	Извещатель охранный объемный (15х15 м - широкий угол), комбинированный (микроволновый и оптико-электронный), микропроцессорный, не реагирует на мелких животных, твердая сферическая мультифокусная линза, двойное экранирование пироэлемента, усовершенствованная система температурной компенсации, система автоматической деактивации МВ-части при снятии с охраны, система EOL (удобный выбор оконечных сопротивлений), -10°C +50°C	2 560р.
---------------	---	---------

OML-DAM	Извещатель охранный объемный (15х15 м - широкий угол), комбинированный (микроволновый и оптико-электронный), микропроцессорный, активная система Антимаскирования, не реагирует на мелких животных, твердая сферическая мультифокусная линза, двойное экранирование пироэлемента, усовершенствованная система температурной компенсации, система автоматической деактивации МВ-части при снятии с охраны, система EOL (удобный выбор оконечных сопротивлений), -10°C +50°C	3 760р.
FA-3	Профессиональный настенно-потолочный кронштейн	152р.

MX серия Компактные экономичные извещатели

MX-40QZ	Извещатель охранный объемный (12х12м) комбинированный (микроволновый и оптико-электронный), твердая сферическая мультифокусная линза, не реагирует на средних животных, экранированная оптика, температурная компенсация, -10°C +50°C	1 552р.
MX-40PT	Извещатель охранный объемный (12х12м) комбинированный (микроволновый и оптико-электронный), твердая сферическая мультифокусная линза, с улучшенной защитой от животных, экранированная оптика, температурная компенсация, -10°C +50°C	1 680р.
MX-50QZ	Извещатель охранный объемный (15х15м) комбинированный (микроволновый и оптико-электронный), твердая сферическая мультифокусная линза, не реагирует на средних животных, экранированная оптика, температурная компенсация, -10°C +50°C	1 994р.
FA-3	Профессиональный настенно-потолочный кронштейн	152р.

DX серия Сверхнадежные извещатели

DX-40	Извещатель охранный объемный (12х12м) комбинированный (микроволновый и оптико-электронный пассивный) с функцией антимаскирования, твердая сферическая мультифокусная линза, не реагирует на мелких животных, экранированная оптика, температурная компенсация, самотестирование, -10°C +50°C	2 400р.
DX-40PLUS	То же, что и DX-40, но с памятью тревоги и дистанционным контролем светодиода	2 682р.
DX-60	Извещатель охранный объемный (18х18м) комбинированный (микроволновый и оптико-электронный) с функцией антимаскирования, твердая сферическая мультифокусная линза, экранированная оптика, температурная компенсация, самотестирование, -10°C +50°C	2 960р.
DX-60PLUS	То же, что и DX-60, но с памятью тревоги и дистанционным контролем светодиода	3 306р.
FA-3	Профессиональный настенно-потолочный кронштейн	152р.

1.1.3. Вибрационные и магнитоконтактные извещатели

VIBRO (WH/BR)	Извещатель охранный поверхностный (радиус действия до 3.5м) вибрационный, микропроцессорный ("интеллектуальный"), чувствительность и количество импульсов запоминаются в режиме "обучения", память тревог, -20°C +50°C. Цвет белый или коричневый.	954р.
----------------------	--	-------

1.2. Уличные извещатели

1.2.1. Пассивные инфракрасные извещатели

LX серия Уличные извещатели универсального применения

LX-402	Всепогодный извещатель охранный объемный (12х15 м, 120° - широкий угол) оптико-электронный пассивный для открытых пространств, до -35°C, микропроцессорный, "сухие контакты" - н.з./н.о. реле, дневной/ночной режим работы, коридор для животных, двойное экранирование пироэлемента, защита от прямого света 50.000 люкс и радио излучения более 30 В/м	2 240р.
LX-802N	Всепогодный извещатель охранный ("штора" 24х2м - узкий угол) оптико-электронный пассивный для открытых пространств, до -35°C, микропроцессорный, "сухие контакты" - н.з./н.о. реле, дневной/ночной режим работы, коридор для животных, двойное экранирование пироэлемента, защита от прямого света более 50.000 люкс и радио излучения более 30 В/м	2 240р.

CA-1W	Настенный кронштейн для серии LX	253р.
CA-2C	Потолочный кронштейн для серии LX	253р.
CA-3	Профессиональный металлический кожух с универсальным кронштейном	896р.
CA-3U	Уголок (служит для установки кожуха CA-3 параллельно периметру объекта)	115р.

BX серия

Защита границ

BX-80N	Всепогодный извещатель охранный ("штора" 24м - узкий угол) оптико-электронный пассивный для защиты фасадов (напр. окон) зданий, до -35°C, микропроцессорный, два пирозлемента, "сухие контакты" - н.з./н.о. реле, со встроенной сиреной	5 184р.
BX-80NR	То же, что и BX-80N, с возможностью автономного питания от батарейки (3-9В пост., 10мкА). Передача тревожных сообщений может осуществляться как проводным (Н.З./Н.О.), так и беспроводным способом (батарея и передатчик не входят в комплект поставки). Рабочая температура -20°C	7 482р.
MG-1	Вандалозащищенный корпус для BX-80N (1шт)	621р.
FTN ST	Всепогодный компактный извещатель охранный, поворотная линза двойного действия ("штора" 1х5м или 1х2м - узкий угол) оптико-электронный пассивный для защиты фасадов (напр. окон) зданий, до -20°C, IP55, микропроцессорный, два пирозлемента, "сухие контакты" - н.з./н.о. Реле	4 000р.
FTN AM	То же, что и BX-FTN ST, но с защитой от маскирования	4 928р.
FTN R	Всепогодный компактный извещатель охранный, поворотная линза двойного действия ("штора" 1х5м или 1х2м - узкий угол) оптико-электронный пассивный для защиты фасадов (напр. окон) зданий, для беспроводных систем, до -20°C, IP55, микропроцессорный, два пирозлемента, "сухие контакты" - н.з./н.о. Реле	4 928р.
FTN RAM	То же, что и BX-FTN R, но с защитой от маскирования	5 824р.
WRS-02	Тампер на стену для извещателей BX-FTN ST/AM	по запросу
WRS-03	Тампер на стену для извещателей BX-FTN R/RAM	по запросу

VX серия

Уличные извещатели повышенной надежности

VX-402	Всепогодный извещатель охранный объемный (12х15м, 120° - широкий угол) оптико-электронный пассивный для открытых пространств, до -35°C, микропроцессорный, два пирозлемента, режимы срабатывания И/ИЛИ, не реагирует на животных (режим И), "сухие контакты" - н.з./н.о. реле, дневной/ночной режим работы, двойное экранирование пирозлемента, защита от прямого света более 50.000 люкс и э/м излучения более 30В/м	5 040р.
VX-402REC	То же, что и VX-402, с возможностью записи необходимого тревожного голосового сообщения (микрофон + память)	8 982р.
VX-402R	То же, что и VX-402, с возможностью автономного питания от батарейки (3-9В пост., 10мкА). Передача тревожных сообщений может осуществляться как проводным (Н.З./Н.О.), так и беспроводным способом (батарея и передатчик не входят в комплект поставки). Рабочая температура -20°C	7 482р.

HX серия

Уличные извещатели повышенной надежности

HX-40	Всепогодный (IP55) извещатель охранный объемный (12м, 85° - широкий угол) оптико-электронный пассивный для открытых пространств, до -35°C, микропроцессорный, два специально разработанных пирозлемента, режимы срабатывания И/ИЛИ, не реагирует на небольших животных (режим И), "сухие контакты" - н.з./н.о. реле, дневной/ночной режим работы и усовершенствованная температурная компенсация, двойное экранирование пирозлемента, защита от прямого света более 50.000 люкс и э/м излучения более 30В/м. Комплектуется поворотным (180° в горизонтальной плоскости) кронштейном. Высота установки 2.5-3м	6 362р.
HX-40AM	То же, что и HX-40, но с защитой от маскирования	7 200р.

HX-40RAM	Всепогодный (IP55) беспроводный извещатель охранный объемный (12м, 85° - широкий угол) оптико-электронный пассивный для открытых пространств, с активной системой антимаскирования, рабочая температура до -20°C, микропроцессорный, два специально разработанных пирозлемента, режимы срабатывания И/ИЛИ, не реагирует на небольших животных (режим И), "сухие контакты" - н.з./н.о. реле, дневной/ночной режим работы и усовершенствованная температурная компенсация, двойное экранирование пирозлемента, защита от прямого света более 50.000 люкс и э/м излучения более 10В/м. Комплектуется поворотным (180° в горизонтальной плоскости) кронштейном. Питание 3В пост., 30мкА (режим ожидания) / 4мА (режим тревоги). Аккумулятор и радиопередатчик тревожного сигнала в комплект не входят. Высота установки 2.5-3м. 600Г	9 200р.
HX-80N	Всепогодный (IP55) извещатель охранный объемный ("штора" 24x2м - узкий угол) оптико-электронный пассивный для открытых пространств, до -35°C, микропроцессорный, два специально разработанных пирозлемента, режимы срабатывания И/ИЛИ, не реагирует на небольших животных (режим И), "сухие контакты" - н.з./н.о. реле, дневной/ночной режим работы и усовершенствованная температурная компенсация, двойное экранирование пирозлемента, защита от прямого света более 50.000 люкс и э/м излучения более 30В/м. Комплектуется поворотным (180° в горизонтальной плоскости) кронштейном. Высота установки 2.5-3м	7 360р.
HX-80NAM	То же, что и HX-80N, но с защитой от маскирования	8 560р.
HX-80NRAM	Всепогодный (IP55) беспроводный извещатель охранный объемный ("штора" 24x2м - узкий угол) оптико-электронный пассивный для открытых пространств, с активной системой антимаскирования, рабочая температура до -20°C, микропроцессорный, два специально разработанных пирозлемента, режимы срабатывания И/ИЛИ, не реагирует на небольших животных (режим И), "сухие контакты" - н.з./н.о. реле, дневной/ночной режим работы и усовершенствованная температурная компенсация, двойное экранирование пирозлемента, защита от прямого света более 50.000 люкс и э/м излучения более 10В/м. Комплектуется поворотным (180° в горизонтальной плоскости) кронштейном. Питание 3В пост., 30мкА (режим ожидания) / 4мА (режим тревоги). Аккумулятор и радиопередатчик тревожного сигнала в комплект не входят. Высота установки 2.5-3м. 600Г	10 752р.
Серия REDWALL V Новейшие технологии в уличной детекции		
SIP-4010	Всепогодный (IP65) извещатель охранный объемный, 40x10м, оптико-электронный пассивный для открытых пространств, рабочая температура - 25°C +60°C (-40°C +60°C с дополнительным обогревателем SIP-HU), микропроцессорный, три сдвоенных пирозлемента, система антимаскирования, система адаптации к освещенности и температуре, выбор логики детекции, настройка зоны детекции и чувствительности, выбор интервала тревог, высота установки 2.3~4м, "сухие контакты" - н.з./н.о. (2 независимых реле), тампер Н.З., отдельный выход сигнала неисправности н.з., прочный корпус(поликарбонат) с 3-координатным кронштейном, двойное экранирование пирозлемента, защита от засветки 50.000 люкс и радио излучения более 30В/м, питание 9-16VDC&25mA или 22-26VAC&60mA, 227x102x266мм, 1200г	22 800р.
SIP-4010/5	Характеристики аналогичны SIP-4010, с контролем зоны под извещателем (3x5 м. при высоте установки 2.3 м.)	28 640р.
SIP-404	Характеристики аналогичны SIP-4010, зона детекции 40x4м	22 800р.
SIP-404/5	Характеристики аналогичны SIP-404, с контролем зоны под извещателем (3x5 м. при высоте установки 2.3 м.)	28 640р.
SIP-3020	Характеристики аналогичны SIP-4010, зона детекции 30x20м	22 800р.
SIP-3020/5	Характеристики аналогичны SIP-3020, с контролем зоны под извещателем (3x5 м. при высоте установки 2.3 м.)	29 200р.

SIP-100	Всепогодный (IP65) извещатель охранный объемный, 100х4м, оптико-электронный пассивный для открытых пространств, рабочая температура - 25°C +60°C (-40°C +60°C с дополнительным обогревателем SIP-HU), микропроцессорный, три сдвоенных пироэлемента, система антимаскирования, система адаптации к освещенности и температуре, выбор логики детекции, настройка чувствительности отдельно для ближней средней и дальней зон детекции, выбор интервала тревог, высота установки 2.3~4м, "сухие контакты" - н.з./н.о(2 независимых реле), тампер Н.З., отдельный выход сигнала неисправности н.з., прочный корпус(поликарбонат) с 3-координатным кронштейном, двойное экранирование пироэлемента, защита от засветки 50.000 люкс и радио излучения более 30В/м, питание 9-16VDC&25mA или 22-26VAC&60mA, 227х102х266мм, 1200г	<i>40 800р.</i>
SIP-5030	Всепогодный (IP65) извещатель охранный объемный, 50х30м, оптико-электронный пассивный для открытых пространств, рабочая температура - 25°C +60°C (-40°C +60°C с дополнительным обогревателем SIP-HU), микропроцессорный, три сдвоенных пироэлемента, система антимаскирования, система адаптации к освещенности и температуре, выбор логики детекции, настройка чувствительности отдельно для ближней средней и дальней зон детекции, выбор интервала тревог, высота установки 2.3~4м, "сухие контакты" - н.з./н.о(2 независимых реле), тампер Н.З., отдельный выход сигнала неисправности н.з., прочный корпус(поликарбонат) с 3-координатным кронштейном, двойное экранирование пироэлемента, защита от засветки 50.000 люкс и радио излучения более 30В/м, питание 9-16VDC&25mA или 22-26VAC&60mA, 227х102х266мм, 1200г	<i>40 800р.</i>

Аксессуары для извещателей серии REDWALL-V

AVF-1	Видеоискатель для точной оптической настройки извещателей SIP	<i>2 080р.</i>
SIP-HU	Нагреватель для извещателей SIP. Диапазон рабочей температуры -40°C +60°C	<i>4 160р.</i>
SIP MINIHOOD	Защитный (солнце/снег) экран для извещателей SIP-4010/404/3020	<i>2 640р.</i>
SIP MIDIHOOD	Защитный (солнце/снег) экран для извещателей SIP-100/5030	<i>2 960р.</i>
SIPLRP-PB	Универсальный кронштейн для крепления извещателей SIP и LRP на столбе	<i>3 923р.</i>

Серия REDWALL

Извещатели средней дальности

LRP-4010S	Всепогодный (IP65) извещатель охранный объемный, 40х10м(16 зон), оптико-электронный пассивный для открытых пространств, рабочая температура - 40°C +60°C, микропроцессорный, "сухие контакты" - н.з./н.о. реле, тампер Н.З., металлический вандализационный корпус, двухканальная система детектирования, двойное экранирование пироэлемента, защита от засветки 50.000 люкс и радио излучения более 30В/м, питание 11-16VDC&25mA или 22-26VAC&60mA	<i>21 034р.</i>
LRP-404S	Всепогодный (IP65) извещатель охранный объемный, 40х4 м(16 зон), оптико-электронный пассивный для открытых пространств, рабочая температура - 40°C +60°C, микропроцессорный, "сухие контакты" - н.з./н.о. реле, тампер Н.З., металлический вандализационный корпус, двухканальная система детектирования, двойное экранирование пироэлемента, защита от засветки 50.000 люкс и радио излучения более 30 В/м, питание 11-16VDC&25mA или 22-26VAC&60mA	<i>21 034р.</i>
LRP-3020S	Всепогодный (IP65) извещатель охранный объемный, 30х20м(48 зон), оптико-электронный пассивный для открытых пространств, рабочая температура - 40°C +60°C, микропроцессорный, "сухие контакты" - н.з./н.о. реле, тампер Н.З., металлический вандализационный корпус, двухканальная система детектирования, двойное экранирование пироэлемента, защита от засветки 50.000 люкс и радио излучения более 30 В/м, питание 11-16VDC&25mA или 22-26VAC&60mA	<i>21 034р.</i>

Серия REDWALL

Извещатели большой дальности

LRP-100QS	Всепогодный (IP65) извещатель охранный объемный, 100х3 м(20 зон), оптико-электронный пассивный для открытых пространств, рабочая температура - 40°C +60°C, микропроцессорный, "сухие контакты" - н.з./н.о. реле, тампер Н.З., металлический вандалозащищенный корпус, двухканальная система детектирования, двойное экранирование пирозлемента, защита от засветки 50.000 люкс и радио излучения более 30 В/м, питание 11-16VDC&25mA или 22-26VAC&60mA	41 296р.
------------------	--	-----------------

Серия REDWIDE Надежная защита больших территорий

LRP-5030S	Всепогодный (IP65) извещатель охранный объемный, 50х30 м(78 зон), оптико-электронный пассивный для открытых пространств, рабочая температура - 40°C +60°C, микропроцессорный, "сухие контакты" - н.з./н.о. реле, тампер Н.З., металлический вандалозащищенный корпус, двухканальная система детектирования, двойное экранирование пирозлемента, защита от засветки 50.000 люкс и радио излучения более 30 В/м, питание 10.2-13.8VDC, 30mA	45 200р.
------------------	---	-----------------

Серия MEGARED Извещатели повышенной дальности

LRP-180QH	Всепогодный (IP66) извещатель охранный объемный, 180х4м, оптико-электронный пассивный для открытых пространств с расширенным температурным диапазоном -40°C - +50°C, микропроцессорный, "сухие контакты" - н.з./н.о. реле, тампер Н.З., металлический вандалозащищенный корпус, отдельные тревожные выходы для зон 0-100м и 100-180м, двухканальная система детектирования, защита от засветки 50.000 люкс и радио излучения более 30 В/м, питание 11-16В, 80mA	75 680р.
------------------	---	-----------------

Аксессуары для извещателей серий REDWALL / REDWIDE / MEGARED

AWT-3 (замена OPM-WT)	Аудиотестер для настройки и проверки извещателей LRP	7 322р.
OPM-WT	Аудиотестер для настройки и проверки извещателей LRP	5 018р.
LRP SCA	Кронштейн для крепления извещателей LRP на столбе (D=48мм)	3 158р.
LRP MINIHOO	Защитный (солнце/снег) экран для извещателей LRP4010/404/3020S	2 992р.
LRP MIDIHOO	Защитный (солнце/снег) экран для извещателей LRP100QS/5030S	2 992р.
LRP MEGAHOO	Защитный (солнце/снег) экран для извещателей LRP180QH	4 829р.
LRP CAGE	Антивандальная решетка для извещателей LRP	4 493р.

1.2.2. Лазерный сканирующий детектор REDSCAN

RLS-3060SH	Всепогодный (IP-65) извещатель, охранный на основе инфракрасного лазерного сканирования (λ=905нм). Радиус действия 30м x 190°, варианты установки: горизонтальный (защита периметра до 60м) или вертикальный (защита горизонт. плоскости/площадки). Высота установки <15м (гор) и 0.7м(верт) соответственно. Микропроцессорный, 4 независимых зоны (4 релейных выхода 28В 0.2А), энергонезависимая память (настройки), выход сигнализации о неисправности, система погодной дисквалификации. Рабочая температура -40°C +60°C. Питание 24VDC 400mA / 24VAC 1 А, размеры 334х144х155мм, вес 4кг	278 400р.
RLS-PM	Кронштейн для крепления LaserScan RLS=3060 на столбе (трубе)	по запросу
RLS-SB	Кронштейн для крепления LaserScan RLS=3060 с изменяемым углом установки.	по запросу

1.2.3. Активные инфракрасные извещатели

AX серия **Активные инфракрасные барьеры различной дальности**

AX-100TFR	Всепогодный (IP-55) беспроводной извещатель охранный линейный (дальность 30м на улице и 60м в помещении) оптико-электронный активный, с выбором частоты для стыковки (4 канала), синхронизированный, двухлучевой, н.з. реле , микропроцессорный, компактный, легкая и быстрая настройка, защита от разрядов до 15 кВ, рабочая температура до -20°C (ограничена параметрами аккумулятора), Питание от аккумуляторов 3.6В 13Ач типа LSH20 SAFT, ток потребления 620мкА. Открытая платформа для интеграции в любые радиоканальные охранные системы. Аккумуляторы и радиопередатчик тревожного сигнала в комплект не входят. Вес 1600г (прд + прм)	<i>16 800р.</i>
AX-200TFR	То же, что и AX-100TFR, дальность 60м на улице и 120м в помещении. Питание 3.6В пост., 810мкА	<i>19 360р.</i>
AX-70TN	Всепогодный IP-65 извещатель до -35°C, охранный линейный (дальность 20м на улице и 50м в помещении) оптико-электронный активный, синхронизированный, двухлучевой, н.з. реле , микропроцессорный, компактный, легкая и быстрая настройка, защита от разрядов до 15 кВ	<i>4 694р.</i>
AX-130TN	Всепогодный IP-65 извещатель до -35°C, охранный линейный (дальность 40м на улице и 100м в помещении) оптико-электронный активный, синхронизированный, двухлучевой, н.з. реле , микропроцессорный, компактный, легкая и быстрая настройка, защита от разрядов до 15 кВ	<i>5 645р.</i>
AX-100PLUS	Всепогодный извещатель до -35°C и до -60°C с нагревателем, охранный линейный (дальность 30м на улице и 60м в помещении) оптико-электронный активный, синхронизированный, двухлучевой, "сухие контакты " - н.з./н.о. реле, микропроцессорный, защита от разрядов до 14 кВ	<i>4 909р.</i>
AX-200PLUS	Всепогодный извещатель до -35°C и до -60°C с нагревателем, охранный линейный (дальность 60м на улице и 120м в помещении) оптико-электронный активный, синхронизированный, двухлучевой, "сухие контакты " - н.з./н.о. реле, микропроцессорный, защита от разрядов до 14 кВ	<i>5 795р.</i>
AX-200TN	Всепогодный IP-65 извещатель до -35°C, охранный линейный (дальность 60м на улице и 120м в помещении) оптико-электронный активный, синхронизированный, двухлучевой, н.з. реле , микропроцессорный, компактный, легкая и быстрая настройка, защита от разрядов до 15 кВ	<i>5 952р.</i>
AX-100TF	Всепогодный IP-65 извещатель до -35°C, охранный линейный (дальность 30м на улице и 60м в помещении) оптико-электронный активный, с выбором частоты для стыковки (4 канала), синхронизированный, двухлучевой, н.з. реле , микропроцессорный, компактный, легкая и быстрая настройка, защита от разрядов до 15 кВ	<i>7 936р.</i>
AX-200TF	То же, что и AX-100TF, дальность 60м на улице и 120м в помещении	<i>9 190р.</i>
AX-250PLUS	Всепогодный извещатель до -35°C и до -60°C с нагревателем, охранный линейный (дальность 75м на улице и 150м в помещении) оптико-электронный активный, синхронизированный, двухлучевой, "сухие контакты " - н.з./н.о. реле, микропроцессорный, защита от разрядов до 14 кВ	<i>14 960р.</i>
AX-500PLUS	Всепогодный извещатель до -35°C и до -60°C с нагревателем, охранный линейный (дальность 150м на улице и 300м в помещении) оптико-электронный активный, синхронизированный, двухлучевой, "сухие контакты " - н.з./н.о. реле, микропроцессорный, защита от разрядов до 14 кВ	<i>17 338р.</i>
AX-350TF (модернизированный AX-350MKII)	Всепогодный извещатель до -35°C и до -60°C с нагревателем, охранный линейный (дальность 100м на улице и 200м в помещении) оптико-электронный активный, с выбором частоты для стыковки, синхронизированный, двухлучевой, "сухие контакты " - н.з./н.о. реле, микропроцессорный, защита от электромагнитных разрядов до 15 кВ	<i>19 194р.</i>

AX-650TF (модернизированный AX-650MKII)	Всепогодный извещатель до -35°С и до -60°С с нагревателем, охранный линейный (дальность 200м на улице и 400м в помещении) оптико-электронный активный, с выбором частоты для стыковки, синхронизированный, двухлучевой, "сухие контакты " - н.з./н.о. реле, микропроцессорный, защита от электромагнитных разрядов до 15 кВ	<i>21 587р.</i>
AX-350DH MKIII	Цифровой всепогодный извещатель до -35°С и до -60°С с нагревателем (НУ-2, два комплекта!), охранный линейный (дальность 100м на улице и 200м в помещении) оптико-электронный активный, синхронизированный, двухлучевой, система TDM, система адресации, автоматический выбор частоты для стыковки, автоконтроль излучаемой мощности АТРС, быстрая настройка без помощи вольтметра, "сухие контакты " - н.з./н.о. реле, защита от электромагнитных разрядов до 14 кВ	<i>25 200р.</i>
AX-350DH TS	Аналогично AX-350DH MKIII, но с выбором логики тревог по верхнему и нижнему лучу (И/ИЛИ)	<i>28 730р.</i>
AX-650DH MKIII	Цифровой всепогодный извещатель до -35°С и до -60°С с нагревателем (НУ-2, два комплекта!), охранный линейный (дальность 200м на улице и 400м в помещении) оптико-электронный активный, синхронизированный, двухлучевой, система TDM, система адресации, автоматический выбор частоты для стыковки, автоконтроль излучаемой мощности АТРС, быстрая настройка без помощи вольтметра, "сухие контакты " - н.з./н.о. реле, защита от электромагнитных разрядов до 14 кВ	<i>26 461р.</i>

Аксессуары для активных извещателей

AX-3	Профессиональный Г-образный кронштейн для крепления AX серии на заборе/стене, цена за 1 шт!	<i>800р.</i>
BC-1	Задняя крышка для AX-250/500/350/650 при креплении на столбе (пара)	<i>1 658р.</i>
BC-2	Задняя крышка для AX-100/200 Plus при креплении на столбе (пара)	<i>1 418р.</i>
BC-3	Задняя крышка для AX-70/100/130/200 TN/TF при креплении на столбе (пара)	<i>1 418р.</i>
PCS-3	Боковая крышка для AX-70/100/130/200 TN/TF при креплении на столбе (пара)	<i>1 434р.</i>
HU-1	Нагреватель для AX-250/500/350/650 Plus/TF, до - 60° С (пара)	<i>4 240р.</i>
HU-2	Нагреватель для AX-100/200 Plus/AX-350/650DH MKIII, до - 60° С (пара)	<i>3 744р.</i>
HU-3	Нагреватель для AX-70/100/130/200 TN/TF , до - 60° С (пара)	<i>3 744р.</i>
AX-500P COVER	Передняя крышка для извещателей AX-250/500/350/650 (ЗиП)	<i>2 400р.</i>

Декоративные башни для активных извещателей OPTEX

PT050	Двусторонняя башня для установки на горизонтальную поверхность. Высота 0.5м. Установка всех извещателей серии AX (кроме AX100/200TFR). Для крепления в башни извещателей AX-100/200TF, AX-70/130/200TN и AX-350/650DH необходимо использовать переходные платы BEAG, извещателей AX-100/200Plus — платы PT2H.	<i>9 216р.</i>
PT100	Двусторонняя башня для установки на горизонтальную поверхность. Высота 1.0м. Установка всех извещателей серии AX (кроме AX100/200TFR). Для крепления в башни извещателей AX-100/200TF, AX-70/130/200TN и AX-350/650DH необходимо использовать переходные платы BEAG, извещателей AX-100/200Plus — платы PT2H.	<i>12 000р.</i>
PT150	Двусторонняя башня для установки на горизонтальную поверхность. Высота 1.5м. Установка всех извещателей серии AX (кроме AX100/200TFR). Для крепления в башни извещателей AX-100/200TF, AX-70/130/200TN и AX-350/650DH необходимо использовать переходные платы BEAG, извещателей AX-100/200Plus — платы PT2H.	<i>16 192р.</i>

PT150/TR	Башня PT150 полностью готовая к установке 4-х передающих модулей активных извещателей серии AX по 2 с каждой стороны. Комплектация: блок питания ~220/12В (возможность подзарядки аккумулятора), внутренняя кабельная разводка, обогреватели, вентиляторы, термостаты, тамперы на вскрытие и коммутационные платы. Рабочая температура до -35°C и до -60°C при установке извещателей с дополнительными нагревателями НУ-1/2/3 (зависит от выбранных моделей извещателей). Поставляется только в сборе с извещателями серий TF, DH MKIII или DH TS (модели извещателей, а также необходимость установки доп. нагревателей указывается при заказе). Внимание! Извещатели (и дополнительные нагреватели) оплачиваются отдельно!!!	<i>32 960р.</i>
PT150/RX	Башня PT150 полностью готовая к установке 4-х приемных модулей активных извещателей серии AX по 2 с каждой стороны. Комплектация: блок питания ~220/12В (возможность подзарядки аккумулятора), внутренняя кабельная разводка, обогреватели, вентиляторы, термостаты, тамперы на вскрытие и коммутационные платы. Рабочая температура до -35°C и до -60°C при установке извещателей с дополнительными нагревателями НУ-1/2/3 (зависит от выбранных моделей извещателей). Поставляется только в сборе с извещателями серий TF, DH MKIII или DH TS (модели извещателей, а также необходимость установки доп. нагревателей указывается при заказе). Внимание! Извещатели (и дополнительные нагреватели) оплачиваются отдельно!!!	<i>32 960р.</i>
PT200	Двусторонняя башня для установки на горизонтальную поверхность. Высота 2.0м. Установка всех извещателей серии AX (кроме AX100/200TFR). Для крепления в башни извещателей AX-100/200TF, AX-70/130/200TN и AX-350/650DH необходимо использовать переходные платы BEAG, извещателей AX-100/200Plus — платы PT2H.	<i>19 200р.</i>
PT200/TR	Башня PT200 полностью готовая к установке 4 или 6 передающих модулей активных извещателей серии AX по 2 или 3 с каждой стороны. Комплектация: блок питания ~220/12В (возможность подзарядки аккумулятора), внутренняя кабельная разводка, обогреватели, вентиляторы, термостаты, тамперы на вскрытие и коммутационные платы. Рабочая температура до -35°C и до -60°C при установке извещателей с дополнительными нагревателями НУ-1/2/3 (зависит от выбранных моделей извещателей). Поставляется только в сборе с извещателями серий TF, DH MKIII или DH TS (модели извещателей, а также необходимость установки доп. нагревателей указывается при заказе). Внимание! Извещатели (и дополнительные нагреватели) оплачиваются отдельно!!!	<i>37 600р.</i>
PT200/RX	Башня PT200 полностью готовая к установке 4 или 6 приемных модулей активных извещателей серии AX по 2 или 3 с каждой стороны. Комплектация: блок питания ~220/12В (возможность подзарядки аккумулятора), внутренняя кабельная разводка, обогреватели, вентиляторы, термостаты, тамперы на вскрытие и коммутационные платы. Рабочая температура до -35°C и до -60°C при установке извещателей с дополнительными нагревателями НУ-1/2/3 (зависит от выбранных моделей извещателей). Поставляется только в сборе с извещателями серий TF, DH MKIII или DH TS (модели извещателей, а также необходимость установки доп. нагревателей указывается при заказе). Внимание! Извещатели (и дополнительные нагреватели) оплачиваются отдельно!!!	<i>37 600р.</i>
PT300	Двусторонняя башня для установки на горизонтальную поверхность. Высота 3.0м. Установка всех извещателей серии AX (кроме AX100/200TFR). Для крепления в башни извещателей AX-100/200TF, AX-70/130/200TN и AX-350/650DH необходимо использовать переходные платы BEAG, извещателей AX-100/200Plus — платы PT2H.	<i>36 000р.</i>

PT300/TR	Башня PT300 полностью готовая к установке 6 или 8 передающих модулей активных извещателей серии AX по 3 или 4 с каждой стороны. Комплектация: 2 блока питания ~220/12В (возможность подзарядки аккумулятора), внутренняя кабельная разводка, обогреватели, вентиляторы, термостаты, тамперы на вскрытие и коммутационные платы. Рабочая температура до -35°C и до -60°C при установке извещателей с дополнительными нагревателями HU-1/2/3 (зависит от выбранных моделей извещателей). Поставляется только в сборе с извещателями серий TF, DH MKIII или DH TS (модели извещателей, а также необходимость установки доп. нагревателей указывается при заказе). Внимание! Извещатели (и дополнительные нагреватели) оплачиваются отдельно!!!	<i>61 760р.</i>
PT300/RX	Башня PT300 полностью готовая к установке 6 или 8 приемных модулей активных извещателей серии AX по 3 или 4 с каждой стороны. Комплектация: блоки питания ~220/12В (возможность подзарядки аккумулятора), внутренняя кабельная разводка, обогреватели, вентиляторы, термостаты, тамперы на вскрытие и коммутационные платы. Рабочая температура до -35°C и до -60°C при установке извещателей с дополнительными нагревателями HU-1/2/3 (зависит от выбранных моделей извещателей). Поставляется только в сборе с извещателями серий TF, DH MKIII или DH TS (модели извещателей, а также необходимость установки доп. нагревателей указывается при заказе). Внимание! Извещатели (и дополнительные нагреватели) оплачиваются отдельно!!!	<i>61 760р.</i>
PT050W (MB050W)	Односторонняя башня для установки на вертикальную поверхность. Высота 0.5м. Установка всех извещателей серии AX (кроме AX100/200TFR). Для крепления в башни извещателей AX-100/200TF, AX-70/130/200TN и AX-350/650DH необходимо использовать переходные платы BEAG, извещателей AX-100/200Plus — платы PT2H.	<i>8 160р.</i>
PT100W (MB100W)	Односторонняя башня для установки на вертикальную поверхность. Высота 1.0м. Установка всех извещателей серии AX (кроме AX100/200TFR). Для крепления в башни извещателей AX-100/200TF, AX-70/130/200TN и AX-350/650DH необходимо использовать переходные платы BEAG, извещателей AX-100/200Plus — платы PT2H.	<i>10 560р.</i>
PT150W (MB150W)	Односторонняя башня для установки на вертикальную поверхность. Высота 1.5м. Установка всех извещателей серии AX (кроме AX100/200TFR). Для крепления в башни извещателей AX-100/200TF, AX-70/130/200TN и AX-350/650DH необходимо использовать переходные платы BEAG, извещателей AX-100/200Plus — платы PT2H.	<i>12 960р.</i>
PT150W/TR (MB150W/TR)	Башня MB150W полностью готовая к установке 2-х передающих модулей активных извещателей серии AX. Комплектация: блок питания ~220/12В (возможность подзарядки аккумулятора), внутренняя кабельная разводка, обогреватель, вентилятор, термостат, тампер на вскрытие и коммутационная плата. Рабочая температура до -35°C и до -60°C при установке извещателей с дополнительными нагревателями HU-1/2/3 (зависит от выбранных моделей извещателей). Поставляется только в сборе с извещателями серий TF, DH MKIII или DH TS (модели извещателей, а также необходимость установки доп. нагревателей указывается при заказе). Внимание! Извещатели (и дополнительные нагреватели) оплачиваются отдельно!!!	<i>24 000р.</i>

PT150W/RX (MB150W/RX)	Башня MB150W полностью готовая к установке 2-х приемных модулей активных извещателей серии AX. Комплектация: блок питания ~220/12В (возможность подзарядки аккумулятора), внутренняя кабельная разводка, обогреватель, вентилятор, термостат, тампер на вскрытие и коммутационная плата. Рабочая температура до -35°C и до -60°C при установке извещателей с дополнительными нагревателями HU-1/2/3 (зависит от выбранных моделей извещателей). Поставляется только в сборе с извещателями серий TF, DH MKIII или DH TS (модели извещателей, а также необходимость установки доп. нагревателей указывается при заказе). Внимание! Извещатели (и дополнительные нагреватели) оплачиваются отдельно!!!	<i>24 000р.</i>
PT200W (MB200W)	Односторонняя башня для установки на вертикальную поверхность. Высота 2.0м. Установка всех извещателей серии AX (кроме AX100/200TFR). Для крепления в башни извещателей AX-100/200TF, AX-70/130/200TN и AX-350/650DH необходимо использовать переходные платы BEAG, извещателей AX-100/200Plus — платы PT2H.	<i>15 616р.</i>
PT200W/TR (MB200W/TR)	Башня MB200W полностью готовая к установке 2 или 3 передающих модулей активных извещателей серии AX. Комплектация: блок питания ~220/12В (возможность подзарядки аккумулятора), внутренняя кабельная разводка, обогреватель, вентилятор, термостат, тампер на вскрытие и коммутационная плата. Рабочая температура до -35°C и до -60°C при установке извещателей с дополнительными нагревателями HU-1/2/3 (зависит от выбранных моделей извещателей). Поставляется только в сборе с извещателями серий TF, DH MKIII или DH TS (модели извещателей, а также необходимость установки доп. нагревателей указывается при заказе). Внимание! Извещатели (и дополнительные нагреватели) оплачиваются отдельно!!!	<i>26 560р.</i>
PT200W/RX (MB200W/RX)	Башня MB200W полностью готовая к установке 2 или 3 приемных модулей активных извещателей серии AX. Комплектация: блок питания ~220/12В (возможность подзарядки аккумулятора), внутренняя кабельная разводка, обогреватель, вентилятор, термостат, тампер на вскрытие и коммутационная плата. Рабочая температура до -35°C и до -60°C при установке извещателей с дополнительными нагревателями HU-1/2/3 (зависит от выбранных моделей извещателей). Поставляется только в сборе с извещателями серий TF, DH MKIII или DH TS (модели извещателей, а также необходимость установки доп. нагревателей указывается при заказе). Внимание! Извещатели (и дополнительные нагреватели) оплачиваются отдельно!!!	<i>26 560р.</i>
PT300W (MB300W)	Односторонняя башня для установки на вертикальную поверхность. Высота 3.0м. Установка всех извещателей серии AX (кроме AX100/200TFR). Для крепления в башни извещателей AX-100/200TF, AX-70/130/200TN и AX-350/650DH необходимо использовать переходные платы BEAG, извещателей AX-100/200Plus — платы PT2H.	<i>20 640р.</i>
PT300W/TR (MB300W/TR)	Башня MB300W полностью готовая к установке 3 или 4 передающих модулей активных извещателей серии AX. Комплектация: блок питания ~220/12В (возможность подзарядки аккумулятора), внутренняя кабельная разводка, обогреватели, вентилятор, термостат, тампер на вскрытие и коммутационная плата. Рабочая температура до -35°C и до -60°C при установке извещателей с дополнительными нагревателями HU-1/2/3 (зависит от выбранных моделей извещателей). Поставляется только в сборе с извещателями серий TF, DH MKIII или DH TS (модели извещателей, а также необходимость установки доп. нагревателей указывается при заказе). Внимание! Извещатели (и дополнительные нагреватели) оплачиваются отдельно!!!	<i>34 080р.</i>

PT300W/RX (MB300W/RX)	Башня MB300W полностью готовая к установке 3 или 4 приемных модулей активных извещателей серии AX. Комплектация: блок питания ~220/12В (возможность подзарядки аккумулятора), внутренняя кабельная разводка, обогреватели, вентилятор, термостат, тампер на вскрытие и коммутационная плата. Рабочая температура до -35°C и до -60°C при установке извещателей с дополнительными нагревателями HU-1/2/3 (зависит от выбранных моделей извещателей). Поставляется только в сборе с извещателями серий TF, DH MKIII или DH TS (модели извещателей, а также необходимость установки доп. нагревателей указывается при заказе). Внимание! Извещатели (и дополнительные нагреватели) оплачиваются отдельно!!!	<i>34 080р.</i>
MB050	Односторонняя башня для установки на горизонтальную поверхность. Высота 0.5м. Установка всех извещателей серии AX (кроме AX100/200TFR). Для крепления в башни извещателей AX-100/200TF, AX-70/130/200TN и AX-350/650DH необходимо использовать переходные платы BEAG, извещателей AX-100/200Plus — платы PT2H.	<i>8 704р.</i>
MB100	Односторонняя башня для установки на горизонтальную поверхность. Высота 1.0м. Установка всех извещателей серии AX (кроме AX100/200TFR). Для крепления в башни извещателей AX-100/200TF, AX-70/130/200TN и AX-350/650DH необходимо использовать переходные платы BEAG, извещателей AX-100/200Plus — платы PT2H.	<i>9 600р.</i>
MB150	Односторонняя башня для установки на горизонтальную поверхность. Высота 1.5м. Установка всех извещателей серии AX (кроме AX100/200TFR). Для крепления в башни извещателей AX-100/200TF, AX-70/130/200TN и AX-350/650DH необходимо использовать переходные платы BEAG, извещателей AX-100/200Plus — платы PT2H.	<i>12 480р.</i>
MB200	Односторонняя башня для установки на горизонтальную поверхность. Высота 2.0м. Установка всех извещателей серии AX (кроме AX100/200TFR). Для крепления в башни извещателей AX-100/200TF, AX-70/130/200TN и AX-350/650DH необходимо использовать переходные платы BEAG, извещателей AX-100/200Plus — платы PT2H.	<i>14 400р.</i>
MB300	Односторонняя башня для установки на горизонтальную поверхность. Высота 3.0м. Установка всех извещателей серии AX (кроме AX100/200TFR). Для крепления в башни извещателей AX-100/200TF, AX-70/130/200TN и AX-350/650DH необходимо использовать переходные платы BEAG, извещателей AX-100/200Plus — платы PT2H.	<i>23 392р.</i>
MALTA	Односторонняя цилиндрическая башня-фонарь с шаровым плафоном для установки на горизонтальную поверхность, высота 1.85м, для уличных извещателей серии AX-70/130/200/TN/TF	<i>17 056р.</i>
SPIRO 150	Односторонняя цилиндрическая башня для установки на горизонтальную поверхность, высота 1.55м, для уличных извещателей серии AX-70/130/200/TN/TF	<i>14 880р.</i>
SPIRO 80	Аналогично SPIRO 150, высота 0.8м	<i>11 040р.</i>
CAV1	Односторонняя декоративная башня-фонарь (1 шт) для установки на горизонтальную поверхность, высота 1.0м, для уличных извещателей серии AX-70/130/200/TN/TF	<i>12 736р.</i>
CAVW	Односторонняя декоративная башня-фонарь (комплект 2шт!) для установки на вертикальную поверхность, для уличных извещателей серии AX-70/130/200/TN/TF	<i>9 504р.</i>
PT-LUX	Надстройка для башен серии PTxxx для установки светильников	<i>5 280р.</i>
PT-CCTV	Надстройка для башен серии PTxxx для установки видеокамер	<i>6 720р.</i>
PTFB	Кронштейн для крепления башен серии PT на земле (заливается в бетон)	<i>3 008р.</i>
PTWB	Кронштейн для крепления башен серии PT на стене	<i>2 400р.</i>
PT2H	Переходная металлическая плата для крепления в башни PT, MB-W, MB малогабаритных извещателей AX-100/200PLUS. Цена за 1шт	<i>352р.</i>

BEAG	Комплект переходников (2шт) для крепления извещателей АХ моделей АХ-100/200/350/650TF, АХ-250/500Plus, АХ-70/130/200TN и АХ-350/650DH в башни серии РТ, МВ-W, МВ.	352р.
PTPS	Топ-тампер для башен серии РТ. Исключает возможность "перелаза" через башню.	3 360р.
PTPSW	Топ-тампер для башен серии РТxxxW. Исключает возможность "перелаза" через башню.	3 360р.
PT4R	Комплект креплений и растяжек для установки башен серии РТ в условиях сильных ветров.	6 720р.
PTTOP	Верхняя крышка для башен серии РТ (ЗиП)	1 216р.
PTTOP/W	Верхняя крышка для башен серии МВxxxW (ЗиП)	1 216р.
PTPX1	Передняя крышка для башен РТ, МВxxxW, МВ высота 1м (ЗиП)	3 616р.
PTPX1.5	Передняя крышка для башен РТ, МВxxxW, МВ высота 1.5м (ЗиП)	4 448р.
PTPX2	Передняя крышка для башен РТ, МВxxxW, МВ высота 2.0м (ЗиП)	5 408р.
PTPX3	Передняя крышка для башен РТ, МВxxxW, МВ высота 3.0м (ЗиП)	6 368р.
MB3SB	Дополнительные боковые кронштейны (0.7м) для башен РТ/МВ. Входят в комплект поставки башен РТ300/МВ300.	4 800р.
MBFB	Кронштейн для крепления башен серии МВ на земле (заливается в бетон)	3 008р.
MBPS	Топ-тампер для башен серии МВ. Исключает возможность "перелаза" через башню.	3 360р.
MBSB	Боковые кронштейны для башен серии МВ. Цена за пару (ЗиП)	3 008р.
MBTOP	Верхняя крышка для башен серии МВ (ЗиП)	1 216р.
MAFB	Кронштейн для крепления башен серии MALTA, SPIRO и CAV1 на земле (заливается в бетон)	3 008р.
MB3R	Комплект креплений и растяжек для установки башен серии МВ в условиях сильных ветров.	6 336р.
МАН	Встраиваемый нагреватель для башен серий MALTA, SPIRO, CAV1, CAVW, 12В, 250mA	1 568р.
МАН24V	Встраиваемый нагреватель для башен серий MALTA, 12/24В, 250mA	1 568р.
PTH	Встраиваемый нагреватель для башен серий РТ/МВ, 12В, 250mA	1 568р.
PTH24V	Встраиваемый нагреватель для башен серий РТ/МВ, 12/24В, 250mA	1 568р.
PTS	Термостат (часть нагревателя, используется совместно с РТН или МАН)	1 792р.
FAN12V	Вентилятор для установки в башни РТ/МВ. Используется совместно с нагревателем РТН/РТН24, 12В, 150mA	1 344р.
FAN24V	Вентилятор для установки в башни РТ/МВ. Используется совместно с нагревателем РТН/РТН24, 24В, 150mA	1 344р.
DC12V	Блок питания с зарядным устройством 12В, 3.5А. Преобразовывает 220В в 12В внутри башни РТ/МВ.	3 040р.
DC24V	Блок питания с зарядным устройством 24В, 1.8А. Преобразовывает 220В в 24В внутри башни РТ/МВ.	3 520р.
PT CLIP	Комплект хомутов (10шт.) для крепления кабеля внутри башен РТ/МВ	320р.

ВХ серия

Активный инфракрасный барьер со встроенной сиреной

BX-100PLUS	Всепогодный до -35°С, дальность до 30 м на улице и до 60 м внутри, синхронизированный, двухлучевой, "сухие контакты" - н.з./н.о. реле, со встроенной сиреной, настройка по звуку	5 760р.
SP-1	Кронштейн (цена за 1шт)	152р.
MG-1	Вандалозащищенный корпус для BX-100PLUS (цена за 1шт)	621р.
WC-1	Декоративный корпус для BX-100PLUS и BX-80N (цена за 1шт)	232р.

Серия REDNET

Надежная защита периметра

RN4/10-25 (Channel A/B)	Комплект 4 передатчика + 4 приемника на расстояние от 10 до 25м, -35°С +60°С 70мА(прм+прд), 800мА(нагреватели). Два варианта исполнения по частоте - Channel A (по умолчанию) или Cannel B (необходимо указывать при заказе)	53 082р.
RN4/25-75 (Channel A/B)	Аналогично RN4/10-25, но на расстояние от 25 до 75м	54 954р.
RN4/75-150 (Channel A/B)	Аналогично RN4/10-25, но на расстояние от 75 до 150м	57 920р.
RNT 175	Двусторонняя башня для RN4 (своб. установки). Высота 1.75м.	28 282р.
RNW 175	Настенная башня для RN4. Высота 1.75м.	17 965р.

Аксессуары для серии REDNET

RNBB	Напольный кронштейн для башни RNT 175 (Уст. в бетонное основание)	4 157р.
RNTT	Топ-тампер для RNT 175. Исключает возможность "перелаз" с опоры на башню.	5 658р.
RNPK	Кронштейн для крепления башни RNW 175 на столбе (диаметр 48мм)	3 987р.
IR2000 B8/L	Передняя крышка для башен RNT/RNW 175 (ЗиП)	7 456р.
RLT2000A6	Верхняя крышка для башни RNT175 (ЗиП)	1 232р.
RLT2000B2	Основание башни RNT175 (ЗиП)	4 115р.
IR2000A6	Кронштейн для установки прд/прм головок RN4 в башню (ЗиП)	189р.
RN-FAN	Вентилятор для башен RNT175	5 994р.
RLW-FAN	Вентилятор для башен RNW 175	6 150р.
CVS 1	Блок питания 240VAC/12VDC для извещателей RN4	3 158р.
CVSR 3	Блок питания 240VAC/12VDC с зарядным устройством для извещателей RN4	5 488р.

1.3. Беспроводная сигнализация

Wireless 1000

Надежный уличный извещатель, простота монтажа и настройки

TD-10U	Всепогодный извещатель охранный объемный (4.2x0.6м - широкий угол, "штора" 15x2.8м - узкий угол) оптико-электронный пассивный для открытых пространств IP-54, твердая сферическая линза, мультифокусная оптика, микропроцессорный, защита от прямого света и радио излучения, встроенный передатчик, питание 9В, 1Вт для режима ожидания, дальность в условиях прямой видимости до 300м	3 360р.
TS-10U	Кнопка тревожная радиоканальная для активизации приемника RC-20U. Может использоваться для управления замками, дверьми, освещением и т.д. Питание от 2 батарей типа AA. Дальность в условиях прямой видимости до 200м.	1 920р.