

Т/ф.: (8212) 20-16-88
E-mail: info@it-rkomi.ru



167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.Гаражная, 9, офис 321

СИСТЕМЫ ОХРАННОГО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ Smartec

Модель	Описание	Цена
--------	----------	------

ТЕЛЕКАМЕРЫ

Телекамеры черно-белого изображения

STC-1000/1	1/3" (SONY SuperHAD) Ч/Б Телекамера; 570ТВЛ, 0.08лк (F1.2, 50IRE); BLC, ES 1/100000, ALC VD/DD, LL; 12B(DC); 62x54x127мм	3 520р.
------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------

Телекамеры цветного изображения

STC-2430/1	1/3" (SONY SuperHAD) ЦВТ Телекамера цифровая DSP (HQ1); 540ТВЛ , 0.5лк (F2.0); встроенный объектив 3.6мм; BLC, ES, AWB; S/N 50dB; 12B(DC); миниатюрный цилиндрический корпус (металлик), IP67, 88.4x26.4мм , в комплекте шарнирный кронштейн	4 640р.
STC-3516/1	1/3" (SONY SuperHADII) ЦВТ/ЧБ (Easy DayNight - без отключения ИК-фильтра) Телекамера цифровая DSP (Sony EFFIO-E); 610/630ТВЛ, S/N>52дБ , 0.25/0.2лк (F2.0); встроенный объектив 3.6мм; 2D DNR, BLC,HLC, ES, ATW / PUSH / USER1 / USER2 / ANTI CR / MANUAL / PUSH LOCK; 12B(DC); декоративный корпус полусфера (diam. 118ммx88мм), потолочный/настенный монтаж, белый цвет	3 680р.
STC-3511/1w	1/3" (SONY 960H EXview HAD CCD II) ЦВТ/ЧБ (Easy DayNight - без отключения ИК-фильтра) Телекамера цифровая DSP (Sony EFFIO-E); 680/700ТВЛ, S/N>52дБ , 0.1/0.08лк (F1.2); программный WDR (128x); встроенный вариообъектив 2.8-10.5мм с APД (DD); 2D DNR, BLC, HLC, ES, ATW / PUSH / USER1 / USER2 / ANTI CR / MANUAL / PUSH LOCK; 12B(DC); декоративный корпус полусфера (diam. 118ммx88мм), потолочный/настенный монтаж, белый цвет	5 792р.
STC-3511/1b	1/3" (SONY 960H EXview HAD CCD II) ЦВТ/ЧБ (Easy DayNight - без отключения ИК-фильтра) Телекамера цифровая DSP (Sony EFFIO-E); 680/700ТВЛ, S/N>52дБ , 0.1/0.08лк (F1.2); программный WDR (128x); встроенный вариообъектив 2.8-10.5мм с APД (DD); 2D DNR, BLC, HLC, ES, ATW / PUSH / USER1 / USER2 / ANTI CR / MANUAL / PUSH LOCK; 12B(DC); декоративный корпус полусфера (diam. 118ммx88мм), потолочный/настенный монтаж, черный цвет	5 792р.
STC-3520/3 ULTIMATE	1/3" (SONY SuperHADII CCD) ЦВТ/ЧБ (DayNight) Телекамера цифровая DSP (Samsung WINNER5), <i>SuperLoLight</i> DSS, 600/700ТВЛ, 0.15/0.001лк (F1.2, 50IRE), 0.00003лк (LowShutter On) ; встроенный вариообъектив 2.5-12мм с APД (DD), S/N>52дБ , BLC, HLC, ES, ATW/AWC/MWB/Outdoor/Indoor ; LL/I; меню настроек (OSD), цифровое шумоподавление SDNR , расшир. динамич. диапазон SSDR , дет. движения, эл. стабилизация изображения DIS, эл. ZOOM, PrivacyZone; вход переключения день/ночь+CDS-датчик; 24В(AC)/12В(DC) ; декоративный корпус полусфера (diam. 100мм (основание - 124) x102мм), потолочный/настенный монтаж	7 776р.
STC-3514/3	1/3" (SONY Double-Speed 960H) ЦВТ/ЧБ (DayNight) Телекамера цифровая DSP (Sony EFFIO), <i>SuperLoLight</i> DSS; аппаратный особо широкий дин. диапазон WDR (510x); 680/700ТВЛ, S/N>52дБ, 0.1/0.08лк (F1.2, 50IRE), 0.0001лк (LowShutter On) ; встроенный вариообъектив 2.8-10.5мм с APД (DD); возможность управления эл. затвором и режимами день/ночь по графику, 2D+3D DNR , BLC, ES, ATW/AWB/AWC/Manual/Outdoor/Indoor/Anti CR, дет. движения, дет. лиц, эл. ZOOM, PrivacyZone; 24В(AC)/12В(DC) ; декоративный корпус полусфера (diam. 110мм (основание - 140) x111мм), потолочный/настенный/врезной монтаж	11 072р.

STC-3012/0	1/3" (SONY 960H EXview HAD CCD II) ЦВТ/ЧБ (Easy DayNight - без отключения ИК-фильтра) Телекамера цифровая DSP (Sony EFFIO-E); 680/700ТВЛ, S/N>52дБ , 0.03/0.01лк (F1.0); программный WDR (128x); 2D DNR, BLC, HLC, ES, ALC VD/DD, ATW / PUSH / USER1 / USER2 / ANTI CR / MANUAL / PUSH LOCK; LL; 220В; 60x50x119мм	4 416р.
STC-3012/3	1/3" (SONY 960H EXview HAD CCD II) ЦВТ/ЧБ (Easy DayNight - без отключения ИК-фильтра) Телекамера цифровая DSP (Sony EFFIO-E); 680/700ТВЛ, S/N>52дБ , 0.03/0.01лк (F1.0); программный WDR (128x); 2D DNR, BLC, HLC, ES, ALC VD/DD, ATW / PUSH / USER1 / USER2 / ANTI CR / MANUAL / PUSH LOCK; LL; 24В(AC)/12В(DC); 60x50x119мм	4 256р.
STC-3019/0	1/3" (SONY 960H EXview HAD CCD II) ЦВТ/ЧБ (DayNight) Телекамера цифровая DSP (Sony EFFIO-E); 680/700ТВЛ, S/N>52дБ , 0.03/0.005лк (F1.0); программный WDR (128x); 2D DNR, BLC, HLC, ES, ALC VD/DD, ATW / PUSH / USER1 / USER2 / ANTI CR / MANUAL / PUSH LOCK; LL; 220В; 60x50x119мм	5 248р.
STC-3019/3	1/3" (SONY 960H EXview HAD CCD II) ЦВТ/ЧБ (DayNight) Телекамера цифровая DSP (Sony EFFIO-E); 680/700ТВЛ, S/N>52дБ , 0.03/0.005лк (F1.0); программный WDR (128x); 2D DNR, BLC, HLC, ES, ALC VD/DD, ATW / PUSH / USER1 / USER2 / ANTI CR / MANUAL / PUSH LOCK; LL; 24В(AC)/12В(DC); 60x50x119мм	5 056р.
STC-3080/0 ULTIMATE	1/3" (SONY SuperHADII CCD) ЦВТ/ЧБ (DayNight) Телекамера цифровая DSP (Samsung WINNER5), <i>SuperLoLight</i> DSS, 600/700ТВЛ, 0.15/0.001лк (F1.2, 50IRE), 0.00003лк (LowShutter On); S/N>52дБ , BLC, HLC, ES, ALC VD/DD, ATW/AWC/MWB/Outdoor/Indoor; LL/I; меню настроек (OSD), цифровое шумоподавление SDNR , расшир. динамич. диапазон SSDR , дет. движения, эл. стабилизация изображения DIS, эл. ZOOM, PrivacyZone, вход переключения день/ночь+CDS-датчик ; 220В; 60x55x120мм	6 400р.
STC-3080/3 ULTIMATE	1/3" (SONY SuperHADII CCD) ЦВТ/ЧБ (DayNight) Телекамера цифровая DSP (Samsung WINNER5), <i>SuperLoLight</i> DSS, 600/700ТВЛ, 0.15/0.001лк (F1.2, 50IRE), 0.00003лк (LowShutter On); S/N>52дБ , BLC, HLC, ES, ALC VD/DD, ATW/AWC/MWB/Outdoor/Indoor; LL/I; меню настроек (OSD), цифровое шумоподавление SDNR , расшир. динамич. диапазон SSDR , дет. движения, эл. стабилизация изображения DIS, эл. ZOOM, PrivacyZone, вход переключения день/ночь+CDS-датчик ; 24В(AC)/12В(DC); 60x55x120мм	5 952р.
STC-3003/3	1/3" (SONY Double Scan) ЦВТ/ЧБ (DayNight) Телекамера цифровая DSP, <i>SuperLoLight</i> DSS, аппаратный WDR; 580/680ТВЛ, 0.5/0.04лк (F1.2, 50IRE), 0.001лк (LowShutter On) ; BLC, ES, ALC VD/DD, ATW/AWB/MWB; LL/I; S-Video; меню настроек (OSD), режимы "позитив/негатив", "зеркальное изображение", дет. движения, электронный ZOOM, PrivacyZone, RS-485; стандартный BNC-видеовыход и встроенный передатчик видеосигнала по витой паре ; 24В(AC)/12В(DC), Rev.2	7 488р.
STC-3003L/0	1/3" (SONY Double Scan) ЦВТ/ЧБ (DayNight) Телекамера цифровая DSP, <i>SuperLoLight</i> DSS, аппаратный WDR; 470/510ТВЛ, 0.5/0.04лк (F1.2, 50IRE), 0.001лк (LowShutter On) ; BLC, ES, ALC VD/DD, ATW/AWB/MWB; LL/I; S-Video; меню настроек (OSD), режимы "позитив/негатив", "зеркальное изображение", электронный ZOOM, PrivacyZone, RS-485; BNC-видеовыход; 220В	6 528р.
STC-3014/3	1/3" (SONY Double-Speed 960H) ЦВТ/ЧБ (DayNight) Телекамера цифровая DSP (Sony EFFIO), <i>SuperLoLight</i> DSS; аппаратный особо широкий дин. диапазон WDR (510x); 680/700ТВЛ, S/N>52дБ, 0.03/0.01лк (F1.0, 50IRE), 0.0001лк (LowShutter On) ; возможность управления эл. затвором и режимами день/ночь по графику, 2D+3D DNR , BLC, ES, ALC VD/DD, ATW/AWB/AWC/Manual/Outdoor/Indoor/Anti CR, дет. движения, дет. лиц , эл. ZOOM, PrivacyZone; вход переключения день/ночь; RS485 ; 24В(AC)/12В(DC); 60x50x119мм	10 240р.

STC-3502/3	1/3" (SONY SuperHADII CCD) (Easy DayNight - без отключения ИК-фильтра) Телекамера цифровая DSP (HQ1); 540ТВЛ, 0.05лк (F1.2); встроенный вариообъектив 2.8-10.5мм с APД (DD); AWB; 12B(DC)/24B(AC); декоративный корпус полусфера (diam. 110мм (основание - 142) x112мм), потолочный/настенный монтаж, IP66 (до -40°C), встроенный обогреватель, антивандальное исполнение	7 616р.
STC-3512/3	1/3" (SONY 960H EXview HAD CCD II) ЦБТ/ЧБ (Easy DayNight - без отключения ИК-фильтра) Телекамера цифровая DSP (Sony EFFIO-E); 680/700ТВЛ, S/N>52дБ , 0.1/0.08лк (F1.2); программный WDR (128x); встроенный вариообъектив 2.8-10.5мм с APД (DD); 2D DNR, BLC, HLC, ES, ATW / PUSH / USER1 / USER2 / ANTI CR / MANUAL / PUSH LOCK; 12B(DC)/24B(AC); декоративный корпус полусфера (diam. 110мм (основание - 140) x111мм), потолочный/настенный/врезной монтаж, IP66 (до -40°C), встроенный обогреватель, антивандальное исполнение	8 800р.
STC-3580/3 ULTIMATE	1/3" (SONY SuperHADII CCD) ЦБТ/ЧБ (DayNight) Телекамера цифровая DSP (Samsung WINNER5), <i>SuperLoLight</i> DSS, 600/700ТВЛ, 0.15/0.001лк (F1.2, 50IRE), 0.00003лк (LowShutter On) ; встроенный вариообъектив 2.8-12мм с APД (DD), S/N>52дБ , BLC, HLC, ES, ATW/AWC/MWB/Outdoor/Indoor; LL/I; меню настроек (OSD), цифровое шумоподавление SDNR , расшир. динамич. диапазон SSDR , дет. движения, эл. стабилизация изображения DIS, эл. ZOOM, PrivacyZone; вход переключения день/ночь+CDS-датчик ; 24B(AC)/12B(DC); декоративный корпус полусфера (diam. 100мм (основание - 144) x119мм), потолочный/настенный/врезной монтаж, IP67 (до -40°C), встроенный обогреватель, антивандальное исполнение	10 176р.
STC-3518/3	1/3" (SONY Double-Speed 960H) ЦБТ/ЧБ (DayNight) Телекамера цифровая DSP (Sony EFFIO), <i>SuperLoLight</i> DSS; аппаратный особо широкий дин. диапазон WDR (510x); 680/700ТВЛ, S/N>52дБ, 0.1/0.08лк (F1.2, 50IRE), 0.0001лк (LowShutter On) ; встроенный вариообъектив 2.8-10.5мм с APД (DD); возможность управления эл. затвором и режимами день/ночь по графику, 2D+3D DNR , BLC, ES, ATW/AWB/AWC/Manual/Outdoor/Indoor/Anti CR, дет. движения, дет. лиц , эл. ZOOM, PrivacyZone; 24B(AC)/12B(DC) ; декоративный корпус полусфера (diam. 110мм (основание - 142) x112мм), потолочный/настенный/врезной монтаж; IP66 (до -40°C), встроенный обогреватель, антивандальное исполнение	12 320р.
STC-3620/1 ULTIMATE	1/3" (SONY SuperHADII CCD) ЦБТ/ЧБ (DayNight) Телекамера цифровая DSP (Samsung WINNER5), <i>SuperLoLight</i> DSS, 600/700ТВЛ, 0.15/0.001лк (F1.2, 50IRE), 0.00003лк (LowShutter On) ; встроенный вариообъектив 2.8-12мм с APД (DD), встроенная ИК-подсветка до 25м. S/N>52дБ , BLC, HLC, ES, ATW/AWC/MWB/Outdoor/Indoor; LL/I; меню настроек (OSD), цифровое шумоподавление SDNR , расшир. динамич. диапазон SSDR , дет. движения, эл. стабилизация изображения DIS, эл. ZOOM, PrivacyZone; 12B(DC); в уличном погодозащищенном цилиндрическом кожухе (diam. 66мм x112мм), встроенный обогреватель, IP66, от -40°C до +50°C , настенный кронштейн со сквозной проводкой в комплекте	8 768р.
STC-3630/3 ULTIMATE	1/3" (SONY SuperHADII CCD) ЦБТ/ЧБ (DayNight) Телекамера цифровая DSP (Samsung WINNER5), <i>SuperLoLight</i> DSS, 600/700ТВЛ, 0.15/0.001лк (F1.2, 50IRE), 0.00003лк (LowShutter On) ; встроенный вариообъектив 2.8-12мм с APД (DD), встроенная регулируемая ИК-подсветка до 40м. S/N>52дБ , BLC, HLC, ES, ATW/AWC/MWB/Outdoor/Indoor; LL/I; меню настроек (OSD), цифровое шумоподавление SDNR , расшир. динамич. диапазон SSDR , дет. движения, эл. стабилизация изображения DIS, эл. ZOOM, PrivacyZone; 24B(AC)/12B(DC); в уличном погодозащищенном кожухе (83ммx82ммx166мм), встроенный обогреватель и вентилятор, IP66, от -40°C до +50°C , настенный кронштейн со сквозной проводкой в комплекте	12 320р.

STC-3680/3 ULTIMATE	1/3" (SONY SuperHADII CCD) ЦБТ/ЧБ (DayNight) Телекамера цифровая DSP (Samsung WINNER5), <i>SuperLoLight</i> DSS, 600/700ТВЛ, 0.15/0.001лк (F1.2, 50IRE), 0.00003лк (LowShutter On) ; встроенный вариообъектив 3.5-16мм с АРД (DD), встроенная регулируемая ИК-подсветка до 60м. S/N>52дБ , BLC, HLC, ES, ATW/AWC/MWB/Outdoor/Indoor ; LL/I; меню настроек (OSD), цифровое шумоподавление SDNR , расшир. динамич. диапазон SSDR , дет. движения, эл. стабилизация изображения DIS, эл. ZOOM, PrivacyZone; 24В(AC)/12В(DC); в уличном погодозащищенном кожухе (130мм x 111мм x207мм), встроенный обогреватель и вентилятор, IP66, от -40°C до +50°C , настенный кронштейн со сквозной проводкой в комплекте	15 680р.
STC-3680LR/3 ULTIMATE	1/3" (SONY SuperHADII CCD) ЦБТ/ЧБ (DayNight) Телекамера цифровая DSP (Samsung WINNER5), <i>SuperLoLight</i> DSS, 580/700ТВЛ, 0.15/0.001лк (F1.2, 50IRE), 0.00003лк (LowShutter On) ; встроенный вариообъектив 6-50мм с АРД (DD), встроенная регулируемая ИК-подсветка до 60м. S/N>52дБ , BLC, HLC, ES, ATW/AWC/MWB/Outdoor/Indoor ; LL/I; меню настроек (OSD), цифровое шумоподавление SDNR , расшир. динамич. диапазон SSDR , дет. движения, эл. стабилизация изображения DIS, эл. ZOOM, PrivacyZone; 24В(AC)/12В(DC); в уличном погодозащищенном кожухе (130мм x 111мм x207мм), встроенный обогреватель и вентилятор, IP66, от -40°C до +50°C , настенный кронштейн со сквозной проводкой в комплекте	17 120р.
STC-3690/3 ULTIMATE	1/3" (SONY SuperHADII CCD) ЦБТ/ЧБ (DayNight) Телекамера цифровая DSP (Samsung WINNER5), <i>SuperLoLight</i> DSS, 600/700ТВЛ, 0.15/0.001лк (F1.2, 50IRE), 0.00003лк (LowShutter On) ; встроенный вариообъектив 2.8-12мм с АРД (DD), встроенная регулируемая ИК-подсветка до 80м. S/N>52дБ , BLC, HLC, ES, ATW/AWC/MWB/Outdoor/Indoor ; LL/I; меню настроек (OSD), цифровое шумоподавление SDNR , расшир. динамич. диапазон SSDR , дет. движения, эл. стабилизация изображения DIS, эл. ZOOM, PrivacyZone; 24В(AC)/12В(DC); в уличном погодозащищенном кожухе (140мм x 113мм x240мм), встроенный обогреватель и вентилятор, IP66, от -40°C до +50°C , настенный кронштейн со сквозной проводкой в комплекте	18 208р.
STC-3690LR/3 ULTIMATE	1/3" (SONY SuperHADII CCD) ЦБТ/ЧБ (DayNight) Телекамера цифровая DSP (Samsung WINNER5), <i>SuperLoLight</i> DSS, 600/700ТВЛ, 0.15/0.001лк (F1.2, 50IRE), 0.00003лк (LowShutter On) ; встроенный вариообъектив 6-50мм с АРД (DD), встроенная регулируемая ИК-подсветка до 80м. S/N>52дБ , BLC, HLC, ES, ATW/AWC/MWB/Outdoor/Indoor ; LL/I; меню настроек (OSD), цифровое шумоподавление SDNR , расшир. динамич. диапазон SSDR , дет. движения, эл. стабилизация изображения DIS, эл. ZOOM, PrivacyZone; 24В(AC)/12В(DC); в уличном погодозащищенном кожухе (140мм x 113мм x240мм), встроенный обогреватель и вентилятор, IP66, от -40°C до +50°C , настенный кронштейн со сквозной проводкой в комплекте	19 552р.
STC-3690SLR/3 ULTIMATE	1/3" (SONY SuperHADII CCD) ЦБТ/ЧБ (DayNight) Телекамера цифровая DSP (Samsung WINNER5), <i>SuperLoLight</i> DSS, 600/700ТВЛ, 0.15/0.001лк (F1.2, 50IRE), 0.00003лк (LowShutter On) ; встроенный вариообъектив 10-100мм с АРД (DD), встроенная регулируемая ИК-подсветка до 80м. S/N>52дБ , BLC, HLC, ES, ATW/AWC/MWB/Outdoor/Indoor ; LL/I; меню настроек (OSD), цифровое шумоподавление SDNR , расшир. динамич. диапазон SSDR , дет. движения, эл. стабилизация изображения DIS, эл. ZOOM, PrivacyZone; 24В(AC)/12В(DC); в уличном погодозащищенном кожухе (140мм x 113мм x240мм), встроенный обогреватель и вентилятор, IP66, от -40°C до +50°C , настенный кронштейн со сквозной проводкой в комплекте	25 152р.

STC-3671/2 MD	1/4" (SONY CCD) ЦВТ/ЧБ (DayNight) Телекамера цифровая DSP, <i>SuperLoLight</i> DSS, 580/620ТВЛ , 0.2/0.02лк (F1.2, 50IRE) , 0.0004лк (LowShutter On) ; встроенный объектив 22(352)-х ZOOM (3.9-85.8мм оптич. плюс 16-х цифр.) с автофокусировкой и APД, встроенная регулируемая ИК-подсветка до 90м . S/N>50дБ, BLC, ES, AWB/WAWB/Manual/Outdoor/Indoor; LL/I; меню настроек (OSD), цифровое шумоподавление, дет. движения с управлением Zoom при детекции , PrivacyZone; 24В(AC); в уличном погодозащищенном антивандальном кожухе (diam. 114мм x 193мм), встроенный обогреватель и вентилятор, IP66, от -40°С до +55°С , настенный кронштейн со сквозной проводкой в комплекте	22 880р.
---------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------

Аксессуары

STB-C201	Кронштейн настенный для телекамер STC-3511/3516/3514/IPM3577A/IPM3586/IPX2050	512р.
STB-C413	Кронштейн настенный для телекамер STC-3502/3512/3518/IPM3578A/IPM3597A	1 760р.
STB-C504	Адаптер для монтажа телекамер STC-3502/3512/3514/3518/IPM3577A/IPM3578A/IPM3586A/IPM3597A в подвесной потолок	2 560р.
STB-C513	Кронштейн настенный для телекамер STC-3580 ULTIMATE	2 496р.

ОБЪЕКТИВЫ

Объективы с переменным фокусным расстоянием (варифокальные)

STL-3080	Объектив 1/3", 3.0-8.0 мм, 93°-36°, F1.2-С, ИК-коррекция , Scale, MM, CS	1 600р.
STL-2712	Объектив 1/3", 2.7-12.0 мм, 97°-24°, F1.2-С, асферич., ИК-коррекция , MM, CS	2 400р.
STL-3080DC	Объектив 1/3", 3.0-8.0 мм, 93°-36°, F0.95-360 , асферич., APД Direct Drive, ИК-коррекция , Scale, MM, CS	2 432р.
STL-2712DC	Объектив 1/3", 2.7-12.0 мм, 97°-24°, F1.2-360, асферич., APД Direct Drive, ИК-коррекция , Scale, MM, CS	2 912р.
STL-5055DC	Объектив 1/3", 5.0-55.0 мм, 54°-5.5°, F1.4-360, APД Direct Drive, MM, CS	3 872р.

Объективы мегапиксельные с переменным фокусным расстоянием (варифокальные)

STL-MP2812DC	1.3Мрiх Объектив 1/3", 2.8-12.0 мм, 102°-24°, F1.3-360, асферич., APД Direct Drive, ИК-коррекция , Scale, MM, CS	5 408р.
STL-3MP3180DC	3Мрiх Объектив 1/2.7", 3.1-8.0 мм, 105.4°-42.2°, F1.2-С, асферич., APД Direct Drive, ИК-коррекция , CS	6 720р.
STL-3MP1250DC	3Мрiх Объектив 1/2.7", 12.5-50.0 мм, 26.3°-6.7°, F1.4-С, асферич., APД Direct Drive, ИК-коррекция , CS	13 312р.

СКОРОСТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ТЕЛЕКАМЕРЫ SPEED DOME

Телекамеры SPEED DOME

STC-3900/2	1/4" (SONY SuperHAD CCD) ЦВТ/ЧБ (Day/Night) Телекамера купольного типа, цифровая DSP, <i>LoLux</i> DSS, WDR; 480ТВЛ, 1лк (F1.6), 0.02лк (F1.6, 1s shutter speed); ES, BLC, ATW/MWB; I/LL; 22(242)-х ZOOM (3.8-83.6мм оптич. плюс 11-х цифр.) с автофокусировкой (отключаемая); 360°(SL)/-90°, 0.1-360(380)°/с (VS); телеметрия RS-422/485 (Pelco-D/P, Fastrax-II), предустановки (до 240), PrivacyZone (8), ALARM (8 входа/4 выхода); 24В(AC/DC); diam. 125x204мм	27 008р.
STC-3940/2	1/4" (SONY ExviewHAD CCD) ЦВТ/ЧБ (Day/Night) Телекамера купольного типа, цифровая DSP, <i>LoLux</i> DSS, WDR ; 580ТВЛ , 1лк (F1.6), 0.02лк (F1.6, цвет, DSS), 0.002лк (F1.6, ч/б, DSS); 2D и 3D DNR , ES, BLC, ATW/MWB; I/LL; 22(352)-х ZOOM (3.9-85.8мм оптич. плюс 16-х цифр.) с автофокусировкой (отключаемая); 360°(SL)/-100°, 0.1-360(380)°/с (VS); телеметрия RS-422/485 (Pelco-D/P, Fastrax-II), предустановки (до 240), PrivacyZone (8), ALARM (8 входа/4 выхода); 24В(AC/DC); diam. 125x202мм	33 792р.

STC-3904/2	1/4" (SONY ExViewHAD CCD) ЦВТ/ЧБ (Day/Night) Телекамера купольного типа, цифровая DSP, <i>LoLux</i> DSS; >480ТВЛ, 0.7лк/0.01лк (F1.4); ES, BLC, ATW/MWB; I/LL; 18(216)-x ZOOM (4.1-73.8мм оптич. плюс 12-х цифр.) с автофокусировкой (отключаемая); 360°(SL)/-90°, 0.5-350°/с (VS); телеметрия RS-485 (Pelco-D/P), предустановки (до 165), PrivacyZone (24), ALARM (4 входа/2 выхода); 24В(AC); diam. 147x190мм; прецизионный малошумящий привод	30 208р.
STC-3905/2	1/4" (SONY ExViewHAD CCD) ЦВТ/ЧБ (Day/Night) Телекамера купольного типа, цифровая DSP, <i>LoLux</i> DSS; WDR; 540ТВЛ , 1.4лк/0.01лк (F1.4); ES, BLC, ATW/MWB; I/LL; 36(432)-x ZOOM (3.4-122.4мм оптич. плюс 12-х цифр.) с автофокусировкой (отключаемая); 360°(SL)/-90°, 0.5-350°/с (VS); телеметрия RS-485 (Pelco-D/P), предустановки (до 165), PrivacyZone (24), ALARM (4 входа/2 выхода); 24В(AC); diam. 147x190мм; прецизионный малошумящий привод	43 200р.
STC-3915/2	1/4" (SONY SuperHAD II CCD) ЦВТ/ЧБ (Day/Night) Телекамера купольного типа, цифровая DSP (Sony EFFIO-E), <i>LoLux</i> DSS; WDR (128x); 650/750ТВЛ, 0.5лк/0.2лк (F1.6), 0.0004лк (F1.6, Ч/Б, DSS) ; ES, BLC, AUTO(AWB), INDOOR, OUTDOOR, ATW (Auto Tracking WB), Manual, One Push; I/LL; 36(1152)-x ZOOM (3.4-122.4мм оптич. плюс 32-х цифр.) с автофокусировкой (отключаемая); 360°(SL)/-90°, 0.5-350°/с (VS); телеметрия RS-485 (Pelco-D/P), предустановки (до 200), PrivacyZone (16), ALARM (4 входа/2 выхода); 24В(AC); diam. 147x202мм; прецизионный малошумящий привод	53 280р.
STC-3903/2	1/4" (SONY SuperHAD CCD) ЦВТ/ЧБ (Day/Night) Телекамера Mini ; >500ТВЛ, 0.7лк/0.02лк (F1.4)/ DSS; 10(100)-x ZOOM (3.8-38.0мм оптич. плюс 10-х цифр.) с автофокусировкой (отключаемая); 360°/-90°, 0-200°/с (VS); телеметрия RS-485 (Pelco-D/P), предустановки (до 165), PrivacyZone (4); ALARM (4); 24В(AC) ; декоративный корпус полусфера (diam. 100мм (основание - 167) x157мм); IP66; антивандальное исполнение ; с обогревателем и вентилятором (от -40°C; до +60°C). Без настенного кронштейна (отдельная опция)	25 216р.
STC-3913/2	1/4" (SONY SuperHAD II CCD) ЦВТ/ЧБ (Day/Night) Телекамера Mini ; 580/680ТВЛ , 0.2лк(цв.)/0.04лк(ч/б) (F1.6); 12(192)-x ZOOM (3.94-46.05мм оптич. плюс 16-х цифр.) с автофокусировкой (отключаемая); 360°/-90°, 0-250°/с (VS); телеметрия RS-485 (Pelco-D/P), предустановки (до 220), PrivacyZone (8); ALARM (4); 24В(AC) ; декоративный корпус полусфера (diam. 157мм x157.5мм); IP66; антивандальное исполнение ; с обогревателем и вентилятором (от -40°C; до +60°C). Без настенного кронштейна (отдельная опция)	26 336р.

PTZ-телекамеры со встроенной ИК-подсветкой

STC-3906/2	1/4" (SONY SuperHAD CCD) ЦВТ/ЧБ (Day/Night) Телекамера управляемая; встроенная автоматически регулируемая ИК-подсветка до 100м (импульсный режим) , цифровая DSP, <i>LoLux</i> DSS; WDR; 530ТВЛ , 0.05лк (F1.4 Ч/Б); ES, BLC, ATW/MWB; I/LL; 36(432)-x ZOOM (3.4-122.4мм оптич. плюс 12-х цифр.) с автофокусировкой (отключаемая); 360°/360° - неограниченное вращение в 2 плоскостях , 1-200°/с; телеметрия RS-485 (Pelco-D/P), предустановки (до 165), PrivacyZone (24), ALARM (4 входа/2 выхода); 24В(AC), 40Вт; diam. 147x190мм; литой герметичный корпус IP68 с обогревателем (от -40°C до +55°C)	102 400р.
------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

Конструкционные элементы для телекамер SPEED DOME

STB-C251	Адаптер потолочного крепления (фальш-потолок) для телекамер STC-3900/3940	2 496р.
STB-C302-SH	Кожух для телекамер STC-3900/3940; уличная (IP65) установка, подвесное (Pendant) крепление (кронштейн настенный и потолочный в комплекте), прозрачный плафон	11 072р.
STB-C302	Кожух для телекамер STC-3900/3940; внутренняя установка, подвесное (Pendant) крепление (кронштейн настенный и потолочный в комплекте), прозрачный плафон	8 640р.
STB-C150	Адаптер углового крепления (угол-стена) для кожухов STB-C302/C302-SH	800р.

STB-C151	Адаптер столбового крепления для кожухов STB-C302/C302-SH	992р.
STB-C101	Адаптер потолочного крепления (фальш-потолок) для телекамер STC-3904/3902/3905/IPX3905/3915	1 248р.
STB-C103	Кожух для телекамер STC-3904/3902/3905/IPX3905/3915; уличная установка (IP66), подвесное (Pendant) крепление (кронштейн настенный в комплекте), прозрачный плафон, 24В(AC)	11 232р.
STB-C104	Кронштейн настенный для телекамеры STC-3903/3913	1 728р.
STB-C301INT	Кронштейн потолочный для телекамер STC-3904/3902/3905/IPX3905/3915. Внутренняя установка	3 328р.
STB-C302INT	Кронштейн настенный для телекамер STC-3904/3902/3905/IPX3905/3915. Внутренняя установка	3 776р.
STB-C304OUT	Кронштейн потолочный для телекамер STC-3904/3902/3905/IPX3905/3915. Уличная установка. Использовать совместно с кожухом STB-C103	2 912р.
STB-C304OUT S	Кронштейн потолочный для телекамеры STC-3906. Уличная установка. Серебристое исполнение.	2 912р.
STB-C305OUT	Кронштейн настенный для телекамер STC-3904/3902/3905/IPX3905/3915. Уличная установка. Использовать совместно с кожухом STB-C103	3 328р.
STB-C305OUT S	Кронштейн настенный для телекамеры STC-3906. Уличная установка. Серебристое исполнение.	3 328р.
STB-C307	Коммутационная коробка для кронштейнов STB-C301INT/302INT/304OUT/305OUT. Без трансформатора 220VAC/24VAC!	3 616р.
STB-C309	Адаптер столбового крепления для кронштейнов STB-C301INT/302INT/304OUT/305OUT	3 712р.
STB-C310	Адаптер углового крепления (угол-стена) для кронштейнов STB-C301INT/302INT/304OUT/305OUT	4 096р.

КРОНШТЕЙНЫ, КРЕПЛЕНИЯ, АДАПТЕРЫ КОНСТРУКЦИОННЫЕ

Кронштейны для телекамер

STB-C01B	Кронштейн настенный/потолочный для телекамеры; алюминий; 175 мм. Черный цвет	138р.
STB-C01W	Кронштейн настенный/потолочный для телекамеры; алюминий; 175 мм. Бежевый цвет	138р.
STB-C02	Кронштейн настенный/потолочный для телекамеры; алюминий; сквозная проводка ; 170 мм	352р.

Кронштейны и адаптеры для кожухов

STB-C20	Адаптер столбового крепления для кожухов серии STH (столб diam. 67-178 мм)	640р.
STB-C21	Адаптер углового крепления (угол-стена) для кожухов серии STH	608р.
STB-C23	Кронштейн подвесного крепления для кожухов STH-3230/5230/6230. Сквозная проводка	768р.

Кронштейны и крепления для мониторов

STB-M775	Кронштейн настенный/потолочный для мониторов Smartec LCD с диагональю экрана до 19"	2 592р.
STB-M778W	Кронштейн настенный для мониторов STM-260W/320W	4 320р.
STB-M778C	Кронштейн потолочный для мониторов STM-260W/320W	4 320р.
STB-M37G	Кронштейн настенный для мониторов Smartec LCD (1 Joint)	2 432р.
STB-M1X	Кронштейн настольный для мониторов STM-170/190	2 432р.

МОНИТОРЫ

Мониторы цветного изображения (LCD/TFT)

STM-170	17" LCD/TFT Видеомонитор; 1280x1024 эл. (SXGA, > 700ТВЛ); NTSC/PAL, 250 cd/m ² , 1000:1, HDMI , VGA, BNC (2In/2Out), S-Video, аудио вход/выход (RCA, стерео); внешний блок питания 220В (в комплекте); 398x334x49.5 мм; корпус металл, защитное стекло , цвет - черный; без кронштейна	20 928р.
STM-173	17" LCD/TFT Видеомонитор; 1280x1024 эл. (SXGA, >500ТВЛ); NTSC/PAL, 300 cd/m ² , 800:1, VGA, видео вход RCA/BNC, аудио вход RCA; внешний блок питания 220В (в комплекте); корпус - пластик, цвет - черный, настольная подставка в комплекте	14 592р.

STM-174	17" LCD/TFT Видеомонитор; 1280x1024 эл. (SXGA, 800ТВЛ); NTSC/PAL, 250 cd/m ² , 1000:1, VGA, HDMI , BNC, S-Video, аудио вход RCA; внешний блок питания 220В (в комплекте); корпус - пластик, цвет - черный, настольная подставка в комплекте	16 192р.
STM-190	19" LCD/TFT Видеомонитор; 1280x1024 эл. (SXGA, >700ТВЛ); NTSC/PAL, 250 cd/m ² , 1000:1, HDMI , VGA, BNC (2In/2Out), S-Video, аудио вход/выход (RCA, стерео); внешний блок питания 220В (в комплекте); 419x362x54 мм; корпус - металл, защитное стекло , цвет - черный; без кронштейна	24 288р.
STM-193	19" LCD/TFT Видеомонитор; 1280x1024 эл. (SXGA, >500ТВЛ); NTSC/PAL, 300 cd/m ² , 1000:1, VGA, DVI-I, видео вход RCA/BNC, аудио вход RCA; внешний блок питания 220В; корпус - пластик, цвет - черный, настольная подставка в комплекте	17 120р.
STM-194	19" LCD/TFT Видеомонитор; 1280x1024 эл. (SXGA, 800ТВЛ); NTSC/PAL, 250 cd/m ² , 1000:1, VGA, HDMI , BNC, S-Video, аудио вход RCA; внешний блок питания 220В (в комплекте); корпус - пластик, цвет - черный, настольная подставка в комплекте	17 632р.
STM-223	22" LED/TFT Видеомонитор; 1920x1080 Full HD ; NTSC/PAL, 250 cd/m ² , 1000:1, HDMI , VGA, BNC (1In/1Out), S-Video, аудио вход (RCA, стерео); шумоподавление 3D NR ; внешний блок питания 220В (в комплекте); 520x381x170 мм; корпус - металл , цвет - черный; настольная подставка в комплекте	23 616р.
STM-323	32" LED/TFT Видеомонитор; 1920x1080 Full HD ; NTSC/PAL, 350 cd/m ² , 3000:1, HDMI , VGA, BNC (1In/1Out), S-Video, аудио вход (RCA, стерео); шумоподавление 3D NR ; 100-240В(AC); 755x535x260 мм; корпус - металл , цвет - черный; настольная подставка в комплекте	48 000р.
STM-423	42" LED/TFT Видеомонитор; 1920x1080 Full HD ; NTSC/PAL, 400 cd/m ² , 4000:1, HDMI , VGA, BNC (1In/1Out), S-Video, аудио вход (RCA, стерео); шумоподавление 3D NR ; 100-240В(AC); 993x659x260 мм; корпус - металл , цвет - черный; настольная подставка в комплекте	66 016р.
STM-260W	26" LCD/TFT Видеомонитор; 1366x768 эл. (500ТВЛ); NTSC/PAL; 450 cd/m ² , 2500:1, 4:3/16:9; PIP (Video&VGA); S-Video вход, VGA вход, аудио вход/выход (стерео), ALARM вход/выход; встроенный видеомультимплексор (4 канала, RealTime), электронный ZOOM (2x), память на 60 изображений; транзитные видеовыходы; пульт ИК-ДУ; внешний блок питания 100-240В(AC)/24V(DC) в комплекте; 658.4x437.4x86.7 мм; цвет корпуса - серый; без кронштейна	53 088р.
STM-320W	32" LCD/TFT Видеомонитор; 1366x768 эл. (500ТВЛ); NTSC/PAL; 500 cd/m ² , 3000:1, 4:3/16:9; PIP (Video&VGA); S-Video вход, VGA вход, аудио вход/выход (стерео), ALARM вход/выход; встроенный видеомультимплексор (4 канала, RealTime), электронный ZOOM (2x), память на 60 изображений; транзитные видеовыходы; пульт ИК-ДУ; 100-240В(AC); 804x512x97 мм; цвет корпуса - серый; без кронштейна	67 808р.

ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ, КОНТРОЛЛЕРЫ ТЕЛЕМЕТРИИ

Пульты (блоки) управления, системные контроллеры (клавиатуры)

STT-2405U	Клавиатура системная (VARIABLE SPEED); джойстик (3-axis), JOG/SHUTTLE , Масго-клавиши, LCD-дисплей; RS-485 (FASTRAX-II, PELCO-P/D), управление до 255 т/камерами, управление DVRs (STR-1681/0882/1682/0883/1683/0895/1695); возможна конфигурация 1 Master/3 Slave; адаптер 220В(AC)/12В(DC) в комплекте	19 008р.
STT-CN3R1	Клавиатура системная (VARIABLE SPEED); джойстик (3-axis), встроенный LCD-дисплей (16x2 знаков); RS-485 (PELCO-D/P), управление до 255 т/камерами, управление DVRs (STR-0474/0874/1674/1677/0885/1685/0489/0889/1689/0488/0888/1688); питание 12В(DC) (адаптер в комплекте)	17 408р.
STT-3X	Клавиатура системная (VARIABLE SPEED); джойстик (3-axis), встроенный LCD-дисплей (16x4 знаков); RS-485 (PELCO-D/P и др.), управление до 256 т/камерами, управление DVRs (STR-1693rev.2/3293rev.2/1696/3296); встроенные часы, питание 12В(DC) (адаптер в комплекте)	22 592р.
STT-071	USB-клавиатура (VARIABLE SPEED); джойстик (3-axis), управление поворотными камерами через NetStation/NetHybrid, питание по USB	11 008р.

УСТРОЙСТВА ЦИФРОВОЙ ЗАПИСИ

Цифровые видеорегистраторы STAND-ALONE

Самостоятельная установка жестких дисков в регистраторы самими заказчиками аннулирует гарантию! (за исключением регистраторов ALPHA-серии). Расчет количества и объема HDD, выбор их типа и последующая установка производятся на платной основе силами АРМО (Москва, Петербург, Екатеринбург) и авторизованных для выполнения данной процедуры компаний-партнеров SMARTEC.

Alfa-серия

STR-0474	Цифровой видеорегистратор H.264; 4 канала; без HDD (возможность установки 2 HDD); 720x576 (720x288, 352x288) эл., темп записи - до 100 изображений/с (2CIF); 5 уровней качества изображения; детектор движения, ALARM(4)/RELAY(1); поиск по событию, по дате/времени; транзитные видеовыходы, мониторные выходы: 1 Main (VGA, BNC), 1 Spot BNC; запись аудио (1 канал); пульт ИК-ДУ в комплекте; RS-485 (телеметрия PTZ, управление от клавиатуры), 2 USB; сетевой (Ethernet, 10/100X); 12В(DC), адаптер питания в комплекте; 360x70x450 мм, ПО RMS в комплекте	11 552р.
STR-0874	Цифровой видеорегистратор H.264; 8 каналов; без HDD (возможность установки 2 HDD), 720x576 (720x288, 352x288) эл., темп записи - до 200 изображений/с (352x288); 5 уровней качества изображения; детектор движения, ALARM(4)/RELAY(1); поиск по событию, по дате/времени; мониторные выходы: 1 Main (VGA, BNC), 1 Spot BNC; запись аудио (1 канал); пульт ИК-ДУ в комплекте; RS-485 (телеметрия PTZ, управление от клавиатуры), 2 USB; сетевой (Ethernet, 10T/100TX); 12В(DC), адаптер питания в комплекте; 360x70x450 мм; ПО RMS в комплекте	14 336р.
STR-1674	Цифровой видеорегистратор H.264; 16 каналов; без HDD (возможность установки 2 HDD), 720x576 (720x288, 352x288) эл., темп записи - до 400 изображений/с (352x288); 5 уровней качества изображения; детектор движения, ALARM(4)/RELAY(1); поиск по событию, по дате/времени; мониторные выходы: 1 Main (VGA, BNC), 1 Spot BNC; запись аудио (1 канал); пульт ИК-ДУ в комплекте; RS-485 (телеметрия PTZ, управление от клавиатуры), 2 USB; сетевой (Ethernet, 10T/100TX); 12В(DC), адаптер питания в комплекте; 360x70x450 мм; ПО RMS в комплекте	18 592р.
STR-1677	Цифровой REAL-TIME видеорегистратор H.264; 16 каналов; без HDD (возможность установки 4 HDD), 720x576 (720x288, 352x288) эл., темп записи - 400 изображений/с (720x576) ; 5 уровней качества изображения; детектор движения, ALARM(16)/RELAY(4); поиск по событию, по дате/времени; мониторные выходы: 1 Main (DVI , BNC), 1 Spot BNC; запись аудио (8 каналов); пульт ИК-ДУ в комплекте; RS-485 (телеметрия PTZ, управление от клавиатуры), 3 USB; сетевой (Ethernet, 10T/100TX); 12В(DC), адаптер питания в комплекте; 420x88x458 мм; ПО RMS в комплекте	40 800р.

Beta-серия

STR-0885	Цифровой видеорегистратор H.264 ; 8 каналов; встроенный SATA HDD не менее 500GB (возможность установки двух дополнительных HDD), 720x576 (720x288, 352x288) эл., темп записи - до 100 изображений/с (352x288); 4 уровня качества изображения; детектор движения, ALARM-IN(8)/OUT(4); поиск по событию, по дате/времени, календарный; мониторные выходы: 1 Main (VGA, BNC), 1 Spot BNC; запись аудио (4 канала); пульт ИК-ДУ в комплекте; встроенный DVD-RW; RS-485/232 (телеметрия PTZ, управление от клавиатуры), 4 USB; сетевой (Ethernet, 10T/100TX); 12В(DC), адаптер питания в комплекте; 430x88x428 мм; ПО NEMON2 в комплекте	22 272р.
----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------

STR-1685	Цифровой видеореги­стратор H.264 ; 16 каналов; встроенный SATA HDD не менее 500GB (возможность установки двух дополнительных HDD), 720x576 (720x288, 352x288) эл., темп записи - до 200 изображений/с (352x288); 4 уровня качества изображения; детектор движения, ALARM-IN(16)/OUT(4); поиск по событию, по дате/времени, календарный; мониторные выходы: 1 Main (VGA, BNC), 1 Spot BNC; запись аудио (4 канала); пульт ИК-ДУ в комплекте; встроенный DVD-RW; RS-485/232 (телеметрия PTZ, управление от клавиатуры), 4 USB; сетевой (Ethernet, 10T/100TX); 12B(DC), адаптер питания в комплекте; 430x88x428 мм; ПО NEMON2 в комплекте	25 312р.
STR-0488	Цифровой видеореги­стратор H.264 ; 4 канала; встроенный SATA HDD не менее 500GB, 720x576 (720x288, 352x288) эл., темп записи - до 100 изображений/с (352x288); 4 уровня качества изображения; детектор движения, ALARM-IN(4)/OUT(4); поиск по событию, по дате/времени, календарный; мониторные выходы: 1 Main (VGA, BNC), 1 Spot BNC; запись аудио (4 канала); пульт ИК-ДУ в комплекте; встроенный DVD-RW; RS-485/232 (телеметрия PTZ, управление от клавиатуры), 2 USB; сетевой (Ethernet, 10T/100TX); 12B(DC), адаптер питания в комплекте; 340x67x265 мм; ПО NEMON2 в комплекте	15 392р.
STR-0489	Цифровой видеореги­стратор H.264 ; 4 канала; встроенный SATA HDD не менее 500GB (возможность установки 1 дополнительного HDD), 720x576 (720x288, 352x288) эл., темп записи - до 100 изображений/с (352x288); 4 уровня качества изображения; детектор движения, ALARM-IN(4)/OUT(2); поиск по событию, по дате/времени, календарный; мониторные выходы: 1 VGA, 1 BNC (Dual Display - независимые мультиэкраны); запись аудио (4 канала); пульт ИК-ДУ в комплекте; RS-485/232 (телеметрия PTZ, управление от клавиатуры), 2 USB; сетевой (Ethernet, 10T/100TX); 12B(DC), адаптер питания в комплекте; 340x67x267 мм; ПО NEMON2 в комплекте	15 392р.
STR-0889	Цифровой видеореги­стратор H.264 ; 8 каналов; встроенный SATA HDD не менее 500GB (возможность установки 1 дополнительного HDD), 720x576 (720x288, 352x288) эл., темп записи - до 200 изображений/с (352x288); 4 уровня качества изображения; детектор движения, ALARM-IN(4)/OUT(2); поиск по событию, по дате/времени, календарный; мониторные выходы: 2 VGA, 1 BNC (Dual Display - независимые мультиэкраны) ; запись аудио (8 каналов); пульт ИК-ДУ в комплекте; RS-485/232 (телеметрия PTZ, управление от клавиатуры), 2 USB; сетевой (Ethernet, 10T/100TX); 12B(DC), адаптер питания в комплекте; 340x67x267 мм; ПО NEMON2 в комплекте	25 088р.
STR-1689	Цифровой видеореги­стратор H.264 ; 16 каналов; встроенный SATA HDD не менее 1Tb (возможность установки 1 дополнительного HDD), 720x576 (720x288, 352x288) эл., темп записи - до 400 изображений/с (352x288); 4 уровня качества изображения; детектор движения, ALARM-IN(4)/OUT(2); поиск по событию, по дате/времени, календарный; мониторные выходы: 2 VGA, 1 BNC (Dual Display - независимые мультиэкраны) ; запись аудио (8 каналов); пульт ИК-ДУ в комплекте; RS-485/232 (телеметрия PTZ, управление от клавиатуры), 2 USB; сетевой (Ethernet, 10T/100TX); 12B(DC), адаптер питания в комплекте; 340x67x267 мм; ПО NEMON2 в комплекте	31 200р.
STR-0888	Цифровой видеореги­стратор H.264 ; 8 каналов; встроенный SATA HDD не менее 1Tb (возможность установки двух дополнительных HDD), 720x576 (720x288, 352x288) эл., темп записи - до 200 изображений/с (352x288); 4 уровня качества изображения; детектор движения, ALARM-IN(8)/OUT(8); поиск по событию, по дате/времени, календарный; мониторные выходы: 1 Main (VGA, BNC), 4 Spot BNC; запись аудио (8 каналов) ; пульт ИК-ДУ в комплекте; встроенный DVD-RW; RS-485/232 (телеметрия PTZ, управление от клавиатуры), 4 USB; сетевой (Ethernet, 10T/100TX); 12B(DC), адаптер питания в комплекте; 430x88x428 мм; ПО NEMON2 в комплекте	40 768р.

STR-1688	Цифровой видеореги­стратор H.264 ; 16 каналов; встроенный SATA HDD не менее 1Тb (возможность установки двух дополнительных HDD), 720x576 (720x288, 352x288) эл., темп записи - до 400 изображений/с (352x288); 4 уровня качества изображения; детектор движения, ALARM-IN(16)/OUT(16); поиск по событию, по дате/времени, календарный; мониторные выходы: 1 Main (VGA, BNC), 4 Spot BNC ; запись аудио (16 каналов); пульт ИК-ДУ в комплекте; встроенный DVD-RW; RS-485/232 (телеметрия PTZ, управление от клавиатуры), 4 USB; сетевой (Ethernet, 10T/100TX); 12В(DC), адаптер питания в комплекте; 430x88x428 мм; ПО NEMON2 в комплекте	47 040р.
----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------

Delta-серия

SDR-400ATM	Цифровой видеореги­стратор H.264; 4 канала; <u>оптимален для применений в АТМ</u> ; встроенный SATA HDD не менее 1Тб (возможность установки 1 дополнительного HDD); 720x576 (720x288, 352x288) эл., темп записи - до 200 изображений/с (352x288); 4 уровня качества изображения; детектор движения с расширенными установками , ALARM(4)/RELAY(1); поиск по событию, по дате/времени, календарю; транзитные видеовыходы, мониторные выходы: 1 VGA, 1 BNC; запись аудио (4 канала); пульт ИК-ДУ в комплекте; RS-232, RS-485 (телеметрия PTZ, АТМ/POS), 1 USB, сетевой (Ethernet, 10T/100TX); 220В; 220x88x297 мм; ПО RAS+ в комплекте	44 800р.
STR-0883	Цифровой видеореги­стратор H.264; 8 каналов; встроенный SATA HDD не менее 1ТВ (возможность установки четырех дополнительных HDD); 720x576 (720x288, 352x288) эл., темп записи - до 200 изображений/с (352x288) ; 4 уровня качества изображения; детектор движения с расширенными установками , ALARM(8)/RELAY(2); поиск по событию, по дате/времени, календарю; транзитные видеовыходы, мониторные выходы: 1 Main (HDMI Full HD, VGA Full HD, BNC SD), 1 Secondary (VGA SD, BNC SD), 1 Spot BNC ; запись аудио (4 канала); пульт ИК-ДУ в комплекте; встроенный DVD-RW; RS-232, RS-485 (телеметрия PTZ, АТМ/POS), 2 USB, iSCSI; eSATA ; сетевой (Ethernet, 1Gb); 220В; 430x88x400 мм; ПО RAS+ в комплекте	81 408р.
STR-1683	Цифровой видеореги­стратор H.264; 16 каналов; встроенный SATA HDD не менее 1ТВ (возможность установки четырех дополнительных HDD); 720x576 (720x288, 352x288) эл., темп записи - до 400 изображений/с (352x288) ; 4 уровня качества изображения; детектор движения с расширенными установками , ALARM(16)/RELAY(4); поиск по событию, по дате/времени, календарю; транзитные видеовыходы, мониторные выходы: 1 Main (HDMI Full HD, VGA Full HD, BNC SD), 1 Secondary (VGA SD, BNC SD), 1 Spot BNC ; запись аудио (4 канала); пульт ИК-ДУ в комплекте; встроенный DVD-RW; RS-232, RS-485 (телеметрия PTZ, АТМ/POS), 2 USB, iSCSI; eSATA ; сетевой (Ethernet, 1Gb); 220В; 430x88x400 мм; ПО RAS+ в комплекте	92 416р.
STR-0895	Цифровой REAL-TIME видеореги­стратор H.264; 8 каналов; встроенный SATA HDD не менее 1ТВ (возможность установки четырех дополнительных HDD); 720x576 (720x288, 352x288) эл., темп записи - 200 изображений/с (720x576) ; 4 уровня качества изображения; детектор движения с расширенными установками , ALARM(8)/RELAY(2); поиск по событию, по дате/времени, календарю; транзитные видеовыходы, мониторные выходы: 1 Main (HDMI Full HD, VGA Full HD, BNC SD), 1 Secondary (VGA SD, BNC SD), 1 Spot BNC ; запись аудио (8 каналов); пульт ИК-ДУ в комплекте; встроенный DVD-RW; RS-232, RS-485 (телеметрия PTZ, АТМ/POS), 2 USB, iSCSI; eSATA ; сетевой (Ethernet, 1Gb); 220В; 430x88x400 мм; ПО RAS+ в комплекте	96 352р.

STR-1695	<p>Цифровой REAL-TIME видеореги­стратор H.264; 16 каналов; встроенный SATA HDD не менее 1ТВ (возможность установки четырех дополнительных HDD); 720x576 (720x288, 352x288) эл., темп записи - 400 изображений/с (720x576); 4 уровня качества изображения; детектор движения с расширенными установками, ALARM(16)/RELAY(4); поиск по событию, по дате/времени, календарю; транзитные видеовыходы, мониторные выходы: 1 Main (HDMI Full HD, VGA Full HD, BNC SD), 1 Secondary (VGA SD, BNC SD), 1 Spot BNC; запись аудио (16 каналов); пульт ИК-ДУ в комплекте; встроенный DVD-RW; RS-232, RS-485 (телеметрия PTZ, ATM/POS), 2 USB, iSCSI; eSATA; сетевой (Ethernet, 1Gb); 220В; 430x88x400 мм; ПО RAS+ в комплекте</p>	109 120р.
----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

Sigma-серия

STR-1693 rev.2	<p>Цифровой REAL-TIME видеореги­стратор H.264; 16 каналов видео + 16 каналов аудио; до 4 SATA HDD (HDD не менее 1ТВ в комплекте)+до 64 Тб при подключении до 8 STG-ES; темп записи - 400 изображений/с (720x576); зеркальная запись; 5 уровней качества изображения; 22x18 зон детекции, 10 уровней чувствительности; 16 сквозных выходов; поиск по дате/времени, календарю, по событиям, интеллектуальный поиск; 4 независимых мультиэкранных мониторных выхода (BNC + 2 DVI (Full HD)); пульт ИК-ДУ в комплекте; встроенный DVD-RW; 2 RS-232, 2 RS-485 (телеметрия PTZ, ATM/POS, управление от клавиатур), 2 USB; сетевой (2 Ethernet, 1Gb/s); 220В; 445x388x88 мм; ПО VMS в комплекте</p>	101 600р.
STR-3293 rev.2	<p>Цифровой REAL-TIME видеореги­стратор H.264; 32 канала видео + 16 каналов аудио; до 4 SATA HDD (HDD не менее 1ТВ в комплекте)+до 64 Тб при подключении до 8 STG-ES; темп записи - 800 изображений/с (720x288); зеркальная запись; 5 уровней качества изображения; 22x18 зон детекции, 10 уровней чувствительности; поиск по дате/времени, календарю, по событиям, интеллектуальный поиск; 4 независимых мультиэкранных мониторных выхода (BNC + 2 DVI (Full HD)); пульт ИК-ДУ в комплекте; встроенный DVD-RW; 2 RS-232, 2 RS-485 (телеметрия PTZ, ATM/POS, управление от клавиатур), 2 USB; сетевой (2 Ethernet, 1Gb/s); 220В; 445x388x88 мм; ПО VMS в комплекте</p>	126 016р.
STR-1696	<p>Цифровой REAL-TIME видеореги­стратор H.264; 16 каналов видео + 16 каналов аудио; до 6 SATA HDD с горячей заменой (HDD не менее 1ТВ в комплекте)+до 64 Тб при подключении внешних e-SATA массивов; темп записи - 400 изображений/с (720x576); зеркальная запись; 5 уровней качества изображения; 22x18 зон детекции, 10 уровней чувствительности; 16 сквозных выходов; поиск по дате/времени, календарю, по событиям, интеллектуальный поиск; 2 независимых мультиэкранных главных мониторных выхода (DVI/VGA (Full HD) + BNC), 4 независимых Spot-выхода (BNC с форматом 2x2); пульт ИК-ДУ в комплекте; встроенный DVD-RW; 2 RS-232, 2 RS-485 (телеметрия PTZ, ATM/POS, управление от клавиатур), 4 USB; 3 независимых потока кодирования; сетевой интерфейс (2 Ethernet, 1Gb/s); 220В; 444x440x177 мм; ПО VMS в комплекте</p>	130 400р.

STR-3296	Цифровой REAL-TIME видеореги­стратор H.264; 32 канала видео + 16 каналов аудио ; до 6 SATA HDD с горячей заменой (HDD не менее 1ТБ в комплекте)+до 64 ТБ при подключении внешних e-SATA массивов; темп записи - 800 изображений/с (720x288) ; зеркальная запись; 5 уровней качества изображения; 22x18 зон детекции, 10 уровней чувствительности; 32 сквозных выхода ; поиск по дате/времени, календарю, по событиям, интеллектуальный поиск; 2 независимых мультискринных главных мониторяных выхода (DVI/VGA (Full HD) + BNC), 4 независимых Spot-выхода (BNC с форматом 2x2) ; пульт ИК-ДУ в комплекте; встроенный DVD-RW; 2 RS-232, 2 RS-485 (телеметрия PTZ, ATM/POS, управление от клавиатур), 4 USB; 3 независимых потока кодирования ; сетевой интерфейс (2 Ethernet, 1Gb/s); 220В; 444x440x177 мм; ПО VMS в комплекте	165 952р.
----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

Аксессуары к цифровым видеореги­страторам STAND-ALONE

STG-ES	Дисковый массив (без HDD) для STR-1693rev.2/3293rev.2, поддержка 4 SATA HDD («горячая» замена); каскадное подключение Gigabit Ethernet; защита от потери данных при аварийном выключении; удаленный доступ через ПО VMS; 220В; 430x362x44 мм	60 800р.
--------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------

HD-SDI Цифровые видеореги­страторы

Омега-серия

STR-HD0412	HD-SDI Цифровой видеореги­стратор H.264; 4 канала видео/аудио; встроенный SATA HDD не менее 1Тб (возможность установки 3 дополнительных HDD); разрешение записи 1920x1080(p), 1920x1080 (i), 1280x720 (p) , темп записи - 60 изображений/с (1280x720), 30 изображений/с (1920x1080); выходы монитора - HDMI/VGA; ALARM(4)/RELAY(1); пульт ИК-ДУ в комплекте; встроенный DVD-RW; RS-232, RS-485 (телеметрия PTZ, ATM/POS), 2 USB, сетевой (Ethernet, 1Gb/s); 220В; 350x88x400 мм; ПО SMS в комплекте	52 416р.
STR-HD0812	HD-SDI Цифровой видеореги­стратор H.264; 8 каналов видео/аудио; встроенный SATA HDD не менее 2Тб (возможность установки 8 дополнительных HDD); разрешение записи 1920x1080(p), 1920x1080 (i), 1280x720 (p) , темп записи - 240 изображений/с (1280x720), 120 изображений/с (1920x1080); выходы монитора: Главный HDMI/VGA, Spot HDMI/HD-SDI ; ALARM(8)/RELAY(2); пульт ИК-ДУ в комплекте; встроенный DVD-RW; RS-232, RS-485 (телеметрия PTZ, ATM/POS), e-SATA , 2 USB, сетевой (2xEthernet, 1Gb/s); 220В; 440x132x480 мм; ПО SMS в комплекте	142 016р.
STR-HD1612	HD-SDI Цифровой видеореги­стратор H.264; 16 каналов видео/аудио; встроенный SATA HDD не менее 2Тб (возможность установки 8 дополнительных HDD); разрешение записи 1920x1080(p), 1920x1080 (i), 1280x720 (p) , темп записи - 240 изображений/с (1280x720), 120 изображений/с (1920x1080); выходы монитора: Главный HDMI/VGA, Spot HDMI/HD-SDI ; ALARM(16)/RELAY(2); пульт ИК-ДУ в комплекте; встроенный DVD-RW; RS-232, RS-485 (телеметрия PTZ, ATM/POS), e-SATA , 2 USB, сетевой (2xEthernet, 1Gb/s); 220В; 440x132x480 мм; ПО SMS в комплекте	160 352р.

Гибридные системы на основе ПК

Гамма-серия

Общие особенности:

Гибридная платформа для построения видеореги­страторов на основе ПК; DELTA/MPEG-4/MJPEG компрессия (H.264 в серии AVC); 720x576 (720x288, 352x288); **поддержка IP-камер ведущих производителей**; телеметрия (поддержка более 30 протоколов); интерактивные графические планы объекта; мультizonный детектор движения; гибкая настройка реакций на события; возможность добавления входов/выходов тревоги при использовании доп. плат; **ПО клиент-сервер в комплекте**

NetHybrid PRO4/25/xIP	Плата видеоввода на 4 канала (аналоговое видео) с поддержкой до 16 IP каналов (отдельно приобретаемые лицензии - пункты 7.4.7-7.4.10); темп записи аналоговых каналов - 25fps(352x288), 25fps(720x288), 16fps(720x576); 2 аудиоканала в базе, расширение до 16 аудио (физическое подключение через дополнительные платы аудиовходов)	12 000р.
NetHybrid PRO8/50/xIP	Платы видеоввода на 8 каналов (аналоговое видео) с поддержкой до 16 IP каналов (отдельно приобретаемые лицензии - пункты 7.4.7-7.4.10); темп записи аналоговых каналов - 50fps(352x288), 50fps(720x288), 32fps(720x576); 2 аудиоканала в базе, расширение до 16 аудио (физическое подключение через дополнительные платы аудиовходов)	22 336р.
NetHybrid PRO16/100/xIP	Платы видеоввода на 16 каналов (аналоговое видео) с поддержкой до 16 IP каналов (отдельно приобретаемые лицензии - пункты 7.4.7-7.4.10); темп записи аналоговых каналов - 100fps(352x288), 100fps(720x288), 64fps(720x576); 4 аудиоканала в базе, расширение до 16 аудио (физическое подключение через дополнительные платы аудиовходов)	40 608р.
NetHybrid AVC16/400/xIP/1 L	Плата видеоввода с аппаратной компрессией H.264/MPEG-4/MJPEG на 16 каналов (аналоговое видео) с поддержкой до 16 IP каналов (отдельно приобретаемые лицензии - пункты 7.4.7-7.4.10); темп записи аналоговых каналов - 320fps(352x288), 400fps(720x288), 400fps(720x576) ; 16 аудиоканалов (физическое подключение через дополнительные платы аудиовходов)	52 000р.
NetHybrid AVC16/400/xIP/1	Плата видеоввода с аппаратной компрессией H.264/MPEG-4/MJPEG на 16 каналов (аналоговое видео) с поддержкой до 16 IP каналов (отдельно приобретаемые лицензии - пункты 7.4.7-7.4.10); темп записи аналоговых каналов - 400fps(352x288), 400fps(720x288), 400fps(720x576) ; 16 аудиоканалов (физическое подключение через дополнительные платы аудиовходов)	92 992р.
NetHybrid AVC24/400/xIP/3	Платы видеоввода с аппаратной компрессией H.264/MPEG-4/MJPEG на 24 канала (аналоговое видео) с поддержкой до 8 IP каналов (отдельно приобретаемые лицензии - пункты 7.4.7-7.4.8); темп записи аналоговых каналов - 600fps(352x288), 600fps(720x288), 600fps(720x576) ; 24 аудиоканала (физическое подключение через дополнительные платы аудиовходов)	145 216р.
NetHybrid 4IP inputs	Расширение на 4 IP канала для гибридных систем NetHybrid	17 600р.
NetHybrid 8IP inputs	Расширение на 8 IP каналов для гибридных систем NetHybrid	35 136р.
NetHybrid 12IP inputs	Расширение на 12 IP каналов для гибридных систем NetHybrid	52 800р.
NetHybrid 16IP inputs	Расширение на 16 IP каналов для гибридных систем NetHybrid	70 400р.

Пример расчета цены : NetHybrid PRO4/25/4IP (4 аналоговых канала + 4 IP канала)
цена NetHybrid PRO4/25/xIP без IP каналов = \$356
стоимость расширения на 4 IP канала = \$550
конечная стоимость гибридной системы = \$906

*** По предварительному заказу доступны различные конфигурации видеорегистраторов, отличающиеся количеством каналов (аналоговых и IP), производительностью, объемом дискового пространства, количеством аудиовходов, входов/выходов тревоги и пр.

Аксессуары к гибридным системам на основе ПК

	Платы аудиовходов, тревожных входов/выходов, RS485 и пр.	По предварительно му запросу
--	----------------------------------------------------------	------------------------------------

КОЖУХИ

Термокожухи для уличной установки камер стандартного дизайна

STH-1230S	Термокожух (90x70x240 мм) с обогревателем, солнцезащитным козырьком и кронштейном настенным (частичная сквозная проводка); полное открывание верхней части корпуса; от -40°C до +50°C; IP66; 220В(AC)	2 720р.
STH-1230D	Термокожух (90x70x240 мм) с 2 обогревателями , солнцезащитным козырьком и кронштейном настенным (частичная сквозная проводка); полное открывание верхней части корпуса; от -55°C до +50°C ; IP66; 220В(AC)	3 040р.
STH-1230S-PSU1	Термокожух (90x70x240 мм) с обогревателем, солнцезащитным козырьком и кронштейном настенным (частичная сквозная проводка); полное открывание верхней части корпуса; от -40°C до +50°C; IP66; 220В(AC), встроенный источник электропитания для т/камеры 12В(DC)/1А	3 168р.
STH-1230D-PSU1	Термокожух (90x70x240 мм) с 2 обогревателями , солнцезащитным козырьком и кронштейном настенным (частичная сквозная проводка); полное открывание верхней части корпуса; от -55°C до +50°C ; IP66; 220В(AC), встроенный источник электропитания для т/камеры 12В(DC)/1А	3 520р.
STH-3230D	Термокожух (90x70x260 мм) с 2 обогревателями , солнцезащитным козырьком и кронштейном настенным (частичная сквозная проводка); боковое открывание верхней части корпуса; от -55°C до +50°C ; IP67; 220В(AC)	3 680р.
STH-3230D-PSU1	Термокожух (90x70x260 мм) с 2 обогревателями , солнцезащитным козырьком и кронштейном настенным (частичная сквозная проводка); боковое открывание верхней части корпуса; от -55°C до +50°C ; IP67; 220В(AC), встроенный источник электропитания для т/камеры 12В(DC)/1А	4 160р.
STH-5230D-PSU2	Термокожух (100x90x270 мм) с 2 обогревателями , солнцезащитным козырьком и кронштейном настенным (полная сквозная проводка); фронтальное открывание верхней части корпуса; от -50°C до +50°C ; IP67; 220В(AC), встроенный источник электропитания для т/камеры и дополнительного оборудования 12В(DC)/ 3.5А	5 280р.
STH-6230D-PSU2	Термокожух (110x115x200 мм) с 2 обогревателями+обогреватель стекла , встроенная ИК-подсветка до 120м (25° и 45°), солнцезащитный козырек, кронштейн настенный (полная сквозная проводка); боковое открывание верхней части корпуса, синхронизация включения ИК-подсветки с переключением телекамеры в черно-белый режим ; от -55°C до +50°C ; IP66; 220В(AC), встроенный источник электропитания для т/камеры и дополнительного оборудования 12В(DC)/ 3.5А	11 200р.

Дополнительные элементы к кожухам

STG-H24S	Обогреватель, 12VDC/24VAC	320р.
STG-H24D	Двойной обогреватель, 12VDC/24VAC	640р.

IP-ВИДЕООБОРУДОВАНИЕ

IP-телекамеры

STC-IPM3091A/3	1/2.5" (Progressive Scan CMOS) ЦВТ//Ч/Б (Easy Day/Night) Телекамера мегапиксельная сетевая, MPEG-4/MJPEG ; 1280x720/640x480/640x352/352x192 эл.; трехпоточная передача ; 0.5лк (F1.2, 50IRE), вход/выход аудио, встроенный WEB-сервер (10/100 Base-T; TCP/IP, UDP, HTTP, SMTP, DNS, DHCP, NTP, DDNS, FTP, RTP, RTSP over TCP or UDP, ICMP, IGMP, UPNP), до 30 fps (1280x720) ; встроенный детектор движения, ALARM вход/выход; слот для SD-карт (до 32GB) ; 12VDC/24VAC, поддержка POE ; 66x65x114мм; <u>программное обеспечение NetStation - Дополнительно!</u>	10 560р.
----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------

STC-IPM3095A/3	1/3" (ExViewHAD Progressive CCD) ЦВТ//Ч/Б (Easy Day/Night) Телекамера мегапиксельная сетевая, MJPEG/MPEG-4; 1280x960/640x480) эл.; двухпоточковая передача; 0.4лк (F1.2, цвет, 50IRE), 0.02лк (F1.2, 50IRE, Slow Shutter), Slow Shutter, С/Ш>50дБ , вход/выход аудио, встроенный WEB-сервер (10/100 Base-T; TCP/IP, UDP/IP, HTTP, SMTP, DNS, DHCP, NTP, FTP, RTP), до 12.5 fps (1280x960) ; встроенный детектор движения, ALARM вход/выход; слот для SD-карт; 12VDC/24VAC, поддержка POE; 66x55x180мм; программное обеспечение NetStation - Дополнительно!	14 816р.
STC-IPM3096A/3	1/3" (ExViewHAD Progressive CCD) ЦВТ//Ч/Б (Day/Night) Телекамера мегапиксельная сетевая, MJPEG/MPEG-4; 1280x960/640x480) эл.; двухпоточковая передача; 0.4лк (F1.2, цвет, 50IRE), 0.06лк (F1.2, ч/б, 50IRE), 0.003лк (F1.2, ч/б, 50IRE, Slow Shutter, С/Ш>50дБ , вход/выход аудио, встроенный WEB-сервер (10/100 Base-T; TCP/IP, UDP/IP, HTTP, SMTP, DNS, DHCP, NTP, FTP, RTP), до 12.5 fps (1280x960) ; встроенный детектор движения, ALARM вход/выход; слот для SD-карт; 12VDC/24VAC, поддержка POE; 66x55x180мм; программное обеспечение NetStation - Дополнительно!	16 832р.
STC-IPM3077A/1	1/3" (Sony EXMOR CMOS Progressive scan) ЦВТ//Ч/Б (Easy Day/Night) 1.3-Мегапиксельная сетевая телекамера H.264/MPEG-4/MJPEG (3-поточковая передача); разрешение до SXGA: 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 720x480; 0.1лк (цв.)/0.01лк (ч/б), расширенный динамический диапазон WDR; встроенный микрофон/выход аудио, встроенный WEB-сервер (10/100 Base-T; TCP, UDP, HTTP, SMTP, FTP, NTP, DNS, DHCP, ARP, UPnP, RTSP, RTP), 30 fps (на всех разрешениях); ALARM вход/выход; слот для microSD-карт, USB2.0; 12VDC, поддержка POE; 50x60x119мм; поддержка ONVIF и PSIA; программное обеспечение NetStation - Дополнительно!	13 376р.
STC-IPM3577A/1	1/3" (Sony EXMOR CMOS Progressive scan) ЦВТ//Ч/Б (Easy Day/Night) 1.3-Мегапиксельная сетевая телекамера H.264/MPEG-4/MJPEG (3-поточковая передача); разрешение до SXGA: 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 720x480; 0.1лк (цв.)/0.01лк (ч/б), встроенный мегапиксельный вариообъектив 3-10мм с АРД (DD); расширенный динамический диапазон WDR; вход/выход аудио, встроенный WEB-сервер (10/100 Base-T; TCP, UDP, HTTP, SMTP, FTP, NTP, DNS, DHCP, ARP, UPnP, RTSP, RTP), 30 fps (на всех разрешениях); ALARM вход/выход; слот для microSD-карт; корпус полусфера (diam. 140ммx112мм), потолочный/настенный монтаж; 12VDC, поддержка POE; поддержка ONVIF и PSIA; программное обеспечение NetStation - Дополнительно!	18 240р.
STC-IPM3578A/1	1/3" (Sony EXMOR CMOS Progressive scan) ЦВТ//Ч/Б (Easy Day/Night) 1.3-Мегапиксельная сетевая телекамера H.264/MPEG-4/MJPEG (3-поточковая передача); разрешение до SXGA: 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 720x480; 0.1лк (цв.)/0.01лк (ч/б), встроенный мегапиксельный вариообъектив 3-10мм с АРД (DD); расширенный динамический диапазон WDR; вход/выход аудио, встроенный WEB-сервер (10/100 Base-T; TCP, UDP, HTTP, SMTP, FTP, NTP, DNS, DHCP, ARP, UPnP, RTSP, RTP), 30 fps (на всех разрешениях); ALARM вход/выход; слот для microSD-карт; купольный вандализационный корпус IP66 (diam. 140ммx111мм), потолочный/настенный монтаж; встроенный обогреватель, от -40°С до +50°С, 12VDC, поддержка POE; поддержка ONVIF и PSIA; программное обеспечение NetStation - Дополнительно!	19 360р.

STC-IPM3086A/1	1/2.7" (OmniVision CMOS Progressive scan) ЦБТ/Ч/Б (Easy Day/Night) <u>2-Мегапиксельная</u> сетевая телекамера H.264/MPEG-4/MJPEG (3-поточковая передача); разрешение до FullHD: 1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 720x480; 0.2лк (цв.)/0.05лк (ч/б); встроенный микрофон/выход аудио, встроенный WEB-сервер (10/100 Base-T; TCP, UDP, HTTP, SMTP, FTP, NTP, DNS, DHCP, ARP, UPnP, RTSP, RTP), <u>30 fps (на всех разрешениях)</u> ; ALARM вход/выход; слот для microSD-карт, USB2.0 ; 12VDC, поддержка POE; 50x60x119мм; <u>поддержка ONVIF и PSIA; программное обеспечение NetStation - Дополнительно!</u>	14 720р.
STC-IPM3186A/1	1/2.7" (OmniVision CMOS Progressive scan) ЦБТ/Ч/Б (Easy Day/Night) <u>2-Мегапиксельная</u> сетевая телекамера H.264/MPEG-4/MJPEG (3-поточковая передача); разрешение до FullHD: 1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 720x480; 0.2лк (цв.)/0.05лк (ч/б); встроенный мегапиксельный вариообъектив 3-10мм с АРД (DD) ; встроенный микрофон/выход аудио, встроенный WEB-сервер (10/100 Base-T; TCP, UDP, HTTP, SMTP, FTP, NTP, DNS, DHCP, ARP, UPnP, RTSP, RTP), <u>30 fps (на всех разрешениях)</u> ; ALARM вход/выход; слот для microSD-карт, USB2.0 ; 12VDC, <u>поддержка POE</u> ; 50x60x119мм; <u>поддержка ONVIF и PSIA; программное обеспечение NetStation - Дополнительно!</u>	17 440р.
STC-IPM3586A/1	1/2.7" (OmniVision CMOS Progressive scan) ЦБТ/Ч/Б (Easy Day/Night) <u>2-Мегапиксельная</u> сетевая телекамера H.264/MPEG-4/MJPEG (3-поточковая передача); разрешение до FullHD: 1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 720x480; 0.2лк (цв.)/0.05лк (ч/б); встроенный мегапиксельный вариообъектив 3-10мм с АРД (DD) ; встроенный микрофон/выход аудио, встроенный WEB-сервер (10/100 Base-T; TCP, UDP, HTTP, SMTP, FTP, NTP, DNS, DHCP, ARP, UPnP, RTSP, RTP), <u>30 fps (на всех разрешениях)</u> ; ALARM вход/выход; слот для microSD-карт; корпус полусфера (diam. 140ммx112мм), потолочный/настенный монтаж; 12VDC, <u>поддержка POE</u> ; <u>поддержка ONVIF и PSIA; программное обеспечение NetStation - Дополнительно!</u>	18 528р.
STC-IPM3097A/1	1/2.8" (Sony EXMOR CMOS Progressive scan) ЦБТ/Ч/Б (Day/Night) <u>3-Мегапиксельная</u> сетевая телекамера H.264/MPEG-4/MJPEG (3-поточковая передача); разрешение до QXGA: 2048x1536, 1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 720x480; 0.1лк (цв.)/0.01лк (ч/б)/0.001лк (ч/б, slow shutter); расширенный динамический диапазон WDR; встроенный микрофон/выход аудио, встроенный WEB-сервер (10/100 Base-T; TCP, UDP, HTTP, SMTP, FTP, NTP, DNS, DHCP, ARP, UPnP, RTSP, RTP), <u>20fps (2048x1536), 30 fps (1920x1080 и ниже)</u> ; ALARM вход/выход; вход переключения Day/Night; слот для microSD-карт, USB2.0 ; 12VDC, <u>поддержка POE</u> ; 50x60x119мм; <u>поддержка ONVIF и PSIA; программное обеспечение NetStation - Дополнительно!</u>	20 608р.
STC-IPM3597A/1	1/2.8" (Sony EXMOR CMOS Progressive scan) ЦБТ/Ч/Б (Day/Night) <u>3-Мегапиксельная</u> сетевая телекамера H.264/MPEG-4/MJPEG (3-поточковая передача); разрешение до QXGA: 2048x1536, 1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 720x480; 0.1лк (цв.)/0.01лк (ч/б)/0.001лк (ч/б, slow shutter); встроенный мегапиксельный вариообъектив 3-10мм с АРД (DD) ; расширенный динамический диапазон WDR; встроенный микрофон/выход аудио, встроенный WEB-сервер (10/100 Base-T; TCP, UDP, HTTP, SMTP, FTP, NTP, DNS, DHCP, ARP, UPnP, RTSP, RTP), <u>20fps (2048x1536), 30 fps (1920x1080 и ниже)</u> ; ALARM вход/выход; вход переключения Day/Night; слот для microSD-карт; купольный вандализационный корпус IP66 (diam. 140ммx111мм), потолочный/настенный монтаж; встроенный обогреватель, от -40°C до +50°C; 12VDC, <u>поддержка POE</u> ; <u>поддержка ONVIF и PSIA; программное обеспечение NetStation - Дополнительно!</u>	24 672р.

IP-телекамеры семейства NEYRO

STC-IPX3061A/1	1/3" (Sony SuperHAD CCD) ЦВТ//Ч/Б (Day/Night) Телекамера сетевая <u>со встроенной видеоаналитикой VCA Presence, H.264/MPEG-4/MJPEG (2-поточковая передача)</u> ; разрешение D1, 540ТВЛ; 0.3лк (цв.)/0.002лк (ч/б, накопление кадров), вход/выход аудио, встроенный WEB-сервер (10/100 Base-T; RTSP/RTP(unicast, multicast), TCP/IP, UDP/IP, DHCP, SMTP, mDNS, DDNS, SNTP, HTTP, IGMP, HTTPS-SSI v2/v3, uPnP), 25 fps (720x576); ALARM вход/выход; <u>слот для microSD-карт, USB2.0</u> ; 12VDC, адаптер в комплекте, <u>поддержка POE</u> ; 55x55x94.2мм; <u>программное обеспечение NetStation - Дополнительно!</u>	19 616р.
STC-IPX3062A/1	1/3" (Sony Double Scan CCD) ЦВТ//Ч/Б (Day/Night) Телекамера сетевая с расширенным динамическим диапазоном WDR и <u>со встроенной видеоаналитикой VCA Presence, H.264/MPEG-4/MJPEG (2-поточковая передача)</u> ; разрешение D1, 560/600ТВЛ; 0.3лк (цв.)/0.03лк (ч/б), вход/выход аудио, встроенный WEB-сервер (10/100 Base-T; RTSP/RTP(unicast, multicast), TCP/IP, UDP/IP, DHCP, SMTP, mDNS, DDNS, SNTP, HTTP, IGMP, HTTPS-SSI v2/v3, uPnP), 25 fps (720x576); ALARM вход/выход; <u>слот для microSD-карт, USB2.0</u> ; 12VDC, адаптер в комплекте, <u>поддержка POE</u> ; 55x55x94.2мм; <u>программное обеспечение NetStation - Дополнительно!</u>	23 360р.
STC-IPX3561A/1	1/3" (Sony SuperHAD CCD) ЦВТ//Ч/Б (Day/Night) Телекамера сетевая <u>со встроенной видеоаналитикой VCA Presence, H.264/MPEG-4/MJPEG (2-поточковая передача)</u> ; разрешение D1, 540ТВЛ; 0.3лк (цв.)/0.002лк (ч/б, накопление кадров), <u>встроенный вариообъектив 2.8-10.5мм с APД (DD)</u> ; вход/выход аудио, встроенный WEB-сервер (10/100 Base-T; RTSP/RTP(unicast, multicast), TCP/IP, UDP/IP, DHCP, SMTP, mDNS, DDNS, SNTP, HTTP, IGMP, HTTPS-SSI v2/v3, uPnP), 25 fps (720x576); ALARM вход/выход; <u>слот для microSD-карт; купольный вандализационный корпус IP66 (diam. 151ммx113мм), потолочный/настенный монтаж</u> ; 12VDC, адаптер в комплекте, <u>поддержка POE</u> , <u>программное обеспечение NetStation - Дополнительно!</u>	21 248р.
STC-IPX3562A/1	1/3" (Sony Double Scan CCD) ЦВТ//Ч/Б (Day/Night) Телекамера сетевая с расширенным динамическим диапазоном WDR и <u>со встроенной видеоаналитикой VCA Presence, H.264/MPEG-4/MJPEG (2-поточковая передача)</u> ; разрешение D1, 560/600ТВЛ; 0.3лк (цв.)/0.03лк (ч/б), <u>встроенный вариообъектив 2.8-10.5мм с APД (DD)</u> ; вход/выход аудио, встроенный WEB-сервер (10/100 Base-T; RTSP/RTP(unicast, multicast), TCP/IP, UDP/IP, DHCP, SMTP, mDNS, DDNS, SNTP, HTTP, IGMP, HTTPS-SSI v2/v3, uPnP), 25 fps (720x576); ALARM вход/выход; <u>слот для microSD-карт; купольный вандализационный корпус IP66 (diam. 151ммx113мм), потолочный/настенный монтаж</u> ; 12VDC, адаптер в комплекте, <u>поддержка POE</u> , <u>программное обеспечение NetStation - Дополнительно!</u>	23 808р.
STC-IPX3630A/1	1/3" (Sony SuperHAD II CCD) Телекамера сетевая День/Ночь <u>со встроенной видеоаналитикой VCA Presence, DSP (Samsung WINNER5), SuperLoLight DSS, H.264/MPEG-4/MJPEG (2-поточковая передача)</u> ; разрешение D1; 600/700ТВЛ, 0.15/0.001лк (F1.2, 50IRE), 0.00003лк (LowShutter On); <u>встроенный вариообъектив 2.8-12мм с APД (DD), встроенная регулируемая ИК-подсветка до 40м. S/N>52дБ, BLC, HLC, ES, ATW/AWC/MWB/Outdoor/Indoor ; LL/I; меню настроек (OSD), цифровое шумоподавление SDNR, расшир. динамич. диапазон SDR, эл. стабилизация изображения DIS, эл. ZOOM, PrivacyZone; вход/выход аудио, встроенный WEB-сервер (10/100 Base-T; RTSP/RTP(unicast, multicast), TCP/IP, UDP/IP, DHCP, SMTP, mDNS, DDNS, SNTP, HTTP, IGMP, HTTPS-SSI v2/v3, uPnP), 25 fps (720x576); <u>встроенный детектор движения, 12VDC, в уличном погодозащищенном кожухе (83ммx82ммx166мм), встроенный обогреватель, IP66, от -40°C до +50°C, кронштейн со сквозной проводкой в комплекте</u></u>	23 392р.

STC-IPMX3092A/1	1/3.2" (Aptina (Micron) (4:3) CMOS Progressive scan) ЦВТ//Ч/Б (Easy Day/Night) 2-Мегapixelная сетевая телекамера <u>со встроенной видеоаналитикой VCA Presence, H.264/MPEG-4/MJPEG (2-поточковая передача); разрешение до UXGA (1600x1200);</u> 0.5лк (цв.)/0.1лк (ч/б, накопление кадров), вход/выход аудио, встроенный WEB-сервер (10/100 Base-T; TCP/IP, UDP/IP, HTTP, RTSP, RTCP, RTP/UDP, RTP/TCP, SNTP, mDNS, UPnP, SMTP, SOCK, IGMP, DHCP, FTP, DDNS, SSL v2/v3, IEEE 802.1X, SSH), до 15 fps (1600x1200) ; ALARM вход/выход; слот для microSD-карт, USB2.0 ; 12VDC, адаптер в комплекте, поддержка POE ; 55x55x91.4мм; <u>программное обеспечение NetStation - Дополнительно!</u>	15 616р.
STC-IPMX3093A/1	1/2.7" (OmniVision CMOS Progressive scan) ЦВТ//Ч/Б (Day/Night) 2-Мегapixelная сетевая телекамера <u>со встроенной видеоаналитикой VCA Presence, H.264/MJPEG (2-поточковая передача); разрешение до FullHD (1920x1080),</u> 1280x720, 800x450, 480x270, 320x180; 1лк (цв.)/0.001лк (ч/б, slow shutter), вход/выход аудио, встроенный WEB-сервер (10/100 Base-T; TCP/IP, UDP/IP, HTTP, RTSP, RTCP, RTP/UDP, RTP/TCP, SNTP, mDNS, UPnP, SMTP, IGMP, DHCP, DDNS, SSL v2/v3, IEEE 802.1X, SSH, SNMP v2/v3), 30 fps (1920x1080 и ниже) ; ALARM вход/выход; вход переключения Day/Night ; слот для SD-карт, USB2.0 ; 12VDC, адаптер в комплекте, поддержка POE ; 74x61x140мм; поддержка ONVIF ; <u>программное обеспечение NetStation - Дополнительно!</u>	21 792р.
STC-IPMX3593A/1	1/2.7" (OmniVision CMOS Progressive scan) ЦВТ//Ч/Б (Day/Night) 2-Мегapixelная сетевая телекамера <u>со встроенной видеоаналитикой VCA Presence, H.264/MJPEG (2-поточковая передача); разрешение до FullHD (1920x1080),</u> 1280x720, 800x450, 480x270, 320x180; 1лк (цв.)/0.001лк (ч/б, slow shutter), встроенный мегapixelный вариообъектив 2.8-11мм с АРД (DD) ; вход/выход аудио, встроенный WEB-сервер (10/100 Base-T; TCP/IP, UDP/IP, HTTP, RTSP, RTCP, RTP/UDP, RTP/TCP, SNTP, mDNS, UPnP, SMTP, IGMP, DHCP, DDNS, SSL v2/v3, IEEE 802.1X, SSH, SNMP v2/v3), 30 fps (1920x1080 и ниже) ; ALARM вход/выход; слот для MicroSD-карт ; купольный вандалозащищенный корпус IP66 (diam. 155ммx129мм) , потолочный/настенный монтаж; встроенный обогреватель, от -40°C до +50°C ; 12VDC, адаптер в комплекте, поддержка POE (при применении внутри помещений) ; поддержка ONVIF ; <u>программное обеспечение NetStation - Дополнительно!</u>	запрос
STC-IPMX3693A/1	1/2.7" (OmniVision CMOS Progressive scan) ЦВТ//Ч/Б (Day/Night) 2-Мегapixelная сетевая телекамера <u>со встроенной видеоаналитикой VCA Presence, H.264/MJPEG (2-поточковая передача); разрешение до FullHD (1920x1080),</u> 1280x720, 800x450, 480x270, 320x180; 1лк (цв.)/0.001лк (ч/б, slow shutter), встроенный мегapixelный вариообъектив 2.8-11мм с АРД (DD) ; встроенная регулируемая ИК-подсветка до 25м ; вход/выход аудио, встроенный WEB-сервер (10/100 Base-T; TCP/IP, UDP/IP, HTTP, RTSP, RTCP, RTP/UDP, RTP/TCP, SNTP, mDNS, UPnP, SMTP, IGMP, DHCP, DDNS, SSL v2/v3, IEEE 802.1X, SSH, SNMP v2/v3), 30 fps (1920x1080 и ниже) ; ALARM вход/выход; слот для MicroSD-карт ; в уличном погодозащищенном кожухе (83ммx82ммx194мм) , встроенный обогреватель, IP66, от -40°C до +50°C , кронштейн со сквозной проводкой в комплекте; 12VDC, адаптер в комплекте, поддержка Hi-POE (IEEE 802.3at) ; поддержка ONVIF ; <u>программное обеспечение NetStation - Дополнительно!</u>	запрос

Скоростные купольные IP-телекамеры Speed Dome семейства NEYRO

STC-IPX3980A/1	1/4" (Sony SuperHAD CCD) ЦВТ//Ч/Б (Day/Night) Телекамера купольного типа MINI сетевая <u>со встроенной видеоаналитикой VCA Presence, H.264/MPEG-4/MJPEG (2-поточковая передача); разрешение D1, 500/570ТВЛ; 0.7лк (цв.)/0.02лк (ч/б), 10(100)-х ZOOM (3.8-38мм оптич. плюс 10-х цифр.) с автофокусировкой (отключаемая); 360°(SL)/-90°, 0.05-360°/с (VS); предустановки (до 128), вход/выход аудио, встроенный WEB-сервер (10/100 Base-T; RTSP/RTP(unicast, multicast), TCP/IP, UDP/IP, DHCP, SMTP, mDNS, DDNS, SNTP, HTTP, IGMP, HTTPS-SSI v2/v3, uPnP), 25 fps (720x576); ALARM вход/выход; слот для microSD-карт, купольный вандализационный корпус IP66 (diam. 165ммx163.4мм), не допускается установка на улице!; 12VDC/3.5A, программное обеспечение NetStation - <u>Дополнительно!</u></u>	37 600р.
STC-IPX3913A/1	1/4" (Sony SuperHAD CCD) ЦВТ//Ч/Б (Day/Night) Телекамера купольного типа MINI сетевая <u>со встроенной видеоаналитикой VCA Presence, H.264/MPEG-4/MJPEG (2-поточковая передача); разрешение D1, 580/680ТВЛ; 0.2лк (цв.)/0.04лк (ч/б), 12(192)-х ZOOM (3.94-46.05мм оптич. плюс 16-х цифр.) с автофокусировкой (отключаемая); 360°(SL)/-2°-90°, 0.05-250°/с (VS); предустановки (до 220), вход/выход аудио, встроенный WEB-сервер (10/100 Base-T; TCP/IP, UDP/IP, HTTP, RTSP, RTCP, RTP/UDP, RTP/TCP, SNTP, mDNS, UPnP, SMTP, IGMP, DHCP, DDNS, SSL v2/v3, IEEE 802.1X, SSH, SNMP v2/v3), 25 fps (720x576); ALARM вход/выход; слот для microSD-карт, купольный уличный вандализационный кожух IP66 (diam. 157ммx157.5мм), от -40°С до +50°С; 12VDC/2.5A, программное обеспечение NetStation - <u>Дополнительно!</u></u>	47 200р.
STC-IPX3905A/2	1/4" (Sony ExviewHAD CCD) ЦВТ//Ч/Б (Day/Night) Телекамера купольного типа сетевая <u>со встроенной видеоаналитикой VCA Presence, H.264/MPEG-4/MJPEG (2-поточковая передача); разрешение D1, 540ТВЛ; WDR; 1.4лк (цв.)/0.01лк (ч/б), 36(432)-х ZOOM (3.4-122.4мм оптич. плюс 12-х цифр.) с автофокусировкой (отключаемая); 360°(SL)/-90°, 0.5-300°/с (VS); предустановки (до 165), PrivacyZone (24); вход/выход аудио, встроенный WEB-сервер (10/100 Base-T; RTSP/RTP(unicast, multicast), TCP/IP, UDP/IP, DHCP, SMTP, mDNS, DDNS, SNTP, HTTP, IGMP, HTTPS-SSI v2/v3, uPnP), 25 fps (720x576); ALARM 4 входа/2 выхода; слот для microSD-карт, купольный корпус (diam. 147ммx190мм), 24VAC/850mA, прецизионный малозумящий привод, программное обеспечение NetStation - <u>Дополнительно!</u> Уличный кожух - <u>дополнительно (STB-C103)</u></u>	77 600р.
IP-видеосерверы семейства NEYRO		
STS-IPTX161	IP-видеосервер (1 канал видео) <u>со встроенной видеоаналитикой VCA Presence, H.264/MPEG-4/MJPEG (2-поточковая передача); разрешение D1 (720x576); встроенный WEB-сервер (10/100 Base-T; RTSP/RTP(unicast, multicast), TCP/IP, UDP/IP, DHCP, SMTP, mDNS, DDNS, SNTP, HTTP, IGMP, HTTPS-SSI v2/v3, uPnP), 25 fps (720x576); 12VDC, адаптер в комплекте, 94.6x26x106.6мм, программное обеспечение NetStation - <u>Дополнительно!</u></u>	12 800р.
STS-IPTX181	IP-видеосервер (1 канал видео+ аудио (дуплекс, моно) <u>со встроенной видеоаналитикой VCA Presence, H.264/MPEG-4/MJPEG (2-поточковая передача); разрешение D1 (720x576); встроенный WEB-сервер (10/100 Base-T; RTSP/RTP(unicast, multicast), TCP/IP, UDP/IP, DHCP, SMTP, mDNS, DDNS, SNTP, HTTP, IGMP, HTTPS-SSI v2/v3, uPnP), 25 fps (720x576); ALARM 2входа/2выхода; слот для microSD-карт, USB2.0; RS485/232; 12VDC, адаптер в комплекте, поддержка POE; 103x38x141мм, программное обеспечение NetStation - <u>Дополнительно!</u></u>	15 808р.

STS-IPTX481	IP-видеосервер (4 канала видео + 4 аудио (дуплекс, моно) <u>со встроенной видеоаналитикой VCA Presence, H.264/MPEG-4/MJPEG (2-поточная передача); разрешение D1 (720x576)</u> ; встроенный WEB-сервер (10/100 Base-T; TCP/IP, UDP/IP, HTTP, RTSP, RTCP, RTP/UDP, RTP/TCP, SNTP, mDNS, UPnP, SMTP, SOCK, IGMP, DHCP, FTP, DDNS, SSL v2/v3, IEEE 802.1X, SSH, SNMP v2/v3), 100 fps (720x576) ; ALARM 4входа/4выхода; слот для microSD-карт, USB2.0; RS485/232 ; 12VDC, адаптер в комплекте, 137x38x189мм, <u>программное обеспечение NetStation - Дополнительно!</u>	37 216р.
-------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------

IP-видеодекодеры семейства NEYRO

STS-IPDX181	IP-видеодекодер (1 канал видео+ аудио (дуплекс, моно), декодирование H.264/MPEG-4/MJPEG от устройств семейства Neuro; разрешение D1 (720x576); возможность декодирования видео от 4 источников Neuro; настройка из экранного меню с помощью мыши; (10/100 Base-T; TCP/IP, UDP/IP, HTTP, RTSP, RTCP, RTP/UDP, RTP/TCP, SNTP, mDNS, UPnP, SMTP, DHCP, DDNS, SSL v2/v3, IEEE 802.1X, SSH), 25 fps (720x576) ; ALARM 2входа/2выхода; USB2.0; RS485/232 ; 12VDC, адаптер в комплекте, поддержка POE ; 103x38x141мм	18 816р.
-------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------

Лицензии видеоаналитики

VCAsurvIP-1	Расширенная лицензия видеоаналитики VCA Surveillance для IP-камер и IP-серверов серии NEYRO. Классификация объектов (автомобиль, человек, др.), фильтры скорости, направления, входа, выхода, задержки в зоне, счетчики и пр.	5 536р.
VCAsurvIPq-01	Расширенная лицензия видеоаналитики VCA Surveillance для 4-канального IP-сервера STS-IPTX481. Классификация объектов (автомобиль, человек, др.), фильтры скорости, направления, входа, выхода, задержки в зоне, счетчики и пр. Заказывается блоками по 4 лицензии.	3 360р.
VCAproIP-01	Расширенная лицензия видеоаналитики VCA Professional для IP-камер и IP-серверов серии NEYRO. Классификация объектов (автомобиль, человек, др.), фильтры скорости, направления, входа, выхода, задержки в зоне, счетчики и пр. Классификация людей с анализом цвета одежды, устойчивость к взаимному наложению объектов друг на друга.	6 592р.
VCAcountIP-01	Расширенная лицензия видеоаналитики VCA Counting для IP-камер и IP-серверов серии NEYRO. Подсчет объектов. Устойчивая работа при наблюдении оживленных участков	2 816р.
VCAaccessIP-01	Расширенная лицензия видеоаналитики VCA Access для IP-камер и IP-серверов серии NEYRO. Возможности VCA Counting + фильтр совместного прохода (контроль группового входа/выхода в СКД)	3 360р.
VCAdetectIP-01	Расширенная лицензия видеоаналитики VCA Detection для IP-камер и IP-серверов серии NEYRO. Классификация объектов (автомобиль, человек, др.), фильтры направления, задержки в зоне.	3 360р.
VCAfollowIP-01	Расширенная лицензия VCA Follow для IP Speed Dome камер и IP-видеосерверов NEYRO. Автоматическое сопровождение движущихся объектов. Поставляется бесплатно с STC-IPX3905!!!	5 088р.
VCAtrackIP-01	Расширенная лицензия видеоаналитики VCA Track для Speed Dome камер STC-IPX3905. Автоматическое сопровождение движущихся объектов. Сопровождение объектов, по результатам аналитики VCA. Возможность ручного указания на объект для дальнейшего автоматического сопровождения.	8 512р.

Программное обеспечение

NetStation 4	ПО сетевой записи/наблюдения на 4 кан. для устройств IP SMARTEC, Axis, Arecont Vision, Sony и др. Графические интерактивные планы. Клиентское ПО для PC, КПК, смартфонов. Русифицировано.	11 648р.
NetStation 8	ПО сетевой записи/наблюдения на 8 кан. для устройств IP SMARTEC, Axis, Arecont Vision, Sony и др. Графические интерактивные планы. Клиентское ПО для PC, КПК, смартфонов. Русифицировано.	41 600р.

NetStation 12	ПО сетевой записи/наблюдения на 12 кан. для устройств IP SMARTEC, Axis, Arecont Vision, Sony и др. Графические интерактивные планы. Клиентское ПО для PC, КПК, смартфонов. Русифицировано.	62 400р.
NetStation 16	ПО сетевой записи/наблюдения на 16 кан. для устройств IP SMARTEC, Axis, Arecont Vision, Sony и др.; расширение до 32 каналов видео и звука на один сервер. Поддержка мультисерверных, а также гибридных конфигураций (до 16 аналоговых камер на сервер). Графические интерактивные планы. Клиентское ПО для PC, КПК, смартфонов. Русифицировано.	83 200р.
Netstation Upgrade 4-8	Расширение NetStation 4 с 4 до 8 IP каналов	29 280р.
Netstation Upgrade 8-12	Расширение NetStation 8 с 8 до 12 IP каналов	19 552р.
Netstation Upgrade 12-16	Расширение NetStation 12 с 12 до 16 IP каналов	19 552р.
NetStation camera licence	Дополнительная лицензия на 1 IP-канал для расширения системы свыше 16 каналов (макс. до 32 каналов на один сервер)	3 296р.

ИК-ПРОЖЕКТОРЫ

ИК-прожекторы 850нм

STI-1130S	ИК-прожектор средней мощности. Угол излучения 30°, дистанция подсветки 60м. Длина волны 850нм. Выход синхронизации с камерами день/ночь. Питание 12VDC, 15Вт. В комплекте с кронштейном для монтажа на кожухи серии STH-1xxx	160 800р.
STI-1150S	ИК-прожектор средней мощности. Угол излучения 50°, дистанция подсветки 40м. Длина волны 850нм. Выход синхронизации с камерами день/ночь. Питание 12VDC, 15Вт. В комплекте с кронштейном для монтажа на кожухи серии STH-1xxx	160 800р.
STI-3330S	ИК-прожектор высокой мощности. Угол излучения 30°, дистанция подсветки 80м. Длина волны 850нм. Выход синхронизации с камерами день/ночь. Питание 12VDC, 30Вт. В комплекте с кронштейном для монтажа на кожухи серии STH-1xxx	276 000р.
STI-3350S	ИК-прожектор высокой мощности. Угол излучения 50°, дистанция подсветки 60м. Длина волны 850нм. Выход синхронизации с камерами день/ночь. Питание 12VDC, 30Вт. В комплекте с кронштейном для монтажа на кожухи серии STH-1xxx	276 000р.
STI-3370S	ИК-прожектор высокой мощности. Угол излучения 70°, дистанция подсветки 40м. Длина волны 850нм. Выход синхронизации с камерами день/ночь. Питание 12VDC, 30Вт. В комплекте с кронштейном для монтажа на кожухи серии STH-1xxx	276 000р.
STI-2230D	Сдвоенный ИК-прожектор. Угол излучения 30°-60°, дистанция подсветки 80-60м. Длина волны 850нм. Выход синхронизации с камерами день/ночь. Питание 12VDC, 30Вт. В комплекте с кронштейном для монтажа на кожухи серии STH-5xxx. Возможно питание от внутреннего блока питания кожухов STH-5xxx.	306 720р.
STI-2250D	Сдвоенный ИК-прожектор. Угол излучения 50°-100°, дистанция подсветки 60-40м. Длина волны 850нм. Выход синхронизации с камерами день/ночь. Питание 12VDC, 30Вт. В комплекте с кронштейном для монтажа на кожухи серии STH-5xxx. Возможно питание от внутреннего блока питания кожухов STH-5xxx.	306 720р.
STI-2270D	Сдвоенный ИК-прожектор. Угол излучения 70°-140°, дистанция подсветки 40-20м. Длина волны 850нм. Выход синхронизации с камерами день/ночь. Питание 12VDC, 30Вт. В комплекте с кронштейном для монтажа на кожухи серии STH-5xxx. Возможно питание от внутреннего блока питания кожухов STH-5xxx.	306 720р.
STG-5012PSU	Блок питания для ИК-прожекторов 12VDC, 50Вт. Уличное исполнение IP66. От-35°С до +40°С	86 400р.